

Guia de Integração do Backend — Novos Aplicativos IPTV

Base de produção: `https://renciaapp.manus.space`

Este documento é o contrato técnico para qualquer novo aplicativo conectado ao painel Rencia. O aplicativo deve usar o **MAC do aparelho** como identificador em todas as chamadas e sempre utilizar HTTPS.

Regra principal: o painel é a fonte de verdade para acesso, listas ativas, vencimento, bloqueio, avisos, comandos e atualização. O APK não deve liberar acesso ou escolher sozinho uma lista de reserva.

1. Fluxo mínimo obrigatório

Ao abrir o aplicativo, validar o aparelho e carregar as listas. Em seguida, carregar a aparência configurada quando o aplicativo tiver configuração visual própria. Durante o uso, manter o heartbeat a cada 60 segundos, consultar avisos e comandos remotos, e reportar imediatamente uma falha real de reprodução.

Ordem	Ação	Rota
1	Validar o MAC e obter dados básicos	<code>GET /api/device/check?mac={MAC}</code>
2	Buscar listas e credenciais	<code>GET /api/guim.php?mac={MAC}</code>
3	Buscar identidade visual, quando aplicável	<code>GET /api/v5/ultra-config?mac={MAC}</code>
4	Registrar dispositivo e conteúdo assistido	<code>GET /api/v5/heartbeat?mac={MAC}&current_content={CONTEUDO}</code>
5	Ler vencimento, avisos e estado de failover	<code>GET /api/v5/list-notifications?mac={MAC}</code>
6	Consultar uma ordem remota pendente	<code>GET /api/v5/remote-commands?mac={MAC}</code>
7	Consultar atualização do APK	Rota específica do aplicativo

2. Validação do aparelho e dados básicos

```
GET https://renciaapp.manus.space/api/device/check?mac=AA:BB:CC:DD:EE:FF
```

Use esta rota antes de liberar a tela principal. Ela informa se o aparelho existe e se está liberado.

Campo da resposta	Uso no APK
<code>found</code>	Indica se o MAC foi cadastrado no painel.
<code>allowed</code>	Só inicie a reprodução quando for <code>true</code> .
<code>status</code>	Estado atual, por exemplo <code>Liberado</code> , <code>Bloqueado</code> ou <code>Expirado</code> .
<code>app</code>	Aplicativo atribuído ao aparelho no painel.
<code>urlM3u8</code>	Lista principal cadastrada no aparelho, quando houver.
<code>urlEpg</code>	URL de EPG configurada para o aparelho, quando houver.
<code>dataExpiracao</code>	Data de vencimento em ISO.

Quando `allowed` for `false`, interrompa a reprodução e mostre a mensagem de acesso indisponível sem expor detalhes internos do painel.

3. Listas e credenciais

```
GET https://renciaapp.manus.space/api/guim.php?mac=AA:BB:CC:DD:EE:FF
```

Aliases compatíveis também existem em `/api/v4/guim.php` e `/api/v5/guim.php`.

Esta rota devolve o objeto `data`, contendo as fontes cadastradas para o aparelho. Cada item pode conter `id`, `mac`, `url`, `username`, `password` e `type`.

```
{
  "data": [
    {
      "id": 123,
      "mac": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
      "url": "https://servidor.exemplo.com",
      "username": "usuario",
      "password": "senha",
      "type": "xtream"
    }
  ],
  "observador_api_url": "https://api-opcional.exemplo.com"
}
```

O APK deve apresentar as listas devolvidas pelo painel. Quando houver troca automática de lista, consulte a rota de avisos, atualize a playlist em memória e recarregue o conteúdo sem pedir que o cliente feche o aplicativo.

4. Aparência, imagens de fundo e ícones

Para aparelhos cadastrados como **Ultra Player**, busque a configuração visual exclusiva:

```
GET https://renciaapp.manus.space/api/v5/ultra-config?mac=AA:BB:CC:DD:EE:I
```

Principais campos retornados:

Campo	Aplicação no APK
<code>app_name</code>	Nome exibido do aplicativo.
<code>logo_url</code> ou <code>ultra_logo_url</code>	Logo do aplicativo.
<code>banner_url</code> ou <code>ultra_banner_url</code>	Banner principal.
<code>background_url</code> ou <code>ultra_background_url</code>	Imagem de fundo.
<code>message_title</code> , <code>message_text</code> , <code>message_image_url</code>	Mensagem visual configurada no painel.
<code>icons.live_tv</code>	Ícone de canais/TV ao vivo.
<code>icons.movies</code>	Ícone de filmes.
<code>icons.series</code>	Ícone de séries.
<code>server_api_url</code>	URL de API adicional configurada para o Ultra Player.
<code>apk_download_url</code> , <code>apk_version</code>	Dados da atualização do Ultra Player.

O APK deve usar as URLs diretamente e aceitar que um campo visual venha vazio. O painel pode alterar logo, fundo, banner e ícones sem que seja necessário publicar uma nova versão do APK.

Para um **novo aplicativo com visual próprio**, informe ao responsável do painel o nome do aplicativo antes da integração. Assim será criada uma configuração visual isolada, sem reaproveitar ou misturar as imagens do Ultra Player.

5. Conteúdo assistido e presença online

```
GET https://renciaapp.manus.space/api/v5/heartbeat?mac=AA:BB:CC:DD:EE:FF&
```

Envie o heartbeat ao iniciar o aplicativo, ao mudar de canal, filme ou série, e a cada **60 segundos** enquanto o aparelho estiver ativo. Para manter o aparelho online sem mudar o

conteúdo, envie somente `mac` .

Parâmetro	Obrigatório	Regra
<code>mac</code>	Sim	MAC do aparelho atual.
<code>current_content</code>	Não	Nome do canal, filme ou série em reprodução. Não envie vazio.

O painel preserva o último conteúdo válido caso `current_content` não seja enviado. Dessa forma, o canal assistido permanece visível mesmo quando o cliente fica bastante tempo no mesmo conteúdo.

Como compatibilidade, também existe `POST /api/v4/heartbeat.php` , recebendo `mac` , `current_content` , `app_version` e `device_type` .

6. Vencimento, falha de lista e troca automática

```
GET https://renciaapp.manus.space/api/v5/list-notifications?mac=AA:BB:CC:I
```

Consulte ao iniciar o aplicativo e junto ao heartbeat, a cada 60 segundos. Essa resposta contém três grupos importantes.

Grupo	Campos principais	Comportamento exigido do APK
Vencimento	<code>expiration.show_modal</code> , <code>modal_key</code> , <code>modal_title</code> , <code>modal_message</code> , <code>days_remaining</code>	Mostrar o modal apenas uma vez por <code>modal_key</code> .
Failover	<code>failover_active</code> , <code>failover_state</code> , <code>playlist_sync_required</code> , <code>playlist_sync_message</code> , <code>failover_transition_id</code>	Quando <code>playlist_sync_required</code> for <code>true</code> , buscar novamente as listas, atualizar em segundo plano e mostrar uma mensagem simples.
Alertas	<code>notifications[]</code> com <code>id</code> , <code>status</code> , <code>severity</code> , <code>title</code> , <code>message</code>	Mostrar apenas mensagens amigáveis ao cliente. Nunca exibir termos internos do painel.

Exemplo de mensagem apropriada:

“A lista principal apresentou instabilidade. Você foi conectado à lista de reserva. Quando normalizar, sua lista principal voltará automaticamente.”

Após mostrar um alerta com `id`, confirme a leitura:

```
POST https://renciaapp.manus.space/api/v5/list-notifications/ack
Content-Type: application/json
```

```
{
  "mac": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
  "alert_id": 123
}
```

7. Falha imediata durante a reprodução

Quando o player nativo detectar uma falha real, como stream interrompido ou erro de reprodução, informe o painel imediatamente. Não espere o monitoramento periódico.

```
POST https://renciaapp.manus.space/api/v5/playback-failure
Content-Type: application/json
```

```
{
  "mac": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
  "active_list_number": 1
}
```

Se a resposta indicar `switch_applied: true`, o aplicativo deve buscar novamente `/api/guim.php`, aplicar a lista priorizada e recarregar a sessão sem fechar o aplicativo. Proteja a chamada contra duplicação enquanto uma troca estiver em andamento.

8. Comandos remotos

O painel pode solicitar ações remotas ao aparelho. Consulte junto ao heartbeat:

```
GET https://renciaapp.manus.space/api/v5/remote-commands?mac=AA:BB:CC:DD:I
```

Os comandos possíveis são `refresh_playlist`, `switch_playlist`, `update_dns`, `show_message`, `restart_player` e `sync_access`. Processe apenas um comando por vez, ignore comandos vencidos e confirme o resultado.

```
POST https://renciaapp.manus.space/api/v5/remote-commands/ack
Content-Type: application/json
```

```
{
  "mac": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
  "command_id": 456,
  "status": "executed",
  "result_message": "Playlist atualizada"
}
```

Use `status: "failed"` quando a ação não puder ser realizada.

9. Atualização do APK

Cada aplicativo possui URL de atualização independente. Nunca use a URL de um aplicativo para atualizar outro.

Aplicativo	Endpoint	Campos de resposta
OuroPro	GET /api/v4/update.php	URL e versão configuradas no OuroPro.
Ultra Player	GET /api/v5/ultra-update?mac={MAC}	url, apk_link, version, update_available.
Maximus	GET /api/v5/maximus-update?mac={MAC}	url, apk_link, version, update_available.

O aplicativo deve comparar a versão local com `version`. Quando `update_available` for verdadeiro, pode exibir um botão de atualização usando `url` ou `apk_link`.

10. Regras obrigatórias de implementação

Regra	Obrigatório
Usar HTTPS em todas as chamadas	Sim
Normalizar o MAC como <code>AA:BB:CC:DD:EE:FF</code>	Sim
Nunca gravar senha de lista ou dados sensíveis em log	Sim
Respeitar <code>allowed: false</code> , bloqueio e expiração	Sim
Não expor textos internos como “painel”, “modal” ou “Monitor de Listas” ao cliente	Sim
Consultar avisos, heartbeat e comandos a cada 60 segundos	Sim
Atualizar a playlist sem fechar o app quando houver failover	Sim

11. Checklist de entrega do desenvolvedor

Antes de entregar a nova versão do aplicativo, o desenvolvedor deve demonstrar que o APK consegue validar MAC, carregar listas, respeitar bloqueio, enviar conteúdo assistido, mostrar vencimento, receber alertas de lista, trocar para reserva sem fechar, executar comando remoto e consultar sua própria URL de atualização.

Para criar uma configuração visual própria de outro aplicativo, envie ao responsável do painel: nome do aplicativo, ícone, logo, fundo, banner, ícones de TV/filmes/séries e a URL de atualização. O painel então disponibiliza a configuração isolada para esse novo aplicativo.