

Integração Universal de APKs

Rotas REST do Rencia App para servidor, mensagens, imagens, ícones e troca automática de listas

Documento técnico para desenvolvimento de APKs Android e TV Box

Base pública: <https://enciaapp.manus.space>

Data: 25/08/2026

Sumário

1	Objetivo	1
1.1	Base do servidor	1
1.2	Campos de controle que o APK deve respeitar	1
2	Rotas essenciais para APKs novos	1
2.1	Configuração completa por MAC	1
2.2	Atualização do aplicativo	2
2.3	Heartbeat e conteúdo assistido	2
2.4	Avisos, vencimento e sincronização de lista	3
2.5	Falha de reprodução e troca automática de lista	3
3	Imagens, ícones e mensagens	4
3.1	Campos visuais da configuração universal	4
3.2	Rotas visuais de compatibilidade	4
4	Fluxo comum para os APKs	5
4.1	Na abertura do aplicativo	5
4.2	No ciclo de 60 segundos	5
4.3	Ao detectar falha real no player	5
5	Confirmações de avisos e comandos	5
5.1	Confirmação de aviso de lista	5
5.2	Busca e confirmação de comandos remotos	5
6	Rotas de compatibilidade por família	6
6.1	Maximus Player	6
6.2	Fusion (Ultra Player)	6
6.3	Ouro Pro legado	6
7	Login e senha em APKs compatíveis	6
8	Boas práticas obrigatórias	7
9	Origem e uso	7

1 Objetivo

Este documento reúne as rotas **confirmadas** no backend atual do Rencia App que um APK precisa chamar para receber a configuração do painel: status do MAC, listas, mensagens, imagens, ícones, atualização e troca automática de lista. Use sempre HTTPS e JSON em UTF-8. Este PDF não contém senhas, chaves privadas nem dados de clientes.

Contrato recomendado

Para um APK novo, use o ciclo universal: carregar configuração, iniciar heartbeat, consultar avisos, reportar falha real de reprodução e recarregar a lista somente quando o servidor indicar sincronização. Não fixe URLs de listas, imagens ou mensagens no código do APK.

1.1 Base do servidor

Todas as rotas abaixo usam a mesma origem: `https://enciaapp.manus.space`.

O MAC deve ser enviado preferencialmente no formato AA:BB:CC:DD:EE:FF. O servidor aceita variações em várias rotas, mas o APK deve manter o formato com dois-pontos para preservar a consistência do cadastro e dos logs.

1.2 Campos de controle que o APK deve respeitar

Campo	Comportamento no aplicativo
registered	Se for false, exiba tela de aparelho não cadastrado e não carregue conteúdo.
allowed	Se for false, não inicie reprodução; mostre bloqueio ou renovação.
status	Use o estado retornado pelo servidor, como Liberado, Bloqueado ou Expirado.
expiration_show_modal	Se for true, mostre o modal com expiration_modal_title e expiration_modal_message.
playlist_sync_required	Se for true, atualize as listas em segundo plano, preservando a tela quando possível.

2 Rotas essenciais para APKs novos

2.1 Configuração completa por MAC

Verbo HTTP: GET

Rota: `/api/v5/apps/{appId}/config?mac={MAC}`

Esta é a rota prioritária para aplicativos novos cadastrados no painel. Ela devolve nome do aplicativo, textos, links de renovação, logo, banner, fundo, imagem de mensagem, ícones, preferências do player e todas as URLs de listas ativas.

Parâmetro	Valor aceito
appId	Use prestige, optimus, imperio, infinitus, supremus, evolux ou nexus.
mac	MAC do aparelho cadastrado especificamente para aquele aplicativo.

Exemplo de chamada: GET <https://renciaapp.manus.space/api/v5/apps/nexus/config?mac=AA:BB:CC:DD:EE:FF>.

Campo da resposta	Uso no APK
app_id e app_name	Identificação e nome exibido do aplicativo.
message_title e message_text	Mensagem configurada no painel; exiba somente quando algum campo estiver preenchido.
server_api_url	URL informativa de API/servidor configurada pelo painel.
block_title e block_message	Textos para bloqueio ou expiração.
renew_button_text e renew_button_url	Texto e link de renovação; abra o link no navegador externo.
logo_url, banner_url, background_url	Arquivos visuais dinâmicos. Se a URL vier vazia, use o visual padrão local.
message_image_url	Imagem opcional para modal de mensagens.
icons.live_tv, icons.movies, icons.series	Ícones dinâmicos de TV ao vivo, filmes e séries.
player	Opções de autoplay, rotação, qualidade, tentativas, idioma e recursos da interface.
playlist_urls	Lista ordenada de URLs ativas. Use a primeira como lista atual.

Importante

Hoje, a rota comum por MAC atende Prestige, Optimus, Império Play, Infinitus, Supremus, Evolux e Nexus. Ouro Pro, Fusion e Maximus usam contratos de compatibilidade próprios, descritos adiante.

2.2 Atualização do aplicativo

Verbo HTTP: GET

Rota: /api/v5/apps/{appId}/update?mac={MAC}

Consulte no início do aplicativo e novamente apenas quando o usuário abrir a área de atualização. A resposta fornece version, url, apk_link, force_update, update_available e release_notes. Quando update_available for verdadeiro, ofereça o download usando url ou apk_link.

Exemplo de chamada: GET <https://renciaapp.manus.space/api/v5/apps/nexus/update?mac=AA:BB:CC:DD:EE:FF>.

2.3 Heartbeat e conteúdo assistido

Verbo HTTP: GET

Rota: /api/v5/heartbeat?mac={MAC}¤t_content={TITULO}

Chame imediatamente quando o usuário trocar de canal, filme ou série. Enquanto ele permanecer no mesmo conteúdo, envie novamente a cada **60 segundos**. Isso mantém o aparelho online e registra o que está sendo assistido no painel. Uma chamada sem current_content não apaga o último título salvo.

Exemplo de chamada: GET https://renciaapp.manus.space/api/v5/heartbeat?mac=AA:BB:CC:DD:EE:FF¤t_content=Canal%20Esporte.

A resposta informa success, contentUpdated, timestamp e command. Quando command vier preenchido, execute somente comandos que o APK reconhece e envie a confirmação na rota de ACK de comandos.

2.4 Avisos, vencimento e sincronização de lista

Verbo HTTP: GET

Rota: /api/v5/list-notifications?mac={MAC}

Chame esta rota junto do heartbeat, a cada 60 segundos, e ao voltar o aplicativo ao primeiro plano. Ela centraliza avisos técnicos da lista, mensagem de vencimento e estado de failover.

Campo da resposta	Uso no APK
notifications	Avisos para exibir ao cliente. Cada item possui id, status, severity, title, message, created_at e acknowledged.
expiration	Objeto de vencimento com data, dias restantes, estado, chave do modal, título e mensagem.
failover_active	Indica se uma lista de reserva está ativa.
failover_state	Pode ser primary, backup_active ou primary_restored.
active_list_name e active_list_number	Lista que o APK deve tratar como ativa.
playlist_sync_required	Quando true, busque novamente a configuração/listas e aplique a alteração.
playlist_sync_mode	Hoje o modo é background: sincronize sem interromper a interface.
playlist_sync_message	Texto seguro para informar a troca automática de lista.
failover_transition_id	ID estável da transição; guarde localmente para não executar duas vezes.

2.5 Falha de reprodução e troca automática de lista

Verbo HTTP: POST

Rota: /api/v5/playback-failure

Cabeçalho: Content-Type: application/json

Corpo mínimo: mac e active_list_number. Exemplo: POST /api/v5/playback-failure com mac: AA:BB:CC:DD:EE:FF e active_list_number: 1.

Envie esta rota **somente** quando o player detectar erro real de rede, timeout ou indisponibilidade da lista. Não envie quando o usuário pausar ou quando ocorrer erro visual da interface. A resposta pode conter switch_applied, message, failover_active, active_list_number, playlist_sync_required e failover_transition_id.

Quando switch_applied ou playlist_sync_required vier como verdadeiro, chame de novo a rota de configuração da família do APK e carregue a lista que vier como ativa. Quando failover_state for primary_restored, sincronize em segundo plano e volte para a Lista 1.

3 Imagens, ícones e mensagens

3.1 Campos visuais da configuração universal

Campo	Uso obrigatório no APK
logo_url	Logo dinâmico. Se estiver vazio, use logo local.
banner_url	Banner de destaque da tela inicial.
background_url	Imagem de fundo. Baixe em cache sem bloquear a interface.
message_image_url	Imagem opcional para o modal de mensagens.
icons.live_tv	Ícone de TV ao vivo.
icons.movies	Ícone de filmes.
icons.series	Ícone de séries.
message_title e message_text	Mensagem de painel configurável.
block_title e block_message	Texto para tela de bloqueio/expiração.
renew_button_text e renew_button_url	Botão de renovação e destino externo.

3.2 Rotas visuais de compatibilidade

Estas rotas existem para APKs que ainda usam a interface legada. Para um APK novo, prefira os campos da configuração universal, evitando consultas visuais separadas.

Rota	Verbo HTTP	Função
/api/app-config	GET	Visual geral: fundo, logo, banner, textos, contatos e ícones.
/api/v4/logo.php	GET	Logo dinâmico do Ouro Pro legado; pode responder com redirecionamento.
/api/v4/bg.php	GET	Fundo dinâmico legado.
/api/v4/icon/live_tv	GET	Ícone de canais ao vivo.
/api/v4/icon/movies	GET	Ícone de filmes.
/api/v4/icon/series	GET	Ícone de séries.
/api/v4/icon/account	GET	Ícone de conta.
/api/v4/icon/change_playlist	GET	Ícone de troca de lista.
/api/carousel/list	GET	Slides ativos, com título, tipo, URL e ordem.

Para imagens e ícones, aceite URLs HTTPS e siga redirecionamentos HTTP 302. Faça cache de arquivos visuais, mas atualize o cache após nova resposta de configuração. Não trate uma URL visual como permanente.

4 Fluxo comum para os APKs

4.1 Na abertura do aplicativo

1. Leia o MAC real do aparelho.
2. Consulte a rota de configuração da família do APK.
3. Se `registered` for falso, exiba cadastro pendente e não carregue conteúdo.
4. Se `allowed` for falso, mostre bloqueio, vencimento e renovação quando existir.
5. Se permitido, aplique logo, fundo, banner, ícones e mensagens recebidos.
6. Carregue a primeira lista informada pelo servidor.
7. Inicie o ciclo de heartbeat e avisos a cada 60 segundos.

4.2 No ciclo de 60 segundos

1. Chame `/api/v5/heartbeat` com MAC e conteúdo atual, quando houver.
2. Chame `/api/v5/list-notifications`.
3. Se `expiration_show_modal` for verdadeiro, exiba uma única vez para cada `expiration_modal_key`.
4. Mostre avisos ainda não confirmados em `notifications` e confirme cada leitura.
5. Se `playlist_sync_required` for verdadeiro, atualize as listas em segundo plano.
6. Se houver comando remoto, execute apenas comandos suportados e confirme o resultado.

4.3 Ao detectar falha real no player

1. Envie `/api/v5/playback-failure` com MAC e número da lista atual.
2. Se `switch_applied` for verdadeiro, atualize configuração e lista imediatamente.
3. Se não houver lista reserva, exiba uma mensagem simples de indisponibilidade.
4. Não troque lista por conta própria fora da resposta do servidor.

5 Confirmações de avisos e comandos

5.1 Confirmação de aviso de lista

Verbo HTTP: POST

Rota: `/api/v5/list-notifications/ack`

Envie `mac` e `alert_id` depois que o aviso for exibido. A resposta esperada é `success: true`. O ACK registra a leitura no aparelho e não apaga o aviso existente no painel.

5.2 Busca e confirmação de comandos remotos

Consulta: GET `/api/v5/remote-commands?mac={MAC}`

Confirmação: POST `/api/v5/remote-commands/ack`

No ACK, envie `mac`, `command_id`, `status` e, opcionalmente, `result_message`. O campo `status` aceita somente `executed` ou `failed`. Não confirme um comando que não foi executado pelo APK.

6 Rotas de compatibilidade por família

6.1 Maximus Player

Rota	Uso
GET /api/v5/check_mac.php?mac={MAC}	Consulta principal de MAC, status, expiração, playlists, logo, fundo, banner, contato e atualização. Atualize a cada 60 segundos enquanto estiver aberto.
GET /api/v5/get_playlists?mac={MAC}	Somente playlists; útil para recarregar depois de uma sincronização.
GET /api/v5/get_playlist_roku?mac={MAC}	Formato de playlists compatível com TV/Roku.
GET /api/v5/logo_roku	Logo do Maximus/TV.
GET /api/v5/bg_roku	Fundo do Maximus/TV.
GET /api/v5/roku_banners	Banners e slides do carrossel.
GET /api/v5/reseller_contact	Contato e links de suporte/renovação.
GET /api/v5/maximus-update?mac={MAC}	Atualização exclusiva do Maximus.

6.2 Fusion (Ultra Player)

Rota	Uso
GET /api/v5/ultra-config?mac={MAC}	Configuração do Fusion/Ultra: mensagens, imagens, ícones e opções de player.
GET /api/v5/ultra-update?mac={MAC}	Atualização do Fusion.

6.3 Ouro Pro legado

Rota	Uso
POST /api/guim.php	Protocolo legado codificado do BoxV3/Ouro Pro. Use somente se o APK já implementar o formato codificado dessa família.
GET /api/v4/update.php	Atualização do Ouro Pro legado.
POST /api/v4/heartbeat.php	Heartbeat legado com MAC e conteúdo assistido.
GET /api/app-config	Visual e textos de compatibilidade.
GET /api/v4/logo.php, /api/v4/bg.php e /api/v4/icon/{name}	Imagens e ícones legados.

7 Login e senha em APKs compatíveis

Quando o aplicativo usar acesso por login e senha em vez de MAC, utilize POST /api/v5/app-login.

Envie username, password, appId e, opcionalmente no primeiro acesso, mac. A resposta fornece authenticated, registered, allowed, status, expiration_date, dns_host, dns_url, playlist_url, playlists e a configuração visual do aplicativo.

No primeiro acesso, o servidor pode vincular o MAC ao cadastro permitido. Depois disso, uma tentativa de usar o mesmo login em outro aparelho deve respeitar a resposta de bloqueio do servidor.

8 Boas práticas obrigatórias

Tema	Implementação
Frequência	Heartbeat e avisos a cada 60 segundos; envio imediato ao trocar de conteúdo e ao detectar erro real de reprodução.
Cache	Não use cache HTTP para status, mensagens, listas ou bloqueios. Para imagens, use cache local e atualize após nova configuração.
Listas	Somente o servidor decide a lista ativa. O APK deve obedecer <code>playlist_sync_required</code> e <code>active_list_number</code> .
Mensagens	Não mostre o mesmo modal de vencimento repetidamente; guarde <code>expiration_modal_key</code> até ela mudar.
Privacidade	Não grave nem envie senhas de listas em logs, analytics, telas de erro ou mensagens ao usuário.
Resiliência	Em falha de rede, mantenha o último visual e a última lista válida e tente novamente no próximo ciclo, sem apagar dados locais.

9 Origem e uso

As rotas e formatos deste PDF foram conferidos diretamente no backend atual do Rencia App, principalmente em `server/apiRoutes.ts`, `server/genericAppConfig.ts`, `server/apkListNotifications.ts`, `server/ultraPlayerConfig.ts` e `shared/appCatalog.ts`.

Entrega para o desenvolvedor

Para um APK novo, a integração mínima é: configuração por MAC, heartbeat, avisos de lista, falha de reprodução, confirmação de avisos e atualização. As rotas de compatibilidade devem ser usadas somente pela família indicada neste documento.