DS-2DE2204IW(S6)

推荐

- **基础参数**
- **传感器类型** 1/2.7 " progressive scan CMOS
- **最低照度**彩色：0.05 Lux @ (F1.8，AGC ON)；黑白：0.005 Lux @ (F1.8，AGC ON)；0 Lux with IR
- **快门** 1/1 s~1/30,000 s
- **日夜转换模式**自动 ICR 彩转黑
- **日夜转换方式**白天、夜晚、自动、定时切换
- **背光补偿**支持
- **宽动态** 120dB 超宽动态
- **强光抑制**支持
- **3D 降噪**支持

- **透雾**支持
- **区域曝光**支持
- **图像设置**饱和度，亮度，对比度，锐度
- **图像参数切换**支持
- **白平衡**自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡
- **数字变倍** 16 倍
- **隐私遮蔽**最多支持 24 块隐私遮蔽，每个场景最多支持 8 个
- **信噪比** > 52dB
- **通用功能**镜像、密码保护、水印技术、IP 地址过滤

- **镜头**
- **焦距** 2.8~12 mm，4 倍光学变倍
- **光学变倍速度**大约 2 s(广角~望远)
- **视场角** 100°~25°(广角~望远)
- **最大光圈数** F1.8

- **补光**
- **红外照射距离** 30 m

- **视频**
- **最大图像尺寸** 1920 × 1080
- **主码流帧率分辨率**

---

50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);

60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

- **视频压缩标准** H.265,H.264,MJPEG
- **Smart 264** 支持
- **SVC** 支持
- **ROI** 支持

- **音频**
- **音频采样率** AAC：16 kHz，32 kHz，48 kHz；MP2L2：16 kHz，32 kHz，48 kHz；PCM：8 kHz，16 kHz，32 kHz，64 kHz
- **环境噪声过滤**支持

- **智能**
- **普通事件**移动侦测、遮挡报警、报警输入、报警输出、设备异常检测
- **Smart 事件**区域入侵侦测;越界侦测;进入区域侦测;离开区域侦测;物品遗留侦测;物品拿取侦测;音频异常侦测
- **Smart 录像**断网续传、智能后检索
- **报警联动**支持设置报警联动预置点/SD 卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传 FTP
- **Smart 编码** Smart264;低码率;ROI;SVC;Smart265

- **网络**
- **网络存储** NAS (NFS, SMB/ CIFS)

- **接口协议**软件集成的开放式 API，开放型网络视频接口 ，ISAPI，海康 SDK，第三方管理平台接入，GB/T28181 协议，ISUP，E 家协议，支持萤石接入
- **最大取流路数**最多 20 路
- **用户管理**最多 32 个用户，分 3 级：管理员、操作员和普通用户
- **安全管理**授权的用户名和密码，以及 MAC 地址绑定，HTTPS 加密，IEEE 802.1x 网络访问控制，IP 地址过滤
- **浏览器** IE 10~11；Chrome 57+；Firefox 52+；Safari 12+

- **接口**
- **网络接口** RJ45 网口，自适应 10M/100M 网络数据
- **SD 卡扩展**支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡,最大支持 256GB
- **报警输入** 1 路报警输入
- **报警输出** 1 路报警输出，支持设置报警联动预置点/SD 卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传 FTP
- **音频输入**内置 mic，1 路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%
- **音频输出**内置 speak，1 路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω