Московский государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана

Проект СЭЛФ

# МОДЕЛЬ ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ — ПЕРО

## ПОЛНЫЙ РАЗБОР ПРОГРАММЫ

Всё, что используется в программе, кроме основ Python: физика, математика, numpy, Qt, рисование, анимация, статистика, тесты, сборка программ, GitHub и документы

Пособие написано для того, кто знает основы Python: переменные, числа и строки, списки и словари, `if`, `for`, `while`, функции через `def`. Всё остальное объясняется с нуля: каждая библиотека, каждый приём, каждая формула и каждая строчка файлов сборки. Части можно читать по отдельности. Внутри каждой части сначала идёт идея простыми словами, потом подробности, потом настоящий код программы с разбором.

Фрагменты в рамке с зелёной полосой взяты прямо из файлов программы и всегда совпадают с ними. Фрагменты с серой полосой — учебные примеры.

Москва, 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

**Часть 0.** Карта программы: из чего она состоит и как её запускать
**Часть 1.** Python сверх основ: модули, классы, функции, строки, файлы
**Часть 2.** numpy: массивы и вычисления без циклов
**Часть 3.** Физика: от волны до колец, спектра и разрешения
**Часть 4.** Вычислительная математика программы: как она сама меряет графики
**Часть 5.** Погрешности, метод наименьших квадратов и режим лабораторной работы
**Часть 6.** Qt: окно, виджеты, сигналы, события, таймеры, настройки
**Часть 7.** Визуал: цвета, темы, стили, рисование графиков и колец
**Часть 8.** Анимация, путь данных и скорость
**Часть 9.** Сохранение: PNG, CSV, буфер обмена, настройки, журнал
**Часть 10.** Автоматические проверки (тесты)
**Часть 11.** Упаковка: как из кода получаются программы для Windows, macOS и Linux
**Часть 12.** git и GitHub Actions: хранение кода и автоматическая сборка
**Часть 13.** Как сделаны методички
**Часть 14.** Если что-то не работает
**Часть 15.** Словарь терминов

# ЧАСТЬ 0. КАРТА ПРОГРАММЫ


### 0.1. Что делает программа одной фразой

Программа берёт параметры интерферометра (длину волны λ, зазор d, отражение зеркал R и другие), считает по формулам физики, сколько света проходит через прибор, и рисует три картинки: график пропускания T(λ), картину колец и разрез колец по радиусу. Потом она сама «меряет» получившиеся картинки, как это сделал бы человек с линейкой, и сравнивает результат с формулами. В режиме лабораторной работы часть параметров скрыта, и студент находит их сам по своим измерениям.

### 0.2. Файлы проекта

| Файл или папка | Что внутри | Нужен ли Qt |
|---|---|---|
| `run.py` | Запуск программы. Этот же файл берёт сборщик PyInstaller | да |
| `fabry_perot/__init__.py` | Делает папку пакетом Python; хранит номер версии и название | нет |
| `fabry_perot/__main__.py` | Позволяет запустить командой `python -m fabry_perot` | да |
| `fabry_perot/physics.py` | Все формулы физики и измерения по графикам | нет, только numpy |
| `fabry_perot/lab.py` | Варианты лабораторной, метод наименьших квадратов, серии измерений | нет |
| `fabry_perot/fmt.py` | Запись чисел по-русски, деления на осях | нет |
| `fabry_perot/qt.py` | Подключение PyQt6 или PyQt5, мелкие различия между ними | да |
| `fabry_perot/theme.py` | Цвета тёмной и светлой темы, таблица стилей, цвет света, значок | да |
| `fabry_perot/widgets.py` | Свои элементы окна: график, картина колец, переключатель, карточки | да |
| `fabry_perot/params.py` | Список параметров, готовые примеры, строка «ползунок + поле» | да |
| `fabry_perot/journal.py` | Журнал измерений справа | да |
| `fabry_perot/window.py` | Главное окно: собирает всё вместе, плавные переходы, сохранение | да |
| `fabry_perot/app.py` | Создание приложения Qt и функция `main()` | да |
| `tests/` | Автоматические проверки (часть 10) | частично |
| `requirements*.txt` | Какие библиотеки и каких версий ставить (часть 11.8) | — |
| `.github/workflows/build.yml` | Инструкция для GitHub: как проверить и собрать программы (часть 12) | — |
| `packaging/` | Файлы для сборки: сведения о версии для Windows, ярлык и установщик для Linux | — |
| `assets/` | Значок программы в трёх форматах: PNG, ICO (Windows), ICNS (macOS) | — |
| `tools/` | Вспомогательные программы: рисование значка, сборка методичек | — |
| `docs/` | Методички в PDF и их исходники | — |

Кто кого использует, показано на схеме. Стрелка «A → B» значит «A импортирует B». Самые нижние модули ничего не знают об окне: `physics.py` можно взять и использовать в другой программе или в тестах.




### 0.3. Как запустить из исходников

```
pip install -r requirements.txt     # один раз: ставит numpy и PyQt6
python run.py                       # запуск
python -m fabry_perot               # то же самое, другим способом
python -m pytest tests              # запуск проверок (нужен pip install pytest)
```

`pip` — программа, которая скачивает библиотеки Python из интернета (с сайта PyPI) и ставит их. Ключ `-r файл` значит «поставь всё, что перечислено в этом файле».

### 0.4. Что происходит при запуске, по шагам

1. Python выполняет `run.py`. Там одна строчка: импортировать функцию `main` из `fabry_perot/app.py` и вызвать её.
2. При импорте `app.py` по цепочке загружаются все модули: `qt.py` выбирает PyQt6 или PyQt5, `theme.py` создаёт объект темы и так далее.
3. `main()` создаёт приложение Qt (`create_app`), затем главное окно `MainWindow()`. Конструктор окна строит все кнопки и графики и вызывает `restore()`: тот достаёт параметры прошлого запуска и делает первый расчёт `recalc()`.
4. `window.show()` показывает окно, `app.exec()` запускает «цикл событий»: программа ждёт действий пользователя и реагирует на них (часть 6.2). Пока окно открыто, выполнение «висит» внутри `app.exec()`.
5. Когда окно закрывают, вызывается `closeEvent`: он сохраняет параметры, после чего `app.exec()` возвращает код завершения, и `sys.exit` заканчивает программу.

# ЧАСТЬ 1. PYTHON СВЕРХ ОСНОВ

*Всё, что в программе встречается помимо переменных, циклов, условий и простых функций*

## 1.1. Модули и пакеты

**Модуль** — это любой файл `.py`. **Пакет** — папка с модулями, в которой лежит файл `__init__.py` (он может быть и пустым). Наша папка `fabry_perot` — пакет.

Команда `import` выполняет файл модуля один раз (при первом импорте) и даёт доступ к тому, что в нём определено. Второй импорт того же модуля ничего не выполняет заново — Python помнит уже загруженные модули в словаре `sys.modules`. Поэтому объект `THEME` в `theme.py` существует в одном экземпляре, сколько бы модулей его ни импортировало.

```
import math                          # весь модуль; обращение: math.sqrt(2)
import numpy as np                   # весь модуль под коротким именем: np.sqrt(2)
from math import sqrt                # одно имя из модуля: sqrt(2)
from .qt import Qt, QtWidgets        # точка = «из этого же пакета» (относительный импорт)
from . import APP_TITLE              # имя из __init__.py этого пакета
from fabry_perot.app import main     # абсолютный импорт: пакет.модуль
```

**Относительный импорт** (с точкой) работает только внутри пакета. Внутри `fabry_perot/` все модули импортируют друг друга с точкой: так пакет можно переименовать или переложить, и ничего не сломается. А `run.py` лежит снаружи пакета, поэтому пишет полное имя `fabry_perot.app`.

### *`if __name__ == "__main__"`*

У каждого модуля есть переменная `__name__`. Если файл запустили напрямую (`python run.py`), она равна строке `"__main__"`; если его импортировали — имени модуля. Условие в конце `run.py` значит «запускай окно, только если меня запустили, а не импортировали».

### *`__main__.py` и `python -m`*

Команда `python -m fabry_perot` говорит: «найди пакет `fabry_perot` и выполни его файл `__main__.py`». Ключ `-m` (module) удобен тем, что пакет находится по обычным правилам импорта, и относительные импорты внутри него работают.

### *Строка документации*

Строка в тройных кавычках в самом начале модуля, функции или класса — **docstring**. Python сохраняет её (её показывает `help(функция)`), на работу программы она не влияет. В программе у каждой функции есть такая строка: что делает функция и почему именно так.

## 1.2. Классы и объекты

> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
>
> Класс — это чертёж. Объект — изделие по чертежу. У изделия есть свои данные (атрибуты) и то, что оно умеет делать (методы). Например, чертёж «строка параметра» `ParamRow` один, а изделий по нему девять: для λ, d, Δd, R, A, n, f, экрана и δλ. У каждого свой ползунок и своё поле.

```
class Counter:
    step = 1                          # атрибут класса: общий для всех объектов

    def __init__(self, start):        # конструктор: вызывается при создании объекта
        self.value = start            # атрибут объекта: у каждого свой

    def tick(self):                   # метод
        self.value += self.step

c = Counter(10)                       # создание: Python вызывает __init__(c, 10)
c.tick()                              # то же, что Counter.tick(c)
print(c.value)                        # 11
```

- **`self`** — сам объект. Python подставляет его первым аргументом автоматически: вызов `c.tick()` превращается в `Counter.tick(c)`. Через `self.имя` объект хранит свои данные между вызовами методов.
- **`__init__`** — метод, который Python вызывает сам при создании объекта. Здесь задаются начальные значения атрибутов. Конструктор `MainWindow.__init__` занимает 60 строк: он строит всё окно.
- **Атрибут класса** записан прямо в теле класса, без `self`. Пример: `ParamRow.STEPS = 1000` — у всех ползунков по 1000 положений. У `StepSpin` атрибут класса `stepping = False` служит значением по умолчанию; когда метод пишет `self.stepping = True`, у объекта появляется свой атрибут, который «заслоняет» общий.

### *Наследование*

Запись `class Plot(QtWidgets.QWidget):` значит: «Plot — это QWidget (элемент окна Qt), плюс мои дополнения». Plot получает все методы QWidget (показаться, изменить размер, перерисоваться…) и добавляет свои. Если в Plot написать метод с тем же именем, что у QWidget, он **переопределяет** (заменяет) родительский. Именно так программа рисует свои графики: Qt, когда нужно нарисовать виджет, вызывает его метод `paintEvent`; у QWidget он ничего не рисует, а у Plot — рисует график.

fabry_perot/params.py — StepSpin

```
class StepSpin(QtWidgets.QDoubleSpinBox):
    stepping = False

    def stepBy(self, steps):
        self.stepping = True
        super().stepBy(steps)
        self.stepping = False
```

`super()` — «родительский класс». `super().stepBy(steps)` вызывает настоящий метод `QDoubleSpinBox.stepBy`, который и меняет число. Наш метод только оборачивает его: ставит флажок до и снимает после. Пока флажок стоит, поле шлёт сигнал «значение изменилось», и строка параметра видит, что это был шаг стрелкой (часть 8.3). В каждом конструкторе наследника первой строкой стоит `super().__init__()`: сначала должна отработать «родительская» подготовка объекта (у виджета Qt это создание настоящего окна-элемента внутри библиотеки), а потом уже наша.

### *Особые методы и `@property`*

fabry_perot/theme.py — Theme

```
class Theme:
    def __init__(self):
        self.p = DARK

    def set(self, name):
        self.p = LIGHT if name == "light" else DARK

    @property
    def name(self):
        return self.p["name"]

    @property
    def dark(self):
        return self.p["name"] == "dark"

    def __getitem__(self, key):
        return self.p[key]

    def color(self, key, alpha=None):
        c = QColor(self.p[key])
        if alpha is not None:
            c.setAlpha(alpha)
        return c
```

- `__getitem__` — метод, который Python вызывает для записи с квадратными скобками. Благодаря ему пишется `THEME["bg"]`, как у словаря, хотя `THEME` — объект. Внутри он просто берёт значение из текущей палитры `self.p`.
- `@property` — **декоратор** (строка с `@` перед функцией, которая «оборачивает» функцию). Он превращает метод в атрибут «только для чтения»: пишется `THEME.dark` без скобок, а на самом деле каждый раз выполняется функция и проверяет имя палитры.
- Объект `THEME = Theme()` создаётся один раз при загрузке модуля. Все виджеты берут цвета из него в момент рисования. Сменить тему — значит сменить `THEME.p` и попросить окно перерисоваться.

Ещё особые методы, встречающиеся в программе, — это методы Qt с окончанием `Event` (`paintEvent`, `mousePressEvent`…). Они не особые для Python, но особые для Qt: Qt сам вызывает их, когда происходит событие (часть 6.6).

***Простые классы-«записи»***

Некоторые классы нужны только чтобы держать вместе несколько значений: `Curve` (формула кривой, цвет, имя), `Series` (название задания, подписи осей, подсказка…), `Variant` (скрытые величины варианта). Можно было бы хранить это в словарях, но с классом обращение короче (`s.title` вместо `s["title"]`) и можно добавить методы (`Curve.reading`).

### 1.3. Функции как значения

**ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

В Python функция — такой же объект, как число или список. Её можно положить в переменную, передать в другую функцию, вернуть из функции. Главное отличие: `f` — это сама функция, а `f()` — результат её вызова.

В программе это используется постоянно:

- `ParamRow(grid, row, spec, self.param_changed)` — строке параметра передаётся метод окна. Строка запоминает его в `self.on_change` и вызывает `self.on_change(self.key, smooth)`, когда значение изменилось. Строка ничего не знает об окне, она знает только «кого позвать».
- `Journal(self.context, …)` — журнал получает функцию, которая возвращает текущие параметры окна.
- `button.clicked.connect(self.save_png)` — кнопке передаётся метод, который надо вызвать по щелчку (часть 6.5).
- `Curve(value, span, …)` — кривая на графике хранит не точки, а **две функции**: как посчитать значение в любой точке и как найти минимум и максимум на отрезке.

**Связанный метод.** `self.param_changed` (без скобок) — это метод, уже «привязанный» к конкретному окну. Когда его позже вызовут как `on_change("d", True)`, Python сам подставит нужный `self`.

### `lambda`

`lambda аргументы: выражение` — короткая безымянная функция в одну строку. Запись `lambda x: x * 2` означает то же, что

```
def без_имени(x):
    return x * 2
```

Пример из программы: `key=lambda s: abs(math.log(s / raw))` в `fmt.ticks` — функция, по которой `min` выбирает «самый близкий» шаг делений.

### *Замыкания*

Функция, определённая внутри другой функции, видит переменные внешней — даже после того, как внешняя закончилась. Это называется **замыкание**.

fabry_perot/window.py — recalc (фрагмент): кривые разреза колец

```
    def sin_out(x_mm):
        r = x_mm * 1e-3
        return r / np.hypot(r, L)

    def ring_curve(wl, name):
        if rho > 0:
            def value(x_mm):
                r = np.asarray(x_mm, dtype=float) * 1e-3
                return screen_mean(np.maximum(r - rho, 0.0), r + rho, wl, d, n, L, F, tmax) /
share
            return Curve(value, sampled_span(value), line_color(wl * 1e9), name if two else "I /
I₀")

        def value(x_mm):
            return airy(phase(wl, d, n, sin_out(x_mm)), F, tmax) / share

        def span(edges):
            lo_, hi_ = airy_range(phase(wl, d, n, sin_out(edges)), F, tmax)
            return lo_ / share, hi_ / share
        return Curve(value, span, line_color(wl * 1e9), name if two else "I / I₀")

    curves = [ring_curve(wl, name) for wl, name in lines]
    if two:
        curves.append(self.sum_curve(list(curves)))
```

```
    self.plot_r.show_data("Расстояние от центра r, мм", "мм", (0.0, v["screen"]), (0.0, 1.15),
                          curves, marks)
```

Здесь `value` и `span` пользуются переменными `d, n, L, F, tmax, rho, share, wl` из `recalc`. Функции «уносят» эти значения с собой в объект `Curve`, и график потом вызывает их, когда нужно нарисовать кривую при любом масштабе.

> **ЛОВУШКА**
>
> **lambda в цикле.** Замыкание запоминает не значение, а саму переменную. Если в цикле написать `button.clicked.connect(lambda: self.apply_preset(values))`, то все кнопки после цикла будут видеть **последнее** значение `values`. Поэтому в программе написано `lambda _, v=values, s=dlam: self.apply_preset(v, s)`: значения по умолчанию аргументов вычисляются в момент создания функции, так что у каждой кнопки свои `v` и `s`. Первый аргумент `_` — это `checked`, который шлёт сигнал `clicked`; он не нужен, а подчёркивание по договорённости означает «не используется». Тот же приём в журнале: `def value(x, a=a, b=b)`.

***Ещё одна ловушка: список, содержащий сам себя***

В `recalc` написано `curves.append(self.sum_curve(list(curves), sigma))`. Функция суммы складывает все кривые списка. Если передать сам список `curves`, то после `append` в нём окажется и кривая суммы, и она попробует сложить сама себя — бесконечно (ошибка `RecursionError`). `list(curves)` делает копию списка в момент вызова, и кривая суммы видит только две исходные кривые.

### 1.4. Распаковка, аргументы, словари

```
key, name, unit, lo, hi, value, decimals, step, tip, log = spec   # 10 элементов кортежа → 10
переменных
a, b = b, a                                                        # обмен значений
module, *names = "window.MainWindow.recalc".split(".")             # module="window", names=
[…, …]
for button, values, dlam in self.preset_buttons: ...               # распаковка прямо в
цикле
for i, (_, name) in enumerate(TILES): ...                          # вложенная распаковка
```

- **Звёздочка при распаковке** собирает «всё остальное» в список.
- `*args` в определении функции собирает лишние позиционные аргументы в кортеж: `def schedule(self, *args)` можно вызвать с любым числом аргументов — это нужно, потому что разные сигналы Qt передают разное число значений, а функции они не нужны.
- **Звёздочка при вызове** раскладывает список в отдельные аргументы: `LabDialog(self, *self.student)` то же, что `LabDialog(self, self.student[0], self.student[1])`.
- **Две звёздочки** раскладывают словарь в именованные аргументы: `p.chromium.launch(**{"executable_path": exe})` = `launch(executable_path=exe)`.
- **Именованные аргументы и значения по умолчанию**: `def num(x, digits=4)` можно вызвать как `num(x)` или `num(x, 3)`, или `num(x, digits=3)`.

- **Словарь с добавками**: `dict(BASE, lam=632.8, d=5.0, R=0.9)` — копия словаря `BASE`, в которую добавлены (или заменены) ключи. Так все примеры получают общие значения `n = 1, f = 200` и т. д.
- **`dict.get(key, default)`** — значение по ключу или default, если ключа нет (без ошибки). `dict.pop(key, None)` — удалить ключ, если он есть.

### 1.5. Короткие приёмы, которые встречаются в коде

| Запись | Что значит |
|---|---|
| `x if условие else y` | условное выражение: одно из двух значений |
| `[f(x) for x in xs]` | список из значений `f(x)` для всех x (генератор списка) |
| `[x for x in xs if x > 0]` | то же с фильтром |
| `{s.key: s for s in SERIES}` | словарь по тому же принципу (так сделан `BY_KEY`) |
| `{i.row() for i in …}` | множество: без повторов (номера выбранных строк журнала) |
| `sum(x * y for x, y in zip(xs, ys))` | сумма без промежуточного списка; `zip` идёт по двум спискам сразу |
| `enumerate(список)` | пары (номер, элемент) |
| `any(…)` | True, если хоть один элемент истинен |
| `min(варианты, key=функция)` | элемент, у которого функция наименьшая |
| `sorted(…, reverse=True)` | отсортированная копия по убыванию |
| `a or b` | a, если оно «истинно» (не 0, не пусто, не None), иначе b. `width or fsr` — ширина, а если её нет, расстояние между пиками |
| `(list(m[:2]) + [None, None])[:2]` | ровно два элемента: первые два из m, недостающие — None |
| `x is None` | проверка «это именно None» (а не 0 или пустая строка) |
| `v is values` | тот же самый объект, а не просто равный (так ищется нажатая кнопка примера) |
| `1 << 30` | сдвиг битов влево: $2^{30}$ |
| `float(x).is_integer()` | число целое (2.0 → True) |
| `1e-9, 0.05e-12` | научная запись: $1\cdot10^{-9}$, $0{,}05\cdot10^{-12}$ |
| `range(1, 31)` | числа 1…30 (правая граница не входит) |

### 1.6. Строки и f-строки

f-строка — строка с буквой `f` перед кавычкой, в которую в фигурных скобках вставляются значения: `f"v{__version__}"` → `v2.0.0`. После двоеточия внутри скобок пишется **формат**:

| Формат | Пример | Результат |
|---|---|---|
| `:.3f` | `f"{3.14159:.3f}"` | 3.142 — ровно 3 знака после точки |
| `:,.2f` | `f"{15803.5:,.2f}"` | 15,803.50 — запятая разделяет тысячи |
| `:g` | `f"{0.0100:g}"` | 0.01 — без лишних нулей |
| `:.6g` | `f"{632.80001:.6g}"` | 632.8 — не больше 6 значащих цифр |
| `:.2f внутри` | `f"{t:.2f}"` | используется в градиенте радуги |
| вложенный формат | `f"{x:.{k}f}"` | число знаков берётся из переменной k |

Англоязычный формат пишет точку и запятую «наоборот» по сравнению с русским. Поэтому `fmt.num` сначала заменяет запятую-разделитель тысяч на неразрывный пробел, а потом точку на запятую:

fabry_perot/fmt.py — num

```
def num(x, digits=4):
    if x is None:
        return "—"
    if isinstance(x, (int, np.integer)):
        return f"{x:,}".replace(",", " ")
    if not math.isfinite(x):
        return "—"
    if x == 0:
        return "0"
    power = math.floor(math.log10(abs(x)))
    if -3 <= power < 6:
        text = f"{x:,.{max(digits - 1 - power, 0)}f}".replace(",", " ")
    else:
        text = f"{x / 10 ** power:.{digits - 1}f}·10" + str(power).translate(SUP)
    return text.replace(".", ",").replace("-", "−")
```

- `math.log10(abs(x))` — десятичный логарифм: сколько цифр до запятой минус один. `floor` — округление вниз. Для 4708000 степень равна 6.
- Если степень от −3 до 5, число пишется обычно, а знаков после запятой ровно столько, чтобы всего было 4 значащие цифры: `digits − 1 − power`. Для 40,04: power = 1, знаков 4 − 1 − 1 = 2.
- Иначе — через степень десяти. `str.maketrans` делает таблицу замены символов, а `translate` применяет её: цифры степени превращаются в верхние индексы $^{0}{}^{1}{}^{2}$…
- Минус `-` заменяется на настоящий типографский минус `−` (он длиннее дефиса).
- `isinstance(x, (int, np.integer))` — проверка типа: целое число Python или целое numpy.

Другие методы строк: `replace(a, b)` — заменить все a на b; `strip()` — убрать пробелы по краям; `lstrip("-")` — убрать минусы слева; `split(",")` — разрезать по запятой в список; `" ".join(parts)` — склеить список, вставив между элементами разделитель; `upper()` — заглавными буквами; `endswith(".png")` — кончается ли строка на…

**Unicode.** Строки Python хранят любые символы: λ, δ, ², ₁, «», ≈, ⌀. Их можно писать прямо в коде, потому что файлы сохранены в кодировке UTF-8.

### 1.7. Исключения: `try / except`

> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
> Исключение — это «авария» в программе: деление на ноль, нет файла, не тот тип. Если его не поймать, программа останавливается с сообщением об ошибке. Блок `try … except` говорит: «попробуй; если случится вот такая авария — сделай вот это вместо остановки».

| Где | Какое исключение | Зачем ловится |
|---|---|---|
| `qt.py` | `ImportError` | PyQt6 не установлен (Windows 7) — берём PyQt5 |
| `app.py` | `AttributeError` | в старом Qt 5 нет функции PassThrough — просто пропускаем |
| `window.restore` | `TypeError`, `ValueError` | в файле настроек мусор вместо числа — оставляем значение по умолчанию |
| `window.write_csv` | `OSError` | файл не записался (нет прав, открыт в Excel) — показываем сообщение |
| `journal.load_json` | `TypeError`, `ValueError` | сохранённый журнал испорчен — начинаем с пустого |

`except OSError as error:` — поймать и положить само исключение в переменную, чтобы показать его текст. `pass` — пустая команда «ничего не делать». `raise KeyError(…)` — самому вызвать исключение (так делает сборщик методичек, если не нашёл функцию).

### 1.8. Файлы: `with open(…)`

```
with open(path, "w", newline="", encoding="utf-8-sig") as file:
    ...                                 # пишем в file
# здесь файл уже закрыт, даже если внутри случилась ошибка
```

- `"w"` — открыть на запись (старое содержимое стирается); `"r"` — на чтение.
- `encoding` — как символы превращаются в байты. `utf-8` — стандарт; `utf-8-sig` добавляет в начало файла три невидимых байта-метки (BOM). По этой метке Excel понимает, что файл в UTF-8, и показывает русские буквы, а не «кракозябры».
- `newline=""` — требование модуля `csv`: он сам ставит переносы строк, а без этого на Windows между строками появлялись бы пустые.
- `with` — «менеджер контекста»: гарантирует закрытие файла при выходе из блока.

### 1.9. Модули стандартной библиотеки

Они идут вместе с Python, ставить их не нужно.

| Модуль | Что из него берётся | Где |
|---|---|---|
| `math` | `floor, ceil` (округление вниз/вверх), `log10, log`, `sqrt`, `hypot(a, b)` = √(a²+b²), `asin` (арксинус), `radians` (градусы → радианы), `isfinite` (не бесконечность и не nan), `pi` | везде |
| `random` | `random.Random(зерно)` — свой генератор случайных чисел; `uniform(a, b)`, `choice(список)`, `shuffle(список)` | `lab.Variant` |
| `json` | `dumps` (объект → текст), `loads` (текст → объект) | журнал |
| `csv` | `csv.writer(file, delimiter=";")`, `writerow(список)` | сохранение таблицы |
| `os` | `os.environ` (переменные окружения), `os.path.join` (склейка пути), `os.makedirs` | `qt.py`, tools |
| `sys` | `sys.argv` (аргументы командной строки), `sys.exit(код)`, `sys.executable`, `sys.path` | `app.py`, tools |
| `re` | регулярные выражения — поиск по шаблону в тексте | сборка методичек |
| `ast` | разбор кода Python на части (найти функцию по имени) | сборка методичек |
| `glob, subprocess, html, textwrap` | поиск файлов по маске, запуск другой программы, экранирование < >, снятие отступа | сборка методичек |

**Переменная окружения** — именованная строка, которую операционная система передаёт каждой запущенной программе. Например, `FABRY_QT=5 python run.py` запустит программу с переменной `FABRY_QT`, равной `"5"`, и `qt.py` возьмёт PyQt5. `QT_QPA_PLATFORM=offscreen` говорит Qt рисовать окна в памяти, без экрана (так работают тесты на серверах).

**`sys.argv`** — список слов командной строки: для `FabryPerot.exe --selftest` это `["FabryPerot.exe", "--selftest"]`. `main()` проверяет, есть ли там `--selftest`.

# ЧАСТЬ 2. NUMPY

*Библиотека для быстрых вычислений сразу над тысячами и миллионами чисел*

## 2.1. Зачем numpy

> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
>
> Обычный цикл Python обрабатывает около 10–30 миллионов простых операций в секунду: каждая операция проверяет типы, создаёт объекты и т. п. numpy хранит числа сплошным блоком памяти одного типа и обрабатывает весь блок кодом на C за одну команду. Получается в 50–200 раз быстрее. Картинка колец 700 × 700 — это почти полмиллиона пикселей; обойти их циклом Python — около секунды, numpy — несколько миллисекунд.

```
import numpy as np
x = np.linspace(0, 1, 5)       # массив [0.  , 0.25, 0.5 , 0.75, 1.  ]
y = np.sin(x) * 2 + 1          # одна строка — вычисление для всех 5 чисел сразу
# без numpy пришлось бы писать:
y = [math.sin(v) * 2 + 1 for v in xs]
```

Такой стиль называется **векторизация**: вместо цикла «для каждого числа» пишется формула для целого массива. Функции `physics.py` написаны так, что работают и с одним числом, и с массивом: в `phase(lam, d, n)` можно передать массив длин волн и получить массив фаз.

## 2.2. Массив: форма и тип

- **Форма** (`shape`) — размеры массива. Одномерный из 5 чисел: `(5,)`. Картинка 400 × 300: `(300, 400)` — сначала строки (высота), потом столбцы (ширина).
- **Тип** (`dtype`) — какие числа внутри. Все элементы одного типа:
  - `float64` — обычные дробные числа (≈ 16 значащих цифр), тип по умолчанию;
  - `float32` — дробные с ≈ 7 цифрами, вдвое меньше памяти и быстрее; используется для растеризации графика, где точность пикселя не нужна;
  - `uint8` — целые 0…255 (один байт) — степень прозрачности пикселя;
  - `uint32` — целые 0…4 294 967 295 (четыре байта) — цвет пикселя целиком;
  - `intp` — целые для номеров элементов (индексов).
- `a.astype(np.uint8)` — новый массив другого типа (дробная часть отбрасывается, поэтому перед этим прибавляют 0,5 — так получается округление).

### 2.3. Как создаются массивы

| Функция | Результат | Где в программе |
|---|---|---|
| `np.array([1, 2, 3])` | массив из списка | цвет линии |
| `np.zeros(n)`, `np.zeros((n, 3))` | n нулей; таблица n × 3 из нулей | цвета колец |
| `np.arange(a, b, шаг)` | a, a+шаг, … (до b, не включая) | номера колец, пикселей |
| `np.linspace(a, b, n)` | n равноотстоящих чисел от a до b включительно | точки графика |

Чем отличаются `arange` и `linspace`: у первого задан шаг, у второго — число точек. `linspace(x0, x1, width + 1)` даёт ровно `width + 1` границ для `width` столбцов пикселей.

### 2.4. Поэлементные операции

`+ − * / **` между массивами одной формы действуют попарно: `a * b` — массив произведений. Между массивом и числом — число применяется к каждому элементу. Функции numpy тоже поэлементные:

| Функция | Что делает |
|---|---|
| `np.sin, np.tan, np.arctan, np.sqrt, np.exp, np.log` | как в math, но для массивов |
| `np.floor, np.abs, np.hypot` | округление вниз, модуль, $\sqrt{a^2+b^2}$ |
| `np.minimum(a, b), np.maximum(a, b)` | попарный минимум и максимум двух массивов |
| `np.clip(a, lo, hi)` | обрезать значения: меньше lo → lo, больше hi → hi |
| `np.where(условие, a, b)` | поэлементный if: где условие верно — из a, иначе из b |
| `np.divide(a, b, out=…, where=b != 0)` | деление только там, где делитель не ноль; в остальных местах — значение из out |

`np.where` — главный заменитель `if` в векторном коде. В `airy_range`: `np.where(has_peak, tmax, np.maximum(ta, tb))` — «если на отрезке есть пик, максимум равен Tmax, иначе — большему из концов», сразу для тысяч отрезков.

Сравнения тоже поэлементные и дают **массив True/False** (булев массив): `T < half`. Такие массивы объединяются знаками `&` (и), `|` (или) — не словами `and`/`or`, которые для массивов не работают. Каждое сравнение при этом берут в скобки: `(s2 > 0) & (s2 < 1)`.

### 2.5. Индексы, срезы, маски

```
y = np.array([0, 3, 1, 5, 2])
y[1:-1]           # [3, 1, 5]   — без первого и последнего («середина»)
y[:-2]            # [0, 3, 1]   — «левые соседи» середины
y[2:]             # [1, 5, 2]   — «правые соседи» середины
y[1:-1] > y[:-2]  # [True, False, True] — середина больше левого соседа?
y[[3, 1]]         # [5, 3]      — выбор по списку номеров («причудливые индексы»)
y[y > 1]          # [3, 5, 2]   — выбор по маске
np.flatnonzero(y > 1)   # [1, 3, 4] — номера, где условие верно
```

Так `find_peaks` ищет максимумы без цикла: точка — максимум, если она больше левого соседа и не меньше правого. Сравнение трёх сдвинутых срезов проверяет это условие сразу для всех точек, `flatnonzero` даёт их номера, а `+ 1` поправляет сдвиг (срез `y[1:-1]` начинается с элемента 1).

fabry_perot/physics.py — find_peaks

```
def find_peaks(x, y):
    i = np.flatnonzero((y[1:-1] > y[:-2]) & (y[1:-1] >= y[2:])) + 1
    return i, x[i], y[i]
```

Выбор по массиву номеров `table[index]` работает и для двумерного `index`: результат имеет форму `index`, а значения берутся из `table`. Так картинка колец получает цвет каждого пикселя по его расстоянию до центра (часть 7.9).

### 2.6. Broadcasting — «растягивание» форм

> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
> Если сложить столбец из 3 чисел и строку из 4 чисел, numpy получит таблицу 3 × 4: каждый элемент столбца сложится с каждым элементом строки. Это и есть broadcasting. Так строятся двумерные картинки без двойного цикла.

```
rows = np.arange(3)[:, None]      # форма (3, 1): столбец [[0], [1], [2]]
cols = np.arange(4)[None, :]      # форма (1, 4): строка [[0, 1, 2, 3]]
rows * 10 + cols                  # форма (3, 4):
# [[ 0,  1,  2,  3],
#  [10, 11, 12, 13],
#  [20, 21, 22, 23]]
```

`[:, None]` добавляет ось длины 1 справа (из строки делает столбец), `[None, :]` — слева. Правило: оси длины 1 «растягиваются» до длины соответствующей оси другого массива.

Примеры в программе:

- `RingView.make_image`: `np.hypot(c[None, :] + cx, c[:, None] + cy)` — расстояние от центра колец для каждого пикселя квадратной картинки: `c[None, :]` — координата x столбца, `c[:, None]` — координата y строки.
- `Plot.draw_curve`: `rows` — столбец номеров строк пикселей, `top` и `bottom` — строки «верх и низ кривой в каждом столбце»; `np.minimum(rows + 1, bottom + half)` даёт сразу всю картинку.
- `sampled_span`: `edges[:-1, None] + (edges[1:] - edges[:-1])[:, None] * t[None, :]` — внутри каждого столбца пикселей сетка из 9 точек, всего таблица «столбцы × 9».

### 2.7. Сводные функции и форма

- `a.max(), a.min(), a.sum()` — по всему массиву.
- `a.max(axis=1)` — по каждой строке отдельно (ось 1 — вдоль строки). Результат — столбец максимумов.
- `np.argmax(a, axis=1)` — **номер** наибольшего элемента в каждой строке.

- `a.ravel()` — вытянуть таблицу в одну строку; `a.reshape(форма)` — обратно в таблицу.
- `a.copy()` — копия. Срез `a[:10]` в numpy — не копия, а «окно» в тот же массив: изменения в нём меняют исходный массив. Если нужен независимый массив, пишут `.copy()`.

### 2.8. Прочие функции numpy из программы

| Функция | Что делает | Где |
|---|---|---|
| `np.searchsorted(pos, x)` | в отсортированном массиве находит место, куда встал бы x | пики слева и справа от $\lambda_1$ |
| `np.interp(x, xp, fp)` | линейная интерполяция: значение между известными точками | ширина пика на половине высоты |
| `np.convolve(a, k, mode="valid")` | свёртка: каждое значение заменяется взвешенной суммой соседей с весами k | свечение колец |
| `np.pad(a, k, mode="reflect")` | добавить k значений с каждого края, зеркально отражая | свечение: чтобы у краёв было что сворачивать |
| `a.tobytes()` | все числа массива подряд как байты | передача картинки в Qt |

***Вычисления «на месте»***

`line -= x`, `clear *= 1 - fill`, `np.clip(line, 0, 1, out=line)` меняют существующий массив, не создавая нового. Для картинки в полмиллиона чисел это экономит время на выделение памяти. Запись `a = a - x` создала бы новый массив, а старый выбросила.

***Битовые операции для цвета***

Цвет пикселя в Qt — одно 32-битное число: 8 бит прозрачности, 8 красного, 8 зелёного, 8 синего: `0xAARRGGBB`. Собрать его из четырёх чисел 0…255 можно сдвигами: `(a << 24) | (r << 16) | (g << 8) | b`. Сдвиг `<< 16` умножает на $2^{16}$ — число «переезжает» на 16 бит влево, а `|` (побитовое «или») складывает части, не мешая друг другу. Так сделаны `color_table` и таблица цветов колец.

### 2.9. Дробные числа в компьютере

- Число `float64` хранит около 16 значащих цифр. `0.1 + 0.2` даёт `0.30000000000000004`: десятичные дроби не всегда записываются точно в двоичном виде. Поэтому числа сравнивают не на равенство, а с допуском: `abs(a − b) < 1e-12`, или в тестах `pytest.approx`.
- **Потеря точности при вычитании близких чисел.** Порядок интерференции в центре $m_0 = 2nd/\lambda \approx 15\,800$. Если считать $\sin^2\theta = n^2 - (m\lambda/2d)^2$, вычитаются два числа около 1, отличающиеся в 5–6 знаке, и половина значащих цифр теряется. `ring_radii` переписывает формулу как `a·(m₀ − m)·(n + m·a)` (это разность квадратов $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$): разность $m_0 - m$ считается точно, и радиусы получаются верными до последних знаков.

- `nan` («не число») получается, например, из 0/0 или √(−1) в numpy; `inf` — бесконечность. `math.isfinite(x)` проверяет, что x — обычное число.
- Порог `1e-9` в `fmt.ticks` (`math.ceil(lo / step − 1e-9)`) защищает от того, что 0,14 / 0,02 в компьютере равно 7,000000000000001, и округление вверх дало бы 8 вместо 7 — первое деление оси пропало бы. Небольшой запас убирает такие ошибки.

# ЧАСТЬ 3. ФИЗИКА

*От того, что такое волна, до каждой формулы в physics.py*

## 3.1. Свет — волна

> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
>
> Свет — это колебания электрического и магнитного поля, которые бегут в пространстве со скоростью $c \approx 3 \cdot 10^8$ м/с. Если «сфотографировать» волну, поле вдоль луча меняется как синусоида. Расстояние между соседними гребнями — **длина волны** $\lambda$. От длины волны зависит цвет.

- **Длина волны λ** видимого света — от 380 нм (фиолетовый) до 780 нм (тёмно-красный). 1 нм (нанометр) = $10^{-9}$ м, 1 пм (пикометр) = $10^{-12}$ м = 0,001 нм, 1 фм (фемтометр) = $10^{-15}$ м. Гелий-неоновый лазер светит на 632,8 нм (красный), зелёная лазерная указка — на 532 нм, натриевая лампа — на двух линиях 589,0 и 589,6 нм (жёлтый).
- **Частота** $\nu$ — сколько колебаний в секунду в данной точке: $\nu = c/\lambda$. Для 632,8 нм $\nu \approx 4{,}74 \cdot 10^{14}$ Гц.
- **Фаза** — «в какой части колебания» волна находится, в радианах. Один полный период — $2\pi$ радиан (360°). Когда волна проходит путь L, её фаза меняется на $2\pi L/\lambda$: каждая длина волны пути — ещё один полный оборот.
- Глаз и приёмники чувствуют не само поле, а **интенсивность** — среднюю мощность, пропорциональную квадрату амплитуды поля. Колебания $10^{14}$ раз в секунду не может отследить ни один прибор.

## 3.2. Интерференция

Когда в одну точку приходят две волны одинаковой частоты, их поля складываются. Результат зависит от разности фаз $\Delta\varphi$:

- $\Delta\varphi = 0, 2\pi, 4\pi\ldots$ — гребень на гребень, волны усиливают друг друга (**максимум**);
- $\Delta\varphi = \pi, 3\pi\ldots$ — гребень на впадину, волны гасят друг друга (**минимум**).

Для двух одинаковых волн интенсивность $I = 2I_0(1 + \cos\Delta\varphi)$: от 0 до $4I_0$. Это и есть интерференция. Разность фаз обычно возникает из-за **разности хода** — одна волна прошла путь длиннее другой на $\Delta$, тогда $\Delta\varphi = 2\pi\Delta/\lambda$.


### *Как складывать волны: комплексные числа*


Складывать синусоиды с разными фазами неудобно. Физики записывают волну как комплексное число $E = a\,e^{i\varphi}$ — стрелку длины a, повёрнутую на угол φ. Складывать волны — значит складывать стрелки, а интенсивность — квадрат длины получившейся стрелки: $I = |E|^2$. Этого достаточно, чтобы понять вывод ниже. Тест `test_airy_matches_sum_of_beams` прямо так и делает: складывает 800 стрелок с помощью комплексных чисел numpy (`1j` — мнимая единица в Python) и сравнивает с формулой.

## 3.3. Устройство интерферометра

Два плоских частично прозрачных зеркала стоят параллельно на расстоянии d. Каждое зеркало отражает долю R интенсивности, поглощает долю A и пропускает долю $1 - R - A$. Свет

входит через первое зеркало и много раз ходит между зеркалами. На каждом отражении от второго зеркала часть света выходит наружу. Выходящие лучи параллельны, линза собирает их в одну точку своего фокального экрана, и там они интерферируют.




Каждый следующий выходящий луч прошёл зазор ещё два раза (туда и обратно), поэтому отстаёт от предыдущего на разность хода Δ = 2nd·cos θ′, где θ′ — угол луча внутри зазора, n — показатель преломления среды в зазоре (воздух ≈ 1, стекло ≈ 1,5). Показатель преломления показывает, во сколько раз свет в среде медленнее, чем в вакууме; путь L в среде эквивалентен пути nL в вакууме (**оптический путь**).

### 3.4. Формула Эйри: вывод

Пусть амплитуда входящей волны 1. Амплитудный коэффициент пропускания зеркала $t$ (по интенсивности $t^2 = 1 - R - A$), амплитудный коэффициент отражения $r$ ($r^2 = R$). Первый выходящий луч прошёл два зеркала: $t^2$. Второй дополнительно дважды отразился и отстал по фазе на δ: $t^2r^2e^{i\delta}$. Третий: $t^2r^4e^{2i\delta}$ и так далее. Сумма — геометрическая прогрессия со знаменателем $q = Re^{i\delta}$:

$$E = t^2\left(1 + q + q^2 + \ldots\right) = \frac{t^2}{1 - Re^{i\delta}}$$

(сумма бесконечной геометрической прогрессии $1 / (1 - q)$ при $|q| < 1$). Интенсивность — квадрат модуля:

$$T = |E|^2 = \frac{(1 - R - A)^2}{|1 - Re^{i\delta}|^2} = \frac{(1 - R - A)^2}{1 - 2R\cos\delta + R^2}$$

Знаменатель переписывается через $\cos\delta = 1 - 2\sin^2(\delta / 2)$: $1 - 2R + R^2 + 4R\sin^2(\delta / 2) = (1 - R)^2 + 4R\sin^2(\delta / 2)$. Поделив числитель и знаменатель на $(1 - R)^2$, получаем **формулу Эйри**:

$$T = \frac{T_{\max}}{1 + F\sin^2(\delta / 2)}, \qquad F = \frac{4R}{(1 - R)^2}, \qquad T_{\max} = \frac{(1 - R - A)^2}{(1 - R)^2} \tag{1}$$

fabry_perot/physics.py — airy

```
def airy(delta, F, tmax=1.0):
    return tmax / (1.0 + F * np.sin(delta / 2.0) ** 2)
```


fabry_perot/physics.py — coefficient_f

```
def coefficient_f(R):
    return 4.0 * R / (1.0 - R) ** 2
```

fabry_perot/physics.py — peak_transmission

```
def peak_transmission(R, A=0.0):
    return (max(1.0 - R - A, 0.0) / (1.0 - R)) ** 2
```

- Когда $\delta = 2\pi m$ (m — целое), $\sin(\delta / 2) = 0$ и $T = T_{\max}$ — **пик** пропускания: все лучи приходят в фазе.
- Посередине между пиками $\sin^2 = 1$ и $T_{\min} = T_{\max} / (1 + F)$. Отношение $T_{\max} / T_{\min} = 1 + F$ называется **контрастом**. При R = 0,9 F = 360: провалы в 361 раз темнее пиков.
- Без поглощения (A = 0) $T_{\max} = 1$: на пике проходит **весь** свет, хотя каждое зеркало отражает 90 %. Это не ошибка: отражённые назад волны гасят друг друга, и энергии некуда деваться, кроме как пройти.
- С поглощением пики ниже: при R = 0,95 и A = 0,02 $T_{\max} = (0,03 / 0,05)^2 = 0,36$. Свет много раз ходит между зеркалами и каждый раз теряет долю A. `max(1.0 - R - A, 0.0)` защищает от R + A > 1 (зеркало не может отразить и поглотить больше 100 %).




### 3.5. Фаза δ и закон преломления

Разность фаз соседних лучей $\delta = 2\pi \cdot 2nd\cos\theta' \,/\, \lambda$. Удобнее выразить её через угол θ, под которым луч выходит из прибора в воздух: по закону Снеллиуса (закону преломления) $\sin\theta = n\sin\theta'$, отсюда $n\cos\theta' = \sqrt{n^2 - n^2\sin^2\theta'} = \sqrt{n^2 - \sin^2\theta}$:

$$\delta = \frac{4\pi d\sqrt{n^2 - \sin^2\theta}}{\lambda} \tag{2}$$

fabry_perot/physics.py — phase

```python
def phase(lam, d, n, sin_out=0.0):
    return 4.0 * np.pi * d * np.sqrt(n * n - sin_out * sin_out) / lam
```

Аргумент `sin_out` — это sin θ. По умолчанию 0: свет идёт перпендикулярно зеркалам, и тогда δ = 4πnd/λ. Для графика T(λ) в программе берётся именно этот случай (надпись «свет падает перпендикулярно»).

### 3.6. Порядок интерференции

Условие пика $\delta = 2\pi m$ с формулой (2) даёт $2d\sqrt{n^2 - \sin^2\theta} = m\lambda$: на удвоенной оптической толщине укладывается целое число m длин волн. Число m — **порядок интерференции**. В центре (θ = 0) дробный «порядок» $m_0 = 2nd \,/\, \lambda$; при λ = 632,8 нм, d = 5 мм $m_0 \approx 15\,803$. Функция `order_at` считает порядок в любой точке экрана — его показывает курсор над кольцами («m = …»).

### 3.7. Кольца


Если свет от протяжённого источника идёт под разными углами, у каждого угла свой δ. Условие пика выполняется на определённых углах θ_k, а из-за симметрии вокруг оси прибора одинаковый угол — это окружность. Линза с фокусным расстоянием f собирает лучи, идущие под углом θ, в точку на расстоянии $r = f\,\mathrm{tg}\,\theta$ от центра фокального экрана. Получаются концентрические светлые **кольца**.

- Порядок m убывает от центра к краю (cos θ уменьшается). Первое кольцо — наибольшее целое m, меньшее $m_0$.

- Для малых углов $\cos\theta \approx 1 - \theta^2 / 2$, $r \approx f\theta$. Подстановка в условие пика даёт

$$r_k^2 = \frac{f^2 n\lambda}{d}\,(k - 1 + \varepsilon) \tag{3}$$

где k — номер кольца от центра (1, 2, 3…), ε — дробная часть $m_0$ ($0 \le \varepsilon < 1$): насколько центр «не дошёл» до следующего кольца. Главное: **квадраты радиусов растут линейно с номером**, разность квадратов соседних колец одна и та же: $r_{k+1}^2 - r_k^2 = f^2 n\lambda / d$. Поэтому кольца сгущаются к краю, и поэтому в лабораторной строится график $r^2$ от k: по наклону находится λ.




fabry_perot/physics.py — ring_radii

```python
def ring_radii(lam, d, n, f, r_max, limit=500):
    m0 = 2 * n * d / lam
    a = lam / (2 * d)
    first = math.ceil(m0) - 1
    m = np.arange(first, max(first - limit, 0), -1, dtype=float)
    s2 = a * (m0 - m) * (n + m * a)
    s2 = s2[(s2 > 0) & (s2 < 1)]
    r = f * np.sqrt(s2 / (1 - s2))
    return r[r <= r_max]
```

Функция считает радиусы по **точной** формуле, без приближения малых углов: из $2d\sqrt{n^2 - s^2} = m\lambda$ получаем $s^2 = \sin^2\theta = n^2 - (m\lambda / 2d)^2$, потом $\operatorname{tg}\theta = s / \sqrt{1 - s^2}$ и $r = f\operatorname{tg}\theta$. Запись через $a(m_0 - m)(n + ma)$ — это та же разность квадратов, но без потери точности (часть 2.9). Фильтр `(s2 > 0) & (s2 < 1)` отбрасывает несуществующие углы.

### 3.8. Спектр пропускания T(λ) и область свободной дисперсии


Если зафиксировать угол (θ = 0) и менять длину волны, δ = 4πnd/λ тоже меняется, и пропускание проходит через пики. Соседние пики — это порядки m и m+1. Расстояние между ними по длине волны:

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2nd}, \qquad \Delta\nu = \frac{c}{2nd} \tag{4}$$

Вывод: $m\lambda_m = 2nd$, $(m+1)\lambda_{m+1} = 2nd$; разность $\lambda_m - \lambda_{m+1} = \lambda / (m+1) \approx \lambda^2 / (2nd)$. По частоте всё точно: $\nu_m = mc / (2nd)$, шаг $c / (2nd)$.

Δλ называется **областью свободной дисперсии** (англ. FSR — free spectral range, отсюда ключ `"fsr"` в коде). Смысл названия: если две линии спектра отличаются больше чем на Δλ, пик одной попадёт на соседний пик другой, и прибор их спутает («перекрытие порядков»). При d = 5 мм, λ = 632,8 нм Δλ ≈ 40 пм — очень маленький интервал: интерферометр Фабри — Перо сделан для изучения тонкой структуры очень узких участков спектра.

### 3.9. Ширина пика, резкость, разрешающая способность




**Ширина пика w** (полная ширина на половине высоты, англ. FWHM) — расстояние между точками, где T = Tmax/2. По фазе: $1 + F\sin^2(\delta/2) = 2 \;\to\; \sin(\delta/2) = 1/\sqrt{F} \;\to$ полуширина $\delta = 2\arcsin(1/\sqrt{F})$, полная ширина по фазе $\delta_{1/2} = 4\arcsin(1/\sqrt{F})$. Один период по фазе (2π) соответствует Δλ по длине волны, поэтому

$$w = \Delta\lambda\,\frac{\delta_{1/2}}{2\pi}, \qquad \mathcal{F} = \frac{\Delta\lambda}{w} = \frac{2\pi}{\delta_{1/2}} \approx \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R} \tag{5}$$

- $F$ — **резкость** (finesse): во сколько раз пик уже расстояния между пиками. Приближение справа получается из $\arcsin x \approx x$ при малом x (большом F); оно хорошо при R > 0,5. При R = 0,9 резкость ≈ 30.
- Ширина существует, только если провалы ниже половины пика: $1/(1+F) < 1/2$, то есть F > 1, R > 0,172. Иначе функция `theory` возвращает `None`, и в таблице прочерк.
- **Разрешающая способность** $A = \lambda/w = m_0 F$: какую относительную разницу длин волн прибор ещё различает. При $m_0$ ≈ 15 800 и $F$ ≈ 30 получается ≈ 470 000: прибор различает линии, отличающиеся на 1/470 000 длины волны (≈ 1,3 пм).


fabry_perot/physics.py — theory

```python
def theory(lam, d, n, R, f, A=0.0):
    F = coefficient_f(R)
    tmax = peak_transmission(R, A)
    fsr = lam ** 2 / (2 * n * d)
    res = {
        "F": F,
        "tmax": tmax,
        "m0": 2 * n * d / lam,
        "T": float(airy(phase(lam, d, n), F, tmax)),
        "fsr": fsr,
        "fsr_nu": C / (2 * n * d),
```

```
        "finesse_approx": math.pi * math.sqrt(R) / (1 - R),
        "contrast": 1 + F,
        "dr2": f * f * n * lam / d,
        "width": None, "finesse": None, "resolving": None,
    }
    if F > 1:
        half = 4 * math.asin(1 / math.sqrt(F))
        res["finesse"] = 2 * math.pi / half
        res["width"] = fsr / res["finesse"]
        res["resolving"] = lam / res["width"]
    return res
```

***Критерий разрешения и число 0,81***

Две линии одинаковой яркости, разнесённые на δλ, дают сумму двух пиков. Пока пики далеко, между ними глубокий провал. Если сблизить — провал мельчает и исчезает, два пика сливаются в один. Где граница «различимы»? Классический **критерий Рэлея** для дифракционной решётки: максимум одной линии попадает на первый минимум другой; тогда яркость в середине составляет $8/\pi^2 \approx 0{,}81$ от максимума. Для пиков Эйри нет «первого минимума», поэтому программа берёт **ту же глубину провала**: линии различимы, если яркость посередине не больше 0,81 максимума. Эта граница получается при $\delta\lambda \approx 1{,}03 \cdot w$ — почти ровно ширина пика.



δλ = 2w δλ = w δλ = w/2

fabry_perot/physics.py — dip_ratio

```
def dip_ratio(dlam, fsr, F):
    shift = 2 * np.pi * dlam / fsr
    x = np.linspace(-shift, 2 * shift, 6001)
    total = airy(x, F) + airy(x - shift, F)
    middle = float(airy(shift / 2, F) * 2)
    return middle / float(total.max())
```

fabry_perot/physics.py — rayleigh_limit


```
def rayleigh_limit(fsr, F):
    if F <= 1:
        return None
    width = fsr * 4 * math.asin(1 / math.sqrt(F)) / (2 * np.pi)
    return 1.03 * width
```

Предел считается прямо по формуле $\delta\lambda_{min} = 1{,}03 \cdot w$ (часть 4.8). `dlam % fsr` в `verdict_text` — остаток от деления: при δλ больше Δλ картина повторяется.

### 3.10. Сдвиг зеркала

Если увеличить зазор на λ/(2n), оптическая толщина 2nd вырастет на λ, порядок в центре $m_0$ — на 1. В центре «рождается» новое кольцо, а все остальные отодвигаются наружу. Считая

новые кольца N при сдвиге Δd, находят длину волны: $\Delta d_N = \Delta d_0 + N\lambda\,/\,(2n)$ — прямая, наклон которой λ/(2n).




fabry_perot/physics.py — seamless_shift

```python
def seamless_shift(lam, n, limit):
    step = lam / (2 * n)
    return max(step, math.floor(limit / step) * step)
```

Анимация «Двигать зеркало» сдвигает Δd по кругу от 0 до наибольшего значения, кратного λ/(2n). Когда сдвиг кратен λ/(2n), картина точно такая же, как в начале, поэтому переход «конец → 0» незаметен.

### 3.11. Дублет и совпадение колец

Две близкие линии λ и λ + δλ дают две системы колец. При изменении d системы то расходятся, то совпадают. Кольца совпадают, когда в зазоре укладывается ровно на один порядок больше коротких волн: $2nd^* = m\lambda = (m-1)(\lambda+\delta\lambda)$, откуда $d^* = \lambda(\lambda+\delta\lambda)\,/\,(2n\,\delta\lambda) \approx \lambda^2\,/\,(2n\,\delta\lambda)$. Иначе говоря, при $d^*$ область свободной дисперсии $\Delta\lambda$ как раз равна δλ. Измерив $d^*$, находят $\delta\lambda = \lambda^2\,/\,(2nd^*)$ — это задание 6.1.

### 3.12. Экран и фокус линзы (режим лабораторной)

Линза собирает параллельные лучи, идущие под углом θ, в одну точку своей фокальной плоскости — на расстоянии f от линзы. Если экран стоит на расстоянии L ≠ f, пучок шириной D (в программе 10 мм) даёт на экране не точку, а кружок. Его диаметр находится из подобных треугольников: лучи сходятся в точку на расстоянии f, а на расстоянии L расходятся на D·|L − f|/f. Каждое тонкое кольцо размазывается на ширину этого кружка, и соседние кольца сливаются.

fabry_perot/physics.py — defocus_radius

```python
def defocus_radius(L, f, aperture=APERTURE):
    return aperture / 2 * abs(L - f) / f
```

fabry_perot/physics.py — screen_mean

```python
def screen_mean(r1, r2, lam, d, n, L, F, tmax=1.0):
    s1, s2 = r1 / np.hypot(r1, L), r2 / np.hypot(r2, L)
    return airy_mean(phase(lam, d, n, s1), phase(lam, d, n, s2), F, tmax)
```

Луч через центр линзы не преломляется, поэтому центр кружка лежит в точке $r = L \cdot \operatorname{tg}\theta$. Яркость точки экрана — среднее картины по кружку: программа усредняет по отрезку радиусов $[r - \rho, r + \rho]$ через первообразную (часть 4.6). Резче всего кольца при $L = f$, и только тогда радиусы равны $f \cdot \operatorname{tg}\theta$ — поэтому перед измерением колец экран ставят в фокус.

### 3.13. Какая формула где в коде

| **Формула** | **Функция** | **Где показывается** |
|---|---|---|
| $T = T_{max} / (1 + F \sin^2(\delta/2))$ | `physics.airy` | все графики и кольца |
| $F = 4R/(1-R)^2$; $T_{max} = (1-R-A)^2/(1-R)^2$ | `coefficient_f`, `peak_transmission` | таблица |
| $\delta = 4\pi d\sqrt{(n^2 - \sin^2\theta)}/\lambda$ | `phase` | везде |
| $m_0 = 2nd/\lambda$; $m(r)$ | `theory`, `order_at` | таблица, курсор над кольцами |
| $\Delta\lambda = \lambda^2/(2nd)$; $\Delta\nu = c/(2nd)$ | `theory` | плитка, таблица |
| w, резкость, разрешающая способность | `theory` | плитки, таблица |
| радиусы колец | `ring_radii` | таблица «по формуле» |
| $r_2^2 - r_1^2 = f^2 n\lambda/d$ | `theory ("dr2")` | таблица |
| провал 0,81 | `dip_ratio`, `rayleigh_limit` | вывод под таблицей |
| сдвиг $\lambda/(2n)$ | `seamless_shift` | анимация |
| расфокусировка $D \cdot \lvert L - f \rvert / f$ | `defocus_radius`, `screen_mean` | кольца в лабораторной |

# ЧАСТЬ 4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА ПРОГРАММЫ

*Как программа сама «меряет» свои графики и почему быстро рисует*

### 4.1. Две колонки таблицы: «по графику» и «по формуле»

«По формуле» — значения из части 3, посчитанные прямо. «По графику» — программа строит кривую из десятков тысяч точек и ищет на ней пики, половину высоты и т. д., как это делал бы человек. Если обе колонки совпадают, значит и формулы, и измерения верны. Значок у плиток показывает расхождение: зелёный меньше 1 %, жёлтый меньше 5 %, красный больше.

### 4.2. Сколько брать точек

fabry_perot/physics.py — curve_samples

```python
def curve_samples(span, width, fsr):
    return int(min(max(30 * span / (width or fsr), 20000), 2e6))
```

На ширину пика должно прийтись не меньше 30 точек, иначе пик будет измерен грубо. Но не меньше 20 000 (чтобы широкие пики тоже были гладкими) и не больше 2 000 000 (чтобы не тормозить). `width or fsr` — если ширины нет (R слишком мало), берём Δλ.

### 4.3. Поиск пика

За вершину пика берётся самая высокая точка из набора. Настоящая вершина может лежать между точками, но точек не меньше 30 на ширину пика (часть 4.2), поэтому ошибка меньше 1/60 ширины — в таблице её не видно.

### 4.4. Ширина на половине высоты: интерполяция

fabry_perot/physics.py — measure_curve


```python
def measure_curve(x, T, x_line):
    res = {"fsr": None, "width": None, "contrast": None, "peaks": None, "half": None}
    if T.size < 3 or T.max() <= 0:
        return res
    idx, pos, height = find_peaks(x, T)
    if len(pos) < 2:
        return res
    k = int(np.clip(np.searchsorted(pos, x_line), 1, len(pos) - 1))
    res["fsr"] = pos[k] - pos[k - 1]
    res["peaks"] = (pos[k - 1], pos[k])
    j = k if abs(pos[k] - x_line) < abs(pos[k - 1] - x_line) else k - 1
    top, i = height[j], idx[j]
    res["contrast"] = top / T.min()
    half = top / 2
    left = np.flatnonzero(T[:i] < half)
    right = np.flatnonzero(T[i:] < half)
    if left.size and right.size:
        a, b = left[-1], i + right[0]
        x_left = np.interp(half, [T[a], T[a + 1]], [x[a], x[a + 1]])
        x_right = np.interp(half, [T[b], T[b - 1]], [x[b], x[b - 1]])
        res["width"] = x_right - x_left
        res["half"] = (x_left, x_right, half)
    return res
```

1. Найти пики, выбрать два соседних вокруг $\lambda_1$ (`searchsorted` даёт номер первого пика правее $\lambda_1$). `np.clip(…, 1, len(pos) − 1)` не даёт выйти за края списка.
2. Δλ — разность их положений.

3. Для ближайшего к $\lambda_1$ пика: уровень половины `half = top/2`. Слева от пика ищем последнюю точку ниже половины (`left[-1]`), справа — первую (`right[0]`).
4. Между этой точкой и соседней кривая пересекает уровень; место пересечения находим **линейной интерполяцией**: считаем, что между двумя соседними точками кривая — прямая. `np.interp(half, [T[a], T[a+1]], [x[a], x[a+1]])` отвечает на вопрос «при каком x прямая через эти две точки равна half».
5. Контраст — высота пика, делённая на минимум кривой.

### 4.5. Рисование по столбцам: минимум и максимум на отрезке

> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
>
> Если нарисовать кривую по точкам и соединить их линиями, узкий пик может «проскочить» между точками и пропасть. Программа поступает как цифровой осциллограф: для каждого столбца пикселей находит, где кривая в этом столбце выше и ниже всего, и закрашивает полоску между ними. Тогда ни один пик не потеряется, сколько бы их ни было.




столбцы пикселей: в каждом закрашено от наименьшего до наибольшего значения

fabry_perot/physics.py — airy_range

```python
def airy_range(edges, F, tmax=1.0):
    a, b = np.minimum(edges[:-1], edges[1:]), np.maximum(edges[:-1], edges[1:])
    ta, tb = airy(a, F, tmax), airy(b, F, tmax)
    period = 2 * np.pi
    has_peak = np.floor(b / period) * period >= a
    has_dip = np.floor((b - np.pi) / period) * period + np.pi >= a
    hi = np.where(has_peak, tmax, np.maximum(ta, tb))
    lo = np.where(has_dip, tmax / (1 + F), np.minimum(ta, tb))
    return lo, hi
```


Для функции Эйри минимум и максимум на отрезке фаз [a, b] находятся без перебора. Функция периодична с периодом 2π, пики стоят на 2πm, провалы на π(2m+1). Если внутри отрезка есть число вида 2πm — максимум равен Tmax. Проверка: наибольшее кратное 2π, не превосходящее b, это `floor(b/2π)·2π`; если оно не меньше a — оно внутри отрезка. Аналогично для провалов со сдвигом на π. Если ни пика, ни провала внутри нет, функция на отрезке монотонна, и крайние значения — на концах.

### 4.6. Средняя яркость пикселя: первообразная

На картинке колец в один пиксель у края экрана могут попасть сотни тонких колец. Если взять яркость в центре пикселя, получится случайная точка на случайном кольце — картина покроется узорами (**муар**). Правильно — взять **среднее** яркости по ширине пикселя. Среднее функции на отрезке — это интеграл, делённый на длину отрезка. У функции Эйри есть первообразная:

$$\int \frac{d\delta}{1 + F\sin^2(\delta\,/\,2)} = \frac{2}{\sqrt{1+F}}\operatorname{arctg}\left(\sqrt{1+F}\,\operatorname{tg}\frac{\delta}{2}\right) \tag{6}$$

(проверяется дифференцированием). Но tg(δ/2) обращается в бесконечность при δ = π, и арктангенс «перескакивает» с +π/2 на −π/2. Поэтому фаза раскладывается на номер периода k и остаток φ ∈ [−π, π): δ = 2πk + φ. За каждый полный период интеграл набирает $2\pi\,/\,\sqrt{1+F}$ («ступенька»), а внутри периода считается по формуле (6).




fabry_perot/physics.py — airy_mean

```python
def airy_mean(d1, d2, F, tmax=1.0):
    q = np.sqrt(1.0 + F)
    k1 = np.floor(d1 / (2 * np.pi) + 0.5)
    k2 = np.floor(d2 / (2 * np.pi) + 0.5)
    a1 = np.arctan(q * np.tan((d1 - 2 * np.pi * k1) / 2))
    a2 = np.arctan(q * np.tan((d2 - 2 * np.pi * k2) / 2))
    width = d2 - d1
    tiny = np.abs(width) < 1e-9
    mean = (2 / q) * (np.pi * (k2 - k1) + (a2 - a1)) / np.where(tiny, 1.0, width)
    return tmax * np.where(tiny, airy((d1 + d2) / 2, F), mean)
```

- `k = floor(δ/2π + 0,5)` — номер периода, в котором φ = δ − 2πk попадает в [−π, π).
- Интеграл от d1 до d2 = (2/q)·(π(k2 − k1) + (arctg$_2$ − arctg$_1$)), где q = √(1+F). Делим на длину — получаем среднее.
- Если отрезок почти нулевой, делить нельзя; тогда берётся просто значение в середине. `np.where` выбирает одно из двух для каждого элемента.

Так средняя яркость любого пикселя считается одной формулой, а не суммированием миллионов точек.

### 4.7. Радиусы колец

Радиусы колец берутся из точной формулы `ring_radii` (часть 3): кольцо номер m — там, где 2nd·cos θ = mλ. Картинка колец рисуется той же функцией Эйри, поэтому кольца на ней лежат ровно на этих радиусах.

### 4.8. Предел разрешения по формуле

Для двух пиков Эйри провал 0,81 получается при δλ = 1,03·w, поэтому `rayleigh_limit` просто умножает ширину пика на 1,03. Проверка: функция `dip_ratio` при таком δλ даёт 0,810 ± 0,001 для R = 0,8…0,99 (тест `test_rayleigh_limit_close_to_width`).

### 4.9. Логарифмическая шкала ползунка

δλ задаётся от 0,01 до 2000 пм — в 200 000 раз. На обычной шкале первое деление ползунка из 1000 было бы уже 2 пм, и малые значения не выставить. На логарифмической шкале равные шаги ползунка — это равные **отношения**: $\delta\lambda = lo \cdot (hi \,/\, lo)^{t}$, t от 0 до 1. Каждые 200 делений значение растёт в 10 раз.

fabry_perot/params.py — ParamRow.to_slider

```
def to_slider(self, value):
    if self.log:
        t = math.log(value / self.lo) / math.log(self.hi / self.lo)
    else:
        t = (value - self.lo) / (self.hi - self.lo)
    return round(t * self.STEPS)
```

fabry_perot/params.py — ParamRow.from_slider_pos

```
def from_slider_pos(self, pos):
    t = pos / self.STEPS
    return self.lo * (self.hi / self.lo) ** t if self.log else self.lo + t * (self.hi - self.lo)
```

### 4.10. «Круглые» деления осей

fabry_perot/fmt.py — ticks

```
def ticks(lo, hi, count=6):
    raw = (hi - lo) / count
    if not raw > 0:
        return [lo], 1.0
    mag = 10 ** math.floor(math.log10(raw))
    step = min((k * mag for k in (1, 2, 5, 10)), key=lambda s: abs(math.log(s / raw)))
    first = math.ceil(lo / step - 1e-9) * step
    total = int(math.floor((hi - first) / step + 1e-9)) + 1
    return [first + i * step for i in range(total)], step
```

1. Желаемый шаг raw = диапазон / 6.
2. Порядок mag = 10^floor(log10(raw)): для raw = 0,037 это 0,01.
3. Из кандидатов 1, 2, 5, 10 × mag выбирается ближайший к raw «в разах» (по модулю логарифма отношения): 0,05.
4. Первое деление — ближайшее кратное шагу не меньше lo; дальше с этим шагом до hi.

`tick_text` пишет подпись с числом знаков после запятой, которое требует шаг: для шага 0,05 — два знака.

# ЧАСТЬ 5. ПОГРЕШНОСТИ, МНК И ЛАБОРАТОРНЫЙ РЕЖИМ

### 5.1. Погрешности измерений: главное

- Любое измерение отличается от истинного значения. **Случайная** погрешность меняется от раза к разу (шум, неточность щелчка), **систематическая** — одинакова всегда (например, неправильная формула).
- Если измерить величину N раз, лучшая оценка — **среднее** $\bar{x} = \frac{1}{N}\sum x_i$.
- Разброс характеризует **выборочное стандартное отклонение** $s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N-1}}$. Деление на N − 1, а не на N: одна «степень свободы» потрачена на вычисление среднего.
- Среднее точнее одного измерения в √N раз: стандартное отклонение среднего $s \,/\, \sqrt{N}$.
- **Доверительная граница** $\Delta = t \cdot s \,/\, \sqrt{N}$, где t — **коэффициент Стьюдента**. Он показывает, во сколько стандартных отклонений надо отступить, чтобы с вероятностью 0,95 истинное значение попало в интервал $\bar{x} \pm \Delta$. При малом числе измерений t большой (2 измерения — 12,7; 5 — 2,78), при большом стремится к 1,96.
- Результат пишут как $(\bar{x} \pm \Delta)$ единица, погрешность — одной-двумя значащими цифрами, среднее — до того же разряда.

fabry_perot/lab.py — mean_with_error

```python
def mean_with_error(values):
    n = len(values)
    if n == 0:
        return None, None
    m = sum(values) / n
    if n == 1:
        return m, None
    s = math.sqrt(sum((v - m) ** 2 for v in values) / (n - 1))
    return m, student(n - 1) * s / math.sqrt(n)
```

fabry_perot/lab.py — student

```python
def student(dof):
    if dof < 1:
        return float("nan")
    return STUDENT_95[dof - 1] if dof <= len(STUDENT_95) else 1.96
```

### 5.2. Метод наименьших квадратов (МНК)

> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
>
> Точки на графике почти ложатся на прямую, но не точно. Какая прямая «лучше всех»? Та, у которой сумма квадратов вертикальных отклонений точек от неё наименьшая. Это и есть МНК.

Ищем прямую y = a + bx, минимизирующую $S(a,b) = \sum (y_i - a - bx_i)^2$. В минимуме производные по a и b равны нулю; решение этих двух уравнений:

$$b = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}, \qquad a = \bar{y} - b\bar{x} \tag{7}$$

Разброс точек вокруг прямой: $s^2 = \frac{\sum (y_i - a - bx_i)^2}{n-2}$ (две степени свободы потрачены на a и b). Отсюда стандартные отклонения коэффициентов:

$$\sigma_b = \frac{s}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}}, \qquad \sigma_a = s\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}} \tag{8}$$

Доверительные границы $\Delta b = t\sigma_b$, $\Delta a = t\sigma_a$ с t для n − 2 степеней свободы.

**Прямая через начало координат** y = bx (когда теория говорит, что a = 0): $b = \sum x_i y_i \,/\, \sum x_i^2$, $s^2 = \sum (y_i - bx_i)^2 \,/\, (n-1)$, $\sigma_b = s \,/\, \sqrt{\sum x_i^2}$.

fabry_perot/lab.py — fit_line

```python
def fit_line(xs, ys, through_origin=False):
    n = len(xs)
    if n < (1 if through_origin else 2):
        return None
    if through_origin:
        sxx = sum(x * x for x in xs)
        if sxx == 0:
            return None
        b = sum(x * y for x, y in zip(xs, ys)) / sxx
        a = 0.0
        dof = n - 1
        s2 = sum((y - b * x) ** 2 for x, y in zip(xs, ys)) / dof if dof > 0 else float("nan")
        sb, sa = math.sqrt(s2 / sxx) if dof > 0 else float("nan"), 0.0
    else:
        mx, my = sum(xs) / n, sum(ys) / n
        sxx = sum((x - mx) ** 2 for x in xs)
        if sxx == 0:
            return None
        b = sum((x - mx) * (y - my) for x, y in zip(xs, ys)) / sxx
        a = my - b * mx
        dof = n - 2
        s2 = sum((y - a - b * x) ** 2 for x, y in zip(xs, ys)) / dof if dof > 0 else float("nan")
        sb = math.sqrt(s2 / sxx) if dof > 0 else float("nan")
        sa = math.sqrt(s2 * (1 / n + mx * mx / sxx)) if dof > 0 else float("nan")
    t = student(dof)
    return {"a": a, "b": b, "sa": sa, "sb": sb, "n": n, "dof": dof, "t": t, "da": t * sa, "db": t
* sb}
```

Функция возвращает словарь, чтобы вызывающий код брал нужное по имени: `fit["b"]`, `fit["db"]`. `float("nan")` — «не число» там, где погрешность не определена (две точки для прямой общего вида: 0 степеней свободы).

### 5.3. Линеаризация

МНК умеет только прямые, поэтому каждую зависимость переписывают так, чтобы она стала прямой:

| Задание | Физика | Ось x | Ось y | Наклон b | Искомое |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Δλ(d) | $\Delta\lambda = \lambda^2/(2nd)$ | 1/d | Δλ | $\lambda^2/(2n)$ | $\lambda = \sqrt{(2nb)}$ |
| 3. w(R) | $w \approx \Delta\lambda(1-R)/(\pi\sqrt{R})$ | $(1-R)/\sqrt{R}$ | w | $\Delta\lambda/\pi$ | $\Delta\lambda = \pi b$ |
| 4. кольца | $r^2 = f^2 n\lambda/d\cdot(k-1+\varepsilon)$ | k | $r^2$ | $f^2 n\lambda/d$ | $\lambda = bd/(f^2 n)$ |
| 5. сдвиг | $\Delta d = \Delta d_0 + N\lambda/(2n)$ | N | Δd | λ/(2n) | λ = 2nb |

fabry_perot/lab.py — derived

```python
def derived(key, fit, params, known):
    if fit is None or not fit["b"] or not math.isfinite(fit["b"]):
        return None
    b, db = fit["b"], fit["db"]
    n = params["n"]
```

```
    if key == "fsr":
        lam = math.sqrt(2 * n * b * 1e-15) * 1e9
        return ("λ", lam, lam * db / (2 * b), "нм")
    if key == "width":
        return ("Δλ", math.pi * b, math.pi * db, "пм")
    if key == "rings":
        lam = b * params["d"] / (params["f"] ** 2 * n) * 1e6
        return ("λ", lam, lam * db / b, "нм")
    if key == "shift":
        return ("λ", 2 * n * b, 2 * n * db, "нм")
    return None
```

Единицы: в задании 2 Δλ в пм, 1/d в мм⁻¹, значит b в пм·мм = $10^{-12} \cdot 10^{-3}$ м² = $10^{-15}$ м²; отсюда множитель `1e-15`, а `* 1e9` переводит метры в нанометры.

### 5.4. Перенос погрешностей

Если y = f(x), то $\Delta y \approx \left| f'(x) \right| \Delta x$. Частные случаи из программы:

- $\lambda = \sqrt{2nb \cdot 10^{-15}}$ ~ √b: относительная погрешность вдвое меньше: $\Delta\lambda / \lambda = \Delta b / (2b)$ → `lam * db / (2 * b)`.
- λ ~ b: $\Delta\lambda / \lambda = \Delta b / b$ → `lam * db / b`.
- Произведение и частное независимых величин: относительные погрешности складываются квадратично. Для $\delta\lambda = \lambda^2 / (2nd^*)$: $\varepsilon = \sqrt{(2\Delta\lambda / \lambda)^2 + (\Delta d^* / d^*)^2}$ → `math.hypot(2 * dlam_err / lam, e / m)`. Двойка — потому что λ в квадрате.

### 5.5. Варианты: откуда берутся скрытые значения

fabry_perot/lab.py — Variant.__init__

```
def __init__(self, code):
    self.code = int(code)
    rng = random.Random(f"fabry-perot-variant-{self.code}")
    self.lam = round(rng.uniform(450.0, 690.0), 1)
    self.dlam = float(round(rng.uniform(300.0, 900.0)))
    self.A = rng.choice([0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.006, 0.008, 0.010])
    rng.choice([100, 120, 150, 180, 200])
    rng.choice([0.02, 0.03, 0.05, 0.08])
    options = [(d, f) for d in (2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0) for f in (150.0, 200.0, 250.0, 300.0)]
    rng.shuffle(options)
    for d, f in options:
        if len(ring_radii(self.lam * 1e-9, d * 1e-3, 1.0, f * 1e-3, 0.010)) >= 7:
            break
    self.d_rings, self.f_rings = d, f
```

**ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Компьютер не умеет выдавать по-настоящему случайные числа — он считает их по формуле из начального числа, «зерна» (seed). Одно и то же зерно — одна и та же последовательность. Поэтому вариант 7 даёт одни и те же λ, δλ, A на любом компьютере, в любой день, и преподаватель может заранее посчитать ответы.

- `random.Random("fabry-perot-variant-7")` — свой генератор с зерном-строкой. Строка превращается в число одинаково на всех системах (в отличие от встроенной функции `hash`, которая для строк меняется от запуска к запуску). Свой генератор не зависит от остальной программы: сколько бы раз кто-то ни вызывал `random` в другом месте, варианты не изменятся.

- `round(rng.uniform(450.0, 690.0), 1)` — случайная длина волны с шагом 0,1 нм.
- `rng.choice([...])` — случайный элемент списка; `rng.shuffle(options)` — перемешивание.
- Для задания с кольцами перебираются пары (d, f) в случайном порядке, пока на экране радиусом 10 мм не окажется хотя бы 7 колец. Цикл `for … break`: после `break` переменные `d, f` хранят найденную пару.

### 5.6. Серии и журнал

Каждое задание — объект `Series`. Поле `kind` говорит, как записывается точка:

- **pair** — два правых щелчка по графику T(λ): y = $|x_2 - x_1|$. Первый щелчок запоминается в `journal.pending`, второй даёт точку. x — функция текущего параметра (`xfunc(ctx[xkey])`, например 1/d).
- **ring** — щелчок по кольцу: y = r², x — номер кольца по порядку.
- **param** — кнопка «Записать»: запоминается текущее значение параметра (`source`).
- **point** — просто показание курсора.

Точка хранится словарём `{"x", "y", "note", "ctx"}`, где ctx — параметры окна в момент записи (n, d, f, R). Все серии — словарь списков `self.data`. Он превращается в текст JSON (`json.dumps`) и сохраняется в настройках после каждого изменения; при запуске читается обратно (`load_json`) с проверкой, что каждая запись — словарь с x и y (защита от испорченного файла).

`known_lambda` выбирает среди серий 2, 4, 5 ту, где λ получилась с наименьшей относительной погрешностью, и использует её в заданиях 6 и 7.

Задание 7 (поглощение): из $T_{\max} = (1 - R - A)^2 \,/\, (1 - R)^2$ следует $\sqrt{T_{\max}} = 1 - A \,/\, (1 - R)$, $A = (1 - R)(1 - \sqrt{T_{\max}})$.

# ЧАСТЬ 6. QT: КАК УСТРОЕНО ОКНО

*Библиотека окон, кнопок и рисования*

### 6.1. Qt, PyQt5 и PyQt6

**Qt** (читается «кьют») — большая библиотека на языке C++ для программ с окнами. Она одна и та же на Windows, macOS и Linux: программа пишется один раз. **PyQt** — «переходник», через который Qt вызывается из Python. Есть две версии: PyQt5 (для Qt 5) и PyQt6 (для Qt 6). Qt 6 работает только на Windows 10 и новее, поэтому для Windows 7/8/8.1 нужен PyQt5. Различия между ними мелкие, и все они собраны в `qt.py`:

fabry_perot/qt.py — qt

```
import os

QT6 = False
if os.environ.get("FABRY_QT") != "5":
    try:
        from PyQt6 import QtCore, QtGui, QtWidgets
        QT6 = True
    except ImportError:
        pass
if not QT6:
    from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets

Qt = QtCore.Qt
Signal = QtCore.pyqtSignal
QPointF, QRectF, QLineF, QSize = QtCore.QPointF, QtCore.QRectF, QtCore.QLineF, QtCore.QSize
QBrush, QColor, QFont, QIcon, QImage = QtGui.QBrush, QtGui.QColor, QtGui.QFont, QtGui.QIcon,
QtGui.QImage
QLinearGradient, QRadialGradient = QtGui.QLinearGradient, QtGui.QRadialGradient
QPainter, QPalette, QPen, QPixmap, QPolygonF = (QtGui.QPainter, QtGui.QPalette, QtGui.QPen,
                                                QtGui.QPixmap, QtGui.QPolygonF)
QAction = QtGui.QAction if QT6 else QtWidgets.QAction


def event_pos(event):
    return event.position() if QT6 else event.localPos()
```

- В Qt 6 перечисления (наборы констант) пишутся полностью: `Qt.AlignmentFlag.AlignCenter`. В PyQt5 такая запись тоже работает (начиная с 5.11), поэтому в программе везде полная форма — она подходит обоим.
- `QAction` в Qt 6 переехал в модуль QtGui.
- Положение мыши в событии: `event.position()` в Qt 6, `event.localPos()` в Qt 5.
- Остальные модули пишут `from .qt import …` и не знают, какая версия подключена.

Три главных модуля Qt: **QtCore** — основа без графики (таймеры, сигналы, настройки, точки и прямоугольники); **QtGui** — рисование (цвета, шрифты, картинки, художник QPainter); **QtWidgets** — элементы окна (кнопки, поля, таблицы).

### 6.2. Приложение и цикл событий

> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
>
> Программа с окном не выполняется «сверху вниз до конца». После создания окна она входит в **цикл событий**: бесконечно ждёт, что что-то произойдёт (щелчок, нажатие клавиши, сработал таймер, окну нужно перерисоваться), и вызывает нужную функцию. Потом снова ждёт. Цикл заканчивается, когда закрыли последнее окно.

fabry_perot/app.py — create_app

```
def create_app(argv=None):
    if not QT6:
        QtWidgets.QApplication.setAttribute(Qt.ApplicationAttribute.AA_EnableHighDpiScaling)
        QtWidgets.QApplication.setAttribute(Qt.ApplicationAttribute.AA_UseHighDpiPixmaps)
    try:
        QtGui.QGuiApplication.setHighDpiScaleFactorRoundingPolicy(
            Qt.HighDpiScaleFactorRoundingPolicy.PassThrough)
    except AttributeError:
        pass
    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv if argv is None else argv)
    app.setApplicationName("FabryPerot")
    app.setStyle("Fusion")
    font = QFont(app.font())
    font.setFamilies(FONTS)
    app.setFont(font)
    app.setWindowIcon(app_icon())
    QtCore.QLocale.setDefault(QtCore.QLocale(QtCore.QLocale.Language.Russian,
QtCore.QLocale.Country.Russia))
    return app
```

- `QApplication` — объект «программа целиком». Он один на программу и должен быть создан раньше любого виджета.
- `app.exec()` в `main()` — запуск цикла событий. Отсюда управление не вернётся, пока программа работает.
- Отсюда важное правило: **функция, вызванная из цикла, должна быстро закончиться**. Пока она работает, окно не перерисовывается и не реагирует на мышь («зависает»). Поэтому пересчёт сделан быстрым (10 мс), а анимация идёт через таймер, а не через цикл с `sleep`.
- `setStyle("Fusion")` — встроенный в Qt стиль, одинаковый на всех системах; без него кнопки выглядели бы по-разному на Windows и macOS, и наша таблица стилей ложилась бы на них по-разному.
- `font.setFamilies(FONTS)` — список шрифтов по порядку предпочтения: Segoe UI есть на Windows, SF Pro на macOS, Ubuntu/Cantarell/Noto на Linux. Qt берёт первый найденный.
- `QLocale` — «местные правила»: русская локаль делает десятичную запятую в полях ввода.
- Настройки HiDPI — в части 6.10.

### 6.3. Виджеты

**Виджет** — любой элемент окна: кнопка, надпись, поле, таблица и само окно. Все они наследники `QWidget`. Виджеты вложены друг в друга: у каждого есть **родитель**; при удалении родителя удаляются и дети. Виджеты, которые использует программа:

| Класс | Что это | Где |
|---|---|---|
| `QMainWindow` | главное окно со строкой состояния внизу | `MainWindow` |
| `QWidget` | пустой прямоугольник-контейнер; основа своих виджетов | страницы, Plot, RingView |
| `QLabel` | надпись или картинка; понимает простой HTML (`<b>`, `<br>`) | подписи, итог журнала |
| `QPushButton` | кнопка; `setCheckable(True)` делает её «залипающей» | примеры, шапка |
| `QSlider` | ползунок с целыми положениями | параметры |
| `QDoubleSpinBox`, `QSpinBox` | поле ввода дробного и целого числа | параметры, номер варианта |
| `QCheckBox` | флажок; наш `ToggleSwitch` — его наследник с другим рисунком | переключатели |
| `QComboBox` | выпадающий список | выбор серии в журнале |
| `QLineEdit` | поле ввода строки | фамилия, группа |
| `QTableWidget` | таблица с ячейками `QTableWidgetItem` | результаты, журнал |
| `QFrame` | виджет с рамкой — основа карточек | `make_card` |
| `QScrollArea` | прокручиваемая область | левая колонка |
| `QSplitter` | разделитель, который можно тянуть мышью | три колонки, графики |
| `QStackedWidget` | стопка страниц, видна одна | «Результаты» / «Журнал» |
| `QButtonGroup` | группа кнопок, где нажата только одна | примеры |
| `QDialog` | отдельное окно-вопрос; `exec()` ждёт, пока его закроют, и возвращает «ОК» или «Отмена» | `LabDialog` |
| `QMessageBox` | готовые окна сообщений и вопросов «Да/Нет» | справка, ошибки |
| `QFileDialog` | стандартное окно «Сохранить как…» | сохранение файлов |


У виджетов есть общие методы: `show()`, `hide()`, `setVisible(bool)`; `setEnabled(bool)` (серый и не нажимается); `setToolTip(текст)` (подсказка при наведении); `setObjectName(имя)` (имя для таблицы стилей); `setMinimumSize`, `setFixedWidth`; `width()`, `height()`, `rect()`; `update()` (попросить перерисовать); `setCursor`; `grab()` (снимок в картинку).

### 6.4. Компоновки (layouts)

> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
> Виджеты не расставляются по координатам вручную. Их кладут в **компоновку**, и она сама расставляет и растягивает их при изменении размера окна.

- `QVBoxLayout` — друг под другом; `QHBoxLayout` — в строку.

- `QGridLayout` — сетка: `grid.addWidget(w, строка, столбец)`. Каждый параметр занимает две строки сетки (сверху название и пределы, снизу ползунок и поле). `setColumnStretch(0, 1)` — первый столбец забирает всё лишнее место.
- `QFormLayout` — «подпись: поле» в две колонки (окно лабораторной).
- `addWidget(w, 1)` — второй аргумент **stretch**: доля лишнего места. `addStretch()` — пустая «пружина», которая отталкивает остальное.
- `setContentsMargins(лево, верх, право, низ)` — поля; `setSpacing` — промежуток между элементами.
- **Политика размера** (`QSizePolicy`): насколько виджет согласен сжиматься и растягиваться. У подзаголовка в шапке стоит `Ignored`: его желаемая ширина не учитывается, и на узком экране он обрезается, а не раздвигает окно.
- Компоновки вкладываются: `layout.addLayout(другая)`.




### 6.5. Сигналы и слоты

**ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**

Виджеты сообщают о событиях **сигналами**: «меня нажали», «моё значение изменилось». К сигналу можно **подключить** любую функцию (её называют слотом). Когда сигнал испускается, Qt вызывает все подключённые функции. Кнопка не знает, что делает окно, а окно не опрашивает кнопку — они связаны только подключением.

```
button.clicked.connect(self.save_png)              # щелчок → сохранить снимок
self.slider.valueChanged.connect(self.slider_moved)  # новое положение → функция получит число
self.ring_view.hovered.connect(self.plot_r.set_hover)  # сигнал одного виджета → метод другого
```

Стандартные сигналы, которые использует программа: `clicked` (кнопка), `toggled(bool)` (переключатель), `valueChanged` (ползунок, поле), `currentIndexChanged` (список), `timeout` (таймер), `accepted/rejected` (кнопки диалога), `sectionResized` (ширина столбца таблицы).

### *Свои сигналы*

```
class Plot(QtWidgets.QWidget):
    hovered = Signal(object)          # объявление: сигнал с одним значением любого типа
    picked = Signal(float, float)     # сигнал с двумя дробными числами
    ...
        self.picked.emit(x, y)        # испустить: все подключённые функции получат (x, y)
```

Сигнал объявляется как атрибут класса (`Signal` — это `pyqtSignal`), а испускается методом `emit`. `object` нужен для `hovered`, потому что передаётся либо число, либо `None` (мышь ушла).

### *Связь курсоров*

Разрез колец и картина колец подключены друг к другу «крест-накрест»: наведение на кольца испускает `hovered(радиус)`, разрез ставит свой пунктир на тот же радиус — и наоборот. Зацикливания нет, потому что `set_hover` не испускает сигнал обратно.

### *`blockSignals`*

Ползунок и поле связаны в обе стороны: сдвинул ползунок — поле обновилось; ввёл число — ползунок сдвинулся. Без защиты получилось бы эхо: поле меняет ползунок, ползунок шлёт сигнал и снова меняет поле (с округлением до 1/1000 шкалы!). `slider.blockSignals(True)` временно «глушит» сигналы ползунка на время программной установки.

fabry_perot/params.py — ParamRow.spin_changed

```
def spin_changed(self, value):
    if not self.from_slider:
        self.show_on_slider(value)
    if self.from_slider:
        smooth = False
    elif self.forced is not None:
        smooth = self.forced
    elif self.spin.stepping:
        smooth = "fast"
    else:
        smooth = True
    self.on_change(self.key, smooth)
```

## 6.6. События

Кроме сигналов, Qt вызывает у виджета методы-события. Переопределив их в своём классе, виджет реагирует по-своему:

| Метод | Когда вызывается | Что делает у нас |
|---|---|---|
| `paintEvent` | виджет нужно нарисовать (появился, изменился, вызван `update()`) | рисует график, кольца, тумблер |
| `mouseMoveEvent` | мышь двигается (при `setMouseTracking(True)` — и без нажатой кнопки) | курсор, перетаскивание |
| `mousePressEvent` / `mouseReleaseEvent` | кнопку мыши нажали / отпустили | правый щелчок — в журнал; левый — начать перетаскивание |
| `mouseDoubleClickEvent` | двойной щелчок | сброс масштаба |
| `wheelEvent` | колёсико | масштаб графика, лупа |
| `leaveEvent` | мышь ушла с виджета | убрать курсор |
| `resizeEvent` | изменился размер | выбросить готовую картинку |
| `closeEvent` | окно закрывают | сохранить настройки |

- `event.button()` — какая кнопка мыши (`Qt.MouseButton.RightButton`…).
- `event.angleDelta().y()` — поворот колёсика; один «щелчок» колеса = 120 единиц.
- `event.accept()` — «событие обработано, дальше не передавать» (иначе колёсико прокрутило бы ещё и левую колонку).
- `update()` не рисует сразу, а ставит в очередь; несколько вызовов подряд дадут одну перерисовку. Рисовать можно **только** внутри `paintEvent`.

### 6.7. Таймеры

- `QTimer` испускает сигнал `timeout` через заданный интервал (мс). Обычный — повторяется, `setSingleShot(True)` — один раз. `start()`, `stop()`, `isActive()`.
- `QTimer.singleShot(1500, функция)` — вызвать функцию один раз через 1,5 с (самопроверка).
- `QElapsedTimer` — секундомер: `start()`, потом `elapsed()` — сколько миллисекунд прошло.

В окне три таймера:

1. `timer` (одноразовый, 15 мс) → `recalc`. Ползунок при движении шлёт десятки сигналов; `schedule()` запускает таймер, только если он не запущен. Все сигналы за 15 мс сливаются в один пересчёт.
2. `tween_timer` (16 мс, ≈ 60 кадров в секунду) → `tween_step`, плавные переходы.
3. `scan_timer` (30 мс) → `scan_step`, анимация зеркала.

Таймер срабатывает внутри цикла событий, поэтому между кадрами окно успевает обработать мышь и перерисоваться.

### 6.8. Настройки между запусками: QSettings

```
s = QtCore.QSettings(QtCore.QSettings.Format.IniFormat, QtCore.QSettings.Scope.UserScope,
                     "SELF-BMSTU", "FabryPerot")
s.setValue("params/lam", 632.8)             # записать
s.value("params/lam")                       # прочитать (придёт строка "632.8" — поэтому
float(...))
s.value("glow", True, type=bool)            # со значением по умолчанию и нужным типом
```

- Формат INI — простой текстовый файл «ключ=значение» с разделами `[params]`. Лежит на Windows в `%APPDATA%\SELF-BMSTU\FabryPerot.ini`, на macOS и Linux в `~/.config/SELF-BMSTU/FabryPerot.ini`. Без `IniFormat` Qt на Windows писал бы в реестр.
- Косая черта в ключе делает раздел: `params/lam` → раздел `[params]`, ключ `lam`.
- `saveGeometry()/restoreGeometry()` — размер и положение окна одной «упаковкой» байтов.
- Значения, прочитанные из файла, проверяются: число приводится к `float` и зажимается в допустимые пределы (`min(max(…, lo), hi)`). Файл мог испортиться или остаться от старой версии.

### 6.9. Горячие клавиши

fabry_perot/window.py — MainWindow.build_actions

```
def build_actions(self):
    for keys, slot in (("Ctrl+S", self.save_png), ("Ctrl+Shift+S", self.save_rings),
                       ("Ctrl+E", self.save_csv), ("Ctrl+Shift+C", self.copy_table),
                       ("Ctrl+T", self.toggle_theme), ("F1", self.show_help),
                       ("F11", self.toggle_fullscreen), ("Space", self.toggle_scan)):
        action = QAction(self)
        action.setShortcut(QtGui.QKeySequence(keys))
        action.triggered.connect(slot)
        self.addAction(action)
```

`QAction` — «действие», к которому привязывается сочетание клавиш. `QKeySequence("Ctrl+S")` разбирает запись сочетания; на macOS Ctrl автоматически становится ⌘. `self.addAction(action)` — действие работает, пока окно активно.

### 6.10. Чёткость на экранах с масштабом (HiDPI)

> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
> На экране ноутбука с масштабом 150 % одна «точка» интерфейса — это 1,5 физических пикселя; на Retina (Mac) — 2 пикселя. Если нарисовать картинку по точкам, а экран растянет её в 1,5 раза, она станет мыльной.

- Размеры виджетов в Qt — в логических **точках**. `devicePixelRatioF()` — сколько физических пикселей в точке (1; 1,25; 1,5; 2).
- Поэтому все свои картинки программа создаёт в физических пикселях (ширина × ratio) и сообщает Qt `image.setDevicePixelRatio(ratio)`: «эта картинка плотная, рисуй её в ratio раз мельче». Получается чёткость пиксель в пиксель.
- В Qt 5 это включается вручную атрибутами `AA_EnableHighDpiScaling` и `AA_UseHighDpiPixmaps` до создания приложения; в Qt 6 включено всегда.

- `HighDpiScaleFactorRoundingPolicy.PassThrough` — не округлять 1,25 до 1 или 1,5 до 2, а использовать точный масштаб. Иначе на 125 % всё было бы либо мелким, либо огромным.

### 6.11. Главное окно целиком

Конструктор `MainWindow.__init__` по шагам:

1. Заводит атрибуты-«состояние»: `shown` (значения, которые сейчас на картинке), `tweens` (идущие переходы), `lab` (вариант или None), секундомер, настройки, три таймера.
2. Собирает страницу: шапка (`build_header`), под ней горизонтальный разделитель из трёх колонок — параметры (`build_controls`), графики (`build_views`), результаты и журнал (`build_results`). `setStretchFactor(1, 1)` — при растяжении окна растёт средняя колонка.
3. Горячие клавиши, номер версии в строке состояния.
4. Размер окна — 92 % × 90 % доступной части экрана (`availableGeometry` — без панели задач).
5. `restore()` — настройки прошлого запуска и первый расчёт. Флаг `ready = True` в конце: пока окно строится, плавных переходов нет, значения ставятся сразу.

# ЧАСТЬ 7. ВИЗУАЛ: ЦВЕТА, ТЕМЫ, РИСОВАНИЕ

### 7.1. Как задаётся цвет

- **RGB** — три числа 0…255: сколько красного, зелёного, синего. Экран смешивает их: (255, 255, 0) — жёлтый.
- **Шестнадцатеричная запись** `#35D0BA`: по две цифры на канал в системе счисления по основанию 16 (0…9, A…F). $35_{16}$ = 53, $D0_{16}$ = 208, $BA_{16}$ = 186.
- **Альфа** — непрозрачность 0…255: 0 — невидимый, 255 — сплошной. `THEME.color("surface", 235)` — цвет карточки, чуть прозрачный.
- **HSL** — другой способ: оттенок (hue, «какой цвет радуги»), насыщенность (saturation, «насколько не серый»), светлота (lightness). Удобен, когда нужно сделать тот же оттенок светлее или темнее.
- `QColor` — объект цвета Qt; понимает все эти записи: `QColor("#35D0BA")`, `QColor.fromRgbF(r, g, b)` (доли 0…1), `QColor.fromHslF(h, s, l)`; `.name()` — обратно в «#rrggbb».
- **Premultiplied** («предумноженный»): каналы цвета заранее умножены на альфу. Полупрозрачный белый хранится как (128, 128, 128, 128), а не (255, 255, 255, 128). Так Qt накладывает картинки быстрее: не надо умножать при каждом рисовании.

### 7.2. Две темы

Все цвета собраны в словари `DARK` и `LIGHT` в `theme.py` с одинаковыми ключами: `bg` (фон окна), `surface` (карточки), `raised` (поля), `text`, `muted` (второстепенный текст), `accent` (бирюзовый) и т. д. Тройки `ok/bad/warn/info` — фон, текст и рамка цветных подложек. Смена темы (`toggle_theme`):

1. `THEME.set("light")` — подменить словарь;
2. `apply_theme`: новая палитра Qt, новая таблица стилей, перекрасить радужный ползунок и значки примеров, заново «отполировать» подложки;
3. `recalc()` — перерисовать графики: цвета кривых зависят от фона.

### 7.3. Таблица стилей (QSS)

> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
> QSS — язык оформления виджетов, почти как CSS веб-страниц. Правило состоит из **селектора** (к каким виджетам применить) и списка **свойств** в фигурных скобках.

```
QLabel#tileValue { font-size: 21px; font-weight: 700; }
QLabel#badge[kind="ok"] { background: #0F2E29; color: #5EE3C9; }
QComboBox:focus { border-color: #35D0BA; }
QSlider::groove:horizontal { height: 6px; border-radius: 3px; background: qlineargradient(...);
}
```

| Часть селектора | Значит |
|---|---|
| `QLabel` | все виджеты этого класса (и его наследников) |
| `#tileValue` | только с этим именем ( `setObjectName("tileValue")` ) |
| `[kind="ok"]` | только если у виджета свойство kind равно "ok" ( `setProperty` ) |
| `:focus, :hover, :checked, :disabled` | состояние: в фокусе, под мышью, нажата, выключена |
| `::groove, ::handle, ::sub-page` | часть сложного виджета: дорожка ползунка, ручка, заполненная часть |
| A, B | правило для A и для B |

Свойства: `background`, `color` (цвет текста), `border` (толщина, стиль, цвет), `border-radius` (скругление), `padding` (внутренний отступ), `margin` (внешний), `font-size`, `font-weight` (700 — жирный), `min-height` и т. п. `qlineargradient(x1:0, y1:0, x2:1, y2:0, stop:0 цвет, stop:1 цвет)` — плавный переход цветов слева направо.

Таблица стилей собирается f-строкой с цветами текущей темы. Фигурные скобки самого QSS в f-строке удваиваются ( `{{` и `}}` ), иначе Python принял бы их за вставку значения.

#### *Смена вида на лету: `polish`*

fabry_perot/widgets.py — polish

```python
def polish(widget, kind):
    widget.setProperty("kind", kind)
    widget.style().unpolish(widget)
    widget.style().polish(widget)
```

Qt применяет стиль, когда виджет создаётся. Если потом поменять свойство `kind`, Qt сам этого не заметит. `unpolish/polish` заставляет пересчитать стиль. Так подложка вывода становится зелёной или красной. Чтобы не делать это лишний раз, программа сначала проверяет, изменился ли `kind`.

#### *Палитра*

`qt_palette()` — цвета для стандартных окон, которые таблица стилей не покрывает: «Сохранить как…», сообщения, подсказки. `QPalette.ColorRole` — роли: Window (фон), Text, Highlight (выделение) и т. д.

### 7.4. Цвет длины волны

fabry_perot/theme.py — wavelength_rgb

```python
def wavelength_rgb(nm):
    if nm < 440:
        r, g, b = (440 - nm) / 60, 0.0, 1.0
    elif nm < 490:
        r, g, b = 0.0, (nm - 440) / 50, 1.0
    elif nm < 510:
        r, g, b = 0.0, 1.0, (510 - nm) / 20
    elif nm < 580:
        r, g, b = (nm - 510) / 70, 1.0, 0.0
    elif nm < 645:
        r, g, b = 1.0, (645 - nm) / 65, 0.0
    else:
```

```
        r, g, b = 1.0, 0.0, 0.0
    if nm < 420:
        k = 0.3 + 0.7 * (nm - 380) / 40
    elif nm > 700:
        k = 0.3 + 0.7 * (780 - nm) / 80
    else:
        k = 1.0
    return r * k, g * k, b * k
```

Точного перевода «длина волны → RGB» не бывает: монитор не может показать чистые спектральные цвета. Схема Брутона — простое кусочно-линейное приближение: по отрезкам спектра один канал растёт или падает линейно. У краёв спектра (глаз там видит хуже) цвет притемняется множителем k.

`line_color` делает из этого цвет кривой, читаемый на фоне темы: переводит в HSL, на тёмном фоне поднимает светлоту не ниже 0,62 (фиолетовый иначе не виден на чёрном), на светлом — опускает (жёлтый на белом особенно, поэтому `yellowish` — «насколько оттенок близок к жёлтому»). `spectrum_gradient` собирает 21 точку радуги в градиент для дорожки ползунка λ.

### 7.5. QPainter — художник

Всё своё рисование делается объектом `QPainter`: «художник» рисует на «холсте» — виджете, картинке `QImage` или `QPixmap`.

```
p = QPainter(self)                                  # рисовать на этом виджете
p.setRenderHint(QPainter.RenderHint.Antialiasing)   # сглаживание краёв
p.setPen(QPen(QColor("#FFA54A"), 1.6))              # перо: цвет и толщина линий и текста
p.setBrush(QColor("#111923"))                       # кисть: чем заливать фигуры
p.drawLine(QPointF(0, 0), QPointF(100, 50))
p.drawRoundedRect(QRectF(10, 10, 200, 100), 14, 14) # прямоугольник со скруглением 14
p.drawEllipse(QPointF(50, 50), 4.5, 4.5)            # круг: центр и два радиуса
p.drawText(QRectF(...), Qt.AlignmentFlag.AlignCenter, "текст")
p.drawImage(QPointF(x, y), image)
p.end()                                             # закончить (для QImage обязательно)
```

- **Система координат**: начало в левом верхнем углу, x вправо, **y вниз**. Поэтому в `to_y` большее значение даёт меньший y: `area.bottom() − …`.
- `QPointF, QRectF` — точка и прямоугольник с дробными координатами (F — float). `rect.adjusted(0.5, 0.5, −0.5, −0.5)` — прямоугольник, сжатый на полпикселя: линия толщиной 1 по центру пикселя получается чёткой.
- `Qt.PenStyle.NoPen` — без контура; `Qt.BrushStyle.NoBrush` — без заливки; `pen.setStyle(Qt.PenStyle.DashLine)` — пунктир.
- `p.fontMetrics().horizontalAdvance(текст)` — ширина текста в точках текущим шрифтом; `.height()` — высота строки. Нужны, чтобы подложка была по размеру надписи (`pill`).
- `p.save() / p.translate(x, y) / p.rotate(−90) / p.restore()` — запомнить состояние, сдвинуть начало координат, повернуть, вернуть как было. Так пишется вертикальная подпись оси Y.
- `pixel_font(widget, px, bold)` — шрифт заданного размера в точках экрана (а не в пунктах), чтобы графики выглядели одинаково на всех системах.

### 7.6. График: координаты, масштаб, кэш

- `area()` — поле графика внутри виджета: отступ 64 точки слева и сверху (подписи и заголовок), 22 справа, 50 снизу.
- `to_x(area, x)` — перевод значения в точку экрана: доля пути от x0 до x1, умноженная на ширину поля. `to_y` — то же по вертикали, перевёрнутое.
- **Масштаб** хранится как `zoom = (a, b)` — доли всей ширины графика, от 0 до 1. `view()` переводит их в значения x. Колёсико (`wheelEvent`) умножает ширину видимой части на 0,8 за щелчок, и точка под курсором остаётся на месте: `center = a + at·(b − a)`, новое `a = center − at·span`. Перетаскивание сдвигает (a, b), не давая выйти за 0 и 1.
- **Кэш.** Рисование сетки, подписей и кривых занимает несколько миллисекунд, а мышь двигается 60–120 раз в секунду. Поэтому готовый рисунок хранится в `QPixmap self.base`. `paintEvent`: если `base` нет — нарисовать его (`draw_base`); потом скопировать его на экран и сверху нарисовать только перекрестие (`draw_overlay`). При новых данных, масштабе или размере `base = None`.

fabry_perot/widgets.py — Plot.paintEvent

```
def paintEvent(self, event):
    ratio = self.devicePixelRatioF()
    if self.base is None:
        self.base = QPixmap(int(self.width() * ratio), int(self.height() * ratio))
        self.base.setDevicePixelRatio(ratio)
        self.base.fill(Qt.GlobalColor.transparent)
        p = QPainter(self.base)
        self.draw_base(p)
        p.end()
    p = QPainter(self)
    p.drawPixmap(0, 0, self.base)
    p.setRenderHint(QPainter.RenderHint.Antialiasing)
    self.draw_overlay(p)
```

### 7.7. Растеризатор кривой


> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
> Растеризация — превращение фигуры в пиксели. Вместо «нарисуй линию через тысячу точек» программа сама решает для каждого пикселя поля графика, насколько он закрашен — сразу для всех пикселей через numpy.

fabry_perot/widgets.py — Plot.draw_curve

```
def draw_curve(self, p, area, curve):
    ratio = self.devicePixelRatioF()
    width = max(int(round(area.width() * ratio)), 1)
    height = max(int(round(area.height() * ratio)), 1)
    x0, x1 = self.view()
    y0, y1 = self.ylim
    lo, hi = curve.span(np.linspace(x0, x1, width + 1))
    scale = height / (y1 - y0)
    top = ((y1 - hi) * scale).astype(np.float32)[None, :]
    bottom = ((y1 - lo) * scale).astype(np.float32)[None, :]
    rows = np.arange(height, dtype=np.float32)[:, None]
    half = np.float32(0.95 * ratio)
    line = np.minimum(rows + 1, bottom + half)
    line -= np.maximum(rows, top - half)
    np.clip(line, 0, 1, out=line)
    fill = rows + 1 - top
```

```
    np.clip(fill, 0, 1, out=fill)
    fade = np.linspace(0.36 if THEME.dark else 0.24, 0.03, height, dtype=np.float32)[:, None]
    fill *= fade
    clear = 1 - line
    clear *= 1 - fill
    if THEME["glow"]:
        dist = np.maximum(top - rows - 0.5, rows + 0.5 - bottom)
        dist /= np.float32(3.2 * ratio)
        np.clip(dist, 0, 1, out=dist)
        glow = 1 - dist
        glow *= glow
        glow *= np.float32(0.3)
        clear *= 1 - glow
    alpha = ((1 - clear) * 255 + 0.5).astype(np.uint8)
    argb = color_table(curve.color)[alpha]
    image = QImage(argb.tobytes(), width, height, 4 * width,
QImage.Format.Format_ARGB32_Premultiplied)
    image.setDevicePixelRatio(ratio)
    p.drawImage(area.topLeft(), image)
```

1. Для каждого из `width` столбцов пикселей `curve.span` даёт наименьшее и наибольшее значение кривой (часть 4.5). Переводим в строки пикселей: `top` и `bottom`.
2. **Линия.** Пиксель строки `row` занимает по вертикали [row, row + 1]. Полоска кривой — [top − half, bottom + half], half ≈ 0,95 пикселя (толщина ~1,9). Доля пикселя внутри полоски — длина пересечения двух отрезков: `min(row + 1, bottom + half) − max(row, top − half)`, обрезанная в [0, 1]. Пиксель, закрытый наполовину, получает прозрачность 0,5 — край линии гладкий (**сглаживание**).



оранжевое — от наименьшего до наибольшего значения в столбце

цвет пикселя — какая его доля попала в полоску (плюс толщина линии)

3. **Заливка** под кривой: доля пикселя ниже верха кривой, умноженная на прозрачность, которая тает книзу (`fade` от 0,36 до 0,03).
4. **Свечение** (в тёмной теме): расстояние от пикселя до полоски, делённое на 3,2 пикселя; чем ближе, тем ярче; `glow *= glow` — квадрат делает спад мягче.
5. **Сложение слоёв**: как наложенные цветные плёнки. Плёнка с непрозрачностью a пропускает долю 1 − a; несколько плёнок пропускают произведение (1 − a)(1 − b)(1 − c). Итоговая непрозрачность 1 − это произведение. Так слои не дают «больше 100 %».
6. Цвет у всей кривой один, поэтому пиксель — это только число 0…255 (прозрачность). Таблица `color_table(color)` из 256 готовых цветов «этот цвет с прозрачностью k» переводит всю картинку в цвета одной операцией `table[alpha]`.

7. Массив чисел `uint32` превращается в картинку Qt: `QImage(байты, ширина, высота, байт_в_строке, формат)`. Байт в строке — 4 × ширина (по 4 байта на пиксель).

fabry_perot/widgets.py — color_table

```
def color_table(color):
    c = QColor(color)
    alpha = np.arange(256, dtype=np.uint32)
    r, g, b = ((alpha * k + 127) // 255 for k in (c.red(), c.green(), c.blue()))
    return (alpha << 24) | (r << 16) | (g << 8) | b
```

`(alpha * k + 127) // 255` — умножение цвета на прозрачность с округлением (premultiplied, часть 7.1); `//` — деление нацело.

### 7.8. Картина колец

fabry_perot/widgets.py — RingView.make_image

```
def make_image(self, side, scale=None, center=None):
    lines, half, _, (d, n, f), F, tmax, rho = self.data
    scale = self.scale if scale is None else scale
    cx, cy = self.center if center is None else center
    pixel = 2 * half / (side * scale)
    key = (side, scale, cx, cy)
    index = self.index.get(key)
    if index is None:
        c = (np.arange(side) + 0.5 - side / 2) * pixel
        index = (4 * np.hypot(c[None, :] + cx, c[:, None] + cy) / pixel).astype(np.intp)
        self.index = {key: index}
    count = int(index.max()) + 1
    center_r = (np.arange(count) + 0.5) * pixel / 4
    r1, r2 = np.maximum(center_r - pixel / 2 - rho, 0.0), center_r + pixel / 2 + rho
    s1, s2 = r1 / np.hypot(r1, f), r2 / np.hypot(r2, f)
    if self.glow:
        sigma = max(side / 180, 2.0)
        half_k = int(3 * sigma)
        kernel = np.exp(-0.5 * (np.arange(-half_k, half_k + 1) / sigma) ** 2)
        kernel /= kernel.sum()
    rgb = np.zeros((count, 3))
    for lam, color in lines:
        bright = airy_mean(phase(lam, d, n, s1), phase(lam, d, n, s2), F, tmax) / len(lines)
        if self.glow:
            padded = np.pad(bright, half_k, mode="reflect")
            bright = bright + 0.6 * np.convolve(padded, kernel, mode="valid")
        rgb += np.clip(bright, 0, 1)[:, None] ** (1 / 2.2) * np.array(color)
    alpha = np.clip(half / pixel - (np.arange(count) + 0.5) / 4 + 0.5, 0, 1)
    v = (np.clip(rgb, 0, 1) * alpha[:, None] * 255 + 0.5).astype(np.uint32)
    a = (alpha * 255 + 0.5).astype(np.uint32)
    table = (a << 24) | (v[:, 0] << 16) | (v[:, 1] << 8) | v[:, 2]
    argb = table[index]
    return QImage(argb.tobytes(), side, side, 4 * side,
                  QImage.Format.Format_ARGB32_Premultiplied).copy()
```

1. **Цвет зависит только от расстояния до центра**. Поэтому вместо полумиллиона вычислений для пикселей считается одна короткая таблица цветов по расстоянию с шагом ¼ пикселя (несколько тысяч значений), а затем каждый пиксель берёт цвет из неё.
2. **Карта номеров** `index` — для каждого пикселя номер строки таблицы (4 × расстояние / размер пикселя). Она зависит только от размера картинки и положения лупы, поэтому

хранится (`self.index`, словарь с ключом (сторона, увеличение, центр)) и не пересчитывается, пока их не изменят.

3. **Яркость** для каждого расстояния — среднее функции Эйри по ширине пикселя через первообразную (часть 4.6): `airy_mean(p1, p2, …)`, где p1, p2 — фазы на краях окна. Если экран не в фокусе, окно шире на радиус кружка расфокусировки rho с каждой стороны (часть 3.12).
4. **Свечение** — к яркости добавляется её размытая копия: свёртка (`np.convolve`) с **гауссовым ядром** — весами $e^{-x^2 / 2\sigma^2}$, нормированными на сумму 1. Каждая точка становится взвешенным средним соседей: так выглядит ореол на фотографии.
5. **Гамма**. Монитор показывает яркость не пропорционально числу: значение 128 из 255 выглядит не вдвое темнее 255, а примерно в 4,6 раза (яркость ∝ значение^2,2). Чтобы физическая яркость 0,1 выглядела как 0,1, значение возводится в степень 1/2,2. Без этого тусклые кольца слились бы с чёрным фоном.
6. Цвет каждой линии — `wavelength_rgb`; при двух линиях их вклады складываются.
7. **Край экрана**: прозрачность плавно спадает от 1 до 0 на последнем пикселе круга — край гладкий.
8. Числа собираются в 32-битные цвета сдвигами, таблица «раскладывается» по картинке: `table[index]`. `.copy()` в конце — QImage, созданный из байтов, не владеет ими; копия делает свою память, иначе картинка испортилась бы, когда Python освободит временный массив.

***Лупа***

`scale` — увеличение (1…40), `center` — какая точка экрана прибора (в метрах от центра колец) стоит в середине вида. Размер точки виджета в метрах `pixel = 2·half/(size·scale)`. При повороте колёсика точка под курсором остаётся на месте: `center_new = x − (x − center)·(scale_old/scale_new)`.

***Оправа окуляра и подписи***

`decorate` один раз рисует прямо на картинке ободок и 72 деления через 5° (каждое шестое — длинное, через 30°). Координаты делений — через cos и sin угла. `paintEvent` поверх картинки рисует подпись, масштабную линейку «круглой» длины (через `ticks`) и пунктирную окружность под курсором со значениями r, m, I.

### 7.9. Свои мелкие виджеты

- **ToggleSwitch** — наследник `QCheckBox` (значит, у него есть `isChecked` и сигнал `toggled`), но `paintEvent` рисует «таблетку» 32 × 18 и белый кружок слева или справа. `sizeHint` — желаемый размер для компоновки; `hitButton` — щелчок по подписи тоже переключает.
- **make_card** — `QFrame` с именем `card` (оформление из таблицы стилей) и вертикальной компоновкой, в которую кладётся содержимое.
- **pill** — надпись на скруглённой подложке: считает ширину текста, рисует прямоугольник, пишет текст по центру.

- **Значок программы** (`app_icon_image`): скруглённый квадрат с радиальным градиентом (`QRadialGradient` — цвет меняется от центра к краю) и 6 колец радиусом $\propto \sqrt{k}$ (как у настоящей картины) — каждое двумя окружностями: широкой полупрозрачной (ореол) и узкой яркой. `app_icon` собирает значок из 7 размеров: для каждого рисуется вчетверо больший и плавно уменьшается — так мелкие значки не «рваные». `dot_icon` — кружки цветов линий у кнопок примеров.

# ЧАСТЬ 8. АНИМАЦИЯ, ПУТЬ ДАННЫХ И СКОРОСТЬ

## 8.1. Кадры и время

Анимация — это быстрая смена кадров. 60 кадров в секунду — кадр каждые ≈ 16,7 мс. Есть два способа двигать картинку:

- **по кадрам**: каждый кадр прибавлять фиксированный шаг. На медленном компьютере кадров меньше, и анимация идёт медленнее;
- **по времени**: каждый кадр смотреть на секундомер и ставить значение, какое должно быть в этот момент. На медленном компьютере кадров меньше, но переход длится те же 0,85 с. Программа использует этот способ.

## 8.2. Плавный переход (tween)

Слово tween — от in-between, «промежуточные кадры». Переход описывается пятью числами: откуда, куда, когда начался, по логарифму ли, длительность. Они хранятся в `self.tweens[ключ]`.


fabry_perot/window.py — MainWindow.tween_step

```
def tween_step(self):
    now = self.clock.elapsed()
    for key, (a, b, start, log, duration) in list(self.tweens.items()):
        t = min((now - start) / duration, 1.0)
        e = ease(t)
        self.shown[key] = a * (b / a) ** e if log and a > 0 and b > 0 else a + (b - a) * e
        if t >= 1.0:
            self.shown[key] = b
            del self.tweens[key]
    if not self.tweens:
        self.tween_timer.stop()
    self.recalc()
```

1. t = (сейчас − начало)/длительность — доля пройденного времени, от 0 до 1.
2. e = ease(t) — доля пройденного пути (см. ниже).
3. Значение: a + (b − a)·e. Для δλ, у которого логарифмическая шкала, путь проходится «по отношениям»: a·(b/a)^e. От 1 пм до 1000 пм на середине пути будет 31,6 пм, а не 500 — движение выглядит равномерным.
4. Когда t дошло до 1, ставится точное конечное значение и переход удаляется. Нет переходов — таймер останавливается.
5. В конце — `recalc()`: картинка по новым промежуточным значениям.

`list(self.tweens.items())` — копия, потому что внутри цикла из словаря удаляются элементы, а менять словарь, по которому идёт цикл, нельзя.

***Кривая разгона и торможения***




fabry_perot/window.py — ease

```
def ease(t):
    return 4 * t ** 3 if t < 0.5 else 1 - (2 - 2 * t) ** 3 / 2
```

При равномерном движении (e = t) картинка резко трогается и резко встаёт — это выглядит механически. Кубическая кривая ease-in-out: первая половина — $4t^3$ (медленный старт, ускорение), вторая — зеркальная $1 - (2 - 2t)^3 / 2$ (торможение). В точке t = 0,5 обе дают 0,5, и скорости совпадают — стык незаметен. Скорость в начале и в конце нулевая.

### 8.3. Откуда пришло значение: ползунок, ввод или стрелка

Задача: ползунок меняет картину сразу, введённое число — плавно (0,85 с), шаг стрелкой или колёсиком — коротким переходом (0,15 с), готовый пример — плавно. Всё это приходит одним сигналом `valueChanged` поля. Различаются флажками:

- `from_slider` — ставит `slider_moved` на время установки значения в поле → «сразу».
- `forced` — ставит программа в `set(value, smooth)` (примеры, восстановление) → как велено.
- `spin.stepping` — ставит `StepSpin.stepBy` (стрелки и колёсико) → «быстро».
- ничего из этого → число ввели с клавиатуры → плавно.

`setKeyboardTracking(False)`: поле присылает значение только после Enter или ухода из поля, а не после каждой цифры. Иначе при вводе «12» картина поплыла бы сначала к 1, потом к 12.

### 8.4. Изменение параметра

fabry_perot/window.py — MainWindow.param_changed

```
def param_changed(self, key, smooth):
    if key not in self.params:
        return
    target = self.params[key].value()
    if key == "dd" and self.scan_timer.isActive():
        self.scan_timer.stop()
        self.update_scan_button()
```

```
    if smooth and self.ready and key in self.shown:
        duration = FAST_MS if smooth == "fast" else TWEEN_MS
        self.tweens[key] = (self.shown[key], target, self.clock.elapsed(), self.params[key].log,
duration)
        if not self.tween_timer.isActive():
            self.tween_timer.start()
    else:
        self.tweens.pop(key, None)
        self.shown[key] = target
        self.schedule()
    if not self.applying:
        self.check_preset(None)
```

- `self.shown` — значения, которые сейчас на картинке; `params[key].value()` — что в поле. Во время перехода они отличаются.
- Переход начинается **с того, что сейчас на картинке**. Если ввести новое число, пока идёт старый переход, картинка не прыгнет — новый переход подхватит движение с текущего места.
- Если параметр меняли руками (не пример), подсветка кнопки примера снимается.


### 8.5. Анимация зеркала

fabry_perot/window.py — MainWindow.scan_step

```
def scan_step(self):
    lam, n = self.shown["lam"], self.shown["n"]
    end = seamless_shift(lam, n, self.params["dd"].hi)
    value = self.shown["dd"] + lam / (2 * n) / 56
    if value > end:
        value -= end
    self.shown["dd"] = value
    self.params["dd"].display(value)
    self.recalc()
```

Каждые 30 мс Δd растёт на λ/(2n)/56: одно новое кольцо за 56 кадров ≈ 1,7 с. При переходе за `seamless_shift` значение начинается заново без скачка (часть 3.10). `display` показывает значение в поле и на ползунке, заглушив сигналы, — иначе поле сообщило бы об изменении и запустило бы ещё и переход.

### 8.6. Путь данных: от ползунка до картинки




Главная функция — `recalc`. По шагам:

1. `effective()` — значения для физики: видимые, а в лабораторной вместо λ и A — скрытые из варианта.

2. Перевод в СИ: нм → м (`* 1e-9`), мм → м; d = d + Δd. Поглощение ограничивается: A ≤ 1 − R.
3. `theory(…)` — всё «по формуле». В лабораторной — расстояние до экрана L и радиус кружка расфокусировки `defocus_radius`.
4. График T(λ): десятки тысяч точек вокруг $\lambda_1$ (±1,5 Δλ), измерения `measure_curve`, затем `show_transmission` отдаёт графику кривую-формулу, метки $\lambda_1$, $\lambda_2$ и отрезки Δλ, w.
5. Картина колец: `ring_view.show_data` — сама картинка посчитается при рисовании.
6. Радиусы колец по формуле (`ring_radii`).
7. Разрез колец: кривые-формулы для каждой линии (две линии делят свет пополам) и кривая суммы.
8. Таблица и плитки (`fill_table`), вывод о разрешении (`verdict_text`).

Виджеты при этом ничего не рисуют сразу: `show_data` только запоминает данные и вызывает `update()`. Рисование произойдёт, когда Qt вызовет `paintEvent`.

### 8.7. Почему быстро

| Приём | Что экономит |
|---|---|
| Кривые — формулы, а не точки; рисование по столбцам через min/max на отрезке | время кадра не зависит от числа пиков: 1000 пиков рисуются так же быстро, как 3 |
| Растеризация numpy одной картинкой вместо тысяч вызовов drawLine | десятки миллисекунд на кадр |
| Яркость пикселя колец через первообразную | одна формула вместо суммирования миллионов точек |
| Таблица цветов по расстоянию + карта номеров пикселей | несколько тысяч вычислений вместо полумиллиона |
| float32 при растеризации, операции «на месте» | память и время на копирование |
| Кэш готового рисунка; мышь перерисовывает только курсор | движение мыши почти ничего не стоит |
| Сливание сигналов за 15 мс в один пересчёт | ползунок не вызывает 100 пересчётов в секунду |
| Высота строк таблицы пересчитывается, только когда картина стоит | Qt не перемеряет текст каждый кадр |
| Анимация по времени, а не по кадрам | на слабом компьютере меньше кадров, но та же длительность |

Как измеряется скорость: засекается время до и после функции (`time.perf_counter()`) или запускается профилировщик `python -m cProfile -s cumtime run.py`, который показывает, в каких функциях программа провела больше всего времени. Так были найдены узкие места первой версии (до 350 мс на кадр).

# ЧАСТЬ 9. СОХРАНЕНИЕ

### 9.1. Снимок окна и картинка колец

- `QFileDialog.getSaveFileName(окно, заголовок, имя_по_умолчанию, фильтр)` — стандартное окно «Сохранить как». Возвращает пару (путь, выбранный фильтр); если нажали «Отмена», путь пустой, и `if path:` ничего не делает. `path, _ = …` — второе значение не нужно.
- `self.centralWidget().grab()` — снимок всего содержимого окна в `QPixmap`; `.save(path, "PNG")` возвращает True или False.
- `write_rings` создаёт картинку 2048 × 2048, заливает тёмным фоном и рисует на ней ту же `make_image`, что и на экране, только большего размера и без лупы. Формат PNG сжимает без потерь — кольца остаются чёткими.

### 9.2. CSV для Excel

CSV (comma-separated values) — таблица в виде текста: строки файла — строки таблицы, значения разделены разделителем. Русский Excel ожидает разделитель «;» (потому что запятая занята под десятичную дробь) и десятичную запятую. Поэтому `csv.writer(file, delimiter=";")`, числа через `fmt.plain` (запятая, 6 значащих цифр) и кодировка `utf-8-sig` (часть 1.8). `writerow([])` — пустая строка между разделами. Точек графика может быть до 2 миллионов, поэтому пишется каждая `step`-я, не больше ≈ 20 000 строк: `x[::step]` — срез с шагом.

В лабораторной сохраняется только журнал и видимые параметры (`write_lab_csv`), иначе в файле оказалась бы скрытая длина волны.

### 9.3. Буфер обмена

`QApplication.clipboard().setText(текст)`. Столбцы разделены табуляцией `\t`, строки — переводом строки `\n`. Excel и Word при вставке такого текста сами делают таблицу.

### 9.4. Что и где хранится между запусками

| Ключ в настройках | Что | Когда пишется |
|---|---|---|
| `theme, glow, second` | тема, свечение, вторая линия | при закрытии |
| `params/…` | значения всех параметров | при закрытии |
| `geometry` | размер и положение окна | при закрытии |
| `journal` | весь журнал в JSON | после каждой записи |
| `lab/code, lab/name, lab/group, lab/doublet` | незавершённая лабораторная | при начале и конце работы и при закрытии |

**JSON** — текстовый формат данных, похожий на запись словарей и списков Python: `{"fsr": [{"x": 1.0, "y": 40.04, …}], …}`. `ensure_ascii=False` оставляет русские

буквы как есть, а не в виде `p…`.

# ЧАСТЬ 10. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

### 10.1. Зачем тесты

> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
> Тест — маленькая программа, которая запускает кусок основной программы и проверяет результат. После любого изменения достаточно одной команды, чтобы узнать, не сломалось ли что-то. Все 29 тестов проходят за несколько секунд; GitHub запускает их перед каждой сборкой, и сломанная программа не соберётся.

### 10.2. pytest

**pytest** — библиотека для тестов. Она находит в папке `tests` файлы `test_*.py`, в них — функции `test_*`, выполняет каждую и сообщает, какие упали.

```
python -m pytest tests             # все тесты
python -m pytest tests -v          # с именем каждого теста
python -m pytest tests -k rings    # только тесты, в имени которых есть «rings»
python -m pytest tests -x          # остановиться на первой ошибке
```

- **`assert условие`** — команда Python: если условие ложно, возникает ошибка. pytest показывает, какие значения были слева и справа.
- **`pytest.approx`** — сравнение дробных чисел с допуском: `got == pytest.approx(expect, rel=1e-3)` — отличие не больше 0,1 %.
- **`np.allclose(a, b, rtol, atol)`** — то же для массивов numpy.
- **`@pytest.mark.parametrize("R", [0.3, 0.7, 0.9, 0.98])`** — запустить тест четыре раза с разными R.
- **`pytest.importorskip("numpy")`** — если библиотеки нет, тест пропускается, а не падает.

### 10.3. Фикстура: окно для тестов

```
@pytest.fixture(scope="module")
def window(tmp_path_factory):
    home = tmp_path_factory.mktemp("settings")
    QtCore.QSettings.setPath(QtCore.QSettings.Format.IniFormat,
                             QtCore.QSettings.Scope.UserScope, str(home))
    ...
    win = MainWindow()
    win.show()
    yield win                  # тесты получают окно
    win.close()                # после всех тестов модуля — закрыть
```

- **Фикстура** — функция, которая готовит то, что нужно тестам. Тест просит её, называя аргумент тем же именем: `def test_slider_is_instant(window)`.
- `scope="module"` — окно создаётся один раз на весь файл, а не для каждого теста.
- `yield` — «отдать значение и подождать»: код после него выполнится, когда тесты закончатся.
- `tmp_path_factory.mktemp` — временная папка; `QSettings.setPath` направляет настройки туда. Тесты не видят и не портят настройки настоящей программы, и каждый запуск начинается с чистого листа.

- Переменная `QT_QPA_PLATFORM=offscreen` (ставится в начале файла через `os.environ.setdefault`) — Qt рисует окна в памяти. Так тесты идут на сервере без монитора.

```
def wait(ms):
    loop = QtCore.QEventLoop()
    QtCore.QTimer.singleShot(ms, loop.quit)
    loop.exec()
```

Как подождать, чтобы при этом работали таймеры окна (плавный переход)? `time.sleep` не подходит: он остановил бы всё. Функция запускает маленький цикл событий и выходит из него через ms миллисекунд — за это время таймеры окна успевают сработать.

### 10.4. Что проверяется

| Файл | Проверки |
|---|---|
| `test_physics.py` | формула Эйри совпадает с прямым сложением 800 лучей; измерения по графику совпадают с формулами при разных R; поглощение; нет света при R + A = 1; радиусы колец; сдвиг без скачка; первообразная совпадает с плотным усреднением; min/max на отрезках правильные; кольца «по картинке» совпадают с формулой; 22 000 тонких колец не теряются |
| `test_lab.py` | варианты одинаковы при повторном создании и различны между собой; МНК совпадает с `numpy.polyfit`; по идеальным сериям находится верная λ; реализм не сдвигает пики; предел по провалу ≈ w; среднее с погрешностью |
| `test_app.py` | окно запускается; введённое число плавно переходит (на полпути значение промежуточное); ползунок меняет сразу; примеры и тема; анимация; сохранение PNG и CSV; короткий переход стрелкой; лабораторная скрывает λ и пишет в журнал; реализм снижает пики; лупа и кривая суммы |

Каждый тест устроен одинаково: подготовить → выполнить → сравнить с тем, что должно быть. Например, «введённое число плавно переходит»: поставить в поле d = 10, сразу проверить, что картинка ещё старая, через 350 мс — что значение между старым и 10, через ещё 900 мс — что ровно 10.

# ЧАСТЬ 11. УПАКОВКА: ИЗ КОДА — ПРОГРАММА

*Как получаются файлы, которые запускаются двойным щелчком без установленного Python*

### 11.1. Задача

Чтобы запустить `run.py`, нужны Python нужной версии, numpy, PyQt и сама библиотека Qt (десятки мегабайт файлов на C++). У студента на компьютере в аудитории этого нет. **Упаковка** — сложить всё это в один файл или одну папку, которая запускается сама.

### 11.2. PyInstaller

> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
>
> PyInstaller читает `run.py`, находит все импорты (и импорты импортов), копирует сам Python, все нужные модули и библиотеки в одно место и добавляет маленькую программу-«загрузчик» (bootloader), которая при запуске поднимает этот встроенный Python и выполняет `run.py`.

Два режима:

| | **Один файл (`--onefile`)** | **Папка (по умолчанию; наш portable)** |
|---|---|---|
| Что получается | один `FabryPerot.exe` ≈ 40 МБ | папка `FabryPerot/`: exe и сотни файлов рядом |
| Как запускается | при **каждом** запуске распаковывает всё содержимое во временную папку (`%TEMP%\_MEIxxxxx`), запускает оттуда, при выходе удаляет | запускается сразу: всё уже лежит рядом |
| Старт | 1–3 с на SSD, 5–10 с на старом жёстком диске | ≈ 1 с |
| Скорость работы | одинаковая: после запуска работает один и тот же код | |
| Удобство | один файл легко переслать | нужно распаковать zip, не разбрасывать файлы |

Слово **portable** («переносная») значит: программа не требует установки, её можно положить на флешку и запустить где угодно; она ничего не пишет в систему (кроме файла настроек).

***Ключи PyInstaller из нашей сборки***

| Ключ | Значение |
|---|---|
| `--noconfirm` | не спрашивать, можно ли стереть прошлую сборку |
| `--onefile` | один файл (без него — папка) |
| `--windowed` | программа с окном: на Windows не открывать чёрное окно консоли, на macOS собрать `.app` |
| `--name FabryPerot` | имя exe и папки |
| `--icon assets/icon.ico` | значок файла (на macOS — `.icns`) |
| `--version-file …` | сведения «Свойства → Подробно» у exe (Windows) |
| `--add-binary "папка\*.dll;."` | положить внутрь дополнительные библиотеки; после «;» — куда внутри (точка — в корень) |
| `--exclude-module tkinter` | не класть модуль, даже если он найдётся (tkinter и вторая версия PyQt не нужны, а весят много) |
| `--distpath, --workpath` | куда класть результат и промежуточные файлы (чтобы две сборки не мешали друг другу) |
| `--osx-bundle-identifier` | уникальное имя приложения для macOS (`ru.bmstu.self.fabryperot`) |

Собирать под систему можно только **на этой же системе**: exe для Windows — на Windows, `.app` — на Mac. Поэтому сборку делают три разных компьютера GitHub (часть 12).

### 11.3. Windows 7–11

***Почему именно такие версии***

| Что | Версия | Почему |
|---|---|---|
| Python | 3.8 | последняя версия Python, которая запускается на Windows 7 (3.9 и новее — только Windows 8.1+) |
| Разрядность | 32 бита (x86) | 32-битная программа запускается и на 32-, и на 64-битной Windows (64-битная Windows запускает 32-битные программы через встроенную подсистему WOW64). 64-битная программа на 32-битной Windows не запустится. Программе не нужно больше 2 ГБ памяти, так что 32 бит достаточно |
| PyQt5 / Qt | 5.15 | Qt 6 требует Windows 10; Qt 5.15 — последняя версия с Windows 7 |
| numpy | 1.24.4 | последняя версия для Python 3.8 |
| PyInstaller | 5.13.2 | версия, у которой загрузчик и набор функций рассчитаны на Python 3.8 и Windows 7 |

Зависимости, которые ставятся на сборочном компьютере, перечислены в `requirements/win7.txt` со знаком `==` — ровно эта версия. Это называется «закрепить версии»: завтра выйдет новая версия библиотеки, и сборка от этого не сломается.

***UCRT***

Python 3.8 написан на C и использует стандартную библиотеку C от Microsoft — **Universal C Runtime** (файлы `ucrtbase.dll` и `api-ms-win-crt-*.dll`). В Windows 10 и 11 она встроена. В Windows 7 её приносит обновление KB2999226, которое на компьютерах в

аудиториях часто не установлено. Сборка находит эти файлы в Windows SDK на сборочном компьютере (папка `Windows Kits\10\Redist\…\ucrt\DLLs\x86`) и кладёт внутрь exe ключом `--add-binary`. Кусок сборки на PowerShell:

```
$ucrt = Get-ChildItem "${env:ProgramFiles(x86)}\Windows Kits\10\Redist" -Recurse -Directory |
        Where-Object { $_.FullName -match 'ucrt\\DLLs\\x86$' } | Select-Object -First 1
```

- PowerShell — командная оболочка Windows. Переменные начинаются с `$`.
- `Get-ChildItem … -Recurse -Directory` — все папки внутри, на любой глубине.
- `|` — «передать результат следующей команде» (конвейер).
- `Where-Object { … -match '…' }` — оставить те, чей путь подходит под регулярное выражение (`\\` — обратная косая, `$` — конец строки).
- `Select-Object -First 1` — первую найденную.
- `@('a', 'b')` — список; `pyinstaller @common` — подставить все элементы списка как аргументы.

#### *Сведения о версии*

`packaging/windows/version.txt` — описание в формате PyInstaller (это код Python, который PyInstaller выполняет): версия 2.0.0, название, организация. `041904B0` и `[0x0419, 1200]` — код языка (0x0419 — русский) и кодовой страницы (1200 = Unicode). Эти сведения видны в «Свойствах» файла и в диспетчере задач.

#### *SmartScreen*

Windows предупреждает о программах без цифровой подписи от известного издателя. Подпись стоит денег (сертификат разработчика), поэтому её нет. «Подробнее → Выполнить в любом случае» — обычный путь для учебных программ.

### 11.4. macOS

#### *Что такое .app*

Программа на Mac — это папка с окончанием `.app`, которую Finder показывает как один значок:

```
Fabry-Perot.app/
  Contents/
    Info.plist          сведения о программе: имя, версия, значок, минимальная версия macOS
    MacOS/Fabry-Perot   сама программа (загрузчик PyInstaller)
    Resources/          значок .icns
    Frameworks/         Python, Qt, numpy
```

`Info.plist` — файл в формате XML со списком «ключ — значение». `PlistBuddy` — встроенная в macOS программа для его правки: `Add :CFBundleDisplayName string 'Фабри — Перо'` добавляет русское имя, `Set :CFBundleShortVersionString 2.0.0` — версию, `LSMinimumSystemVersion 11.0` — «не ниже macOS 11». `|| true` в конце команды оболочки — «если команда не удалась (ключ уже есть), не считать это ошибкой».

***Две сборки: Apple Silicon и Intel***

Маки бывают на процессорах Apple (M1–M4, архитектура arm64) и на Intel (x86_64). Это разные системы команд процессора, поэтому программа собирается дважды на двух разных сборочных компьютерах: `macos-14` (Apple Silicon) и `macos-15-intel`. Переменная `MACOSX_DEPLOYMENT_TARGET=11.0` говорит компилятору «делай совместимо с macOS 11». numpy закреплён на 1.26.4: его готовые сборки работают с macOS 11, а у более новых — только с macOS 14.

***Подпись и Gatekeeper***

На Apple Silicon программа обязана быть подписана, хотя бы «ad-hoc» (без сертификата разработчика): `codesign --force --deep --sign - Fabry-Perot.app`. Дефис вместо имени сертификата — и есть ad-hoc; `--deep` — подписать и все библиотеки внутри. **Gatekeeper** (защита macOS) всё равно предупредит о программе из интернета от неизвестного разработчика: поэтому первый запуск — правый щелчок → «Открыть». Если macOS пишет «повреждена», команда `xattr -cr Fabry-Perot.app` снимает с файлов метку «скачано из интернета» (расширенный атрибут `com.apple.quarantine`).

***Образ .dmg***

```
mkdir dmg
cp -R "dist/Fabry-Perot.app" dmg/
ln -s /Applications dmg/Applications          # ярлык на «Программы», чтобы перетащить
hdiutil create -volname "Fabry-Perot" -srcfolder dmg -ov -format UDZO FabryPerot-macOS-
Intel.dmg
```

DMG — файл образа диска. При открытии он появляется как диск, внутри — программа и ярлык на «Программы». `ln -s` создаёт символическую ссылку (ярлык). `hdiutil` — встроенная программа для образов; `UDZO` — сжатый образ только для чтения; `-ov` — перезаписать, если есть.

### 11.5. Linux

- **glibc.** Почти все программы Linux используют системную библиотеку C (glibc). Программа, собранная на системе с новой glibc, не запустится на старой, а наоборот — запустится. Поэтому сборка делается на Ubuntu 22.04 (glibc 2.35): она работает на Ubuntu 22.04 и новее, Debian 12, Fedora 36+.
- **xcb.** Окна в Linux рисует графический сервер X11 (или Wayland с совместимостью с X11). Qt общается с ним через библиотеки `libxcb-*`. На сборочном компьютере они ставятся через `sudo apt-get install` (`apt` — установщик пакетов Ubuntu, `sudo` — от имени администратора), и PyInstaller кладёт их внутрь файла — на компьютере пользователя их может не быть.
- **Ярлык в меню** — файл `.desktop`: название (в том числе по-русски, `Name[ru]`), команда запуска `Exec`, значок `Icon`, категория меню.

### `install.sh` построчно

```
#!/bin/sh                                        # «выполнять этот файл программой /bin/sh»
set -e                                           # остановиться на первой ошибке
HERE="$(cd "$(dirname "$0")" && pwd)"             # папка, где лежит сам скрипт
BIN="$HOME/.local/bin"                           # личные папки пользователя — sudo не нужен
APPS="$HOME/.local/share/applications"           # сюда кладутся ярлыки меню
ICONS="$HOME/.local/share/icons/hicolor/256x256/apps"
if [ "$1" = "--remove" ]; then ... fi            # ./install.sh --remove — удалить
mkdir -p "$BIN" "$APPS" "$ICONS"                 # создать папки (-p — вместе с родительскими, без
ошибки, если есть)
cp "$HERE/FabryPerot" "$BIN/FabryPerot"          # скопировать программу
chmod +x "$BIN/FabryPerot"                       # разрешить запуск (x — execute)
sed "s|^Exec=.*|Exec=$BIN/FabryPerot|" … > … # подставить в ярлык полный путь к программе
update-desktop-database "$APPS" 2>/dev/null || true   # обновить меню; ошибки не показывать
```

`$0` — путь к самому скрипту, `$1` — первый аргумент, `$HOME` — домашняя папка. `sed "s|что|на что|"` — замена по регулярному выражению: `^Exec=.*` — строка, начинающаяся с `Exec=`. `>` — записать вывод в файл, `2>/dev/null` — выбросить сообщения об ошибках. `tar -czf архив.tar.gz папка` — упаковать папку в сжатый архив (c — создать, z — сжать gzip, f — в файл).

### 11.6. Самопроверка `--selftest`

fabry_perot/app.py — main

```python
def main():
    selftest = "--selftest" in sys.argv
    app = create_app([arg for arg in sys.argv if arg != "--selftest"])
    window = MainWindow()
    window.show()
    if selftest:
        def finish():
            window.recalc()
            print("selftest ok" if window.results else "selftest failed", flush=True)
            app.exit(0 if window.results else 1)
        QtCore.QTimer.singleShot(1500, finish)
    sys.exit(app.exec())
```

Собранная программа запускается с ключом `--selftest`: открывает окно, через 1,5 с делает расчёт, печатает «selftest ok» и выходит с **кодом завершения** 0 (успех) или 1 (ошибка). Код завершения — число, которое программа возвращает системе; сборка проверяет его. Так ловятся ошибки, которых нет при запуске из исходников: забытая библиотека, не найденный модуль Qt. Ключ убирается из списка аргументов, прежде чем передать его Qt.

```
$p = Start-Process $exe -ArgumentList '--selftest' -Wait -PassThru
if ($p.ExitCode -ne 0) { throw "selftest failed" }
```

На Windows программа с окном (`--windowed`) не ждёт завершения в консоли, поэтому её запускают через `Start-Process -Wait -PassThru`: дождаться и вернуть объект процесса с кодом завершения; `-ne` — «не равно»; `throw` — ошибка, которая остановит сборку.

### 11.7. Значки

`tools/make_icon.py` рисует значок той же функцией `app_icon_image`, что и окно, в картинку 1024 × 1024 и сохраняет через библиотеку **Pillow** (работа с картинками) в три формата: PNG (Linux), ICO — несколько размеров от 16 до 256 в одном файле (Windows

выбирает нужный), ICNS — то же для macOS. Значки лежат в `assets/` готовыми, перерисовывать их нужно только при изменении рисунка.

### 11.8. Файлы requirements

| Файл | Для чего |
|---|---|
| `requirements.txt` | запуск из исходников: `numpy>=1.19`, `PyQt6>=6.4` (любая версия не ниже) |
| `requirements/win7.txt` | сборка для Windows: закреплённые PyQt5 и numpy |
| `requirements/modern.txt` | сборка для macOS и Linux: закреплённые PyQt6 и numpy |
| `requirements/build.txt` | pytest и Pillow |
| `requirements/docs.txt` | сборка методичек |

PyQt6 состоит из двух пакетов: `PyQt6` (переходник) и `PyQt6-Qt6` (сама библиотека Qt). Их версии закреплены отдельно. Строки с `#` — комментарии.

# ЧАСТЬ 12. GIT И GITHUB ACTIONS

## 12.1. git

> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
> git — программа, которая хранит всю историю изменений кода. Каждое сохранённое состояние называется **коммит**: «снимок» всех файлов с описанием и автором. Можно посмотреть любой прошлый снимок, сравнить, откатиться.

| Понятие | Что это |
|---|---|
| репозиторий | папка проекта вместе со скрытой папкой `.git`, где хранится история |
| коммит | снимок с описанием; у каждого уникальный номер (хэш), например `72bf077` |
| ветка | отдельная линия развития: изменения в ней не мешают основной ветке (`main`), пока их не слили |
| remote, origin | копия репозитория на сервере (GitHub); `origin` — её имя по умолчанию |
| push / pull | отправить свои коммиты на сервер / забрать чужие |
| тег | постоянная метка на коммите, например `v2.0.0` |
| pull request | на GitHub — предложение слить ветку в основную, с обсуждением и проверками |

```
git status                        # что изменено
git diff                          # сами изменения построчно
git add fabry_perot/window.py     # отметить файл для следующего коммита
git commit -m "Описание"          # сделать коммит
git push -u origin имя-ветки      # отправить ветку на GitHub
git log --oneline                 # история
git tag v2.0.0 && git push origin v2.0.0   # выпустить версию
```

`.gitignore` — список файлов, которые git не хранит (временные, собранные, `__pycache__` — папка, где Python кэширует скомпилированные модули).

## 12.2. GitHub Actions

GitHub бесплатно даёт на время виртуальные компьютеры с Windows, macOS и Linux. **GitHub Actions** по инструкции из файла `.github/workflows/build.yml` при каждом `push` берёт такие компьютеры, скачивает код, ставит библиотеки, запускает тесты и собирает программы. Результаты (**артефакты**) можно скачать со страницы запуска.

### *YAML*

Файл написан на языке **YAML** — это способ записать словари и списки текстом:

```
ключ: значение               # словарь: ключ → значение
вложенный:                   # вложенность — отступом (пробелы, не табуляция!)
  внутренний: 1
список:
  - первый                   # элемент списка — с дефиса
  - второй
многострочный: |             # «|» — следующий блок текста как есть, со всеми строками
  команда 1
  команда 2
```

***Разбор build.yml***

| Запись | Смысл |
|---|---|
| `name: Build` | имя, которое видно во вкладке Actions |
| `on: push: branches: ["**"], tags: ["v*"]` | когда запускать: при push в любую ветку и при теге, начинающемся с v; `workflow_dispatch` — ещё и кнопкой вручную |
| `permissions: contents: read` | права: только читать код (безопасность); задание release просит `write`, чтобы выложить файлы |
| `env:` | переменные окружения для всех шагов ( `PYTHONIOENCODING: utf-8` — чтобы русские сообщения печатались на Windows) |
| `jobs:` | задания: test, windows, macos, linux, release. Каждое идёт на своём чистом компьютере |
| `runs-on: windows-2022` | на каком компьютере |
| `needs: test` | начать только после успешного задания test |
| `strategy: matrix: include: [...]` | запустить задание несколько раз с разными значениями (Python 3.8 + PyQt5 и 3.11 + PyQt6; два Мака) |
| `fail-fast: false` | если один вариант матрицы упал, остальные доводить до конца |
| `${{ matrix.python }}` | подстановка значения (выражение GitHub, вычисляется до запуска) |
| `steps:` | шаги задания по порядку |
| `uses: actions/checkout@v4` | готовое действие: скачать код репозитория (@v4 — версия действия) |
| `uses: actions/setup-python@v5, with: python-version, architecture: x86` | поставить Python нужной версии и разрядности |
| `run: …` | выполнить команды оболочки (bash на Linux и Mac, PowerShell с `shell: pwsh` ) |
| `uses: actions/upload-artifact@v4` | сохранить файл как артефакт запуска |
| `if: startsWith(github.ref, 'refs/tags/v')` | выполнять задание только для тегов v* |
| `actions/download-artifact, merge-multiple` | собрать артефакты всех заданий в одну папку |
| `softprops/action-gh-release@v2` | действие стороннего автора: создать Release и приложить файлы; `generate_release_notes` — список изменений сам |

Порядок: сначала **test** (два варианта), потом параллельно **windows**, **macos** (два), **linux**, в каждом снова тесты на своей системе, сборка, самопроверка, упаковка, артефакт; для тегов в конце **release**.

***Как скачать готовую программу***

1. На странице репозитория — вкладка **Actions**.

2. Слева **Build**, в списке — последний запуск с зелёной галочкой.
3. Внизу страницы запуска — **Artifacts**: щелчок по имени скачивает zip (GitHub всегда заворачивает артефакт в zip; внутри — exe, dmg или tar.gz). Артефакты хранятся 90 дней, скачивать может только вошедший на GitHub пользователь.
4. Для постоянной ссылки нужен выпуск: тег `v…` → файлы появляются в **Releases**, их может скачать кто угодно.

# ЧАСТЬ 13. КАК СДЕЛАНЫ МЕТОДИЧКИ

Методички — не документы Word, а страницы HTML, которые программа `tools/build_docs.py` превращает в PDF. Это позволяет брать код, формулы, рисунки и снимки прямо из программы.

1. **Снимки окна**: `tools/docs_shots.py` запускает программу без экрана (offscreen), выставляет нужные параметры, делает `grab()` и сохраняет PNG. На снимок главного окна дорисовываются номера-выноски.
2. **Шаблоны** `docs/src/*.html` — обычный HTML (язык разметки веб-страниц: `<h1>` заголовок, `<p>` абзац, `<table>` таблица) плюс особые метки:
   - `<code ref="physics.airy"/>` — модуль **ast** разбирает `physics.py` как дерево, находит функцию `airy`, берёт её строки из файла; **pygments** раскрашивает код;
   - `<eq>…</eq>` и текст между знаками доллара — формулы в записи LaTeX (язык формул: `\frac{a}{b}` — дробь, `\sqrt{x}` — корень, `\lambda` — λ). **latex2mathml** переводит их в MathML — язык формул, который браузер рисует сам;
   - `<fig name="…"/>` — рисунок SVG из `tools/docs_figures.py`. SVG — векторная картинка, записанная текстом (линии, кривые, надписи), чёткая при любом увеличении. Графики на рисунках считаются функциями `physics.py`;
   - `<py name="…"/>` — таблица, посчитанная `tools/docs_tables.py` (ответы для 30 вариантов).
3. Метки заменяются **регулярными выражениями** (`re.sub`): шаблон вроде `<code\s[^>]*/>` находит все такие места, функция подставляет готовый HTML. Уже вставленные куски временно заменяются метками-заглушками, чтобы знак доллара в коде не приняли за формулу.
4. **PDF**: библиотека **Playwright** управляет браузером Chromium без окна: открывает страницу и печатает её в PDF формата A4 с полями и номерами страниц. Оформление (шрифты, отступы, как в методичках МГТУ) — в `style.css` (CSS — язык оформления веб-страниц).

```
pip install -r requirements/docs.txt
python tools/build_docs.py              # всё
python tools/build_docs.py guide        # только файлы, в имени которых есть «guide»
python tools/build_docs.py --no-shots   # не переснимать окно
```

# ЧАСТЬ 14. ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ РАБОТАЕТ

**`ModuleNotFoundError: No module named 'PyQt6'` (или numpy)**

Библиотека не установлена в тот Python, которым запускаете. `python -m pip install -r requirements.txt` — именно через `python -m pip`, чтобы pip был того же Python.

**Windows 7: PyQt6 не ставится или программа из исходников не запускается**

Qt 6 не работает на Windows 7. Нужен Python 3.8 и `pip install -r requirements/win7.txt`. Или готовый exe.

**Windows 7: «api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll не найдена»**

Нет UCRT. В готовой сборке она внутри; если сборка сделана без неё — поставить обновление KB2999226.

**Одиночный exe долго стартует**

Он распаковывается при каждом запуске (часть 11.2). Используйте portable-версию.

**Антивирус ругается на exe**

Загрузчик PyInstaller иногда ложно принимают за вирус, потому что он распаковывает код во временную папку. Помогает portable-версия или добавление в исключения.

**macOS: «программа повреждена и не может быть открыта»**

`xattr -cr "/Applications/Fabry-Perot.app"` в Терминале (часть 11.4).

**Linux: «could not load the Qt platform plugin "xcb"»**

Не хватает системной библиотеки. `sudo apt install libxcb-cursor0 libxkbcommon-x11-0`. Запуск с `QT_DEBUG_PLUGINS=1 ./FabryPerot` покажет, какой именно.

**Всё мелкое или мыльное на экране с масштабом**

Проверьте масштаб в настройках экрана; программа сама подстраивается (часть 6.10). В Qt 5 можно задать `QT_SCALE_FACTOR=1.25`.

**Хочу сбросить все настройки**

Удалить файл `FabryPerot.ini` (часть 6.8). Программа начнёт с первого примера.

**Лабораторная «застряла» после перезапуска**

Так задумано: незавершённая работа продолжается. Кнопка «Завершить» выключает режим.

**Тесты падают с ошибкой про дисплей**

Задайте `QT_QPA_PLATFORM=offscreen`. Для проверки старой версии Qt — `FABRY_QT=5`.

**Сборка на GitHub красная**

Actions → запуск → задание с красным крестиком → шаг с ошибкой: там полный текст. Чаще всего это упавший тест: его имя и значения видны в выводе pytest.

# ЧАСТЬ 15. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

**Антиалиасинг (сглаживание)**
полупрозрачные пиксели по краю линии, чтобы край не был «лесенкой».

**Артефакт**
файл, который сохранился после запуска GitHub Actions (собранная программа).

**Векторизация**
запись вычислений над целыми массивами numpy вместо циклов.

**Виджет**
элемент окна Qt.

**Гамма-коррекция**
возведение яркости в степень 1/2,2, чтобы монитор показал её правильно.

**Декоратор**
строка `@имя` перед функцией, изменяющая её поведение (`@property`, `@pytest.fixture`).

**Доверительная граница**
полуширина интервала, в который истинное значение попадает с вероятностью 0,95.

**Замыкание**
внутренняя функция, запомнившая переменные внешней.

**Зерно (seed)**
число или строка, задающие последовательность псевдослучайных чисел.

**Интерполяция**
оценка значения между известными точками (линейная — по прямой).

**Кэш**
сохранённый готовый результат, чтобы не считать заново.

**Кодировка**
правило перевода символов в байты (UTF-8).

**Код завершения**
число, которое программа возвращает системе при выходе: 0 — успех.

**Компоновка (layout)**
объект Qt, расставляющий виджеты.

**Контраст**
Tmax/Tmin = 1 + F.

**Коэффициент Стьюдента**
множитель для доверительной границы при малом числе измерений.

**Кольца равного наклона**
кольца, каждое из которых соответствует одному углу θ.

**МНК**
метод наименьших квадратов: прямая с наименьшей суммой квадратов отклонений.

**Муар**

ложный узор из-за того, что мелкая структура не совпадает с сеткой пикселей.

**Область свободной дисперсии Δλ (FSR)**
: расстояние между соседними пиками пропускания.

**Перекрытие порядков**
: когда пик одной линии ложится на соседний пик другой ($\delta\lambda \geq \Delta\lambda$).

**Первообразная**
: функция, производная которой равна данной; разность её значений — интеграл.

**Порядок интерференции m**
: сколько длин волн укладывается в $2nd \cdot \cos\theta'$.

**Премультиплицированный цвет**
: каналы, заранее умноженные на прозрачность.

**Растеризация**
: перевод фигуры в пиксели.

**Разрешающая способность**
: $\lambda/w$ — во сколько раз длина волны больше наименьшей различимой разницы.

**Регулярное выражение**
: шаблон для поиска текста ( `^Exec=.*` ).

**Резкость (finesse)**
: $\Delta\lambda/w$ — во сколько раз пик уже расстояния между пиками.

**Сигнал и слот**
: механизм Qt «событие → вызов подключённой функции».

**Свёртка**
: замена каждого значения взвешенной суммой соседей.

**Селектор**
: часть правила QSS, указывающая, к каким виджетам оно относится.

**Степени свободы**
: число измерений минус число найденных из них параметров.

**Тег**
: постоянная метка на коммите git (номер версии).

**Функция Эйри**
: $T = T_{max}/(1 + F \sin^2(\delta/2))$ — пропускание интерферометра.

**Ширина пика w (FWHM)**
: ширина на половине высоты.

**Broadcasting**
: «растягивание» массивов numpy разной формы до общей.

**Bootloader (загрузчик)**
: маленькая программа PyInstaller, которая запускает встроенный Python.

**CI**

continuous integration — автоматическая проверка и сборка при каждом изменении (у нас GitHub Actions).

**CSV**

таблица в виде текста с разделителями.

**dtype**

тип чисел массива numpy.

**Event loop**

цикл событий Qt.

**Fixture**

подготовка данных для тестов pytest.

**HiDPI**

экраны, где в логической точке больше одного физического пикселя.

**JSON**

текстовый формат словарей и списков.

**Offscreen**

режим Qt без экрана.

**Portable**

программа без установки, запускаемая из папки.

**QSS**

язык оформления виджетов Qt.

**Tween**

плавный переход значения от старого к новому.

**UCRT**

системная библиотека C от Microsoft, нужная Python.

**YAML**

текстовый формат настроек (build.yml).