

启动 mock server

前期说明

Mock server 是用来模拟后台 micro service 服务器, 将特定的响应 response 数据返回给特定的 API 请求。

下载运行 mock server:

1. 从 Gitee 上面 clone 项目

创建一个项目路径, 例如: D:\01.Programming\01.Angular, 然后打开命令行工具, 并切换到这个路径中, 然后执行:

```
>git clone https://gitee.com/dlut2025/mock-server.git
```

或者如果你在本地配置了 SSH, 则运行下面的命令, 这两个命令都是用来将代码 clone 到本地

```
>git clone git@gitee.com:dlut2025/mock-server.git
```

安装依赖包

执行>npm install 安装依赖包, 这里需要等待 npm 下载对应的依赖包:

2. 启动项目

在在项目根路径中命令行中执行>node app, 启动 mock sever 服务, 服务端口号是 5000, 配置在 app.js 文件中

```
PS D:\01.Programming\01.Angular\mock-server> node app
mock server started on http://localhost:5000 successfully!
```

3. 验证服务是否启动成功

通过发送一个 get 请求看是否能够正常返回 response 来验证。打开浏览器 (推荐使用 chrome 或 edge)

输入: <http://localhost:5000/test>, 回车。如果见到他返回了下面的这些数据, 说明 mock server 服务启动成功。



localhost:5000/test

```
{"name": "zhangsan", "age": 12}
```