

Guide du projet Flutter

1. Démarrage rapide

1.1 Cloner le projet

Pour commencer avec le projet, clonez le dépôt Git et accédez au répertoire :

`git clone "url"`

1.2 Installer les dépendances

Installez toutes les dépendances nécessaires avec la commande :

`flutter pub get`

1.3 Lancer l'application

Assurez-vous d'avoir un émulateur ouvert ou un téléphone connecté, puis lancez l'application : `flutter run`

2. Contrôles en cours d'exécution

Une fois l'application lancée dans le terminal, vous pouvez utiliser les touches suivantes pour contrôler l'exécution :

Touche	Action	Description
r	Hot Reload	Met à jour l'UI sans redémarrer l'application
R	Hot Restart	Redémarre l'app depuis zéro
q	Quitter	Arrête l'exécution de l'application

3. Commandes essentielles

Nettoyer le projet (en cas de bug)

Si le projet refuse de compiler ou se comporte bizarrement, utilisez ces commandes pour nettoyer et réinitialiser :

- `flutter clean` : Supprime les fichiers de compilation temporaires (dossier `build/`) qui peuvent être corrompus.
- `flutter pub get` : Réinstalle proprement toutes les dépendances.
- `flutter run` : Relance la compilation depuis zéro.

Vérifier l'environnement

Pour vérifier que tout est correctement installé (SDK, Android Studio, etc.) :

Cette commande affichera un diagnostic complet de votre environnement de développement Flutter.

4. Configuration de l'émulateur Android

Si aucun appareil n'est détecté (message "No device found"), suivez ces étapes :

Voici les étapes à suivre si le message "No device found" s'affiche, d'après votre guide :

1. Ouvrez Android Studio.
2. Allez dans le Virtual Device Manager.
3. Créez un nouveau périphérique (par exemple : Pixel 6).
4. Lancez l'émulateur en cliquant sur le bouton Play (▶).
5. Une fois l'émulateur démarré, relancez la commande :
6. `bash`
7. `flutter run`

5. Structure des fichiers

Le tableau ci-dessous présente l'organisation des principaux dossiers et fichiers du projet :

Fichier/Dossier	Description
lib/	Contient tout le code source Dart de l'application
lib/main.dart	Point d'entrée principal de l'application
pubspec.yaml	Fichier de configuration des dépendances et assets (images, polices, etc.)
android/	Code natif Android et configuration spécifique à la plateforme
ios/	Code natif iOS et configuration spécifique à la plateforme
test/	Tests unitaires et tests de widgets pour assurer la qualité du code

6. Commandes Git de base

Pour travailler efficacement sur votre branche, voici un récapitulatif des commandes Git essentielles :

Commande	Description
git branch	Affiche la liste des branches disponibles
git checkout lousiy	Bascule sur votre branche personnelle
git status	Affiche les fichiers modifiés et leur statut
git add .	Ajoute tous les fichiers modifiés à la zone de staging
git commit -m "message"	Enregistrer les modifications avec un message descriptif
git push	Envoie les modifications vers GitHub