

Gfarm カーネルドライバ設計と
メタデータサーバ通信基本機能実装作業

操作説明書

数理技研
2012 年3 月29 日

1. はじめに.....	3
2. 動作確認環境	3
3. セットアップ	3
3.1 コンパイル環境の準備	3
3.1.1 libevent	3
3.1.2 Linux カーネルソース	4
3.2 ビルド.....	4
3.3 インストール.....	4
3.4 簡易起動確認.....	4
4. ユーザー・グループ情報の整備	5
4.1 目的	5
4.2 Gfarm 世界のユーザーアカウント.....	5
4.3 Gfarm 世界のグループアカウント.....	6
4.4 Linux 世界のアカウント	6
5. SELinux の設定	6
6. 利用方法.....	8
6.1 利用前確認事項.....	8
6.2 カーネルモジュールロードと ug_idmapd 起動	8
6.3 マウント	9
6.4 ファイルシステム利用	10
6.5 アンマウント.....	10
6.5 カーネルモジュールのアンロードと ug_idmapd 停止	10

1. はじめに

本文書は、ディレクトリ操作のみをサポートした Linux カーネルモジュール版 Gfarm の操作方法を説明したものである。

Gfarm のメタサーバーなど、既存部分の操作方法については、既存のドキュメントを参照のこと。

2. 動作確認環境

本システムは、以下の環境で動作確認した。それ以外の環境(別ディストリビューション、別カーネルバージョン)では、コンパイルエラーや、予期しない振る舞いとなる可能性がある。

項目	値	確認方法
CPU	Intel 64bit CPU (x86_64)	<code>uname -m</code>
OS	CentOS Linux release 6.0 (Final)	<code>cat /etc/redhat-release</code>
kernel	2.6.32-71.el6.x86_64	<code>uname -r</code>
gcc	4.4.6 20110731	<code>gcc -v</code>
libevent	1.4.13	<code>yum info libevent-devel</code>

なお、`gfarm2` カーネルモジュールは、`fuse` と `sunrpc` カーネルモジュールを利用する。
`/lib/modules/`uname -r`/kernel/{fs/fuse/fuse.ko, net/sunrpc/sunrpc.ko}`があるか、これらがカーネルに組み込まれている必要がある。

3. セットアップ

3.1 コンパイル環境の準備

3.1.1 libevent

アプリケーション空間で UID/GID の文字列/ID 変換を行う `ugidmapd` が利用するライブラリをセットアップする。デフォルトではライブラリしかインストールされていないので、ヘッダファイルなどを含む開発パッケージをインストールする必要がある。

`root` で以下を実行する。

```
# yum install libevent-devel
```

もし、ライブラリそのものもインストールされていなければ、以下でインストールする。

```
# yum install libevent
```

3.1.2 Linux カーネルソース

カーネルモジュールのコンパイルには、カーネルソース（ただし、ヘッダファイルなどのみでよい）が必要である。

root で以下を実行する。

```
# yum install kernel-devel
```

この後、`/usr/src/kernels/`uname -r``（つまり`/usr/src/kernels/2.6.32-71.29.1.el6.x86_64`）に、`Makefile` やヘッダファイルなどがあることを確認する。`.c` ファイルは無くても良い。
これ以外の場所にカーネルソースをおく場合は、`linux/kernel/Makefile` の `REAL_ROOTDIR` にそのディレクトリを設定すること。

3.2 ビルド

適当なディレクトリに納品ソース一式を置き、以下を実行する。

```
% ./configure --enable-linuxkernel  
% make
```

“`--enable-linuxkernel`”が付くことで、トップディレクトリ直下の `linux` ディレクトリでも `make` が行われる（それだけの違いしかない）。

“`--enable-linuxkernel`” ありなのに `libevent` が無いと、`./configure` はエラーになる。

3.3 インストール

その後、root で以下を実行する。

```
# make install
```

通常の Gfarm インストールに加え、以下のファイルが出来たことを確認すること。

- `/sbin/mount.gfarm` (`mount` コマンドの仕様により、常に `/sbin` に置く)
- `/usr/local/bin/ug_idmapd` （インストールパスは、`./configure` の `prefix` 指定に従う）
- `/lib/modules/`uname -r`/extra/gfarm2.ko`
- `/etc/init.d/gfsk`

3.4 簡易起動確認

1. カーネルモジュールがロード可能か(root で実行)

```
# /sbin/modprobe gfarm2  
# /sbin/lsmmod | grep gfarm2  
gfarm2                316606  2
```

```
fuse                66138  1  gfarm2
sunrpc              241630  2  gfarm2
# /sbin/rmmod gfarm2
```

2. ug_idmapd が起動可能か(root で実行)

```
# /etc/init.d/gfsk start
# ps ax | grep ug_idmapd
1601 ?          Ss      0:00 /usr/local/bin/ug_idmapd -P
      /var/run/ug_idmapd.pid

# /etc/init.d/gfsk stop
```

4. ユーザー・グループ情報の整備

4.1 目的

カーネルモジュール版では、我々のファイルシステムモジュールに処理が渡る前に、ユーザー・グループアクセス権限のチェックがカーネルの VFS 層によって行われる。このため、Gfarm 世界のユーザー・グループ情報と、本システムを利用する環境のユーザー・グループ設定を同一にしておかなければ、意図しないアクセス権限エラーになってしまう。

また ug idmapd は、Gfarm 世界のユーザー・グループ名文字列を ID 番号に変換する際、該当するアカウントがなければ nobody にする。マウント後に ls -l などして、nobody が見えたら、そのシステムに該当アカウント(gfals -l で確認)を追加すること。

4.2 Gfarm 世界のユーザーアカウント

Gfarm 世界のユーザーアカウントは”gfuser -l”で参照できる。それらのユーザーによって本システムを利用するならば、そのアカウントが Linux システムにも無ければならない。特に、Gfarm のトップディレクトリのユーザーは gfarmadm であるので、このアカウント設定の確認は重要である。

1. Gfarm 世界のユーザーアカウント確認

```
# gfuser -l
gfarmadm:Gfarm administrator:/:
gfarm:Gfarm administrator:/:など
```

2. アカウントの存在確認

```
# id gfarmadm
# id gfarm など
```

3. 無ければアカウント追加

```
# /usr/sbin/adduser gfarmadm [任意のオプション]
```

4. 他のユーザーについても、同様に確認する

4.3 Gfarm 世界のグループアカウント

ユーザーアカウント同様、グループアカウントを”gfgroup -l”で確認し、不在アカウントの作成と、グループ参加ユーザーの登録を行う。

特に、Gfarm のトップディレクトリのユーザー・グループは gfarmadm であるので、このアカウント設定の確認は重要である。

1. アカウントの存在確認(ID 番号は任意)

```
# id gfarmadm
uid=504(gfarmadm) gid=504(gfarmadm) groups=504(gfarmadm)
```

2. Gfarm 世界の gfarmadm グループ参加ユーザー確認 (参加ユーザーは任意)

```
# gfgroup -l gfarmadm
gfarmadm: gfarm gfarmadm gfarm2
```

3. Linux システムのグループ参加ユーザー確認(gfarm, gfarm2 が参加していない例)

```
# groupmems -g gfarmadm -l
gfarmadm
```

4. 欠けているユーザーをグループに追加する(gfarm, gfarm2 を追加する例)

```
# groupmems -g gfarmadm -a gfarm
# groupmems -g gfarmadm -a gfarm2
```

5. 他のグループについても、同様に確認する

4.4 Linux 世界のアカウント

本カーネルモジュール経由で Gfarm にアクセスしようとするユーザーが Gfarm 世界に登録されていなければ、通常の Gfarm セットアップの手順で、Gfarm 世界にそのアカウントを登録する。

例えば、Gfarm 世界に root アカウントがない場合 (適切に設定されていない場合)、root 権限でカーネルモジュールからアクセスしようとしても、すべて権限エラーになる(mkdir などはもちろん、参照だけの df など出来ない)。

5. SELinux の設定

SELinux が有効(enforcing)になっている場合、独自ファイルシステムである gfarm ファイ

ルシステムに対するアクセスは、すべて禁止されてしまう。このため、SELinux を無効 (permissive または disabled)にするか、適切に設定して gfarm ファイルシステムを許可するポリシーを設定する必要がある。

1. 現在の SELinux 設定を見る。Enforcing と表示された場合は、設定変更する必要がある。

```
# getenforce
```

2. 一時的に Permissive(警告を/var/log/messagesに出すが、アクセスエラーにしない)に切り替えるには、以下のようにする (再起動すると Enforcing に戻ることに注意)

```
# setenforce Permissive
```

3. 恒久的に SELinux を無効にする(警告も出さず、アクセスエラーにもしない)には、/etc/selinux/config を以下のように修正し、再起動する。

```
SELINUX=disabled
```

Gfarm ファイルシステム用のアクセスポリシーを設定するには、以下の方法がある。詳しくは、SELinux 解説サイトを参照のこと。

1. SELinux ポリシー管理ツールをインストールする

```
# yum install policycoreutils-python
```

2. SELinux が Enforcing か Permissive の状態で、Gfarm カーネルモジュール経由でアクセスし、アクセス警告エラーを/var/log/messagesに出す (以下は表示例)。

```
Mar 22 09:50:54 host kernel: type=1400 audit(1326439635.911:14): avc:
denied { associate } for pid=18853 comm="mkdir" name="dir"
scontext=unconfined_u:object_r:unlabeled_t:s0
tcontext=system_u:object_r:unlabeled_t:s0 tclass=filesystem
```

3. 以下のコマンドを root で実行すると、ポリシー例が表示される。

```
# audit2allow -i /var/log/messages -m gfarm2
module gfarm2 1.0;

require {
    type unlabeled_t;
    class filesystem associate;
}

#===== unlabeled_t =====
allow unlabeled_t self:filesystem associate;
```

4. このポリシーで良ければ、ポリシーを作成し、登録する

```
# audit2allow -i /var/log/messages -M gfarm2
***** IMPORTANT *****
To make this policy package active, execute:

semodule -i gfarm2.pp

# semodule -i gfarm2.pp
```

6. 利用方法

6.1 利用前確認事項

- Gfarm カーネルモジュールのセットアップ(3.2 章参照)、アカウント設定(4 章)、SELinux 設定(6 章)が済んでいること
- その環境に適切な gfarm2.conf があり、gfls などができること
- 対象 Gfarm システムの gfsd は、起動していてもいなくても構わない
- gfmd のデフォルトのコネクションキャッシュ数は config.c のにあるとおり 8 である (GFARM_GFMD_CONNECTION_CACHE_DEFAULT の定義参照)。本システムではユーザー毎にコネクションを張るため、このままだと 9 人目のユーザーが接続しようとするとう失敗してしまう。利用可能ユーザー数を増やすには、gfarm2.conf に以下の記述を追加すること。

```
gfmd_connection_cache 最大コネクション数
```

- デバッグする場合、エラーログにソースファイル名と行番号を表示するよう、gfarm2.conf に以下を追記しておくといい。

```
log_level debug
log_message_verbosity_level 99
```

6.2 カーネルモジュールロードと ug_idmapd 起動

root で以下を実行する。

```
# /etc/init.d/gfsk start
```

起動時にエラーメッセージが出ていないことのほか、以下を確認。

- モジュールがロードされたか
 - “/sbin/lsmmod | grep gfarm2” で gfarm2 や、それが参照する fuse, sunrpc モジ

ールが表示されるか

- `ug_idmapd` が起動したか
 - “`ps ax | grep ug_idmapd`”で確認
- カーネル環境では実質無意味だが呼び出されるスタブ関数について、以下のような警告ログが出る。これは無視して良い。

```
libgfarm: [000000] (.../gfarm_stub.c:132 gfs_client_static_init())
    Not suuport yet
libgfarm: [000000] (.../gfsk_netdb.c:61 getservbyname())
    getservbyname(601) is called
```

- ファイルの存在を確認する `lookup` 処理には、`FSTAT` を利用している。現在存在しないディレクトリを新規生成する場合、先に呼ばれる `lookup` 処理による `FSTAT` が必ず `ENOENT` エラーで終了する。デバッグログにそのエラーログが出てても無視して良い。

カーネルモジュールは、ロード時にオプション引数を指定できる。通常は指定不要である。

引数名	意味	デフォルト値
<code>log_level</code>	ログ出力レベル (0=LOG_EMERG, ..., 7=LOG_DEBUG)	7
<code>ug_timeout_sec</code>	<code>ug_idmapd</code> との接続タイムアウト時間 (秒)	1

例えば以下のように利用する。必要ならば`/etc/init.d/gfsk` スクリプトの該当行を修正する。

```
# /sbin/modprobe gfarm2 log_level=6 ug_timeout_sec=10
```

6.3 マウント

マウントポイントを `/mnt/gfarm`、利用ユーザー名を `gfarm` とすると、`root` で以下を実行する。`Gfarm` ユーザーは、`Gfarm` システムにアクセスするための共有鍵ファイルの設定などが済んでいるものとする。

`root` で以下を実行する。

```
# mount -t gfarm ¥
    -o conf_path=/usr/local/etc/gfarm2.conf,luser=gfarm ¥
    /dev/gfarm /mnt/gfarm
```

マウント成功したか、以下を確認する。

- `/proc/mounts` に上記に該当する行があるか
- `/etc/mtab` に上記に該当する行があるか
- `gfmd` 稼働ホストの`/var/log/messages` に、`luser` で指定したユーザーの認証成功ログが出ているか

gfarm2 カーネルモジュールがロードされていない状態でマウントすると、/dev/gfarm が無いため、ENOENT (No such file or directory)エラーとなる。

モジュールロード済みでも、ug_idmapd が起動していなければ、/var/log/messages に以下の警告メッセージが出る。

```
libgfarm: [000000] ugidmap: idmapping failing: has idmapd not been started?
```

6.4 ファイルシステム利用

Gfarm システムにアクセス可能なユーザーアカウントになる。

マウントポイント配下を対象に、mkdir, rmdir, ls, stat, df などを行う。

以下は、注意・制限事項である。

- 本システムは、ディレクトリの作成しかサポートしていない。通常ファイルの作成などはすべてアクセスエラーとなる。
- 意図しないアクセス拒否になった場合は、アカウント設定(4章)と SELinux 設定(6章)を参考に適切な設定を行った上で、モジュールロードからやり直すこと。
- gfsd が一つも起動していない場合、gfmnd に対する STATFS 応答では、利用ブロック数・利用可能ブロック数がゼロとなる。df コマンドは、マウントしていても利用ブロック数がゼロの場合は表示しない。そういう場合は、”df -a”や”df マウントポイント”で表示させること。man df には以下のようにある。

```
-a, --all  
    サイズが 0 ブロックのファイルシステムやタイプが ‘ignore’ または ‘auto’  
    のファイルシステムもリスト表示に含める (デフォルトでは 省かれる)。
```

6.5 アンマウント

root で以下を実行する。

```
# umount /mnt/gfarm
```

6.5 カーネルモジュールのアンロードと ug_idmapd 停止

root で以下を実行する。

```
# /etc/init.d/gfsk stop
```