

# zmiana stylu dokumentu przy zmianie pliku styl.css

Zakres zadania:

1. Zaprojektuj dokument html, który przy zmianie pliku stylu zmienia wygląd.
2. W pliku html zmieniamy jedynie odwołanie do pliku css - następuje zmiana wyglądu.
3. Tworzymy 5 identycznych plików html zawierających takie same klasy i identyfikatory obiektów.
4. Tworzymy 5 plików css, które przypiszemy do poszczególnych plików html.  
Pierwszy dokument html będzie posiadał przypisany pusty plik stylu.
5. Wzory stron po zastosowaniu stylu:

[brak stylu](#)  
[styl 1](#)  
[styl 2](#)  
[styl 3](#)  
[styl 4](#)

Polecenia i wskazówki:

1. Na dysku sieciowym utwórz folder **css1**
2. Utwórz główny plik html (zapisz w folderze css1 pod nazwą: **index.html**)
3. Wprowadź podstawowy kod html:

```
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <html lang="pl">
4
5      <head>
6          <meta charset="UTF-8">
7          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
8          <meta name="author" content="Ryszard Rogacz">
9          <title>CSS 1 | brak stylu</title>
10         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css">
11     </head>
12
13     <body>
14
15     </body>
16
17 </html>
```

4. Treść strony (sekcja **body**) według wzoru:

```
13 <body>
14
15     <div class="">
16         <div id="">
17             <h1>Witamy na naszej stronie domowej</h1>
18             <p>Użyj menu, aby zmienić styl strony</p>
19         </div>
20
21     <div class="">
22
23         <div id="">
24             <ul id="">
25                 <li class=""><a href="index1.html">styl 1</a></li>
26                 <li class=""><a href="index2.html">styl 2</a></li>
27                 <li class=""><a href="index3.html">styl 3</a></li>
28                 <li class=""><a href="index4.html">styl 4</a></li>
29                 <li class=""><a href="index.html">brak stylu</a></li>
30             </ul>
31         </div>
32
33         <div id="">
34             <h1>Jedna strona - różne style</h1>
35             <p>
36                 To jest demonstracja
37                 zmiany wyglądu strony
38                 przy zastosowaniu
39                 różnych arkuszy stylu.<br>
40                 Możesz zmienić wygląd klikając poniższe linki:<br>
41                 <a href="index1.html">styl 1</a>,
42                 <a href="index2.html">styl 2</a>,
43                 <a href="index3.html">styl 3</a>,
44                 <a href="index4.html">styl 4</a>,
45             </p>
46
47             <h2>Brak stylu</h2>
48
49             <p>
50                 Ta strona używa znaczników DIV
51                 do grupowania różnych sekcji strony HTML.<br>
52                 Kliknij na poniższym linku,
53                 aby zobaczyć stronę bez zastosowanego arkusza stylu:<br>
54                 <a href="index.html">brak stylu</a>.
55             </p>
56
57         </div>
58
59         <div id="">
60             <h3>Pasek boczny</h3>
61             <p>
62                 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
63                 sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
64                 aliquam erat volutpat.
65             </p>
66         </div>
67
68     </div>
69
70
71     <div id="">
72         Lorem ipsum dolor sit amet,
73         consectetur adipiscing elit,
74         sed diam nonummy nibh euismod
75         tincidunt ut laoreet dolore magna
76         aliquam erat volutpat.
77         Ut wisi enim ad minim veniam,
78         quis nostrud exerci
79         tation ullamcorper suscipit
80         lobortis nisl ut aliquip
81         ex ea commodo consequat.
82         Duis autem vel eum iriure dolor
83         in hendrerit in vulputate
84         velit esse molestie consequat,
85         vel illum dolore eu feugiat
86         nulla facilisis at vero eros
87         et accumsan et iusto odio
88         dignissim qui blandit
89         praesent luptatum zzril
90         delenit augue dui
91         dolore te feugait
92         nulla facilisi.
93     </div>
94
95 </div>
96
97 </body>
```

Przykładowe teksty do pobrania:

[tekst 1](#)  
[tekst 2](#)

5. Nadaj własne nazwy klasom (**class**) i identyfikatorom (**id**)  
Zapisz pod nazwą **index.html**
6. Zmieniając nagłówek według wzoru:

```
5  <head>
6      <meta charset="UTF-8">
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
8      <meta name="author" content="Ryszard Rogacz">
9      <title>CSS 1 | styl 1</title>
10     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl1.css">
11 </head>
```

Zapisuj dokument pod nazwami: **index1.html** do **index4.html**

7. Utwórz pusty dokument i zapisz pod nazwą: **styl.css**
8. Zapisz dokument pod nazwami: **styl1.css** do **styl4.css**
9. W każdym dokumencie wprowadź opis stylu charakterystyczny dla poszczególnych stron.

**Uwaga:** Używamy tych samych nazw klas i identyfikatorów:

[strona 1](#)  
[strona 2](#)  
[strona 3](#)  
[strona 4](#)

Przykładowy fragment kodu w pliku **css**:

```
1  body {
2      font: 100% Lucida Sans, Verdana;
3      margin: 20px;
4      line-height: 26px;
5  }
6
7  .container {
8      xmin-width: 900px;
9  }
10
11  .wrapper {
12      position: relative;
13      overflow: auto;
14  }
15
16  #top, #sidebar, #bottom, .menuitem {
17      border-radius: 4px;
18      margin: 4px;
19  }
20
21  #top {
22      background-color: #4CAF50;
23      color: #ffffff;
24      padding: 15px;
25  }
```