

Table of Contents

Paths	1
取地址信息	1
取地址信息(参数体)	2
取地址信息	2
取地址信息(路径 参)	4

Paths

取地址信息

POST /api/address

Parameters

Type	Name	Description	Schema	Default
Query	area <i>required</i>	地区	string	"南山区"
Query	num <i>required</i>	牌号	string	"666"
Query	province <i>required</i>	省	string	"广 省"
Query	street <i>required</i>	街道	string	"桃 路"

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	BaseResp«Address»
201	Created	No Content
400	求参数没填好	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	求路径没有或 面跳 路径不	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `/`

Tags

- api

取地址信息(参数体)

POST /api/address/area/list

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Body	paraModel <i>required</i>	paraModel	ParaModel

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	BaseResp«string»
201	Created	No Content
400	求参数没填好	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	求路径没有或 面跳 路径不	No Content

Consumes

- [application/json](#)

Produces

- [/](#)

Tags

- api

取地址信息

POST /api/address/list

Parameters

Type	Name	Description	Schema	Default
Query	area <i>required</i>	地区	string	"南山区"
Query	num <i>required</i>	牌号	string	"666"
Query	province <i>required</i>	省	string	"广 省"
Query	street <i>required</i>	街道	string	"桃 路"

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	BaseResp«List«Address»»
201	Created	No Content
400	求参数没填好	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	求路径没有或 面跳 路径不	No Content

Consumes

- `application/json`

Produces

- `/`

Tags

- `api`

取地址信息(路径 参)

GET /api/address/{area}/{number}

Parameters

Type	Name	Description	Schema	Default
Path	area <i>required</i>	区域	string	"南山区"
Path	number <i>required</i>	牌号	string	"9527"

Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	OK	BaseResp«string»
400	求参数没填好	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	求路径没有或 面跳 路径不	No Content

Consumes

- [application/json](#)

Produces

- [/](#)

Tags

- api