Plugin account-pool untuk Hermes Agent

Panduan lengkap perintah `hermes account`: jalankan beberapa akun dari satu provider, tambah akun dengan email terverifikasi, pantau pemakaian, bagi beban sebelum akun habis, parkir akun sementara, lihat bot mana memakai akun apa, dan terima peringatan.

Versi	Repo	Butuh	Lisensi
3.4.3	github.com/roqianjas/hermes-account-pool	Hermes Agent ≥ 0.21, Linux + systemd	MIT

Daftar isi

1. Ringkasan . . . 2
2. Mulai cepat . . . 2
3. Persyaratan . . . 2
4. Instalasi, update, uninstall . . . 3
5. Konsep dasar . . . 4
6. Menambah dan menghapus akun . . . 4
7. Referensi perintah . . . 6
8. Peringatan . . . 11
9. Cara kerja balance . . . 11
10. Timer otomatis . . . 12
11. Provider dan Codex . . . 12
12. File dan keamanan . . . 13
13. Memaksa akun tertentu . . . 14
14. Troubleshooting . . . 14
15. Tanya jawab . . . 15
16. Batasan . . . 15
17. Referensi cepat . . . 16
18. Riwayat versi . . . 16

1. Ringkasan

Hermes sudah menyimpan beberapa akun per provider dalam satu **credential pool**, dan memindahkan sesi ke akun berikutnya saat akun yang dipakai kena limit. Plugin ini menambahkan semua yang belum ada:

Kebutuhan	Hermes biasa	Dengan plugin
Menambah akun	`hermes auth add`, tanpa cek akun mana yang sebenarnya login	add mengecek email asli, membuang login yang salah akun atau duplikat
Melihat seberapa penuh tiap akun	Tidak ada	usage, live, termasuk akun yang diparkir
Sesi tidak macet di akun yang hampir penuh	Sesi menunggu sampai 600 detik saat 429, baru pindah	balance menaruh akun paling longgar di depan dan mengistirahatkan akun ≥ 90%
Mengeluarkan akun beberapa jam	Hapus akun, login lagi nanti	`park --until 17:00`, login tetap tersimpan
Tahu bot mana memakai akun apa	Tidak ada	`who`
Tahu ada login mati atau pool penuh	Tidak dilaporkan	Peringatan desktop dan Telegram
Akun macet setelah refresh token gagal saat jaringan putus	Menunggu cooldown	Dicoba ulang otomatis tiap 5 menit

Plugin mengubah pool hanya lewat API `CredentialPool` milik Hermes sendiri, dan tidak memakai token AI.

Semua perintah memakai pola yang sama, **provider dulu, baru aksi**:

```
hermes account <provider> <action> [target] [options]
```

2. Mulai cepat

```
git clone https://github.com/roqianjas/hermes-account-pool.git
cd hermes-account-pool
./install.sh --set-strategy                     # plugin, strategi fill_first, timer 5 menit

hermes account anthropic add alice@example.com   # satu login per akun, terverifikasi
hermes account anthropic add bob@example.com
hermes account anthropic doctor                  # semua OK?
hermes account anthropic usage                   # pemakaian live per akun
```

Setelah itu timer menjaga urutan pool secara otomatis. Sehari-hari yang paling sering dipakai: `usage`, `who`, `park`, dan `doctor`.

3. Persyaratan

- Hermes Agent ≥ 0.21 di Linux. Timer butuh systemd user service (`systemctl --user`).
- Dua akun atau lebih dari provider yang sama. Dukungan pemakaian bawaan: Claude Pro / Max / Team (`anthropic`) dan ChatGPT Plus / Pro / Team (`openai-codex`). Provider lain mendapat perintah umum (bagian 11).
- Opsional: `notify-send` (paket `libnotify-bin`) untuk notifikasi desktop, dan bot Telegram yang sudah diatur di Hermes dengan `TELEGRAM_ALLOWED_USERS` untuk peringatan Telegram.

4. Instalasi, update, uninstall

4.1 Instalasi

```
git clone https://github.com/roqianjas/hermes-account-pool.git
cd hermes-account-pool
./install.sh --set-strategy
```

`install.sh` mengerjakan lima hal:

1. Menyalin `account-pool` dan `account-pool-tracker` ke `$HERMES_HOME/plugins/` (biasanya `~/.hermes/plugins/`), lalu mengaktifkan `account-pool` **hanya di profil default**.
2. Membuat symlink dan mengaktifkan `account-pool-tracker` di setiap profil di `$HERMES_HOME/profiles/`, supaya `who` bisa melihat semua bot.
3. Dengan `--set-strategy`: mengatur `credential_pool_strategies.<provider>: fill_first` di profil default dan semua profil lain. `balance` membutuhkannya (bagian 5).
4. Memasang dan menyalakan `hermes-account-balance.timer` (balance tiap 5 menit), lalu menjalankannya sekali.
5. Menjalankan `hermes account <provider> doctor`.

Opsi	Fungsi
`--provider <nama>`	Provider yang diseimbangkan timer (default `anthropic`). Ulangi untuk beberapa provider: `--provider anthropic --provider openai-codex`. Masing-masing mendapat baris `ExecStart` sendiri.
`--set-strategy`	Atur `fill_first` untuk tiap provider di semua profil. Tanpa opsi ini strategi tidak disentuh, dan `doctor` memberi tahu jika salah.
`--no-tracker`	Tanpa pelacak sesi. `who` akan kosong.
`--no-timer`	Tanpa timer. `balance` dijalankan sendiri.
`-h`, `--help`	Tampilkan opsi.

`HERMES_HOME` kustom dihormati dan ditulis ke file service. Sesi yang sedang berjalan baru memuat pelacak setelah `/reset`, atau setelah gateway/desktop di-restart. Cek hasilnya:

```
hermes account anthropic doctor
systemctl --user list-timers hermes-account-balance.timer
```

4.2 Update

```
cd hermes-account-pool
git pull
./install.sh                # pakai opsi --provider yang sama seperti saat instalasi
```

Folder plugin lama dicadangkan ke `$HERMES_HOME/plugin-backups/<nama>.<waktu>` (di luar `plugins/`, jadi tidak pernah dimuat dua kali). Akun, akun parkir, riwayat, dan pengaturan tetap. Tanpa `--set-strategy`, strategi tidak diubah.

4.3 Uninstall

```
./uninstall.sh
```

Timer, kedua plugin, dan symlink pelacak dihapus. Akun di credential pool **tidak** disentuh. Akun yang diparkir **tidak** dikembalikan ke rotasi: skrip memperingatkan dan meminta konfirmasi, jadi `unpark` dulu jika ingin akun itu kembali. File data dan `credential_pool_strategies` tetap; skrip

menampilkan daftar file yang bisa dihapus manual.

5. Konsep dasar

Credential pool dan strategi fill_first

Hermes menyimpan akun tiap provider dalam satu daftar di `~/.hermes/auth.json`, dipakai bersama semua profil. Pengecualian: profil yang pernah menjalankan `hermes -p <profil> auth add` punya pool sendiri (`doctor` memperingatkannya).

Dengan `fill_first`, sesi baru mengambil akun sehat paling atas. Saat kena limit, Hermes memindahkan sesi ke akun berikutnya. `balance` bekerja dengan mengubah urutan daftar ini, jadi butuh `fill_first`. Dengan `round_robin` urutan diacak setiap sesi baru dan balance tidak berpengaruh.

Status akun

Status	Diatur oleh	Dipakai?	Berakhir saat
`active` / `ok`		Ya	
`BENCHED`	`balance`, saat ≥ ambang (90%)	Tidak	Jendela pemakaian reset, atau turun di bawah ambang
`LIMITED` / `RATE LIMITED`	Hermes, setelah 429 atau 402 dari provider	Tidak	Jam reset dari provider (atau 1 jam)
`COOLING DOWN`	Hermes, setelah refresh token gagal (biasanya jaringan)	Tidak	`balance` mencoba ulang tiap 5 menit
`DEAD`	Hermes, saat provider menolak refresh token	Tidak	Anda menjalankan `relogin`
`PARKED`	Anda, dengan `park`	Tidak, login tetap disimpan	`unpark`, atau waktu `--until` lewat

Park, bench, remove

Park adalah keputusan Anda dan login tetap disimpan. **Bench** otomatis dan sementara. **Remove** menghapus login; untuk memakai akun itu lagi harus login baru.

Adapter dan profil default

Pemakaian dan email asli butuh API khusus tiap provider. Kodenya ada di satu **adapter** per provider di `providers.py`. Tanpa adapter, perintah umum tetap jalan. Perintah `hermes account` hanya dipasang di **profil default**, jadi bot pekerja tidak bisa menambah, menghapus, atau mengurutkan akun. Akun yang ditambahkan dari profil default dipakai bersama oleh semua profil.

6. Menambah dan menghapus akun

6.1 Menambah akun Claude

1. Siapkan email akun Claude (Pro, Max, atau Team) yang belum ada di pool. Cek dengan `hermes account anthropic list`.
2. Buka terminal di profil **default** (tanpa `-p`), lalu jalankan `hermes account anthropic add name@example.com`.
3. Jawab y. Hermes menampilkan link login.

4. Buka link itu di browser yang login sebagai **akun tersebut**: profil Chrome milik akun itu, atau jendela **private / incognito** lalu login. Pastikan halaman menulis `Logged in as name@example.com`; jika bukan, klik **Switch account**. Browser yang login sebagai akun lain akan memberikan akun lain itu ke Hermes.
5. Jika muncul **"Sign in again to continue"**, itu normal: Anthropic meminta login ulang bila login di browser sudah lama. Klik, lalu login sebagai akun yang sama. `hermes auth add` bawaan pun mendapat halaman yang sama.
6. Setujui akses (Authorize), salin kode yang muncul, tempel ke terminal, lalu Enter.
7. Pastikan muncul `Verified` dan Added. Akun langsung diurutkan.
8. Cek hasilnya: `hermes account anthropic check` (email asli) dan `hermes account anthropic usage`.

```
$ hermes account anthropic add name@example.com
Add name@example.com to anthropic
  1. Open the sign-in link in a browser that is signed in as THIS account:
     its own Chrome profile, or a private / incognito window.
  2. Make sure the page says: Logged in as name@example.com  (otherwise: Switch account)
     "Sign in again to continue" is normal when that browser login is old.
  3. Authorize, then paste the code back here.
  The account is kept only if the sign-in really is that account and not a duplicate.
Continue? [y/N] y
   (login Hermes: buka link, login, salin kode, tempel)
Verified: name@example.com
Added name@example.com (id=4f1c2a) to anthropic.
```

Kemungkinan hasil add:

Kondisi	Pesan	Pool
Login benar	`Verified ... Added ...`	Akun masuk dan langsung diurutkan
Browser login ke akun lain	`Signed in as X, not name@example.com. The sign-in was discarded.`	Tidak berubah
Browser login ke akun yang sudah ada	`X is already in the pool as '...' (id=...). The duplicate sign-in was discarded.`	Tidak berubah
Email sudah di rotasi	`... is already in rotation. To sign it in again: ... relogin ...`	Tidak berubah (ditolak sebelum login)
Email sedang diparkir	`... is parked. Return it with: ... unpark ...`	Tidak berubah (ditolak sebelum login)
Login gagal	`Sign-in did not complete. Nothing was added.`	Tidak berubah
Anda menekan Ctrl+C	`Cancelled (Ctrl+C). Nothing was added.` (exit code 130)	Tidak berubah; entri setengah jadi dihapus

- Setelah pesan `discarded`, pindahkan browser ke akun yang benar (atau jendela private baru), lalu jalankan add lagi.
- Opsi: `--yes` melewati konfirmasi. `--key` menambah akun API key: key diminta oleh plugin tanpa ditampilkan, jadi tidak pernah muncul di command line atau `ps`.

> Akun baru langsung dipakai semua profil, tetapi sesi bot yang sedang berjalan tetap memakai akunnya sekarang. Akun baru dipakai mulai sesi berikutnya (atau setelah `/reset`).

6.2 Menghapus akun

```
$ hermes account anthropic remove bob@example.com
Remove bob@example.com (id=9f2a02) from anthropic.
Its login is deleted; to use it again you must sign in again (add).
To take it out of rotation for a while instead: hermes account anthropic park bob@example.com
Delete it? [y/N] y
Removed bob@example.com.
```

- Target boleh email atau id. Akun yang sedang diparkir juga bisa dihapus langsung.
- Ditolak jika itu akun aktif terakhir: `Refused: ... is the last working anthropic account.`
- Untuk keluar sementara (cuti, limit mingguan), pakai `park`, bukan `remove`.
- Untuk memakainya lagi nanti, tambahkan ulang dengan `add` (login baru).

6.3 Hal yang perlu dihindari

- Jangan pakai `hermes -p <profil> auth add`: profil itu akan punya pool sendiri dan berhenti memakai akun bersama. `doctor` mendeteksinya.
- Jangan pakai `hermes auth add` langsung: tidak ada cek email, sehingga label bisa salah dan duplikat bisa masuk.
- Jangan menyalin token Hermes ke aplikasi atau perangkat lain. Refresh token sekali pakai, jadi salah satu login akan mati. Login terpisah ke akun yang sama di aplikasi lain tidak masalah.

6.4 Akun Codex (jika nanti dipakai)

Caranya sama: `hermes account openai-codex add <email>`, login ChatGPT di browser yang login sebagai akun itu. Ini hanya menyiapkan akun di pool. Agar profil memakai Codex, atur di pengaturan Hermes (model atau fallback), bukan lewat plugin.

7. Referensi perintah

```
hermes account <provider> <action> [target] [options]

  list                                  akun dalam rotasi dan yang diparkir
  check                                 kesehatan: mati, limit, label salah, duplikat
  usage                                 pemakaian live per akun, juga yang diparkir
  who      [--minutes N]                sesi mana memakai akun apa (default 30 menit)
  report   [--hours N]                  riwayat: beban per akun, jam tersibuk (adapter)
  add      <email> [--key] [--yes]      tambah akun: terverifikasi, tanpa duplikat
  remove   <target> [--yes]             hapus login akun (akun parkir juga)
  park     <target> [--until T]         keluarkan akun dari rotasi
  unpark   <target>                     kembalikan akun yang diparkir
  relogin  <target> [--yes]             login ulang, terverifikasi, label dan posisi tetap
  balance  [--dry-run] [--threshold N]  urutkan, istirahatkan >= N% (90), pulihkan, alert
  doctor                                periksa strategi, timer, file, pool, peringatan
  notify   [status|test|...]            saluran peringatan: desktop dan Telegram
  help                                  bantuan
```

Target adalah label akun (email), nomor urut di `list`, atau id. `unpark` menerima label atau id. Contoh output di bawah berasal dari pool sungguhan dengan nama akun diganti.

Aksi	Mengubah?	Aksi	Mengubah?
`list`, `check`, `who`, `report`, `doctor`, `help`	Tidak	`add`, `remove`, `park`, `unpark`, `relogin`, `balance`	Ya
`usage`	Tidak*	`notify`	Pengaturan

* usage memperbarui access token yang kedaluwarsa, sama seperti yang Hermes lakukan saat akun dipakai.

7.1 list

```
$ hermes account anthropic list
[anthropic] in rotation (8):
  #1  erin@example.com                  id=12e90b  status=ok
  #2  frank@example.com                 id=025bb6  status=ok
  ...
  #8  heidi@example.com                 id=36c28f  status=ok
[anthropic] parked (1):
  -   ivan@example.com                  id=9e95ee  since 2026-10-10 18:07
```

Urutan ini adalah urutan akun yang diambil sesi baru. Untuk park bertanggal, baris parkir juga menampilkan `until ...`.

7.2 check

```
$ hermes account anthropic check
[anthropic] in rotation: 8   parked: 1
  OK #1 id=12e90b  label=erin@example.com
        account : erin@example.com
  ...
  -- parked  id=9e95ee  label=ivan@example.com  (since 2026-10-10 18:07)
  All accounts in rotation are healthy.
```

account adalah email asli dari provider (butuh adapter). Masalah muncul sebagai baris `issue`, dan exit code 1 jika ada akun yang perlu perhatian.

Issue	Arti	Tindakan
`DEAD: sign in again`	Provider menolak refresh token	`relogin <target>` (7.8)
`RATE LIMITED (HTTP 429)`	Limit dari provider sendiri	Tunggu reset; Hermes memakai akun lain
`BENCHED by balance`	Diistirahatkan karena ≥ ambang	Tidak perlu: dilepas saat reset
`COOLING DOWN`	Refresh token gagal, biasanya jaringan putus	Tidak perlu: dicoba ulang oleh balance
`WRONG LABEL`	Label berbeda dari akun yang login	`relogin` di browser akun itu, atau `remove`
`DUPLICATE`	Akun yang sama terdaftar dua kali	`remove <id>` salah satunya

7.3 usage

```
$ hermes account anthropic usage
[anthropic] 5-hour usage
  account                          state     used                          resets
  -- in rotation --
  frank@example.com                active      2%  [....................]  21:00
  erin@example.com                 active      3%  [....................]  20:10
  dave@example.com                 active      3%  [....................]  21:30
  ...
  heidi@example.com                active     17%  [###.................]  19:50
  -- parked (not used by Hermes) --
  ivan@example.com                 PARKED     29%  [=====...............]  20:30
```

- Angkanya sama dengan "Current session" di pengaturan pemakaian claude.ai. Untuk `openai-codex`, baris diakhiri kedua jendela, misalnya `(5h 12% · week 78%)`, dan yang lebih ketat yang dipakai.
- Kolom state: `active`, `BENCHED` (diistirahatkan balance), `LIMITED` (limit dari provider), `PARKED` (bar =), `DEAD`.
- Jika endpoint usage tidak menjawab, baris menampilkan nilai terakhir yang dicatat timer, misalnya `(last known, 3 min ago)`: paling lama 15 menit dan hanya selama jendelanya belum reset. Jika tidak ada, alasannya yang tampil, misalnya `n/a (usage endpoint rate-limited, retry in a few minutes)` atau `n/a (sign-in rejected (401))`. Entri API key: `API key: no account usage`.
- Access token yang kedaluwarsa diperbarui dulu. Untuk akun parkir, pasangan token baru langsung ditulis ke file parkir karena refresh token hanya bisa dipakai sekali.

7.4 who

```
$ hermes account anthropic who
[anthropic] sessions active in the last 30 min: 2
  erin@example.com                  (idle)
  frank@example.com                 (idle)
  ...
  heidi@example.com
      worker-2             cli       20261010_181340_51b808 claude-sonnet-5-5    4m ago
      worker-1             cli       20261010_181338_ad9f75 claude-sonnet-5-5    6m ago
$ hermes account anthropic who --minutes 120     # jendela waktu lain
```

- Kolom: profil, platform, id sesi, model, panggilan API terakhir.
- Data berasal dari plugin pelacak, yang mencatat sesi setelah setiap panggilan API ke model.
- Jika sesi pindah akun karena limit, muncul keterangan `(moved from ...)`.
- Sesi yang sudah berjalan sebelum pelacak dipasang baru muncul setelah `/reset`, atau setelah gateway/desktop di-restart.

7.5 report

```
$ hermes account anthropic report --hours 24
[anthropic] usage report: last 24h (45 snapshots, 5.7h covered, from 10-10 12:53)
  'used' adds up 5-hour-window percent: 100 = one full 5-hour window.
  account                              used  share  peak  time >= 90%
  heidi@example.com                      17    28%   17%         0 min
  bob@example.com                        11    18%    9%         0 min
  carol@example.com                      11    18%   11%         0 min
  ...
  total                                  60
  Busiest hours: 18:00-19:00 (25), 13:00-14:00 (18), 17:00-18:00 (14)
  Time with EVERY account >= 90%: 0 min
```

- used: total kenaikan pemakaian. 100 berarti setara satu jendela 5 jam penuh. peak: nilai tertinggi. `time >= 90%`: berapa lama akun hampir habis.
- Dengan data minimal 2 jam dan beban nyata, laporan memberi saran: jika **semua akun ≥ 90%** pernah terjadi bersamaan, laporan menyarankan menambah akun; jika satu akun menanggung lebih dari separuh beban, laporan mengarahkan ke who.
- Default 24 jam (`--hours N`). Riwayat mencakup minimal 14 hari terakhir.

7.6 park / unpark

```
$ hermes account anthropic park frank@example.com                    # sampai di-unpark
$ hermes account anthropic park frank@example.com --until 17:00      # besok jika 17:00 lewat
$ hermes account anthropic park frank@example.com --until +2h        # juga: 90m, 1d
$ hermes account anthropic park frank@example.com --until '2026-10-12 08:00'
$ hermes account anthropic unpark frank@example.com
```

- Park memindahkan akun beserta loginnya keluar dari pool ke `account-pool-parked.json`. Hermes tidak melihatnya, tetapi usage tetap menampilkan pemakaiannya.
- Park bertanggal berakhir pada putaran timer pertama setelah waktunya (paling lambat 5 menit). Akun aktif terakhir tidak bisa diparkir.
- Contoh kegunaan: menyisakan kuota akun tertentu untuk Anda pakai sendiri di claude.ai, atau mengistirahatkan akun yang mendekati limit mingguan.

7.7 balance

```
$ hermes account anthropic balance --dry-run       # rencana saja
$ hermes account anthropic balance                 # jalankan (otomatis tiap 5 menit)
2026-10-10 18:39:48 [anthropic] balance (dry run):
  - order: frank(2%) > erin(3%) > dave(3%) > alice(4%) > carol(5%) > bob(7%) > ...
```

`--threshold N` (1 sampai 100, default 90) mengatur ambang istirahat. Baris lain yang bisa muncul: `unpark X (park --until ... reached)`, `recovered: X (token refresh retried)`, `bench X (93%) until 17:10`, `release X (40%)`. Cara kerjanya di bagian 9.

7.8 relogin

```
$ hermes account anthropic relogin alice@example.com
Re-login alice@example.com (anthropic, id=0b1e86)
  1. Open the sign-in link in a browser that is signed in as THIS account:
     its own Chrome profile, or a private / incognito window.
  2. Make sure the page says: Logged in as alice@example.com  (otherwise: Switch account)
     "Sign in again to continue" is normal when that browser login is old.
  3. Authorize, then paste the code back here.
The old entry is replaced only if the new sign-in really is that account.
Continue? [y/N]
```

- Dipakai setelah `DEAD` atau `WRONG LABEL`. Login baru ditambahkan **dulu**, lalu email aslinya dicek.
- Jika cocok, entri lama dihapus dan entri baru menempati posisi yang sama dengan label yang sama. Jika berbeda, login baru dibuang dan entri lama tidak disentuh.
- Akun yang sedang diparkir harus di-unpark dulu. `--yes` melewati konfirmasi. Ctrl+C membatalkan dengan bersih.

7.9 doctor

```
$ hermes account anthropic doctor
[anthropic] doctor
  OK    strategy fill_first in 6 profiles
  OK    every profile uses the shared account pool
  OK    session tracker active in every profile
  OK    auth.json permissions 600
  OK    account-pool-parked.json permissions 600
  OK    balance timer active, last run 2026-10-10 18:36:09 WIB
  OK    usage history last written 4 min ago
  OK    8 accounts in rotation, 1 parked
  OK    usage endpoint reachable
  OK    alert channels: desktop, telegram via default (delivery is tested with: ...)
  0 failure(s), 0 warning(s).
```

Jalankan setelah instalasi, setelah update Hermes, atau saat bot berperilaku aneh. Setiap baris FAIL atau WARN menyertakan perbaikannya. Exit code 1 jika ada FAIL. Untuk provider tanpa akun: `not in use, nothing to check`.

7.10 notify

```
hermes account anthropic notify                        # status
hermes account anthropic notify test                   # kirim pesan tes ke semua saluran
hermes account anthropic notify desktop-off            # / desktop-on
hermes account anthropic notify telegram-off           # / telegram-on
hermes account anthropic notify telegram-via=<profil>  # bot profil mana yang mengirim
```

Penjelasan lengkap di bagian 8.

7.11 help, pesan salah, dan exit code

```
hermes account                # semua cara ini menampilkan bantuan yang sama
hermes account help
hermes account --help
hermes account anthropic help
```

Perintah	Pesan
`hermes account anthropic`	Missing action for provider 'anthropic'.
`hermes account anthropic lst`	'lst' is not an action. Did you mean: list?
`hermes account anthropic park`	Missing target. Usage: hermes account anthropic park <email|id>
`hermes account anthropic usage --hours 5`	--hours only applies to: report
`... park X --until 25:99`	Cannot read --until '25:99'. Use HH:MM (e.g. 17:00), +2h, 90m, or 'YYYY-MM-DD HH:MM'.
`hermes account anthorpic list`	Unknown provider 'anthorpic'. Providers in your pool: anthropic. All providers: hermes auth list

Exit code	Arti
0	Selesai
1	Perintah jalan dan menemukan masalah: check/doctor gagal, login dibuang atau gagal, remove ditolak, konfirmasi dijawab tidak (atau Ctrl+D), notify test tidak sampai ke saluran mana pun
2	Cara pakai salah: aksi, provider, target, atau opsi tidak ada atau tidak dikenal
130	Dibatalkan dengan Ctrl+C

8. Peringatan

Peringatan	Kapan	Dikirim
Akun perlu login ulang	Sebuah akun berstatus DEAD	Sekali per akun
Semua akun di atas 80%	Setiap akun dalam rotasi ≥ 80% (butuh adapter)	Sekali, lalu kabar saat pulih

- Peringatan dikirim oleh balance, jadi butuh timer.
- **Desktop**: notify-send, aktif secara default.
- **Telegram**: aktif otomatis jika Hermes punya bot Telegram. Pesan dikirim lewat hermes send ke user pertama di TELEGRAM_ALLOWED_USERS (chat pribadi Anda), memakai bot profil default. Jika bot default belum diatur atau tokennya tidak valid, pakai bot profil lain: notify telegram-via=<profil>.
- Jalankan notify test setelah mengatur.

Pengaturan disimpan di $HERMES_HOME/account-pool.json (dibuat saat perubahan pertama). File ini juga boleh diedit; ambang peringatan ada di alert_all_above:

```
{"notify": {"desktop": true, "telegram": "auto", "telegram_via": "default"},
 "alert_all_above": 80}
```

9. Cara kerja balance

Setiap putaran, untuk satu provider:

1. **Park bertanggal**: mengaktifkan lagi akun yang waktu --until-nya sudah lewat.
2. **Pemulihan**: mencoba ulang refresh token akun yang COOLING DOWN.
3. **Pemakaian** (butuh adapter): membaca pemakaian semua akun, memperbarui access token yang kedaluwarsa dulu.
4. **Istirahat dan lepas**: akun ≥ ambang diistirahatkan sampai jendelanya reset (ditandai [account-pool]); akun yang sudah turun dilepas. Limit asli dari provider tidak pernah disentuh.
5. **Urutan**: pemakaian terendah dulu, lalu akun yang diistirahatkan, lalu akun yang pemakaiannya tidak terbaca, lalu akun DEAD.
6. **Riwayat**: satu snapshot per putaran untuk report dan cadangan "last known". Nilai yang berasal dari cadangan itu tidak pernah ditulis ulang.
7. **Peringatan** untuk masalah baru.

> **Pengaman.** Jika **semua** akun ≥ ambang, hanya akun yang 100% yang diistirahatkan, jadi pool tidak pernah dikosongkan karena "hampir penuh". Jika pemakaian tidak terbaca sama sekali, urutan tidak diubah; pemulihan, unpark terjadwal, dan peringatan tetap jalan. Sesi yang sedang berjalan tidak dipindah, karena pindah akun membuang prompt cache.

Pindah akun otomatis bawaan Hermes

Kondisi dari provider	Tindakan Hermes	Akun diistirahatkan
429 rate limit	Coba ulang 1x (menunggu sampai 600 detik), lalu pindah. Langsung pindah jika akun sudah berstatus limit/benched	Sampai reset, atau 1 jam
"usage limit reached"	Langsung pindah	Sampai reset
402 / billing	Langsung pindah	1 jam
401 token kedaluwarsa	Refresh token, tidak pindah	5 menit jika refresh gagal
Refresh token ditolak	Akun DEAD, keluar dari rotasi	Sampai login ulang

Ambang 90% membuat akun diistirahatkan sebelum penuh, sehingga sesi baru tidak macet menunggu 600 detik.

10. Timer otomatis

```
systemctl --user list-timers hermes-account-balance.timer          # status, jadwal berikutnya
journalctl --user -u hermes-account-balance.service -n 20 -o cat   # log
systemctl --user start hermes-account-balance.service              # jalankan sekarang
systemctl --user disable --now hermes-account-balance.timer        # matikan
systemctl --user enable --now hermes-account-balance.timer         # nyalakan
```

- **Interval**: `systemctl --user edit --full hermes-account-balance.timer`, ubah `OnUnitActiveSec=5min`. Setiap putaran membaca pemakaian semua akun sekali, jadi jangan jauh di bawah 5 menit.
- **Ambang**: `systemctl --user edit --full hermes-account-balance.service`, tambahkan `--threshold 85` di baris `ExecStart`.
- **Provider tambahan**: jalankan ulang `./install.sh --provider anthropic --provider openai-codex`, atau tambah satu baris `ExecStart=... account <provider> balance`. `doctor` memperingatkan jika timer tidak mencakup provider yang punya akun.
- Timer tidak memakai token AI; ia hanya memanggil endpoint pemakaian.

11. Provider dan Codex

Fitur	Provider
`list`, `check`, `add`/`remove`, `park`/`unpark` (+ `--until`), `who`, `doctor`, peringatan login, pemulihan cooling down	**Semua provider** di credential pool (OAuth dan API key)
`relogin`	Provider dengan login OAuth. Verifikasi email butuh adapter identity.
`usage`, `report`, urutan `balance`, peringatan "semua akun tinggi", email asli	Provider yang punya **adapter**. Bawaan: **anthropic** (5 jam) dan **openai-codex** (5 jam + mingguan).

- Tanpa adapter, `usage` dan `report` menampilkan pesan jelas, dan `balance` tetap menjalankan unpark terjadwal, pemulihan, dan peringatan login, tetapi urutan akun tidak diubah.

- **Codex**: balance memakai limit yang paling ketat di antara 5 jam dan mingguan, dan usage menampilkan keduanya, misalnya `5h 12% · week 78%`. Akun Codex yang juga login di Codex CLI atau VS Code berbagi kuota dengan aplikasi itu. Hermes memakai login Codex-nya sendiri dan tidak mengambil `~/.codex/auth.json`.
- Provider lain bisa ditambahkan dengan menulis satu adapter (lihat CONTRIBUTING.md di repo).

> Plugin hanya mengelola akun **di dalam** satu provider. Apakah sebuah profil memakai provider itu (model utama, urutan fallback) tetap diatur di pengaturan Hermes, dan plugin tidak pernah mengubahnya. Provider yang belum punya akun cukup diam: `hermes account openai-codex doctor` menyebutnya "not in use".

12. File dan keamanan

File	Isi
`~/.hermes/plugins/account-pool/`	Plugin utama (perintah `hermes account`), adapter di `providers.py`. Hanya di profil default.
`~/.hermes/plugins/account-pool-tracker/`	Pelacak sesi; di-symlink ke `profiles/*/plugins/`. Tanpa perintah, tanpa tool, tanpa token.
`~/.hermes/auth.json`	Credential pool bersama semua profil (milik Hermes)
`~/.hermes/account-pool-parked.json`	Akun yang diparkir. **Berisi token OAuth.**
`~/.hermes/account-pool-sessions.json`	Sesi dan akunnya, 24 jam terakhir (tanpa token)
`~/.hermes/account-pool-history.jsonl`	Riwayat pemakaian, satu snapshot per putaran timer. Dipangkas ke 14 hari terakhir saat file melewati 3 MB.
`~/.hermes/account-pool-alerts.json`	Peringatan yang sudah terkirim (satu pesan per kejadian)
`~/.hermes/account-pool.json`	Pengaturan peringatan
`~/.config/systemd/user/hermes-account-balance.{service,timer}`	Timer 5 menit

Cara token diperlakukan:

- Semua file data berizin 600. Token tidak pernah dicetak atau dicatat di log; token hanya masuk ke header permintaan ke endpoint provider itu sendiri.
- Plugin hanya menghubungi API provider (pemakaian, profil, refresh token) dan, untuk peringatan, Telegram lewat `hermes send` milik Hermes. Tidak ada tujuan lain.
- Refresh token bisa sekali pakai. Setiap refresh langsung ditulis kembali, dengan file lock untuk akun parkir.
- API key untuk `add --key` dibaca tanpa ditampilkan di dalam plugin, tidak pernah dari command line.
- Plugin utama hanya di profil default, jadi profil bot tidak bisa mengubah akun.

13. Memaksa akun tertentu

```
# Cara 1: parkir akun yang tidak ingin dipakai (bisa sementara)
hermes account anthropic park frank@example.com --until 17:00

# Cara 2: matikan balance, atur urutan manual, nyalakan lagi nanti
systemctl --user disable --now hermes-account-balance.timer
hermes auth priority anthropic bob@example.com 0
systemctl --user enable --now hermes-account-balance.timer
```

14. Troubleshooting

Gejala	Penyebab umum	Solusi
usage: n/a (rate-limited) atau "last known"	Endpoint pengukur pemakaian dipanggil sangat sering (oleh plugin, aplikasi pemantau lain, atau model picker Hermes Desktop). Ini bukan kuota model Anda.	Tunggu beberapa menit. Bot tidak terpengaruh; balance menaruh akun tanpa data di belakang
Login: "Sign in again to continue"	Login di browser sudah lama (kebijakan Anthropic)	Klik, login ulang sebagai akun yang sama
add: discarded	Browser login sebagai akun lain, atau akun yang sudah ada di pool	Pakai profil Chrome akun itu atau jendela private baru, lalu add lagi
`Cancelled (Ctrl+C). Nothing was added.`	Ctrl+C saat login	Memang begitu. Jalankan add lagi saat siap
Bot "retrying in 600s"	Akun kena 429 sebelum balance mengistirahatkannya	`hermes account anthropic balance`, lalu stop dan kirim ulang pesan
check: DEAD	Login dicabut atau token dipakai aplikasi/perangkat lain	`hermes account anthropic relogin <email>`
check: WRONG LABEL / DUPLICATE	Ditambah lewat `hermes auth add` saat browser login akun lain	`relogin` akun yang benar, atau `remove <id>` entri lebihnya
who kosong	Sesi dimulai sebelum pelacak dipasang	`/reset` sesi, atau restart gateway/desktop
Tidak ada pesan Telegram	Token bot profil pengirim tidak valid	`notify test`; ganti `telegram-via`
`report`: not enough history	Timer mati atau baru dipasang	`doctor`, tunggu beberapa putaran
Akun `--until` tidak kembali	Timer mati	`systemctl --user enable --now hermes-account-balance.timer`
doctor: strategy is not fill_first	Profil memakai `round_robin` atau strategi lain	`hermes -p <profil> config set credential_pool_strategies.<provider> fill_first`
doctor: profiles with their OWN pool	Pernah menjalankan `hermes -p <profil> auth add`	Hapus entri di profil itu, lalu tambah akun dari profil default
doctor: last run failed	balance terakhir gagal	`journalctl --user -u hermes-account-balance.service -n 20`
`hermes account` tidak dikenal	Dijalankan dengan -p (plugin hanya di default)	Jalankan tanpa -p

15. Tanya jawab

Kuota di claude.ai (atau aplikasi pemantau) aman. Kenapa `usage` bilang rate-limited?

Itu dua batas yang berbeda. Kuota model adalah yang dipakai bot. Endpoint yang dibaca aplikasi untuk menampilkan kuota itu punya batas permintaan sendiri. Saat batas itu tercapai, hanya tampilannya yang terdampak: bot tetap jalan, dan plugin menampilkan nilai terakhir yang diketahui.

Apakah plugin memakai token AI?

Tidak. Plugin hanya membaca pemakaian dan mengurutkan pool. Tidak ada model yang dipanggil.

Apakah balance memindahkan sesi yang sedang berjalan ke akun yang lebih longgar?

Tidak. Sesi yang berjalan tetap di akunnya sampai kena limit, karena pindah akun membuang prompt cache. Sesi baru mengambil akun paling longgar.

Apakah plugin mengubah fallback atau model?

Tidak. Fallback, model, dan provider yang dipakai profil tetap di pengaturan Hermes. Satu-satunya pengaturan yang ditulis proyek ini adalah `credential_pool_strategies`, dan hanya jika Anda memakai `install.sh --set-strategy`.

Bolehkah akun yang sama dipakai di claude.ai, Claude Code, atau Codex CLI bersamaan?

Boleh, dengan login terpisah di aplikasi itu. Kuotanya berbagi, jadi pemakaian itu ikut terlihat di `usage`. Jangan menyalin token Hermes ke aplikasi atau perangkat lain.

Apa yang terjadi jika provider mengubah endpoint pemakaian?

`usage`, `report`, dan urutan berdasarkan pemakaian berhenti, `doctor` menandai FAIL, dan pindah akun bawaan Hermes tetap jalan seperti biasa.

Bisakah bot pekerja menjalankan `hermes account`?

Tidak, dan itu disengaja. Perintahnya hanya dipasang di profil default. Bot hanya menjalankan pelacak, yang mencatat akun mana yang mereka pakai.

Berapa akun yang dibutuhkan?

Minimal dua. `report` memberi tahu jika seluruh pool pernah hampir penuh bersamaan; itu tanda untuk menambah akun.

16. Batasan

- Pemakaian berasal dari **endpoint yang tidak didokumentasikan resmi**: `api.anthropic.com/api/oauth/usage` dan `chatgpt.com/backend-api/wham/usage` (yang dipakai `/status` di Codex CLI). Endpoint ini bisa berubah atau membatasi permintaan tanpa pemberitahuan. Plugin mengirim header klien yang sama dengan pembaca pemakaian milik Hermes.
- Kuota mingguan Anthropic tidak tersedia untuk akun Team, jadi balance untuk `anthropic` memakai jendela 5 jam.
- Adapter Codex baru diuji read-only pada akun ChatGPT Team asli; add dengan login Codex sungguhan belum pernah dijalankan. Perintah umum untuk provider lain baru dites dengan akun API key.
- `who` mencari sesi lewat stack thread yang sedang berjalan. Jika suatu update Hermes mengubah struktur internalnya, `who` kosong tetapi bot tidak terganggu (pelacak menelan semua error).
- `add` dan `relogin` dengan OAuth butuh terminal interaktif untuk menempel kode login.
- Timer hanya untuk Linux dengan systemd. Perintahnya sendiri jalan di mana pun Hermes jalan.

17. Referensi cepat

Kebutuhan	Perintah
Bantuan	`hermes account help`
Cek semua setup	`hermes account anthropic doctor`
Kesehatan akun	`hermes account anthropic check`
Pemakaian 5 jam	`hermes account anthropic usage`
Siapa pakai akun apa	`hermes account anthropic who`
Laporan 3 hari	`hermes account anthropic report --hours 72`
Tambah akun	`hermes account anthropic add <email>`
Hapus akun	`hermes account anthropic remove <email>`
Parkir sementara	`hermes account anthropic park <email> --until 17:00`
Aktifkan lagi	`hermes account anthropic unpark <email>`
Login ulang	`hermes account anthropic relogin <email>`
Seimbangkan sekarang	`hermes account anthropic balance`
Tes peringatan	`hermes account anthropic notify test`
Log timer	`journalctl --user -u hermes-account-balance.service -n 20 -o cat`
Update plugin	`git pull && ./install.sh`

18. Riwayat versi

Versi	Perubahan
3.4.3	Dokumentasi ditulis ulang (README dan panduan ini). Tanpa perubahan kode.
3.4.2	Cadangan "last known" mencari di beberapa snapshot terakhir, bertahan 15 menit penuh.
3.4.1	Permintaan pemakaian memakai header klien yang sama dengan Hermes; jauh lebih jarang kena 429.
3.4.0	Validasi input (`--until`, `--threshold`, `--hours`, `--minutes`, provider), `add --key` aman, alasan n/a di usage, cadangan nilai terakhir, doctor mengecek cakupan timer.
3.3.x	Adapter `openai-codex`; petunjuk login yang benar; Ctrl+C saat login berhenti dengan bersih.
3.2.0	`add` dan `remove` dengan verifikasi email.
3.1.0	Adapter provider; perintah umum untuk semua provider di credential pool.
3.0.0	Rilis publik pertama: balance, park/unpark, who, report, relogin, doctor, peringatan, timer.

Daftar lengkap ada di `CHANGELOG.md` di repo.