

Zadanie – formularze

1. Formularz HTML (4 pkt)

Stwórz plik `index.php`, który zawiera formularz z następującymi elementami:

- **Dane osobowe:** Pole tekstowe na imię i nazwisko.
- **Wybór kursu:** Lista rozwijalna (`select`) z opcjami:
 - Programowanie PHP (800 zł)
 - Bazy danych SQL (600 zł)
 - Bezpieczeństwo sieci (1200 zł)
- **Opcje dodatkowe (Checkboxy):**
 - Certyfikat imienny (+150 zł)
 - Materiały drukowane (+50 zł)
 - Dostęp do platformy e-learning (+100 zł)
- **Kod rabatowy:** Pole tekstowe.
- **Przycisk:** "Podsumuj zgłoszenie".

Zapisz się na kurs IT

Imię i nazwisko:

Wybierz kurs:

Dodatki:

☐ Certyfikat imienny (150 zł)

☐ Materiały drukowane (50 zł)

☐ Dostęp do e-learningu (100 zł)

Kod rabatowy:

2. Skrypt PHP - Logika i Walidacja (6 pkt)

Skrypt ma zostać wykonany w tym samym pliku, nad lub pod formularzem. Musi realizować następujące punkty:

1. **Odbiór i sanityzacja:** Pobierz dane metodą `POST`. Użyj `htmlspecialchars()` dla danych tekstowych i rzutowania na typy liczbowe tam, gdzie to możliwe.
2. **Walidacja:**
 - Sprawdź, czy pole "Imię i nazwisko" nie jest puste i czy zawiera co najmniej jeden odstęp (spację).
 - Jeśli warunki nie są spełnione, wyświetl komunikat o błędzie na czerwono.
3. **Obliczenia:**
 - Zsumuj koszt wybranego kursu oraz wszystkich zaznaczonych opcji dodatkowych (użyj tablicy w nazwie checkboxów, np. `dodatki[]`, i przetwórz ją pętlą `foreach` lub funkcją `array_sum`).
 - **Obsługa kodu rabatowego:** Jeśli użytkownik wpisze kod "ZDAJE2024", odejmij 15% od całkowitej kwoty.
4. **Prezentacja wyniku:**
 - Wyświetl eleganckie podsumowanie: "Uczestnik: [Imię Nazwisko]".
 - Wypisz w liście punktowanej (`ul/li`) wszystkie wybrane opcje dodatkowe.
 - Wyświetl cenę końcową pogrubioną czcionką.

Zapisz się na kurs IT

Imię i nazwisko:

Wybierz kurs:

Dodatki:

- ☒ Certyfikat imienny (150 zł)
- ☐ Materiały drukowane (50 zł)
- ☒ Dostęp do e-learningu (100 zł)

Kod rabatowy:

Podsumowanie zgłoszenia

Uczestnik: **Anna Kowalska**

Kurs: Bezpieczeństwo sieci

Opcje dodatkowe:

- Certyfikat imienny
- Dostęp do e-learningu

Do zapłaty: 1,450.00 zł

Wskazówki:

Wskazówka 1

Funkcja trim – zastosuj ją do wyczyszczenia otrzymanych danych

The trim() function removes whitespace and other predefined characters from both sides of a string.

Syntax

```
trim(string, charList)
```

Parameter Values

Parameter	Description
string	Required. Specifies the string to check
charlist	Optional. Specifies which characters to remove from the string. If omitted, all of the following characters are removed: • "\0" - NULL • "\t" - tab • "\n" - new line • "\x0B" - vertical tab • "\r" - carriage return • " " - ordinary white space

Wskazówka 2

Funkcja strpos – zastosuj ją do sprawdzenia czy w imieniu i nazwisku jest spacja

The strpos() function finds the position of the first occurrence of a string inside another string.

Syntax

```
strpos(string, find, start)
```

Parameter Values

Parameter	Description
<i>string</i>	Required. Specifies the string to search
<i>find</i>	Required. Specifies the string to find
<i>start</i>	Optional. Specifies where to begin the search. If <i>start</i> is a negative number, it counts from the end of the string.

Wskazówka 3

Rzutowanie typów w PHP to wymuszenie konwersji zmiennej z jednego typu na inny, realizowane przez umieszczenie docelowego typu w nawiasie przed zmienną, np. (int)\$zmienna. PHP wspiera rzutowania na (int), (float), (string), (bool), (array), (object), a także automatyczną konwersję (żonglowanie typami).

Główne metody rzutowania

- **(int), (integer)**: Rzutowanie na liczbę całkowitą.
- **(float), (double), (real)**: Rzutowanie na liczbę zmiennoprzecinkową.
- **(string)**: Rzutowanie na ciąg znaków.
- **(bool), (boolean)**: Rzutowanie na wartość logiczną.
- **(array)**: Rzutowanie na tablicę.
- **(object)**: Rzutowanie na obiekt.
- **(unset)**: Rzutowanie na typ NULL. [php.pl +2](#)