

Lista zakupów

Kartkówka z umiejętności wykonywania operacji na węzłach w JavaScript

Działająca aplikacja w stanie początkowym powinna wyglądać następująco:

The screenshot shows a web application interface for a shopping list. At the top, it says "Dzisiaj jest: Poniedziałek, 12 stycznia" and "miłych zakupów". There is a shopping cart icon in the top right corner. Below the header, there is a form to add items to the list. The form includes a text input for "Nazwa produktu", a number input for "Ile", a dropdown for "Jednostka" with options "szt.", "kg", and "g", a dropdown for "Na dziale" with the selected option "Warzywa i owoce", and a "Zatwierdź" button. Below the form, there are four category buttons: "Owoce i warzywa", "Pieczywo i wyroby cukiernicze", "Nabiał, mięso i ryby", and "Napoje". At the bottom, there is a "Drukuj listę" button.

lub

The screenshot shows the same web application interface as the previous one, but for Sunday, January 11th. The header now says "Dzisiaj jest: Niedziela, 11 stycznia" and "sklepy zamknięte". The shopping cart icon is still present. The form and category buttons are identical to the previous screenshot, but the "Drukuj listę" button is now disabled (grayed out).

Jak widać wygląd bloku nagłówkowego jest uzależniony od dnia tygodnia.

Zadanie wymaga napisania dwóch skryptów. Skrypty muszą działać. W przypadku ograniczonej funkcjonalności działających skryptów można otrzymać za nie część punktów adekwatną do napisanej funkcjonalności i trudności implementacji danej funkcjonalności.

Po wypełnieniu formularza dany produkt powinien zostać zapisany na listę zakupów odpowiedniego działu jak na poniższym rysunku:

Dzisiaj jest: Niedziela, 11 stycznia **sklepy zamknięte**

Wprowadź kolejne pozycje do Twojej listy zakupów

Nazwa produktu Ile Jednostka ☒ szt. ☐ kg ☐ g Na dziale

Owoce i warzywa

- arbuzy 1szt.
- pomidory 500g
- koperek 1szt.
- jabłka 1kg
- cytryny 1kg
- kiwi 8szt.
- awokado 2szt.
- pieczarki 250g

Pieczywo i wyroby cukiernicze

- bułka grachnika 2szt.

Nabiał, mięso i ryby

- jajka 6szt.
- masło kostka 1szt.

Napoje

- cisowianka niegazowana 2szt.

Skrypt 1

Pobiera z sytemu datę i korzystając z gotowych, znajdujących się w kodzie tablic dopisuje w bloku nagłówkowym datę w postaci:

DzieńTygodniaSłownie, dzień miesiącaSłownie

Następnie ten sam skrypt wyświetla jeden z komunikatów:

- od poniedziałku do czwartku w bloku nagłówkowym powinien pojawiać się napis **miłych zakupów**
- w piątek i sobotę napis powinien przyjąć kolor czerwony i zmienić treść na **zbliża się weekend - zrób większe zakupy**
- w niedzielę, napis **sklepy zamknięte** powinien być również w kolorze czerwonym

<script>

```
//-----  
//skrypt 1  
//-----  
  
//przygotowane tablice  
let dniTygodnia = ['Niedziela', 'Poniedziałek', 'Wtorek', 'Środa', 'Czwart  
let miesiace = [...]  
  
let data = new Date();  
//miejsce na kod zdającego
```

</script>

Skrypt 2

Pobiera dane z formularza i w zależności od wyboru działu na liście rozwijalnej przez użytkownika dokonuje wyboru listy na którą trzeba wpisać dany produkt.

Na listę wpisywana jest nazwa produktu potem potrzebna liczba/ilość i na końcu jednostka

```
<script>
//-----
//skrypt 2
//-----

//miejsce na kod zdającego
</script>
```

Punktacja

Do 50pkt za każdy skrypt

Uwaga, kod HTML i CSS nie powinien być modyfikowany, w szczególności nie można tworzyć elementów w HTML, aby uniknąć wykonywania odpowiednich operacji w JS.

Tabela 1. Wybrane pola i metody modelu DOM języka JavaScript

Wyszukiwanie elementów	Zmiana elementów
document.getElementById(<i>id</i>)	element.innerHTML = "nowa wartość"
document.getElementsByTagName(<i>TagName</i>)	element.attribute_name = "nowa wartość"
document.getElementsByClassName(<i>ClassName</i>)	element.setAttribute(<i>atrybut</i> , <i>wartosc</i>)
document.getElementsByName(<i>ElementName</i>)	element.style.property_name = "nowa wartość"
document.querySelector(<i>CSSselector</i>)	
document.querySelectorAll(<i>CSSselector</i>)	

Operacje na elementach dokumentu	Wybrane właściwości obiektu style
document.createElement(<i>element</i>)	backgroundColor
document.removeChild(<i>element</i>)	color
document.appendChild(<i>element</i>)	fontSize
document.replaceChild(<i>element</i>)	fontStyle = "normal italic oblique initial inherit"
document.write(<i>text</i>)	fontWeight = "normal lighter bold bolder value initial inherit"
	listStyleType = "circle decimal disc none square initial..."

Tabela2. Wybrane metody obiektu Date języka JavaScript

Metoda	Opis
<i>getDate()</i>	dzień miesiąca (wartość z przedziału 1 - 31)
<i>getDay()</i>	dzień tygodnia (0 dla niedzieli, 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku itd.)
<i>getFullYear()</i>	liczba reprezentująca rok (dla zakresu dat 1900 - 1999 jest to 2-cyfrowa liczba, a dla późniejszych jest to liczba 4-cyfrowa)
<i>getFullYear()</i>	pełna liczba reprezentująca rok
<i>getHours()</i>	zwraca aktualną godzinę (z przedziału 0 - 23)
<i>getMillisecond()</i>	zwraca milisekundy (z przedziału 0 - 999)
<i>getMinutes()</i>	zwraca minuty (z przedziału 0 - 59)
<i>getMonth()</i>	zwraca aktualny miesiąc (0 - styczeń, 1 - luty itd.)
<i>getSeconds()</i>	zwraca aktualną liczbę sekund (z przedziału 0 - 59)
<i>getTime()</i>	zwraca aktualny czas jako liczbę reprezentującą liczbę milisekund która upłynęła od godziny 00:00 1 stycznia 1970 roku