

Skrypty korzystające z bazy danych

Zastosowanie najprostszych funkcji programowania proceduralnego na przykładzie arkusza INF.03-02-23.06-SG (zadanie 01 z czerwca 2023)

Początek pracy - przygotowania

W phpMyAdmin należy stworzyć bazę sklep (sklep2) i zaimportować do niej dane z pliku sklep.sql

Przygotować grafikę zgodnie z wytycznymi z arkusza

Skrypt 1 – zapytanie sql

W skrypcie należy skorzystać z zapytania jak poniżej.

- Zapytanie 1: wybierające jedynie pola nazwa i cena z tabeli towary i wyświetlające jedynie cztery pierwsze zwrócone zapytaniem rekordy

Należy w nim ograniczyć liczbę znalezionych wierszy do 4. Służy do tego klauzula LIMIT, którą można określić liczbę zwracanych rekordów. Dla bazy z tego skryptu zapytanie będzie miało postać:

✓ Pokazano wiersze 0 - 3 (4 total, Wykonanie zapytania)

```
SELECT nazwa, cena FROM towary LIMIT 4;
```

Skrypt 1 – wersja 1 - robocza

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych.

Wymagania dotyczące skryptu:

- Napisany w języku PHP, umieszczony w pliku *index.php*
- Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na *localhost*, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *sklep*
- Na końcu działania skrypt zamyka połączenie z serwerem

Skrypt 1

- Wysyła do bazy danych zapytanie 1
- Wyświetla dane pobrane zapytaniem wewnątrz komórek tabeli. W pierwszej kolumnie tabeli wypisywane są nazwy czterech towarów, w drugiej kolumnie odpowiadające im ceny (zgodnie z obrazem 2)

Tym razem w rozwiązaniu użyta będzie pętla `for`, jako że znana jest liczba zwróconych wierszy z zapytania

Skrypt 1 – wersja 1 - robocza

Kod realizujący skrypt i jego prawidłowa realizacja bez CSS

```
<?php
if ($z2Connect=mysqli_connect("localhost", "root", "", "sklep2")){
    if ($z2Result=mysqli_query($z2Connect,
        "SELECT nazwa, cena FROM towary LIMIT 4"))
    for ($i=1; $i<=4; $i++){
        $z2Product=mysqli_fetch_row($z2Result);
        $td1=$z2Product[0];
        $td2=$z2Product[1];
        echo "<tr>";
        echo "<td> ".$td1." </td>";
        echo "<td> ".$td2." </td>";
        echo "</tr>";
    }
    mysqli_close($z2Connect);
}
?>
```

Nasze ceny

Zeszyt 60 kartek	4.5
Zeszyt 32 kartki	1.2
Cyrkiel	12.4
Linijka 30 cm	7.2

Skrypt 1 – wersja 2 - poprawiona

Wersja ta uwzględnia sytuację gdy w bazie jest mniej rekordów niż podany *LIMIT*. Rozwiązanie korzysta z funkcji

Funkcje biblioteki mysql	Zwracana wartość
<code>mysql_num_rows(wynik_zapytania)</code>	Liczba wierszy w podanym wyniku zapytaniu

która określa liczbę wykonanych pętli *for*

Skrypt 1 – wersja 2

```
//wersja 2
if ($z2Connect=mysqli_connect("localhost", "root", "", "sklep2")){
    if ($z2Result=mysqli_query($z2Connect,
        "SELECT nazwa, cena FROM towary LIMIT 4")){
        $z2HowMuch=mysqli_num_rows($z2Result);
        for ($i=1; $i<=$z2HowMuch; $i++){
            $z2Product=mysqli_fetch_row($z2Result);
            $td1=$z2Product[0];
            $td2=$z2Product[1];
            echo "<tr>";
            echo "<td> ".$td1." </td>";
            echo "<td> ".$td2." </td>";
            echo "</tr>";
        }
    }
}
mysqli_close($z2Connect);
}
```

Skrypt 1 – z CSS

Na komórkę w drugim wierszu najechano myszką:

Nasze ceny

Zeszyt 60 kartek	4.5
Zeszyt 32 kartki	1.2
Cyrkiel	12.4
Linijka 30 cm	7.2