

Nuevas etiquetas

<article>

Composición autónoma que se puede distribuir de forma independiente.

<aside>

Sección de la página que consiste en un contenido relacionado con el contenido que lo rodea.

<audio>

Contenido de sonido.

<bdi>

Tramo de texto que debe aislarse de su entorno para el formateo bidireccional.

<canvas>

Área que se puede utilizar para dibujar gráficos a través de Javascript.

<command>

Comando invocable por el usuario.

<datalist>

Lista desplegable.

<datatemplate>

Plantilla de datos.

<details>

Detalles de un elemento.

<dialog>

Especifica que parte de una aplicación es interactiva.

<embed>

Contenido integrado.

<figcaption>

Leyenda del elemento <figure>.

<figure>

Grupo de contenido multimedia.

<footer>

Pie de página de una sección o de la página web.

<header>

Encabezado de una sección o de la página web.

<hgroup>

Grupo de títulos de la sección.

<keygen>

Clave generada en un formulario.

<main>

Especifica el área de contenido principal de un documento HTML.

<mark>

Texto marcado.

<menuitem>

Especifica un comando que el usuario puede invocar desde un menú emergente.

<meter>

Medición en un rango definido.

<nav>

Enlaces de navegación.

<output>

Representa los resultados de los cálculos.

<progress>

Progreso de cualquier tipo de tarea.

<rb>

Marca el componente de texto base de una anotación en ruby.

<rp>

Texto en ruby entre paréntesis.

<rt>

Texto ruby.

<rtc>

Marca un contenedor de texto ruby para componentes de texto ruby en una anotación ruby.

<ruby>

Anotaciones en ruby.

<section>

Sección en un documento.

<source>

Recursos multimedia.

<summary>

Cabecera de un elemento detallado.

<template>

Declara fragmentos de HTML que pueden ser clonados e insertados en el documento mediante un script.

<time>

Fecha y hora.

<track>

Especifica una pista de texto para medios como el vídeo y el audio.

<video>

Contenido de vídeo.

<wbr>

Posible salto de línea.

Viejas etiquetas no soportadas

<acronym>

Acrónimo.

<basefont>

Tipo de letra base.

<big>

Texto grande.

<fn>

Notas a pie de página.

<frame>

Subventana.

<frameset>

Conjunto de marcos.

<dir>

Lista de directorios.

<noframes>

Ninguna sección del marco.

<strike>

Texto tachado.

<u>

Texto subrayado.

<applet>

Applet de Java.

<bgsound>

Sonido de fondo.

<center>

Texto centrado.

Fuente, tamaño y color del texto.

<frame>

Subventana.

<isindex>

Proporciona un índice de búsqueda relacionado con el documento actual.

<noembed>

Sin sección de integración.

<s>

Texto tachado.

<tt>

Texto de teletipo.

<xmp>

Texto preformateado.

Etiquetas HTML5 existentes

<!-- -->

Comentario.

<!doctype>

Tipo de documento.

<a>

Hipervínculo.

<abbr>

Abreviatura.

<address>

Elemento de dirección.

<area>

Área del mapa de la imagen.

Texto en negrita.

<base>

URL base para todos los enlaces de la página relativos a la raíz del documento.

<bdo>

Dirección del texto.

<blockquote>

Cita larga.

<body>

Elemento del cuerpo.

**
**

Salto de línea.

<button>

Botón.

<caption>

Título de la tabla.

<cite>

Cita.

<code>

Texto del código.

<col>

Atributos de las columnas.

<colgroup>

Grupos de columnas.

<dd>

Definición de la descripción.

Texto eliminado.

<div>

Elemento genérico a nivel de bloque.

<dfn>

Definir la instancia de un término.

<dl>

Definición de lista.

<dt>

Término de definición.

Texto enfatizado.

<fieldset>

Agrupar lógicamente los elementos de un formulario.

<form>

Define un formulario.

<h1 to h6>

Encabezado1 a Encabezado6.

<head>

Información de los documentos.

<hr>

Regla horizontal.

<form>

Define un formulario.

<i>

Texto en cursiva.

<iframe>

Subventana en línea.

Imagen.

<input>

Campo de entrada.

<ins>

Texto insertado.

<kbd>

Texto del teclado.

<label>

Etiqueta para el control de un formulario.

<legend>

Título de un conjunto de campos.

Elemento de la lista.

<link>

Enlace.

<map>

Mapa de la imagen.

<menu>

Lista de menú.

<meta>

Metainformación.

<noscript>

Sin sección de script.

<object>

Objeto incrustado.

<optgroup>

Grupo de opciones.

<option>

Opción en una lista desplegable.

<p>

Párrafo.

<param>

Parámetro de un objeto.

<pre>

Objeto preformateado.

<q>

Cita corta.

<samp>

Ejemplo de código informático.

<script>

Script.

<select>

Lista seleccionable.

<small>

Texto pequeño.

Contenedor genérico de texto.

Texto en negrita.

<style>

Definición de estilos.

<sub>

Texto en superíndice.

<table>

Tabla.

<tbody>

Cuerpo de la tabla.

<td>

Celda de la tabla.

<textarea>

Área de texto.

<tfoot>

Píe de tabla.

<th>

Encabezado de la tabla.

<thead>

Envuelve la fila que contiene los encabezados de la tabla.

<title>

Título del documento.

<tr>

Fila de la tabla.

Lista desordenada.

<var>

Variable.

Atributos existentes en HTML4 & 5

onmousedown

Evento de botón del ratón pulsado.

onmousemove

Evento de movimiento del ratón.

onmouseout

Evento de salida del cursor del ratón.

onmouseover

Evento de entrada del cursor del ratón.

onmouseup

Evento de botón soltado del ratón.

ontouchcancel

Evento táctil cancelado.

ontouchend

Evento de táctil finalizado.

ontouchmove

Evento de movimiento táctil.

ontouchstart

Evento táctil iniciado.

onabort

Abortar evento.

onbeforeunload

Antes del evento de descarga.

onclick

Evento de clic del ratón.

ondblclick

Evento de doble clic del ratón.

ongesturechange

Evento de cambio de gesto.

ongestureend

Fin del evento gestual.

ongesturestart

Inicio del evento gestual.

onkeydown

Evento de tecla pulsada.

onkeypress

Evento de tecla pulsada.

onkeyup

Evento de tecla soltada.

onorientationchange

Evento de cambio de orientación del dispositivo.

onresize

Evento de cambio de tamaño.

onpaste

Evento de pegar.

onmove

Evento de movimiento.

Atributos de contenido del manejador de eventos

HTML4 añadió la capacidad de permitir que los eventos desencadenen acciones en un navegador, como iniciar un JavaScript cuando un usuario hace clic en un elemento.

A continuación se muestran los atributos de control de eventos que pueden añadirse a los elementos HTML para definir las acciones de los eventos.

onbeforeonload

Antes del evento de carga.

oncanplay

Evento que puede ser reproducido.

oncanplaythrough

Evento que puede ser reproducido hasta el final.

ondrag

El elemento es arrastrado.

ondragend

Al finalizar la operación de arrastre.

ondragenter

El elemento arrastrado en el objetivo de caída.

ondragleave

El elemento deja el objetivo de caída válido.

ondragover

Se arrastra el elemento sobre el objetivo de caída.

ondragstart

Al inicio de la operación de arrastre.

ondrop

El elemento arrastrado se está cayendo.

ondurationchange

Se cambia la longitud del elemento multimedia.

onemptied

El elemento de recurso multimedia se vacía.

onended

El elemento multimedia ha llegado al final.

onerror

Se produce un error.

onformchange

Cambio de formulario.

onforminput

El formulario obtiene la entrada del usuario.

onhaschange

El documento ha cambiado.

oninput

Recibe la entrada del usuario.

oninvalid

El elemento no es válido.

onloadeddata

Se carga el elemento multimedia.

onloadedmetadata

La duración del elemento multimedia se carga.

onloadstart

El navegador comienza a cargar los datos multimedia.

onmessage

Se activa el mensaje.

onmousewheel

La rueda del ratón está girando.

onpause

El elemento multimedia esta en pausa.

onplay

El elemento multimedia va a empezar a ser reproducido.

onplaying

El elemento multimedia está siendo reproducido.

onprogress

El navegador está obteniendo datos multimedia.

onratechange

La tasa de reproducción multimedia ha cambiado.

onscroll

La barra de desplazamiento del elemento se está desplazando.

onseeked

El atributo buscado del elemento no es verdadero.

onseeking

El atributo buscando del elemento es verdadero.

onstalled

Hay un error en la obtención de los datos multimedia.

onstorage

Elemento almacenado o carga del documento HTML.

onsuspend

El navegador ha dejado de obtener datos multimedia.

ontimeupdate

El elemento multimedia cambia su posición de reproducción.

onvolumechange

El elemento multimedia cambia de volumen, también cuando se silencia.

onwaiting

El elemento multimedia ha dejado de ser reproducido.