

Comandos

Limpiar caché:

yarn cache clean

Instalar desde package.json:

yarn [install]

Que no lea ni genere un archivo de bloqueo:

yarn install --no-lockfile

Que no genere un archivo de bloqueo:

yarn install --pure-lockfile

Que el archivo de bloqueo no se actualice:

yarn install --frozen-lockfile

Añadir paquete:

yarn [global] add <paquete>

Añadir paquete como dependencies:

yarn add <paquete>

Añadir paquete como peerDependencies:

yarn add <paquete> --peer

Añadir paquete como devDependencies:

yarn add <paquete> --dev

Añadir paquete como optionalDependencies:

yarn add <paquete> --optional

Añadir versión exacta:

yarn add <paquete> --exact

Desinstalar paquete:

yarn [global] remove <paquete>

Actualizar paquete:

yarn [global] upgrade [<paquete>] [--latest]

Actualizar interactiva:

yarn upgrade-interactive

Vincular paquete local:

yarn link <directorio>

Listar todos los paquetes del nivel superior:

yarn list --depth 0

Auditar las dependencias vulnerables:

yarn audit [fix]

Lista de paquetes obsoletos:

yarn outdated

Inicializar:

yarn init

Inicio/Cierre de sesión:

yarn <login | logout>

Ejecutar scripts:

yarn run <script>

Ejecutar test:

yarn test

Crear paquete build:

yarn build

Publicar:

yarn publish

Despublicar:

yarn unpublish <paquete>[@#.##]

Hacer un paquete obsoleto:

yarn deprecate <paquete>[@#.##] <mensaje>

Lista de configuración:

yarn config list

Configurar --save-default como predeterminado:

yarn config set save-exact true

Configurar ~ por defecto en lugar de ^:

yarn config set save-prefix '~'

Ejecutar paquete:

yarn dlx <paquete>