MARKDOWN



Cabeceras

# Texto	<h1>Texto</h1>
## Texto	<h2>Texto</h2>
### Texto	<h3>Texto</h3>
#### Texto	<h4>Texto</h4>
##### Texto	<h5>Texto</h5>
##### Texto	<h6>Texto</h6>

Listas

* Texto	
ΙΟΛίο	Texto

* Otro texto	Otro texto
	Otro otro texto

* Otro otro texto <111>

* Otro subtexto

_,	Texto1
2. Texto2	Texto2
	Texto3
3. Texto3	<0 >

3. Texto3

	Subtexto1
1. Subtexto1	Subtexto2

^{2.} Subtexto2

Énfasis

Cursiva	Cursiva

Cursiva	Cursiva
Cuisiva	cursiva

Negrita	Negrita<th>rong></th>	rong>
-------------	---	-------

Negrita	Negrita
14051110	\3110112/1102111.0\73110112/

```
***Super*** <strong><em>Super</em></strong>
```

_Super___ Super

Omitir Markdown

\ Barra invertida

Para poder escribir los carácteres de abajo

` Aconto invortido	# Almohadilla
Acento invertido	# Almonaulia

Asterisco + Símbolo de suma

Guión bajo Guión **Punto**

LLaves Paréntesis

Exclamación Corchetes

Citas

>	Lorem	ipsum	<blookquote></blookquote>
		.	and Lamana i

Lorem ipsum dolor sit amet > dolor sit amet </blockquote>

<blookquote> > Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet dolor sit amet </blockquote>

> Nivel uno

<blook
quote>Nivel uno <blook
quote>Nivel dos

<blook
quote>Nivel tres > > Nivel dos </blockquote>

</blockquote> </blockquote> >>> Nivel tres

Código Inline

Usa etiquetas `<div>`

Usa etiquetas <code><div></code>

``echo `uname -a```

<code>echo`uname -a`</code>

Bloque de códigos

Texto Texto <code>

include <stdio.h> #include <stdio.h>

</code>

Reglas horizontales

* *	*	<hr/>	 <hr/>
***		<hr/>	 <hr/>

Enlaces

[Google] (http://google.com/)

Google

[Google] (http://google.com/ "Buscar")

Google

http://google.com

http://google.com

Imágenes

! [Texto alt] (/path/to/img.jpg)

! [Texto alt] (/path/to/img.jpg "Título")

[img1]: /path/to/img.jpg "Título" ! [Texto alt] [img1]

