

Comandos

Limpiar caché:

```
yarn cache clean
```

Instalar desde package.json:

```
yarn [install]
```

Que no lea ni genere un archivo de bloqueo:

```
yarn install --no-lockfile
```

Que no genere un archivo de bloqueo:

```
yarn install --pure-lockfile
```

Que el archivo de bloqueo no se actualice:

```
yarn install --frozen-lockfile
```

Añadir paquete:

```
yarn [global] add <paquete>
```

Añadir paquete como dependencies:

```
yarn add <paquete>
```

Añadir paquete como peerDependencies:

```
yarn add <paquete> --peer
```

Añadir paquete como devDependencies:

```
yarn add <paquete> --dev
```

Añadir paquete como optionalDependencies:

```
yarn add <paquete> --optional
```

Añadir versión exacta:

```
yarn add <paquete> --exact
```

Desinstalar paquete:

```
yarn [global] remove <paquete>
```

Actualizar paquete:

```
yarn [global] upgrade [<paquete>] [--latest]
```

Actualizar interactiva:

```
yarn upgrade-interactive
```

Vincular paquete local:

```
yarn link <directorio>
```

Listar todos los paquetes del nivel superior:

```
yarn list --depth 0
```

Auditar las dependencias vulnerables:

```
yarn audit [fix]
```

Lista de paquetes obsoletos:

```
yarn outdated
```

Inicializar:

```
yarn init
```

Inicio/Cierre de sesión:

```
yarn <login | logout>
```

Ejecutar scripts:

```
yarn run <script>
```

Ejecutar test:

```
yarn test
```

Crear paquete build:

```
yarn build
```

Publicar:

```
yarn publish
```

Despublicar:

```
yarn unpublish <paquete>[@#.##]
```

Hacer un paquete obsoleto:

```
yarn deprecate <paquete>[@#.##] <mensaje>
```

Lista de configuración:

```
yarn config list
```

Configurar --save-default como predeterminado:

```
yarn config set save-exact true
```

Configurar ~ por defecto en lugar de ^:

```
yarn config set save-prefix '~'
```

Ejecutar paquete:

```
yarn dlx <paquete>
```