

Guía de Comandos Cisco (Cheat Sheet)

OSPF (Open Shortest Path First)

Qué debo hacer:

- Habilitar el proceso OSPF (ID proceso).
- Anunciar redes conectadas.
- Usar Wildcard Mask.
- Asignar área (normalmente 0).

```
router ospf 1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

Enrutamiento entre VLANs (Router on a Stick)

Qué debo hacer:

- Router: Crear subinterfaces, encapsulación 802.1Q, asignar IP.
- Switch: Crear VLANs y poner el puerto al router en modo Trunk.

```
! --- ROUTER ---
interface g0/0.10
 encapsulation dot1q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface g0/0.20
 encapsulation dot1q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

! --- SWITCH ---
vlan 10 name Usuarios
vlan 20 name Servidores
interface g0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
```

RIP v2 (Routing Information Protocol)

Qué debo hacer:

- Habilitar RIP versión 2.
- Desactivar auto-summary.
- Anunciar redes (sin máscara ni wildcard).

```
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.10.0
network 10.0.0.0
```

Guía de Comandos Cisco (Cheat Sheet)

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

Qué debo hacer:

- Habilitar EIGRP con AS (ej. 100).
- Anunciar redes conectadas.
- Usar Wildcard Mask.

```
router eigrp 100
network 192.168.10.0 0.0.0.255
network 10.1.0.0 0.0.255.255
```