PRÁCTICA AUTÓNOMA · SESIÓN 3

Talleres de Casa Tomillo y cacería de errores

Secuencias de escape en su sitio y lectura de errores en la consola

Módulo	CSTI12004 Programación web en el entorno cliente
Unidad de aprendizaje	UA1 · Elaboración de componentes de software
Capacidad	1.1 Elaborar componentes de software mediante el lenguaje JavaScript, según los estándares de desarrollo vigentes.
Fecha	jueves 12 de noviembre de 2026 · presencial
Duración	45 minutos en clase · individual (lo que no termine, antes de la sesión 4)
Herramientas	VS Code, Live Server, consola del navegador (F12) y Git
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón
Persona estudiante	Rosa Almendarez

Antes de empezar

Instrucciones generales

- Trabajo **individual**. Puede consultar los conceptos del día y su ficha de la práctica guiada (valor: **responsabilidad**).
- El ejercicio 1 va en **su sitio** (casa-tomillo/); el ejercicio 2, en la carpeta de la clase.
- Cada instrucción lleva al lado un comentario corto con **qué hace**.
- Abra siempre las páginas con **Live Server** y revise la consola (**F12**).

Comando (terminal de VS Code · Git Bash)	¿Qué hace?	Resultado
`cd /c/INA/CSTI12004-Nombre-Apellido`	Entra al repositorio.	(main)
`git pull`	Trae lo más reciente.	Already up to date.
`mkdir -p UNIDAD_1_javascript/CLASE_03_12-11-2026/horario/js`	Crea la carpeta del ejercicio 2.	Sin mensajes

Recordatorio

Necesito…	En JavaScript / HTML
Enlazar un archivo en el head	`<script src="js/talleres.js" defer></script>`
Mostrar un texto	`console.log("Texto");`

Necesito…	En JavaScript / HTML
Mostrar un aviso amarillo	`console.warn("Aviso");`
Salto de línea · tabulación	`\n` · `\t`
Comillas dobles · barra invertida	`\"` · `\\`
Símbolo ₡	`\u20A1`
Comentario de bloque	`/* … */`

Ejercicio 1 · Lista de talleres → casa-tomillo/js/talleres.js (25 min)

Qué vamos a hacer	Mostrar en la consola la **lista de talleres de Casa Tomillo con sus precios**, usando todas las secuencias de escape. Esta vez el archivo se enlaza **en el head** de index.html, con **defer**.
Cómo lo haremos	1) Crear **casa-tomillo/js/talleres.js**. 2) Enlazarlo en el head de **casa-tomillo/index.html** con defer. 3) Escribir el programa **por partes**: una línea, guardar y mirar la consola. 4) Comparar con el resultado esperado. 5) Commit y push.
Resultado esperado	Al abrir **index.html** con Live Server, la consola muestra primero los mensajes de app.js y después exactamente la lista que aparece abajo, sin errores rojos.

Cómo lo haremos · paso a paso

1. En el Explorador de VS Code, clic derecho sobre **casa-tomillo/js** → **Nuevo archivo** → **talleres.js**.
2. Abra **casa-tomillo/index.html** y, justo **antes de </head>**, escriba la etiqueta con **defer**:

casa-tomillo/index.html (head)

```
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <script src="js/talleres.js" defer></script>
</head>
```

Elementos nuevos de esta etiqueta

```
<script src="js/talleres.js" defer></script>
```

Elemento	Qué es	Para qué sirve
`<script src="…"></script>`	La misma etiqueta de ficha.js.	Carga un archivo .js. Ver la práctica guiada.
`defer`	Atributo sin valor: se escribe solo la palabra.	Le dice al navegador: «descarga el archivo ahora, pero ejecútalo cuando termines de leer toda la página».
`antes de </head>`	Ubicación de la etiqueta.	Va en el head, como el link de la hoja de estilos. Gracias a defer, igual se ejecuta al final.

3. Escriba el comentario de bloque y el título. Guarde, abra **index.html** con Live Server y mire la consola (**F12**).
4. Agregue **un taller**, guarde y compare con el resultado esperado. Siga así, línea por línea.
5. Cuando la consola sea **igual** al resultado esperado, haga commit y push.

Resultado esperado

Consola del navegador · después de los mensajes de app.js

```
TALLERES DE CASA TOMILLO
        ₡68 000 Cocina de la casa
        ₡95 000 Panadería: masa madre
        ₡82 000 Repostería: tartas
Pregunte por el "taller del mes".
Archivo: casa-tomillo\js\talleres.js
¡Gracias por su visita!
Vuelva pronto.
⚠ Cupos limitados: 8 personas por grupo
```

Requisitos:

1. El símbolo ₡ se escribe con **\u20A1**.
2. Cada línea de taller empieza con **\t** y otro **\t** separa el precio del nombre.
3. «taller del mes» lleva comillas con **\"** y la ruta del archivo usa ****.
4. La despedida (dos líneas) es **un solo** console.log con **\n**.
5. El aviso final usa **console.warn**.
6. Un **comentario de bloque** /* … */ al inicio y **;** en todas las instrucciones.

Elemento nuevo · la barra invertida doble

```
console.log("Archivo: casa-tomillo\\js\\talleres.js");
```

Elemento	Qué es	Para qué sirve
\\	Secuencia de escape: barra invertida.	Como \ inicia una secuencia de escape, para **mostrar** una barra se escriben **dos**. En la consola se ve una sola: casa-tomillo\js\talleres.js.

Los demás elementos (console.log, comillas, \t, \n, \", \u20A1, console.warn, comentarios) se explican en la práctica guiada, en ficha.js.

Commit: git add casa-tomillo · git commit -m "S03: agrega talleres.js a index.html" · git push

Ejercicio 2 · Cacería de errores → UNIDAD_1_javascript/CLASE_03_12-11-2026/horario/ (15 min)

Qué vamos a hacer	Encontrar y corregir los errores de un programa que muestra **el horario de Casa Tomillo**, leyendo la consola como en la práctica guiada.
Cómo lo haremos	1) Copiar los dos archivos **exactamente como están**, con sus errores. 2) Abrir con Live Server y leer el mensaje: **tipo, mensaje y archivo:línea**. 3) Corregir **solo ese error**, guardar y volver a mirar. 4) Repetir hasta que no haya mensajes rojos. 5) Anotar cada error en respuestas.md.

Resultado esperado	El horario completo en la consola (abajo), sin errores, y la tabla de respuestas.md con los **3 errores** y el **detalle** de convención.

Cómo lo haremos · paso a paso

1. Cree los dos archivos en la carpeta **horario/**. El archivo JavaScript se llama **horarios.js**, con s:

horario/index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Horario de Casa Tomillo</title>
</head>
<body>
  <h1>Horario de Casa Tomillo</h1>
  <p>Abra la consola (F12) para ver el resultado.</p>
  <script src="js/horario.js"></script>
</body>
</html>
```

horario/js/horarios.js

```
// horarios.js - Horario de Casa Tomillo (tiene errores)
console.log("HORARIO DE ATENCIÓN");
console.log("Mar a sáb:\t10:00 a. m. a 7:00 p. m.);
Console.log("Domingo:\tcerrado");
console.log("Lunes:\tcerrado")
```

2. Ábralo con Live Server. La primera vez, la consola muestra:

Primera ejecución · consola del navegador

```
✕ GET http://127.0.0.1:5500/js/horario.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
```

3. Lea el mensaje, corrija **solo ese error**, guarde y recargue.

4. Repita hasta que se vea el horario completo sin mensajes rojos.

5. Revise también la **convención**: ¿todas las instrucciones terminan igual?

Resultado esperado

Resultado final · consola del navegador

```
HORARIO DE ATENCIÓN
Mar a sáb:      10:00 a. m. a 7:00 p. m.
Domingo:        cerrado
Lunes:  cerrado
```

Qué revisar en cada mensaje

Si la consola muestra…	Revise…	Lo vio en
`404 (Not Found)`	El **src** de index.html: ¿el nombre es igual al del archivo, letra por letra?	Error 1 de la guiada
`SyntaxError: Invalid or unexpected token`	Las **comillas** de esa línea: cada " de apertura necesita su " de cierre.	Error 3 de la guiada

Si la consola muestra…	Revise…	Lo vio en
`ReferenceError: … is not defined`	Las **mayúsculas**: JavaScript distingue console de Console.	Error 2 de la guiada
`(nada, pero falta algo)`	El **;** al final de cada instrucción. Funciona sin él, pero la convención del curso lo exige.	Ficha.js, línea 3

Reto · ¿Modelo, vista o controlador? (5 min)

Casa Tomillo quiere recibir inscripciones en línea. Clasifique cada elemento y justifique en una línea:

Elemento	Componente
La lista de talleres con su nombre, nivel y precio guardada en el programa.	Modelo
La página cursos.html con la tabla de talleres y sus estilos.	Vista
El código que, al presionar «Enviar» en contacto.html, toma el taller elegido y pide registrar la inscripción.	Controlador
La cantidad de cupos disponibles de cada taller.	Modelo
El mensaje «Inscripción recibida» que aparece en la pantalla.	Vista
El código que revisa que se marcó «Acepto» antes de enviar y, si no, pide a la vista mostrar un aviso.	Controlador

Evidencia y entrega

Dónde	Qué
`luz-clara/js/ficha.js y luz-clara/contacto.html`	Práctica guiada.
`casa-tomillo/js/talleres.js y casa-tomillo/index.html`	Ejercicio 1.
`UNIDAD_1_javascript/CLASE_03_12-11-2026/horario/`	Ejercicio 2, ya corregido.
`UNIDAD_1_javascript/CLASE_03_12-11-2026/respuestas.md`	Tabla de errores, reto MVC y autoevaluación.
`RECURSOS/CLASE-03-12-11-2026.png`	Captura de la consola de index.html con los talleres.
`README.md`	Fila S03: qué aprendí. En «El JavaScript de mi sitio», filas de ficha.js y talleres.js.
`Historial de commits`	Un commit por ejercicio y git push.

respuestas.md · cacería de errores

```
| # | Mensaje de la consola | Archivo:línea | Corrección |
|---|---|---|---|
| 1 |  |  |  |
```

Autoevaluación

Indicador	Sí	Aún no
Enlazo un archivo .js al final del body o en el head con defer.		
Uso comentarios de línea y de bloque.		
Uso \n, \t, \", \\ y \u en textos.		
Leo el tipo de error, el mensaje y la línea en la consola.		
Distingo modelo, vista y controlador.		