

# ACCESIBILIDAD

Hablar de *Accesibilidad Web* es hablar de un acceso universal a la Web, independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios.

# WAI

(Iniciativa de Accesibilidad Web)

Actividad desarrollada por el W3C, cuyo objetivo es facilitar el acceso de las personas con discapacidad, desarrollando *pautas de accesibilidad* y herramientas para su evaluación.

# Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG)

- ▣ *14 pautas* cuya función es guiar hacia un diseño accesible
- ▣ Contienen *puntos de verificación* que ayudan a detectar posibles errores y están clasificados en tres *niveles de prioridad* (Prioridad 1, 2 y 3), estableciéndose los tres *niveles de conformidad* (Nivel A, doble A y triple A)

# NIVELES DE PRIORIDAD

**Prioridad 1:** son aquellos puntos que un desarrollador Web tiene que cumplir ya que, de otra manera, **ciertos grupos de usuarios no podrían acceder** a la información del sitio Web.

**Prioridad 2:** son aquellos puntos que un desarrollador Web debería cumplir ya que, si no fuese así, **sería muy difícil acceder** a la información para **ciertos grupos de usuarios**.

**Prioridad 3:** son aquellos puntos que un desarrollador Web debería cumplir ya que, de otra forma, **algunos usuarios experimentarían ciertas dificultades para acceder** a la información.

# NIVELES DE CONFORMIDAD

Nivel de Conformidad "A": todos los puntos de verificación de prioridad 1 se satisfacen.

Nivel de Conformidad "Doble A": todos los puntos de verificación de prioridad 1 y 2 se satisfacen.

Nivel de Conformidad "Triple A": todos los puntos de verificación de prioridad 1,2 y 3 se satisfacen.



# Ejemplo 1:

Un ejemplo de *prioridad 1* sería la identificación de cualquier cambio de idioma que se produzca en el texto de un documento, con el atributo lang:

```
<p><q>Buenos días Philip</q>  
  <q lang="en">Good morning</q>  
  . Respondió Philip en inglés.  
  <q>¿Qué tal estás?</q>  
  <q lang="fr">Très bien.</q>  
  Volvió a responder, pero en francés.  
</p>
```

## Ejemplo 2:

Otro ejemplo de *prioridad 1* sería la utilización del atributo alt para incorporar texto equivalente al contenido de una imagen

```

```