

STRUCTURES CONDITIONNELLES

IF, IF/ELSE, IF/ELSE IF...

PRENDRE DES DÉCISIONS

Il est fréquent, dans un programme, de devoir prendre une décision en fonction du contexte

Plusieurs *structures conditionnelles* permettent d'exécuter différentes actions

- l'instruction `if`
- l'instruction `if/else`
- l'instruction `if/else if`
- l'instruction `switch`

INSTRUCTION IF (SI)

Si une certaine condition spécifiée est *vraie*, alors on exécute l'action A et ensuite on continue le programme

- si la condition est fausse, l'action A est ignorée, on passe directement à la suite

La condition doit pouvoir s'évaluer à un **booléen** (type `boolean` en Java) :

- vrai (`true`) ou faux (`false`)

```
SI (condition est vraie)
    Action A
// suite du programme
```

```
SI (le feu est rouge)
    S'arrêter
// suite du programme
```

PROBLÈME

LES COMMERCIAUX REÇOIVENT UN SALAIRE DE BASE DE 400 € PAR SEMAINE. CEUX QUI FONT AU MOINS 10 VENTES SUR LA SEMAINE ONT UNE PRIME DE 250 €.

ANALYSE

Chaque commercial va recevoir les 400 € quoi qu'il arrive

SI le commercial fait au moins 10 ventes, il reçoit 250 € en plus

- cette condition implique un *branchement*, un détour dans le programme : on va ajouter les 250 € si la condition « au moins 10 ventes » est vraie
- c'est une instruction `if`

ALGORITHME

- Initialiser le salaire à 400, la prime à 250 et le quota de ventes pour la prime à 10
- Récupérer le nombre de ventes du commercial sur la semaine
- **SI** le nombre de vente est au moins égal au quota
 - ajouter la prime au salaire
- Afficher le salaire du commercial

INSTRUCTION IF EN JAVA

La syntaxe en Java est donnée ci-dessous

- la condition doit être entre parenthèses
- elle doit être une expression booléenne (V/F)
- les accolades { } permettent de délimiter le bloc de code à exécuter quand la condition est vraie

```
if (condition) {  
    // ce bloc n'est exécuté que si condition est V  
}  
// suite du programme
```

IMPLÉMENTATION DE L'ALGORITHME EN JAVA

EXEMPLE D'IMPLEMENTATION

```
public static void main(String[] args) {  
    // Initialisation des variables  
    int salaire = 400;  
    int prime = 250;  
    int quota = 10;  
  
    // Récupérer le nombre de ventes  
    System.out.print("Combien de ventes avez-vous conclues cette semaine ? ");  
    Scanner clavier = new Scanner(System.in);  
    int nbVentes = clavier.nextInt();  
    clavier.close();  
  
    // Test : prime ou pas ?  
    if (nbVentes >= quota) {  
        salaire = salaire + prime;  
    }  
  
    // Affichage  
    System.out.println("Votre salaire est de : " + salaire + " €");  
}
```

OPÉRATEURS RELATIONNELS

Pour écrire une condition, il est fréquent d'utiliser des **opérateurs relationnels**, qui permettent de comparer des valeurs :

- <, >, <=, >=
- égalité : == (et non pas un seul =)
- différence : !=

Ex :

- `if (salaire >= 3000) { ... }`
- `if (temperature == 0) { ... }`
- `if (note != noteMaximale) { ... }`

INSTRUCTION IF/ELSE (SI/SINON)

On veut spécifier ce qui se passe dans les 2 cas (V ou F)

Si la condition est *vraie*, alors on exécute l'action A ; sinon on exécute l'action B ; ensuite on continue le programme dans tous les cas

- **UNE** branche du IF/ELSE exactement est exécutée

```
SI (condition)
    Action A (branche VRAI)
SINON
    Action B (branche FAUX)
// suite du programme, arrivé à ce point on est certain que soit A soit B a été exécutée
```

```
SI (argent liquide disponible)
    Payer en liquide
SINON
    Payer par CB
// suite du programme
```

PROBLÈME

LES COMMERCIAUX REÇOIVENT UN MESSAGE DE FÉLICITATIONS S'ILS ONT REMPLI LE QUOTA DE 10 VENTES MINIMUM SUR LA SEMAINE ; SINON, ILS SONT INFORMÉS DU NOMBRE DE VENTES QU'IL MANQUAIT

ANALYSE

Un message sera toujours affiché au commercial, mais le contenu du message est conditionné par le fait qu'il a réussi à faire 10 ventes ou pas

On a donc une décision à prendre : on affiche les félicitations **OU BIEN** le nombre de ventes manquantes

- cela pourra être implémenté avec un IF/ELSE

ALGORITHME

- Initialiser le quota de ventes à 10
- Récupérer le nombre de ventes du commercial sur la semaine
- **SI** le nombre de vente est supérieur ou égal au quota
 - afficher "Félicitations ! Vous avez rempli le quota."
- **SINON**
 - calculer le nombre NB de ventes manquantes
 - et afficher "il vous manque NB ventes pour atteindre le quota"

INSTRUCTION IF/ELSE EN JAVA

La syntaxe reprend celle du IF simple, on ajoute juste la branche FAUX en utilisant le mot-clé ELSE

- attention de ne pas oublier les parenthèses pour la condition
- et les 2 paires d'accolades pour délimiter les 2 blocs

```
if (condition) { // la condition doit s'évaluer à un booléen (V/F)
    // ce bloc est exécuté si condition est true
} else {
    // ce bloc est exécuté si condition est false
}
// avec un IF/ELSE, L'UNE des 2 branches est TOUJOURS exécutée
// suite du programme
```

IMPLÉMENTATION DE L'ALGORITHME EN JAVA

EXEMPLE D'IMPLEMENTATION

```
public static void main(String[] args) {
    int quota = 10;

    // Récupérer le nombre de ventes
    System.out.print("Combien de ventes avez-vous conclues cette semaine ? ");
    Scanner clavier = new Scanner(System.in);
    int nbVentes = clavier.nextInt();
    clavier.close();

    // Le IF/ELSE est nécessaire parce qu'on n'affiche
    // pas le même message en fonction du nombre de ventes
    if (nbVentes >= quota) {
        System.out.println("Félicitations ! Vous avez rempli votre quota.");
    } else {
        int nbManquantes = quota - nbVentes;
        System.out.println("Il vous manque " + nbManquantes + " ventes.");
    }
}
```

EXEMPLE D'IMPLEMENTATION V2

```
// Même chose mais on a ici conservé, en même temps,  
// le traitement précédent sur le salaire  
public static void main(String[] args) {  
    int salaire = 400;  
    int prime = 250;  
    int quota = 10;  
  
    Scanner clavier = new Scanner(System.in);  
    System.out.print("Entrez votre nombre de ventes : ");  
    int nbVentes = clavier.nextInt();  
    clavier.close();  
  
    if (nbVentes >= quota) {  
        System.out.println("Félicitations ! Vous avez rempli votre quota.");  
        salaire = salaire + prime;  
    } else {  
        int nbVentesManquantes = quota - nbVentes;  
        System.out.println("Il vous manque " + nbVentesManquantes + " ventes");  
    }  
  
    System.out.println("Votre salaire est de : " + salaire);  
}
```

INSTRUCTION IF/ELSE IF

On peut utiliser une instruction IF/ELSE IF si **plus de deux alternatives** sont identifiées

Si une certaine condition *cond1* est *vraie*, alors on exécute l'action A ; sinon, si une deuxième condition *cond2* est *vraie*, on exécute l'action B ; si toujours non, on exécute l'action C ; ensuite on continue le programme

- dans tous les cas, UNE branche parmi les trois exactement est exécutée
- on peut ajouter autant de ELSE IF qu'on veut, si 3 alternatives ne sont pas suffisantes

INSTRUCTION IF/ELSE IF

```
SI (cond1)
    Action A
SINON SI (cond2)
    Action B
SINON // Ce sinon "ramasse" tous les cas non prévus par les 2 conditions
    Action C
// suite du programme
```

```
SI (argent liquide disponible)
    Payer en liquide
SINON SI (CB disponible)
    Payer par CB
SINON
    Payer par chèque
// suite du programme
```

PROBLÈME

AFFICHER LA COULEUR CORRESPONDANTE À UN ÉLÈVE EN FONCTION DE LA NOTE D'UNE ÉVALUATION

- "rouge" entre 0 et 5
- "jaune" entre 6 et 10
- "vert" entre 11 et 15
- "vert+" entre 16 et 20

ANALYSE

- Un IF/ELSE simple ne suffit pas : on a 4 cas différents
- On va utiliser 3 conditions grâce à des IF/ELSE IF
- La 4ème alternative sera "ramassée" par le ELSE final

ALGORITHME

- Récupérer la note de l'évaluation
- **SI** la note est inférieure à 6
 - afficher rouge
- **SINON SI** la note est inférieure à 11
 - afficher jaune
- **SINON SI** la note est inférieure à 16
 - afficher vert
- **SINON** afficher vert+

INSTRUCTION IF/ELSE IF EN JAVA

- La syntaxe est juste une évolution du IF/ELSE
 - de nouveau, il faut des accolades pour délimiter tous les blocs

```
if (cond1) {  
    // ce bloc est exécuté si cond1 est true  
} else if (cond2) {  
    // ce bloc est exécuté si cond2 est true  
} else {  
    // ce bloc est exécuté dans tous les autres cas  
    // on peut continuer avec autant de else if qu'on a besoin  
}  
// suite du programme
```


IMPLÉMENTATION DE L'ALGORITHME EN JAVA

EXEMPLE D'IMPLEMENTATION

```
public static void main(String[] args) {  
    // Récupérer la note  
    System.out.print("Entrez votre note sur 20 : ");  
    Scanner clavier = new Scanner(System.in);  
    int note = clavier.nextInt();  
    clavier.close();  
  
    // On déclare une variable intermédiaire qui va retenir la couleur  
    String couleur;  
    // Test : dans quelle fenêtre sommes-nous ?  
    if (note < 6) { // 0-5  
        couleur = "rouge";  
    } else if (note < 11) { // 6-10  
        couleur = "jaune";  
    } else if (note < 16) { // 11-15  
        couleur = "vert";  
    } else { // 16-20  
        couleur = "vert+";  
    }  
  
    // La variable "couleur" est maintenant correctement initialisée  
    System.out.println("Votre couleur : " + couleur);  
}
```

OPÉRATEURS LOGIQUES

Parfois on doit combiner plusieurs expressions pour tester une condition

- ex: SI (feuEstVert OU pompiersEnIntervention)
- OU est ici un *opérateur logique* qui permet de combiner les deux expressions booléennes pour n'en faire qu'une
- il y a deux autres opérateurs logiques: ET et NON

PROBLÈME

**POUR OBTENIR UN PRÊT, ON DOIT GAGNER PLUS DE 30000 € PAR AN ET TRAVAILLER
DEPUIS AU MOINS DEUX ANS**

ALGORITHME

- Récupérer le salaire annuel
- Récupérer le nombre d'années d'emploi
- **SI** salaire est supérieur à 30000 **ET** il travaille depuis au moins deux ans
 - afficher que le prêt est accepté
- **SINON**
 - afficher que le prêt est refusé

LES OPÉRATEURS LOGIQUES JAVA

- **&&** (ET): les deux conditions doivent être vraies
 - `(1 <= 2 && 4 != 5)` est VRAI
- **||** (OU): l'une des deux au moins doit être vraie
 - `(3 == 4 || 6 > 1)` est VRAI
- **!** (NON): on prend l'inverse du résultat
 - `!(2 == 3)` est VRAI

OPÉRATEURS LOGIQUES - EXEMPLES

```
if (feuEstOrange && vitesse >= 40 && distanceAuFeu < 15) {  
    accélérer();  
}  
  
if (!possedeLaCle || coffreEstCoincé) {  
    EquiperHache();  
    ForcerLeCoffre();  
}
```

IMPLÉMENTATION DE L'ALGORITHME EN JAVA

