



TA855 블랜딩 신너

제품 정보




혼합 비율 : -



도포 점도 : -
DINCUP 4mm/20°C



레이어/ 필름의 두께 : - / (*)
(μm)



증발 (분) 20°C : -



건조 (분) 20°C : -
60°C Obj. : -



가용 시간 (분) 20°C : -

Los datos técnicos de esta publicación se basan en los conocimientos actuales y le ofrecen, sin compromiso, una imagen de las posibilidades de aplicación.

TA855 블랜딩 신너



제품 소개

- 응용 분야** : 2K 크리어의 부분 수리
- 화학 기초** : 유기 용제의 특수 유체 제제
- 일반 속성** : 이 희석제는 우수한 유동성을 제공
- 보조 제품** : 옥토랄 클리어, C140/C240, C150, C250, C60, C97, C65

Propiedades físicas	Peso específico (kg/l)	:	0.955
	Temperatura de inflamabilidad	:	Vaso cerrado: 30°C (86°F)
	Contenido an sustancias sólidas	:	3
	Economy	:	-
	Brillo	:	-
	Color	:	-
			Claro.

- 표면들** : 옥토크릴, MS 및 HS 클리어 Varnish 정보를 참조
- 보조 재료** : 옥토크릴, MS 및 HS 클리어 Varnish 정보를 참조
- 마감 재료** : 옥토크릴, MS 및 HS 클리어 Varnish 정보를 참조
- 세척** : 건 클리너
- 보관 유통기한 (년)** : 최소 2년
(정상적인 보관 조건에서 개봉되지 않은 캔)