

La réflexion comme langage de description d’interfaces : projections statiques et dynamiques d’API C++ vers plusieurs langages

Frantz Maerten
Look Up Geoscience
Géosciences Montpellier
fmaerten@gmail.com

2 septembre 2026

Résumé

Exposer une bibliothèque C++ à un autre langage se fait normalement une fois par cible : un module `pybind11/nanobind` écrit à la main pour Python, une couche N-API pour Node, un usertype `sol2` pour Lua, une couche de transfert pour C#, et une hiérarchie de classes annotées pour moc dans une interface Qt. Chacune de ces couches redit, d’une manière différente, une information que le compilateur C++ possède déjà.

Nous présentons ROSETTA, un système qui lit cette information une seule fois — par la réflexion statique de C++26 (P2996) sur des en-têtes *non modifiés* — pour la placer dans une représentation intermédiaire (RI) indépendante de la cible, puis qui *projette* cette représentation de deux façons. La projection *statique* produit du code C++ ordinaire pour dix-neuf cibles ; pour dix-sept d’entre elles, le code produit ne contient aucune réflexion et se compile avec n’importe quel compilateur C++20, plutôt qu’avec la branche expérimentale que la réflexion exige elle-même. La projection *dynamique* écrit la même information sous forme de tables de métadonnées statiques, ce qui donne un modèle méta-objet accessible à l’exécution, que scripts et interfaces graphiques interrogent par nom sans avoir été compilés contre les en-têtes de la bibliothèque.

L’observation centrale est qu’il ne s’agit pas de deux fonctionnalités mais d’un seul mécanisme vu de deux côtés, ne différant que par le *moment* où les noms sont résolus. Nous le démontrons par une conséquence mesurable : cinq cibles dont la surface de liaison est indexée par nom — Lua, Node, WebAssembly, C# et Java — doivent abandonner les ensembles de surcharges C++ au moment de la génération, et pourtant les retrouvent intégralement par la projection dynamique, parce que la résolution passe du temps de génération au temps d’appel. La différence d’expressivité entre cibles n’est donc pas une propriété du langage cible, mais de son moment de résolution.

ROSETTA traite en outre la couverture de liaison comme un artefact de premier plan : tout membre non exposé est consigné, avec une raison exploitable par outil, dans un `coverage.json` que l’on peut comparer d’une révision à l’autre. Sur une API contrôlée de 288 méthodes, les cinq cibles indexées par nom en lient 96 quel que soit le nombre de surcharges déclarées, tandis que la projection à liaison tardive les atteint toutes les 288 — deux tiers de l’interface récupérés par le seul report de la résolution. Pointé sur une bibliothèque de maillages tierce non modifiée et chargé de lier l’intégralité de son espace de noms public sans assistance, le pipeline atteint 75 % de ce qu’on lui donne, et la raison de l’échec du reste est concentrée plutôt que diffuse : un quart de la surface déclarée de cette bibliothèque est constitué de patrons, et 85 % de ceux-ci se trouvent dans ses types-valeurs vecteur et matrice plutôt que dans les algorithmes qu’un appelant invoque.

Mots-clés : réflexion statique, C++26, liaisons de langages, représentation intermédiaire, protocole méta-objet, logiciel scientifique.

1 Introduction

Une bibliothèque scientifique C++ reste rarement en C++. Ses utilisateurs la veulent depuis Python pour l'analyse, depuis Julia pour le calcul numérique, depuis un carnet de notes, depuis un navigateur, derrière un point d'accès REST, et depuis une interface graphique qui leur permet de déplacer un curseur et de voir un résultat. Chacun de ces usages est aujourd'hui un projet d'ingénierie distinct, avec ses idiomes, ses modes de défaillance et sa charge de maintenance propres — et chacun commence par redire des faits que le compilateur C++ connaît déjà parfaitement : que `Mesh` possède un champ nommé `opacity` de type `double`, que `at` est surchargée sur `int` et sur `int,int`, que `Solver` dérive de `Operator`.

Cette redite est le coût dont traite cet article. Il est payé N fois pour N cibles, il dérive silencieusement lorsque l'API C++ évolue, et il explique pourquoi tant de bibliothèques scientifiques n'ont exactement qu'une liaison — Python, en général — et aucune voie crédible vers une deuxième.

La réflexion statique de C++26 [2] change ce qui est possible ici, car pour la première fois l'information est disponible *depuis l'intérieur du langage*, avec les réponses du compilateur lui-même aux questions qu'un analyseur tiers doit reconstituer : quelle surcharge est masquée par une déclaration dérivée, quels membres spéciaux sont implicitement déclarés, quelle base est publique, comment s'écrit réellement une spécialisation de patron. Un système bâti là-dessus n'a pas besoin d'embarquer son propre frontal C++.

Mais la réflexion seule ne produit pas de liaisons, et la traiter comme un meilleur analyseur syntaxique, c'est la sous-employer. Cet article défend une position plus forte :

La réflexion statique peut servir de mécanisme de description d'interfaces indépendant du langage. Un seul parcours réflexif d'une bibliothèque C++ non modifiée fournit une représentation intermédiaire dont on peut projeter à la fois des liaisons statiques sans réflexion et un modèle méta-objet persistant à l'exécution — les deux projections ne différant que par le moment où la résolution des noms a lieu.

Contributions.

1. **Une RI indépendante de la cible, dérivée de la réflexion.** Un unique parcours `consteval` d'un type transmet chaque membre, avec son lot complet d'annotations, à un visiteur. Les moteurs de génération ne voient jamais `std::meta::info` (section 5).
2. **Une projection statique vers dix-neuf cibles hétérogènes** — liaisons de langages, documentation, schémas et interfaces utilisateur — à partir de cette unique description (section 6).
3. **Un déploiement sans réflexion.** La réflexion est confinée à l'étape de génération : pour dix-sept des dix-neuf cibles, le code produit n'exige que C++20 et se compile donc avec n'importe quel compilateur publié plutôt qu'avec la branche expérimentale dont la réflexion a elle-même besoin (section 4). Les deux exceptions sont délibérées et exposées à la section 12.
4. **Une projection dynamique** : la même RI écrite sous forme de tables de métadonnées statiques, donnant un modèle méta-objet interrogeable par nom à l'exécution par un script ou une interface graphique, sans connaître les types C++ (section 7).
5. **Le moment de résolution comme axe structurant.** Nous montrons que l'expressivité perdue par les cibles à liaison précoce est récupérée par la projection à liaison tardive, et nous la quantifions (section 8).
6. **La couverture comme artefact de premier plan, lisible par outil** : ce qui n'a pas été lié, et pourquoi (section 9).

Ce que nous ne prétendons pas. Nous ne prétendons pas que ROSETTA produit de meilleures liaisons Python qu'un module pybind11 ou nanobind écrit à la main ; un expert disposant d'un temps illimité l'emportera toujours sur une cible donnée. Nous affirmons que c'est le coût *par cible* que ROSETTA supprime. Nous ne prétendons pas davantage que le modèle méta-objet soit en lui-même nouveau — le système méta-objet de Qt [9], le GOM de Graphite [7], la réflexion UObject d'Unreal [3] et Objective-C le précèdent tous de loin. La nouveauté est que le modèle est *dérivé automatiquement, par le compilateur, à partir d'en-têtes non modifiés*, et qu'il partage sa description avec les liaisons statiques.

2 Motivation : le coût par cible

2.1 Une méthode, cinq notations

Considérons une unique fonction membre d'une petite classe numérique — un tampon plat de scalaires groupés en éléments :

Listing 1 – La déclaration. Tout ce qui suit en est dérivé.

```
namespace serie {
    class Serie {
    public:
        std::size_t itemSize() const; // scalars per item
        // ...
    };
}
```

Le listing 2 montre ce que coûte l'exposition de cette seule fonction dans cinq environnements hôtes. Chaque ligne est reprise telle quelle de la sortie de ROSETTA, mais rien n'y est propre à ROSETTA — c'est ce qu'un développeur écrit à la main, et ce que contient le module manuscrit correspondant.

Listing 2 – La même fonction membre, cinq fois.

```
// pybind11
c.def("itemSize", &serie::Serie::itemSize, "Scalars per item: ...");

// N-API (Node)
props.push_back(This::InstanceMethod<&This::call_method<
    &serie::Serie::itemSize>>("itemSize"));

// embind (WebAssembly)
.function("itemSize", static_cast<unsigned long (serie::Serie::*)() const>(
    &serie::Serie::itemSize))

// jlcxx (Julia)
c.method("itemSize", static_cast<unsigned long (serie::Serie::*)() const>(
    &serie::Serie::itemSize));

// sol2 (Lua)
c["itemSize"] = &serie::Serie::itemSize;
```

Cinq notations, et chacune encode les trois mêmes faits : *quelle entité C++* est exposée, *quel nom* elle prend dans le langage hôte, et — explicitement dans les cas embind et jlcxx, implicitement dans les autres — *quelle est sa signature*. Ces trois faits sont déjà connus du compilateur qui vient d'analyser le listing 1. Aucun n'est une décision de conception ; ce sont des transcriptions.

Les deux lignes portant un `static_cast` explicite méritent attention, car elles montrent la transcription échouer d'une manière facile à manquer : `&Serie::itemSize` désigne un *ensemble de surcharges*, non une fonction, si bien qu'une cible incapable d'accepter un ensemble de

surcharges doit épeler la signature pour en choisir un membre. Cette écriture doit ensuite suivre la déclaration à la main. C'est exactement le genre de fait dupliqué qui dérive.

2.2 Le coût est différentiel, pas seulement initial

Écrire cinq liaisons une fois est une dépense bornée, quoique fastidieuse. La dépense récurrente, c'est que l'API C++ bouge. Une méthode ajoutée à `Serie` doit être ajoutée cinq fois de plus, dans cinq notations, dans cinq fichiers ; un paramètre renommé, un type de retour modifié ou une nouvelle surcharge se propagent de la même façon.

Nous le mesurons à la section 10.2 : sur trois cibles, le code de liaison qu'un humain écrirait croît de 67 lignes par classe, et quatre fichiers source générés changent à *chaque* montée de version de la bibliothèque. Rien dans cette arithmétique ne dépend du fait que les liaisons soient générées — 67 lignes par classe, c'est ce qu'un développeur maintiendrait autrement.

Pire, le mode de défaillance est silencieux. Une méthode que personne n'a pensée à ajouter au module Lua est indiscernable, vue de l'extérieur, d'une méthode qui n'avait jamais vocation à s'y trouver : le module ne l'a tout simplement pas, et aucune étape de compilation ne proteste. C'est cette observation qui motive de faire de la couverture de liaison un artefact explicite et lisible par outil, plutôt qu'une déduction à partir de ce qui compile (section 9).

2.3 Le problème du second ordre : des interfaces sur les mêmes faits

Une liaison n'est pas le seul consommateur de la structure d'un type. Un panneau de propriétés doit savoir que `Serie` possède un `itemSize`, de quel type il est, s'il est modifiable et quelle plage il peut prendre. Un inspecteur en console, une vue QML, une surcouche de débogage en mode immédiat et un schéma REST ont tous besoin de la même chose. Chacun est une redite supplémentaire des mêmes faits et, comme chacun vise une boîte à outils différente, chacun est écrit séparément.

Ce n'est pas hypothétique : c'est à quoi ressemblait le dépôt de ROSETTA lui-même. Avant l'existence de la projection dynamique, cinq parcoureurs C++ écrits à la main traversaient les mêmes métadonnées, un par consommateur — un interpréteur en console (446 lignes), un panneau de propriétés Qt (401), une fenêtre principale Qt (235), un environnement d'exécution ImGui (331) et un objet réfléchi QML (102) : environ 1 500 lignes exprimant une seule idée cinq fois, chacune devant être revue dès que les métadonnées changeaient de forme.

La mesure de ce qui, là-dedans, était accidentel plutôt qu'essentiel : les 401 lignes de C++ du panneau de propriétés Qt deviennent 30 lignes de Python dès que les métadonnées sont atteignables depuis le langage hôte (section 7). Ce que faisaient surtout les parcoureurs C++, ce n'était pas construire des widgets — c'était re-dériver une structure que quelque chose d'autre connaissait déjà.

2.4 L'exigence

Les deux problèmes ont la même forme. L'information est disponible exactement une fois, dans le compilateur, au moment où il analyse l'en-tête ; puis elle est ressaisie à la main, une fois par consommateur, dans la notation que ce consommateur emploie. D'où :

La description devrait être extraite une seule fois, par l'entité qui la détient déjà, sous une forme qui ne privilégie la notation d'aucun consommateur — puis projetée, autant de fois qu'il y a de consommateurs.

La réflexion statique rend l'extraction possible. Le reste de cet article traite de ce que la forme intermédiaire doit consigner pour que les projections soient fidèles, et de ce qui arrive quand les consommateurs ne s'accordent pas sur ce qu'ils savent exprimer.

3 Contexte : la réflexion statique de C++26, et ce qu'elle impose

P2996 [2] introduit `std::meta::info`, une valeur de réflexion désignant une entité du programme, ainsi que des requêtes `constexpr` sur cette valeur (`members_of`, `type_of`, `identifier_of`, ...) et le *splicing*, qui reconvertit une valeur de réflexion en déclaration utilisable.

Deux propriétés comptent pour la suite.

Les réponses du compilateur, pas celles d'un analyseur. Comme les requêtes s'exécutent au sein d'une véritable compilation des en-têtes de l'utilisateur, elles rapportent ce que le langage a effectivement décidé. Le listing 3 en est le cas canonique : `Derived::f(double)` masque les deux surcharges de la base, et un appelant C++ dépourvu d'un `using Base::f`; ne peut pas les atteindre. ROSETTA lie exactement `f(double)`, et consigne les deux déclarations masquées comme abandons. Un système bâti sur un analyseur C++ indépendant doit réimplémenter le masquage de noms, le contrôle d'accès, la déclaration implicite des membres spéciaux et l'instanciation des patrons — et divergera du compilateur dans les recoins.

Listing 3 – Le masquage de noms est une décision du compilateur, pas une affaire de syntaxe.

```
struct Base { int f(int) const; int f(int, int) const; };
struct Derived : Base { int f(double) const; };
// Derived binds only f(double); the two Base overloads are recorded
// as 'hidden_by_derived' drops.
```

La contrainte qui façonne tout le reste. La réflexion répond aux questions *au moment de la compilation d'un programme qui inclut les en-têtes de l'utilisateur*. Elle ne peut être interrogée depuis un script, un système de compilation ou un fichier de configuration. Par conséquent, pour connaître la forme d'un type, quelque chose doit *compiler*; et pour écrire les réponses sur disque, ce quelque chose doit *s'exécuter*. Compiler-puis-exécuter n'est pas un choix d'implémentation — c'est la seule forme que cela puisse prendre, et c'est pourquoi ROSETTA est un pipeline plutôt qu'une commande. La section 4 rend ce pipeline explicite.

Disponibilité. P2996 est implémenté dans `clang-p2996`, une branche de recherche. La section 12 précise où cette dépendance pèse et où elle ne pèse pas.

4 Architecture : un pipeline à deux étapes

Étape 0 — le gabarit. `rosetta_gen` lit un `manifest.json` et produit un programme pilote C++, un en-tête qui inclut les types de l'utilisateur, et un `CMakeLists.txt`. Il n'effectue aucune réflexion et se compile avec n'importe quel compilateur C++17; il n'ouvre jamais les en-têtes de l'utilisateur, il ne fait que recopier leurs noms dans le pilote qu'il écrit. Sa raison d'être est que ce qu'écrit l'auteur d'un projet soit un *manifeste*, et non un programme.

Étape 1 — réfléchir et produire. Le pilote est compilé avec `clang-p2996` puis exécuté. Pendant sa compilation, le parcours réflexif s'exécute; pendant son exécution, il écrit des fichiers. C'est la séquence compiler-puis-exécuter dont la section 3 a montré qu'elle est incontournable.

Étapes 2–3 — compiler et charger. Les projets produits sont du C++20 ordinaire. Ils sont configurés et compilés avec un compilateur publié, puis chargés par leurs environnements hôtes. Chaque étape a donc une exigence de langage différente et décroissante : C++17 pour compiler le gabarit, C++26 pour exécuter le pilote réflexif, C++20 pour compiler ce qu'il a produit.




FIGURE 1 – Le pipeline. La réflexion n’intervient qu’en un seul endroit. La RI est le pivot : à sa gauche la projection statique, à sa droite la projection dynamique. Rien qui relève de la réflexion ne survit dans les artefacts produits.

La bibliothèque est lue deux fois. Le tableau 1 énonce la propriété qui rend possible un déploiement sans réflexion : la première passe *décrit* les types et exige C++26 ; la seconde les *appelle* et ne l’exige pas.

pas	par	objet	langage requis
étape 1	le pilote de réflexion	décrire les types	C++26
étape 3	la liaison générée	les appeler	C++20

TABLE 1 – Pourquoi les artefacts produits survivent à la chaîne d’outils de recherche. L’exigence *baisse* entre les deux passes, et c’est tout l’intérêt : la chaîne de recherche est nécessaire pour apprendre la forme d’un type, pas pour s’en servir.

Il en découle une conséquence pratique qu’il vaut mieux énoncer tôt, car c’est aussi une limitation : des annotations écrites *en ligne* dans un en-tête utilisateur y attirent `<experimental/meta>`, de sorte que la seconde passe exigerait elle aussi la chaîne C++26, et la propriété d’absence de réflexion est perdue. ROSETTA accepte donc des annotations *hors ligne* dans un fichier JSON annexe, qui laissent les en-têtes de l’utilisateur en C++ ordinaire. Ce mécanisme n’est pas un agrément ; c’est ce qui fait tenir l’affirmation d’absence de réflexion pour les bibliothèques annotées (section 12).

5 La représentation intermédiaire dérivée de la réflexion

5.1 Un parcours, plusieurs visiteurs

La surface réflexive de ROSETTA est un unique parcours `consteval`. Un visiteur implémente quatre patrons membres `consteval` :

Listing 4 – Le concept de visiteur au complet. `Fld/Fn` sont des paramètres de patron non-type `std::meta::info`; `Anns...` est le lot complet d’annotations du membre.

```
v.template field <Fld, Anns...>(name);
v.template method_instance<Fn, Anns...>(name);
v.template method_static <Fn, Anns...>(name);
v.template constructor <Ctor, Anns...>(); // optional, detected by requires
```

Deux décisions de conception du listing 4 portent l’essentiel de l’architecture.

D’abord, **le parcourer n’a pas de point d’entrée par annotation**. Il transmet le lot d’annotations complet et laisse le visiteur décider de ce qui l’intéresse ; un moteur qui comprend `range` et un moteur qui l’ignore ont la même forme. Ajouter un type d’annotation ne touche donc pas au parcourer.

Ensuite, et c’est plus important, **les moteurs de génération ne voient pas la réflexion**. Au moment où un moteur s’exécute, il manipule des structures ordinaires — `GenClass`, `GenMethod`, `GenField`, `GenType`, `GenEnum` — dont les membres sont des `std::string`. L’auteur d’un moteur n’écrit aucun code `constexpr` et ne touche jamais à `std::meta::info`. C’est ce qui rend dix-neuf moteurs gérables, et c’est la raison pour laquelle la projection dynamique est possible : une RI faite de données ordinaires peut être écrite sur disque, ce que des valeurs de réflexion ne peuvent pas.

5.2 Ce que la RI consigne

Un arbre syntaxique consigne ce que la source *dit* ; une représentation intermédiaire consigne ce qu’elle *signifie*, sous une forme choisie pour ses consommateurs plutôt que pour son producteur. Au-delà de l’évidence (noms, types, paramètres, types de retour, bases, ensembles de surcharges, annotations), deux catégories d’enregistrement méritent d’être isolées, car c’est exactement là que cette distinction se joue.

L’identité est dédoublée. Chaque classe porte à la fois une écriture C++ pleinement qualifiée et un nom *exposé*. La première est ce que le C++ produit doit écrire pour résoudre l’entité, classes englobantes comprises autant qu’espaces de noms ; le second est ce que voit le langage cible, et peut être renommé pour éviter une collision entre deux classes partageant un nom non qualifié. C’est de les tenir séparés qui permet à une description unique de servir des langages aux règles de nommage incompatibles.

Des propriétés sémantiques, non de la syntaxe. La RI consigne si une classe est abstraite, constructible par défaut, publiquement destructible, assignable par copie ou déplacement et constructible par copie ou déplacement. Cela ne se lit pas dans le texte source — ce sont des conclusions du compilateur — et chacune existe parce qu’un moteur en a besoin pour éviter de produire du code qui ne compile pas. Une classe à comptage de références dotée d’un destructeur protégé, par exemple, est une erreur de compilation franche au sein de tout environnement d’exécution qui détruit ce qu’il enveloppe.

Et ce qui a été perdu. Chaque classe porte les membres que le parcours n’a pu confier à aucun moteur, avec une raison : `no_identifier` (les opérateurs et les fonctions de conversion n’ont pas de nom lisible), `function_template` (aucun lot de paramètres fixe à insérer) et `hidden_by_derived`. Ces informations alimentent la section 9.

catégorie	cibles
script / machine virtuelle	python (pybind11), nanobind, lua (sol2), node (N-API), julia (jlcxx)
web	wasm (embind), typescript, rest, openapi
managé	csharp, java
interface utilisateur	qt, qml, imgui, paraview
description	markdown, html, json
exécution	dynamic (section 7)

TABLE 2 – Les dix-neuf moteurs de génération. Leur hétérogénéité — un module Python, une table de routes REST, un schéma OpenAPI et une ligne de widget Qt ne sont pas des variations sur un même thème — est la preuve que la RI est réellement indépendante de la cible.

6 La projection statique

6.1 Dix-neuf cibles, une description

Le nombre en lui-même n'est pas une contribution ; c'est une preuve. Ce qui compte, c'est que des cibles de *catégories* différentes consomment la même RI : un moteur REST transforme une méthode en route URL, un moteur Qt transforme un champ en ligne de widget avec un curseur dont les bornes viennent d'une annotation `range`, et un moteur Markdown transforme une classe en documentation — sans que rien d'autre que la RI ne leur soit commun.

6.2 L'idiome, plutôt que la translittération mécanique

Une question de conception revient sans cesse : un type C++ doit-il traverser la frontière tel quel, ou sous la forme de son équivalent dans le langage cible ? La position de ROSETTA est la seconde, partout où la cible possède un équivalent : une séquence devrait parvenir à l'hôte comme la séquence propre à cet hôte. `std::vector<double>` est une `list` Python et — c'est le sujet de cette section — un `Array` JavaScript. Jusqu'où chaque cible va dépend de ce que permet sa bibliothèque de liaison : `sol2` et `jlcxx` exposent les conteneurs C++ sous forme d'`userdata`, aussi le moteur Lua ajoute-t-il une seconde surcharge acceptant une table à côté de celle qui prend le conteneur, plutôt que de la remplacer. L'intérêt d'énoncer cela comme une position et non comme un détail d'implémentation, c'est que la lecture immédiate de chaque bibliothèque de liaison pousse dans l'autre sens, et que c'est sur la cible WebAssembly que cette pression est la plus forte.

Ce que la bibliothèque propose. `embind` ne donne à `std::vector<T>` aucune conversion par défaut ; le remède documenté est `register_vector<T>`, qui en fait une *classe liée*. Les conséquences sont visibles à chaque ligne du code appelant : JavaScript doit construire un `M.vector_double` et le remplir par `push_back`, ne peut pas passer un littéral de tableau, reçoit une poignée plutôt qu'un `Array` en retour, et doit appeler `.delete()` sur cette poignée. Le listing 5 oppose les deux formes pour les mêmes déclarations C++ — la `Serie` du listing 1, dont le constructeur prend un `std::vector<double>` et dont `scalars()` renvoie un `const std::vector<double>&`.

Listing 5 – Les deux mêmes signatures C++, vues depuis JavaScript. En haut : ce que donne `register_vector`. En bas : ce que produit ROSETTA.

```
// with register_vector<double> - a sequence as an opaque bound class
const buf = new M.vector_double();
for (const x of [1.0, 2.0, 4.0]) buf.push_back(x);
const s0 = new M.Serie(buf, 1);
buf.delete();
const out = s0.scalars(); // an M.vector_double handle
console.log(out.get(1)); out.delete();
```

```
// what rosetta emits - the sequence is the host language's own Array
const s = new M.Serie([1.0, 2.0, 4.0], 1);
console.log(s.scalars()[1]); // a JS Array
```

La forme du haut n'est pas fautive, et une liaison écrite à la main s'en contenterait raisonnablement. C'était toutefois le seul endroit de ROSETTA où une séquence n'était pas le type tableau propre au langage hôte — une rupture d'idiome que l'utilisateur rencontre dès sa première ligne de code, et qu'aucune autre cible n'imposait.

Ce qu'il faut pour la refermer. Le correctif tient en une unique spécialisation du `BindingType` propre à `embind` pour `std::vector<T>`, qui le place sur le canal `emval` — la technique même que `<emscripten/val.h>` emploie déjà pour `std::optional`. En sortie, `val::array(v)`, qui recopie par `memcpy` à travers une vue de tableau typé lorsque `T` est arithmétique et parcourt élément par élément sinon ; en entrée, `vecFromJSArray<T>`. Un `register_type<...>()` par type d'élément déclare ensuite cet identifiant de type comme un passe-plat `emval` côté JavaScript ; sans cela, le module s'interrompt au premier appel sur `BindingError: Unbound type`.

Deux propriétés justifient de faire cela dans un générateur plutôt qu'à la main. D'abord, cela se compose avec la bibliothèque au lieu de la contourner : les relais `BindingType<const T>` et `BindingType<T&>` propres à `embind` portent l'unique spécialisation jusqu'aux paramètres et retours `const std::vector<T&>`, de sorte qu'un pointeur de fonction membre ordinaire se lie encore — il n'y a aucun adaptateur par méthode à produire — et les `vector<vector<T>>` imbriqués s'en déduisent par récurrence. Ensuite, cela s'écrit une fois et vaut pour toute classe que porte la RI. La RI dit quels membres manipulent des séquences et quels sont leurs types d'élément ; le moteur décide, une fois, ce qu'*est* une séquence en JavaScript. Cette asymétrie — une décision, toutes les classes — est le levier qu'achète la RI, et c'est le même levier ailleurs : `std::filesystem::path` transmis comme une chaîne, ou un paramètre de sortie rejoignant la valeur de retour — un tuple en Python, des retours multiples en Lua, un tableau en JavaScript.

La preuve. `examples/plain-binding` pilote une même classe C++ depuis quatre hôtes, avec un script pilote chacun. Après la modification, le pilote WebAssembly est le pilote Node ligne pour ligne, aux deux seules choses qu'`embind` fait véritablement autrement près — le module se charge de façon asynchrone et distribue des poignées d'objets que l'appelant doit `.delete()` ; et un `throw C++` arrive sous la forme d'une `CppException` `emscripten` plutôt que d'une `TypeError`. Les séquences ne figurent plus parmi les différences, et les deux exécutions affichent les mêmes valeurs, à cette unique ligne d'exception près. Ce résidu est la mesure honnête de la position : ce qui reste est ce que la cible impose réellement, et non ce que sa bibliothèque de liaison a trouvé commode.

L'alignement sur l'idiome n'est ni gratuit ni universel. Il se paie par moteur et par famille de types, dans du code de moteur qui doit bien connaître la bibliothèque cible — et il s'arrête là où la cible ne peut pas suivre. Un `std::vector<T*>` ne traverse toujours pas ce canal, car `val::array` exigerait une politique `allow_raw_pointers` par élément en sortie et `vecFromJSArray` de même en entrée, ce que le point d'accroche `BindingType` ne sait porter ni dans un sens ni dans l'autre. Un tel membre est écarté avec une raison consignée plutôt que mal traduit (section 9).

6.3 Là où les cibles divergent : les surcharges

L'endroit où les cibles divergent le plus nettement est la surcharge C++, et il vaut la peine de l'examiner car la section 8 en fait un résultat.

Point capital : la RI ne prend pas cette décision. Elle porte l'ensemble de surcharges complet, et chaque moteur le réduit s'il le doit, en consignait chaque frère écarté comme une entrée `overload_not_expressible` du rapport de couverture. Une réduction est une politique de moteur, jamais une perte de la RI — ce qui est précisément pourquoi la section 8 peut la récupérer.

cible	politique	pourquoi
python (pybind11)	toutes surcharges	des <code>.def</code> répétés forment un ensemble de surcharges
nanobind	toutes surcharges	même modèle
julia (jlcxx)	toutes surcharges	la répartition multiple choisit
qt	toutes surcharges	une ligne de widget par méthode ; rien n'est indexé par nom
wasm (embind)	la première seule	un second <code>.function</code> lève à l'initialisation du module
node (N-API)	la première seule	les descripteurs de propriété sont indexés par nom
lua (sol2)	la première seule	<code>c["at"] = ...</code> est une affectation
csharp, java	la première seule	table d'opérations indexée par nom ; transfert JSON
typescript	la première seule	décrit le module N-API ; ne doit pas trop promettre
rest	la première seule	une route est un chemin d'URL
qml	la première seule	<code>registerInvoker</code> est indexé par nom

TABLE 3 – Politique de surcharge par cible. Le clivage ne tient pas à la puissance du langage — Lua et JavaScript savent exprimer une répartition — mais à ce que la *surface de liaison* soit ou non une table indexée par nom. « Première » signifie première déclarée, ce qui reste stable d'une régénération à l'autre.

7 La projection dynamique : un modèle méta-objet à l'exécution

7.1 Dépenser la RI en données plutôt qu'en code

Tous les moteurs de la section 6 dépensent le résultat de la réflexion en *appels de bibliothèque de liaison*. L'information est consommée au moment de la génération, et ce qui en subsiste est du code pour une seule exécution particulière.

Le moteur `dynamic`, lui, la dépense en **données**. Il réécrit la RI sous forme de tables statiques — `MetaClass`, `MetaField`, `MetaMethod`, `MetaCtor`, `TypeDesc`, `MetaEnum`, `MetaFunction` — de sorte que la question « que contient cette classe ? » reste posable à l'exécution, par un appelant qui n'a jamais été compilé contre les en-têtes de la bibliothèque. Les tables résident dans le `.rodata` ; les poignées qui y donnent accès sont de simples pointeurs, si bien que rendre le modèle disponible à un autre langage ne copie aucune métadonnée.

L'accès passe par des thunks génériques : trouver une classe par son nom, trouver un membre, noter un ensemble de surcharges face aux arguments réels, lire, écrire, appeler. Les erreurs sont renvoyées comme valeurs, jamais levées, car dérouler une exception C++ à travers les cadres de pile d'une machine virtuelle étrangère produit un plantage plutôt qu'une `TypeError`.

7.2 Braquer Rosetta sur lui-même

Le moteur `dynamic` met les métadonnées à la disposition du *C++*. Dans le dépôt de ROSETTA lui-même, tous les consommateurs étaient écrits en C++ : un interpréteur en console, un panneau de propriétés Qt, une fenêtre principale Qt, une exécution ImGui et un objet réfléchi QML — cinq parcoureurs écrits à la main sur des tables identiques, un par boîte à outils.

La dernière étape les supprime, et c'est le geste le plus inhabituel du système : ROSETTA est exécuté *sur sa propre API de réflexion*. Le résultat est une liaison par langage du protocole méta-objet lui-même, après quoi le parcoureur peut être écrit dans le langage même dont il construit l'interface. C'est la manœuvre de Graphite/GOM [7] — exposer le modèle objet à la couche de script et l'interface graphique devient un script — atteinte ici par dérivation automatique plutôt que par enregistrement manuel.

La conséquence mérite d'être soulignée : **la bibliothèque de l'utilisateur n'est pas dans la liaison**. Ni le manifeste ni le code généré ne nomment jamais une classe de la bibliothèque cible ; un pilote la nomme une fois, sous forme de chaîne de caractères :

Listing 6 – Le script nomme la classe C++ comme une donnée. Rien dans la liaison ne sait que `scene::Mesh` existe.

```
m = meta.create("scene::Mesh")
m.set("opacity", 0.5)
m.call("describe", [])
for f in m.cls().fields(): # range -> slider, choices -> combo,
    build_widget(f) # enum -> drop-down, readonly -> disabled
```

Ainsi une seule liaison dessert *n'importe quelle* bibliothèque passée par le moteur `dynamic`, et continue de fonctionner à mesure que cette bibliothèque grandit.

7.3 La façade, et pourquoi elle est nécessaire

Le modèle d'exécution ne peut pas être livré tel quel aux moteurs, car trois de ses formes sont inliables. Le tableau 4 est ce remodelage, et il illustre utilement un principe général : un modèle méta-objet conçu pour une consommation C++ et un modèle conçu pour franchir une frontière de langage ne sont pas le même modèle.

dans le modèle d'exécution	pourquoi cela bloque	dans la façade
<code>MetaField *fields;</code> <code>size_t n_fields</code>	pointeur et compte, donc le transfert de vecteur ne se déclenche jamais	<code>std::vector<FieldInfo></code> <code>fields()</code>
<code>const MetaClass *</code> <code>using Thunk =</code> <code>Any (*)...</code>	pointeur nu vers un type non lié les pointeurs de fonction ne se transfèrent nulle part	poignée à sémantique de valeur <code>get / set / call</code>

TABLE 4 – La façade est ce remodelage et rien de plus. Chaque poignée n'enveloppe qu'un pointeur `const`, de sorte que la garantie du `.rodata` survive.

7.4 La part irréductiblement écrite à la main

L'honnêteté impose de nommer ce que la réflexion ne peut pas faire. Une valeur du langage hôte — un `float` Python, un nombre Lua, un `Number` JavaScript — doit être reconnue et emboîtée, et aucune quantité de réflexion sur le C++ ne sait que ce sont là la même chose. Cette correspondance relève d'un savoir propre à chaque langage et s'écrit langage par langage.

La moitié seulement, toutefois. *Lire* une valeur de l'hôte est irréductible : seul Python sait ce que signifie `PyFloat_Check`. En *écrire* une a partout la même forme, et cela vit donc une seule fois dans un visiteur partagé, chaque langage fournissant un puits de neuf petites méthodes (`on_none`, `on_bool`, `on_int`, `on_real`, `on_string`, `on_enum`, `on_list`, `on_object`, `on_unknown`). Deux langages ne peuvent alors plus diverger sur la question de savoir si une énumération traverse sous forme d'entier.

8 Le moment de la résolution comme axe structurant

Les deux projections des sections 6 et 7 sont d'ordinaire présentées, dans les systèmes qui possèdent les deux, comme des fonctionnalités sans rapport. Nous soutenons qu'il s'agit d'un seul mécanisme, distingué par une seule variable : **le moment où un nom est résolu**.

Le tableau 3 a montré que cinq cibles — Lua, Node, WebAssembly, C# et Java — doivent écarter les ensembles de surcharges C++, parce que leur surface de liaison est une table indexée par nom et qu'un second enregistrement sous le même nom, ou bien écrase le premier, ou bien échoue à l'initialisation du module. Cela ressemble à une limitation de ces langages. Ce n'en est pas une.

À travers la projection dynamique, *ces cinq mêmes cibles récupèrent l'ensemble de surcharges complet*, car `resolve()` note l'ensemble entier face aux arguments réels au moment de l'appel,

et sait expliquer un échec lorsqu’aucun candidat ne convient. Les surcharges n’avaient jamais été perdues par la RI ; elles l’étaient par une projection contrainte de s’engager sur une surface indexée par nom dès la génération.

D’où l’affirmation la plus tranchée de cet article :

L’ensemble des membres C++ qu’une cible peut exprimer n’est pas une propriété du langage cible. C’est une propriété du moment où cette cible résout les noms.

Le même raisonnement dépasse le cas des surcharges. Les annotations sont vérifiées une fois, dans le noyau partagé, plutôt que réimplémentées par chaque moteur ; une violation de `range` renvoie donc le même message dans tous les langages — une projection à liaison précoce aurait dû réémettre ce contrôle dix-neuf fois. Inversement, le prix de la liaison tardive est une recherche linéaire par nom et une passe de notation à chaque accès : c’est le juste prix pour des menus, des panneaux de propriétés, des commandes et de la colle de script, et le mauvais prix pour un transfert numérique en masse. La section 10.4 le mesure : la résolution étant mise en cache, le coût retombe à $1,2\times$ un appel C++ direct, tandis que noter un ensemble de trois surcharges candidates à chaque appel coûte $175\times$.

	projection statique	projection dynamique
résolution	à la génération	à l’appel
surcharges sur cibles indexées par nom	la première seule	ensemble complet
coût par accès	appel natif	recherche par nom + notation des surch
nouvelle classe dans la bibliothèque	régénérer et recompiler	régénérer les tables seulement
vérification des annotations	réemise par moteur	une fois, dans le noyau
adaptée à	données en masse, chemins chauds	menus, panneaux, colle, script

TABLE 5 – Une RI, deux projections, une variable.

La section 10.1 le mesure. Sur une bibliothèque contrôlée de 288 méthodes, les cinq cibles « première seule » en lient 96 — un compte qui ne bouge pas lorsque le nombre de surcharges par nom passe de un à cinq — tandis que la projection à liaison tardive les atteint toutes les 288. Deux tiers de l’API sont récupérés par le seul fait de différer la résolution.

9 La couverture comme artefact de premier plan

9.1 Une omission qui n’est pas silencieuse

La politique de transfert de ROSETTA est délibérément conservatrice : un membre qu’un moteur ne sait pas représenter est omis plutôt que lié en quelque chose qui lève une exception à l’appel. Une méthode omise est honnête — mais seule, elle est invisible, et indiscernable d’une méthode que personne n’a demandée.

Chacune de ces décisions est donc consignée, et écrite dans un `coverage.json` à côté du code généré, avant toute compilation. Deux étapes y contribuent :

- Les abandons *au niveau de la réflexion*, indépendants du moteur : `no_identifier`, `function_template`, `hidden_by_derived`.
- Les abandons *au niveau du moteur*, indexés par cible, car le moteur est seul à savoir : `unmarshalable_signature`, `unmarshalable_type`, `sequence_not_adaptable`, `overload_not_expressible`, `static_callback_receiver`.

Les raisons sont des identifiants stables destinés à être filtrés par un outil, non lus comme de la prose, et chacune porte un détail lisible par un humain ainsi que la signature qui distingue une surcharge d’une autre. L’effet pratique est qu’un diff de `coverage.json` transforme « une méthode a cessé silencieusement d’être liée » en une ligne relisible dans une demande de fusion.

9.2 Ce qu'elle montre déjà

L'artefact ne vaut sa prétention que s'il survit à une API que personne n'a préparée pour lui. La section 10.5 s'y emploie : braqué sur l'intégralité de l'espace de noms public d'une bibliothèque de maillage tierce non modifiée, sans aucun auteur de manifeste dans la boucle, le rapport rend compte de 248 entités demandées par cible et montre que 75 % d'entre elles se lient sous pybind11 — et 25 % sous C# et Java. Rien de cet écart n'est visible depuis le code généré, qui compile dans les deux cas. Il est visible parce que les raisons ont été écrites.

Le tableau 6 est le même instrument à une taille que le lecteur peut vérifier à la main, sur les exemples livrés avec le système.

exemple	cible	liés	omis
plain-binding	python / node / wasm	14	0
plain-binding	julia	11	3
geom-expanded	python / nanobind / wasm / lua	9	0
geom-expanded	node	8	1
geom-expanded	julia	8	1
geom-expanded	csharp / java	2	7
scriptable-model	python / lua / node / wasm	116	1
scriptable-model	typescript	117	0

TABLE 6 – Couverture mesurée, d'après les fichiers `coverage.json` versionnés dans le dépôt. Les comptes incluent les fonctions libres autant que les membres de classe.

La ligne la plus instructive est la pire. Sur `geom-expanded`, les moteurs C# et Java expriment deux entités sur neuf : leur transfert passe par du JSON et une table d'opérations indexée par nom, et sept n'y survivent pas. Un générateur qui ne rapporterait que ses succès afficherait le même vert que le 9 sur 9 de Python. Rendre l'échec lisible, cible par cible et membre par membre, est ce qui fait passer le « multicible » de la prétention à la mesure — et c'est ce qui permet à un utilisateur de choisir une cible en sachant ce qu'il abandonne. Que ces deux mêmes moteurs constituent aussi le plancher sur une bibliothèque réelle, pour la même raison, est le meilleur indice que le petit tableau mesure quelque chose de réel et non un artefact de jouet.

La prétention, mise à l'épreuve. Cette section affirme que tout membre non exposé est consigné. C'est une prétention falsifiable sur l'implémentation, et la confronter à une bibliothèque réelle en a falsifié deux parties. Aucun moteur ne consignait les *fonctions libres* — de sorte que, sur une bibliothèque dont les algorithmes sont des fonctions libres opérant sur une unique structure de données, le rapport couvrait un cinquième de l'API et omettait silencieusement le reste, liés comme omis. Et le moteur `typescript` ne consignait rien de ce qu'il liait, raison pour laquelle il est totalement absent des versions antérieures du tableau 6 : une cible qui ne journalise que ses omissions n'apparaît pas dans un rapport indexé par ce qui a consigné quelque chose. Les deux points sont corrigés, et les comptes ci-dessus sont ceux d'après correction. La leçon générale est inconfortable mais c'est la raison même de construire l'artefact : un rapport de couverture est lui-même un instrument de mesure, et un instrument que personne n'éprouve sur une entrée hostile consigne ce que son auteur attendait plutôt que ce qui s'est produit.

10 Évaluation expérimentale

Les cinq expériences ci-dessous ont toutes été exécutées et rapportées. Le banc d'essai se trouve dans `paper/experimental-eval/`, un répertoire par expérience, chacune reproductible par un unique `run.sh`.

10.1 E1 — Récupération des surcharges

Protocole. Nous engendrons une bibliothèque synthétique de C classes $\times$ N noms de méthode, où chaque nom porte R surcharges, plus une méthode *témoin* au nom unique par nom, qui n'appartient jamais à un ensemble de surcharges. Tous les types de paramètre et de retour sont transférables par tous les moteurs (`int`, `double`, `std::string`), et toutes les classes sont constructibles par défaut, destructibles publiquement et copiables. L'intention est que la politique de surcharge soit la *seule* chose qui puisse coûter sa liaison à un membre ; tout le reste est un facteur de confusion et est rapporté dans une colonne à part plutôt que replié dans le résultat. Nous fixons $C = 8$, $N = 6$ et balayons $R \in \{1, \dots, 5\}$.

L'expérience ne requiert que l'étape de génération : `coverage.json` est écrit avant qu'aucune liaison ne soit compilée, si bien qu'aucune chaîne d'outils hôte au-delà de `clang-p2996` n'intervient. Le balayage complet s'exécute en moins d'une minute.

Résultat. La figure 2 et le tableau 7 donnent le nombre de méthodes liées. Les cinq cibles « première seule » en lient un nombre *constant* de 96, quel que soit le nombre de surcharges déclarées par la bibliothèque, tandis que la projection à liaison tardive suit exactement la bibliothèque. Le compte récupéré vaut $C \cdot N \cdot (R - 1)$ — exactement la perte prédite, sans résidu. À $R = 5$, **192 méthodes sur 288 (66,7 %) de l'API sont inatteignables** par la liaison statique sur ces cinq cibles, et **les 192 sont atteignables** par la liaison tardive.




FIGURE 2 – E1 : méthodes liées à mesure que croît le nombre de surcharges par nom ($C = 8$, $N = 6$). Les cibles « première seule » sont plates — leur surface de liaison est une table indexée par nom, si bien qu'un nom ne peut être enregistré qu'une fois, quel que soit le nombre de surcharges existantes. La projection à liaison tardive coïncide avec la bibliothèque. Les surcharges n'avaient jamais été perdues par la RI ; elles l'ont été par une projection contrainte de s'engager dès la génération.

Un instrument que l'expérience a trouvé cassé. Lors de son premier passage, E1 rapportait que `typescript` liait zéro membre dans toutes les configurations. Le moteur consignait ses omissions mais n'appelait jamais `note_bound`, de sorte que son chiffre de couverture était structurellement nul quoi qu'il émette — un défaut de l'instrumentation, non de la liaison. L'analyse détecte cette forme (omissions > 0 avec liés $= 0$) et refuse de la moyenner, ce qui explique qu'elle ait été prise plutôt que publiée. Le défaut est corrigé, et la ligne ci-dessus est le résultat : `typescript` suit exactement `node`, à 96 liés et 192 abandons de surcharge pour $R = 5$.

Qu'il suive `node` est le fond de l'affaire, non une coïncidence. TypeScript *sait* exprimer des surcharges de déclaration : rien dans le langage n'impose donc cette politique. Le `.d.ts` décrit le module N-API, et déclarer une surcharge que le module ne lie pas promettrait à l'appelant une méthode qui n'existe pas. Sa politique « première seule » est héritée de ce qu'il décrit, raison pour laquelle il figure à part des cinq dont la surface de liaison propre est indexée par nom.

surcharges par nom <i>R</i>	1	2	3	4	5
méthodes dans la bibliothèque	96	144	192	240	288
python / nanobind / julia	96	144	192	240	288
lua / node / wasm / csharp / java	96	96	96	96	96
typescript (déclare le module node)	96	96	96	96	96
dynamic (liaison tardive)	96	144	192	240	288
récupérées par la liaison tardive	0	48	96	144	192

TABLE 7 – E1, méthodes liées. Deux témoins sont restés nets dans toutes les configurations : aucun membre n’a été abandonné pour une raison autre que la politique de surcharge, et aucun n’a été abandonné par le parcours réflexif avant qu’un moteur ne le voie — toute différence ci-dessus est donc imputable à une décision de moteur, et non à une perte d’information en amont.

Limites de validité. La bibliothèque est synthétique, et la multiplicité des surcharges est contrôlée précisément parce qu’elle est la variable indépendante — E5 mesure une API réelle, où la distribution des tailles d’ensembles de surcharges est ce qu’elle est. Le résultat ne dit rien non plus du coût : chaque appel récupéré paie une recherche par nom et une passe de notation des surcharges, ce que mesure E4. Le résumé honnête est que la liaison tardive achète de l’expressivité au prix du temps par appel.

10.2 E2 — Le coût de l’évolution d’une API

Protocole. Une bibliothèque synthétique en trois versions cumulatives — 10, 30 et 130 classes, chacune dotée de quatre méthodes et trois champs. Les versions sont des sur-ensembles stricts, de sorte que « ce qui a changé » est un vrai diff et non un remaniement. Trois bras sont engendrés pour chaque version : la liaison *statique* (pybind11, N-API et sol2 réunis), les *tables de métadonnées* qui constituent l’étape 1 de la projection scriptable, et la *liaison scriptable* de `rosetta::script` qui en est l’étape 2.

Le bras statique tient aussi lieu de substitut aux liaisons écrites à la main : le module pybind11 émis est, ligne pour ligne, ce qu’un développeur écrirait autrement. Nous mesurons la taille de cet artefact, non le temps de le produire — c’est une borne supérieure de ce que l’automatisation supprime, non une étude en heures-développeur.

Résultat. Le tableau 8 le rapporte. Toutes les relations sont exactement linéaires sur la plage mesurée.

Le résultat n’est pas qu’elle engendre moins de code. Elle en engendre *davantage*. Cumulé sur les deux étapes, le bras scriptable produit 2 314 LDC à 10 classes et 13 714 à 130, contre 763 et 8 803 pour la liaison statique : les tables de métadonnées coûtent plus par classe (95 LDC) que l’enregistrement pybind11 qu’elles remplacent (67 LDC), et l’étape 2 ajoute 1 208 LDC fixes. Lu strictement comme une question de taille d’artefact, la projection scriptable n’atteint le seuil de rentabilité qu’aux alentours de dix-sept classes, et ne rattrape jamais son retard en octets totaux.

Ce qui change, c’est *ce qui doit changer, et qui l’écrit*. Trois grandeurs sont constantes en la taille de la bibliothèque : la source de la liaison, son manifeste et son temps de génération. Et les 1 208 LDC fixes ne sont pas du tout un coût par bibliothèque — c’est une liaison de `rosetta::script`, identique pour toute bibliothèque passée par le moteur `dynamic`, donc payée une fois et non une fois par projet. Le 67*N* du bras statique, lui, est payé de nouveau par chaque bibliothèque.

	10 classes	30	130	ajustement
<i>source de liaison engendrée (LDC)</i>				
liaison statique	763	2 103	8 803	$93 + 67N$
scriptable étape 1 — tables	1 106	3 006	12 506	$156 + 95N$
scriptable étape 2 — la liaison	1 208	1 208	1 208	constante
<i>manifeste écrit par un humain (lignes)</i>				
statique	53	133	533	$13 + 4N$
scriptable étape 2	25	25	25	constant
<i>fichiers source modifiés par le changement de version</i>				
liaison statique	—	4	4	
scriptable étape 1 — tables	—	2	2	
scriptable étape 2 — la liaison	—	0	0	
<i>temps de génération, compilation du pilote (s)</i>				
statique	3	5	14	
scriptable étape 2	5	5	5	

TABLE 8 – E2. La liaison scriptable est identique octet pour octet à 10 classes et à 130, et son manifeste ne nomme jamais une classe de la bibliothèque. Ajouter 120 classes à la bibliothèque ne modifie aucun de ses fichiers source.

Ce qui croît encore. Les tables de métadonnées sont régénérées à chaque changement de version et deux de leurs fichiers changent chaque fois. La projection scriptable rend la *liaison* indépendante de la bibliothèque ; elle ne rend pas la chaîne de production indépendante d’elle, et prétendre à une maintenance en $O(1)$ pour toute la chaîne serait faux. La section 12 le consigne.

Limites de validité. La bibliothèque est uniforme, si bien que le nombre de LDC par classe est une constante plus nette qu’une API réelle n’en donnerait ; ce qui est éprouvé est la relation d’échelle, non les constantes. Seule la génération est mesurée — compiler 12 506 lignes de tables n’est pas gratuit, et ce coût est mesuré à la section 10.3.

10.3 E3 — Coût de génération et passage à l’échelle

E1 et E2 mesurent ce que la chaîne *produit*. E3 mesure ce que la faire tourner *coûte*, et où ce coût se loge.

Protocole. Une bibliothèque synthétique à quatre curseurs de taille indépendants — C classes, M noms de méthode par classe, F champs par classe, R surcharges par nom — donnant $C \cdot (F + M \cdot R)$ membres réfléchis. Comme dans E1, tous les types sont transférables par tous les moteurs et toutes les classes sont copiables, de sorte que rien n’est omis et que le volume émis est fonction des seuls curseurs. Cinq balayages font varier un curseur chacun depuis un point de base $C = 16$, $M = 4$, $F = 3$, $R = 1$ et trois cibles : classes 1...128, méthodes 1...16, champs 1...16, surcharges 1...5, et — à bibliothèque fixée — cibles 1, 3, 5, 10, 19.

Quatre étapes sont chronométrées séparément : `rosetta_gen` (du manifeste au projet pilote), la configuration CMake, la *compilation du pilote* avec `clang-p2996`, et l’exécution du générateur. Seule la compilation du pilote est réflexive ; l’hypothèse est qu’elle domine. Tous les chiffres proviennent d’une même machine (Apple M2 Pro, macOS 15.7, `clang-p2996` à `9ffb96e`) et le plancher de bruit, mesuré sur des configurations censées être identiques, est de 1,9–4,4 %.

Résultat : la compilation réflexive est la chaîne. Elle représente une médiane de **94 %** du temps écoulé sur l’ensemble des 28 configurations. Les autres étapes ne rivalisent pas : `rosetta_gen` prend 7 ms, et l’exécution du générateur — qui écrit l’arbre de liaison complet —

prend environ 0,2s et ne montre *aucune* dépendance à la taille de la bibliothèque, car à ces volumes il s’agit du démarrage du processus et des entrées-sorties fichier. Émettre 15 000 lignes de liaisons n’est pas la partie coûteuse de leur génération.

Résultat : linéaire, en chaque curseur indépendamment. La figure 3 regroupe toutes les configurations qui modifient la bibliothèque. L’ajustement est $2,18\text{ s} + 13,7\text{ ms}$ par membre réfléchi ($R^2 = 0,987$), et chaque balayage pris isolément est linéaire à $R^2 \geq 0,997$. Comme les balayages B, C et D ajoutent chacun exactement une *sorte* de membre, la pente groupée se décompose :

membre ajouté	ms par membre	R^2
un champ	8,8	0,9991
une méthode à nom distinct	14,1	0,9975
une surcharge d’un nom existant	16,0	0,9994

Une méthode coûte environ $1,6\times$ un champ, et une surcharge frère coûte légèrement plus qu’un nom neuf — le parcours doit épeler une signature pour la désambiguïser, ce qui est le fait même qui rendait les lignes `static_cast` du listing 2 pénibles à transcrire à la main (section 2). Le pic de mémoire du compilateur passe de 252 Mo à 7 membres à 425 Mo à 896 : assez pour être remarqué, pas assez pour contraindre.

L’ordonnée à l’origine de 2,18s est la moitié la plus pertinente en pratique de l’ajustement. C’est le coût fixe de `<experimental/meta>`, des en-têtes de ROSETTA et des dix-neuf moteurs — qui sont liés dans chaque pilote quoi que demande le manifeste, la sélection de cible étant une consultation de registre à l’exécution. En dessous d’environ 160 membres, la génération est dominée par une constante.




FIGURE 3 – E3 : temps de compilation du pilote en fonction du nombre de membres réfléchis, tous balayages modifiant la bibliothèque confondus. Quel que soit le curseur ayant fait varier le compte de membres, le coût tombe sur la même droite — le parcours est par membre, et aucun curseur n’est démesurément coûteux. Le balayage des champs se situe légèrement en dessous et celui des surcharges légèrement au-dessus, ce qui est la différence par sorte rapportée ci-dessus.

Résultat : le parcours est par bibliothèque, non par cible. C’est la prétention que la section 5 formule sur le plan architectural, et c’est celle qu’E3 peut falsifier. À bibliothèque fixée, en demandant 1, 3, 5, 10 puis les 19 cibles, la compilation du pilote va de 3,60 à 3,67s — un écart de 1,9 %, sous le plancher de bruit — tandis que la sortie émise passe de 1 582 lignes

dans 6 fichiers à 9 998 lignes dans 85, et que l'exécution du générateur reste aux alentours de 0,2 s. *La dix-huitième cible supplémentaire est gratuite au moment de la génération.* Un seul parcours `consteval` construit la RI ; les moteurs sont des fonctions ordinaires qui la consomment à l'exécution, de sorte que le coût par cible est une émission de texte qui se mesure en millisecondes. Le tableau 9 donne les chiffres.

cibles	compilation du pilote (s)	exécution du générateur (s)	lignes émises	fichiers
1	3,65	0,16	1 582	6
3	3,67	0,20	2 027	15
5	3,60	0,30	2 460	21
10	3,62	0,17	5 553	58
19	3,64	0,17	9 998	85

TABLE 9 – E3, balayage E. Bibliothèque identique de bout en bout ; seul le nombre de cibles demandées change. Une augmentation de $6,3\times$ de la sortie émise ne coûte rien de mesurable en temps de réflexion.

Résultat : les tables de métadonnées coûtent 287 octets par membre. La seule chose qu'E3 compile au-delà du pilote est `auto_dynamic.cpp`, en -O2 avec le compilateur *système* — les tables sont du C++20 ordinaire, ce qui est tout l'intérêt du moteur dynamique. Leur empreinte est de $5\,228\,0 + 287\,0$ par membre ($R^2 = 0,991$), répartie à peu près également entre les tables de descripteurs avec leurs chaînes et les thunks d'appel émis par membre. La plus grande bibliothèque mesurée, 896 membres, produit 272 ko. C'est le prix du modèle méta-objet d'exécution dans le binaire, et la section 10.4 en donne le prix par appel.

Cette compilation est aussi le coût qu'E2 renvoyait ici. Elle s'exécute en $0,51\,s + 1,32\,ms$ par membre — un ordre de grandeur moins cher par membre que le parcours réflexif qui a produit les tables, ce qu'on peut espérer d'un code dont toute la conception tient à ce qu'il soit de la donnée plutôt que de la réflexion.

Ce que cela borne. Une bibliothèque de 1 000 membres — plus grande que la plupart des API scientifiques à en-tête unique — se régénère en environ 16 s pour autant de cibles qu'on voudra nommer, sur un seul cœur, et ajoute un quart de mégaoctet si la projection dynamique est souhaitée. C'est une étape de construction, pas un problème de recherche. La réserve honnête est que tout cela est *sériel* : le pilote est une unité de traduction unique par construction, si bien que la compilation réflexive ne peut pas utiliser les onze autres cœurs de la machine où elle a été mesurée.

Limites de validité. La bibliothèque est uniforme, si bien que le coût par membre est une constante plus nette qu'une API réelle n'en donnerait ; ce qui est éprouvé est la relation d'échelle, non les constantes. Une seule machine et une seule révision d'un compilateur de recherche qui n'est pas optimisé pour la vitesse de compilation : la forme de la courbe voyage, les secondes non. Et E3 s'arrête après la génération, à l'exception délibérée de l'unique compilation des métadonnées — *compiler* les liaisons émises coûte considérablement plus cher que les engendrer, mais c'est un coût de `pybind11`, de N-API et d'`embind`, non de ROSETTA.

10.4 E4 — Surcoût à l'exécution

E1 a montré que la liaison tardive récupère de la surface d'API. E4 en donne le prix.

Protocole : deux couches. Mesurer depuis le seul langage hôte mélangerait deux coûts indépendants. La couche A s'exécute entièrement en C++ — appel *direct*, *dyn* (résolu par nom à chaque appel) et *dyn-caché* (le `MetaMethod` résolu une fois puis réutilisé) — et isole donc la liaison tardive sans aucun interpréteur présent. La couche B exécute les mêmes opérations depuis Python, à travers le module `pybind11` engendré puis à travers la liaison méta-objet scriptable, et mesure donc conjointement la liaison tardive *et* la frontière de langage. La différence entre les couches est la part de l'interpréteur.

Le bras caché n'est pas un artifice pour éviter l'épouvantail : `dynamic.h` le recommande explicitement (« le pointeur renvoyé est stable pour la durée du processus ; une enveloppe devrait donc le mettre en cache par site d'appel »), de sorte que ne rapporter que le chemin non caché reviendrait à chiffrer un usage que la documentation dit au lecteur de ne pas écrire.

opération	couche A — C++			rapport	
	direct	dyn	dyn-caché	dyn	caché
trivial-call	3,6 ns	51,5 ns	4,2 ns	14,4×	1,2×
field-get	3,6 ns	10,8 ns	4,2 ns	3,0×	1,2×
field-set	3,6 ns	75,2 ns	4,2 ns	21,0×	1,2×
3-arg-call	3,6 ns	159,2 ns	14,6 ns	44,4×	4,1×
object-return	3,4 ns	187,7 ns	107,4 ns	54,8×	31,3×
vector-1000	386,6 ns	17,5 μ s	7,8 μ s	45,4×	20,2×
overload-3way	3,6 ns	629,0 ns	14,2 ns	175,3×	4,0×

opération	couche B — depuis Python		rapport
	pybind11	scriptable	
trivial-call	86,9 ns	467,0 ns	5,4×
field-get	87,6 ns	317,3 ns	3,6×
field-set	92,6 ns	436,9 ns	4,7×
3-arg-call	119,8 ns	895,6 ns	7,5×
object-return	245,0 ns	615,2 ns	2,5×
vector-1000	17,1 μ s	42,9 μ s	2,5×
overload-3way	108,4 ns	1 216 ns	11,2×

TABLE 10 – E4. La couche A isole la liaison tardive ; la couche B y ajoute la frontière de langage. Meilleur de cinq ; répétabilité entre exécutions consécutives de $\pm 1,5\%$.

L'essentiel du coût est la recherche par nom, et le cache l'élimine. Pour les trois opérations les moins chères, mettre en cache le membre résolu ramène la liaison tardive à 1,2× un appel C++ direct. Le thunk n'est pas le problème ; c'est de le trouver.

La résolution de surcharge est la recherche coûteuse — et c'est celle qu'E1 porte au crédit. Noter un ensemble de trois candidats coûte 629 ns sans cache contre 14 ns avec, et constitue le pire rapport de l'expérience à 175× le direct. Lu avec la section 10.1, c'est tout l'arbitrage en deux nombres : la liaison tardive récupère deux tiers de l'API sur les cibles indexées par nom, et noter les candidats à chaque appel est ce que cette récupération coûte. Mettre la résolution en cache conserve l'expressivité à 4,0×

Le transfert, lui, ne se met pas en cache. Le retour d'objet reste à 31× et le vecteur de 1000 éléments à 20×, même entièrement en cache et pré-emboîtés, car le coût est l'emboîtement de chaque valeur dans un `Any`, non la recherche de la méthode. C'est le plancher du modèle dynamique, et aucune mise en cache par site d'appel ne le déplace.

Depuis un langage hôte, la pénalité rétrécit. Franchir la frontière coûte déjà 87 à 245 ns, de sorte qu'un rapport de $175\times$ en C++ devient $11,2\times$ vu depuis Python et que le cas des données en masse retombe à $2,5\times$. C'est l'interpréteur, et non le modèle méta-objet, qui est le coût dominant du scriptage d'une bibliothèque C++.

La règle, en chiffres. À 317–467 ns par opération scriptable, un panneau de propriétés de 100 champs coûte environ $32\mu\text{s}$ — imperceptible — tandis qu'une boucle d'un million d'éléments coûte 0,47 s. `docs/PIPELINE.md` affirme en prose que le modèle convient aux menus, aux panneaux et à la colle, et ne convient pas aux données en masse ; la frontière mesurée représente quatre à cinq ordres de grandeur en nombre d'appels, non un jugement subtil.

Limites de validité. Une seule machine, un seul compilateur : les rapports voyagent plus loin que les valeurs absolues. Des micro-mesures ne mesurent que des micro-mesures — un vrai panneau de propriétés entrelace ces appels avec de la mise en page et des entrées-sorties qui écrasent les deux bras. Le bras scriptable renvoie un objet-résultat là où le bras statique renvoie un simple flottant ; cette allocation fait partie de l'API et est délibérément incluse plutôt que soustraite.

10.5 E5 — Couverture sur une bibliothèque réelle

E1–E4 mesurent des bibliothèques synthétiques, construites pour isoler une variable et donc incapables de dire ce que contient une API réelle. E5 braque la chaîne sur une bibliothèque qui n'a jamais été écrite en pensant aux liaisons.

Sujet. PMP, la bibliothèque *Polygon Mesh Processing* [8], non modifiée. Ce n'est pas une bibliothèque écrite par l'auteur — l'objection pertinente si l'on avait pris `geogram` — et elle est assez petite pour être liée *exhaustivement*, ce qui est la propriété qui compte : à cette taille, l'expérience peut tout lier et publier la ventilation, plutôt que de choisir un sous-ensemble et d'inviter le lecteur à faire confiance au choix.

Protocole : la difficulté est au dénominateur. « Quelle fraction d'une API se lie » n'est une mesure que si quelqu'un d'autre que l'expérimentateur décide ce qu'*est* l'API. Le cadre est donc lu depuis l'AST de clang lui-même : toute classe, tout patron de classe, toute énumération et toute fonction libre déclarés dans l'espace de noms `pmp` par un en-tête sous `src/pmp/`, à l'exclusion des visualiseurs OpenGL. Les patrons restent *dans* le cadre — un patron ne peut pas être nommé dans un manifeste, si bien que les en écarter relèverait tous les pourcentages ci-dessous sans changer un seul fait.

Deux bras diffèrent par une variable, celle de savoir qui a choisi les entrées : l'*exhaustif*, engendré mécaniquement depuis ce cadre, et le *curaté*, un vrai manifeste écrit à la main pour la même bibliothèque, reciblé pour que les deux émettent les mêmes dix moteurs. Le bras exhaustif ne fait que deux concessions mécaniques, toutes deux au format de manifeste et non au goût : un nom surchargé porte une signature (`~pmp::centroid` est mal formé dès lors que le nom est déclaré deux fois), et les classes sont triées topologiquement pour qu'une base précède ses dérivées.

Résultat : cela fonctionne, sans intervention. Dix-neuf classes, deux énumérations et 91 fonctions libres d'une bibliothèque tierce non modifiée atteignent un pilote qui compile et s'exécute sans le moindre réglage manuel. La construction n'est pas tolérante aux erreurs par construction : compiler le générateur émis est exactement l'endroit où une classe mal gérée par le parcours apparaîtrait sous forme d'échec de compilation, ce que la section 9 prétend

impossible ; le banc d’essai traite donc un code de sortie non nul à cet endroit comme le résultat plutôt que de l’avalier. Cela ne s’est pas produit.

Résultat : un quart de la surface est faite de patrons, et ils ne sont pas dispersés. Sur 166 entités déclarées, 120 sont nommables et 46 sont des patrons — 28 % hors de portée avant même qu’un moteur ne soit consulté. Mais 39 de ces 46 se trouvent dans un seul en-tête, `mat_vec.h`, celui des types valeur vecteur et matrice de la bibliothèque ; les en-têtes d’algorithmes en apportent exactement un. La forme utile du constat n’est donc pas « les patrons bloquent un quart de l’API » mais bien que *les patrons résident dans les types valeur et le système de propriétés, tandis que la surface algorithmique qu’un utilisateur de script appelle réellement est pour l’essentiel exempte de patrons*. C’est un énoncé sur le lieu où un lieu fondé sur la réflexion perd, et il est plus actionnable que l’agrégat.

Résultat : la multiplicité réelle des surcharges est bien en deçà du balayage d’E1. La section 10.1 balaie les surcharges par nom parce qu’une bibliothèque synthétique n’a pas d’avis là-dessus. Ici la valeur est mesurée : les 91 noms de fonction libre de PMP portent 99 déclarations, si bien qu’une politique « première seule » coûte **8 sur 99 (8 %)** de la surface de fonctions libres, contre les deux tiers qu’E1 rapporte à l’extrémité de son balayage. Le mécanisme qu’E1 isole est réel et la récupération est réelle ; à l’échelle des fonctions libres, *cette* bibliothèque ne le sollicite guère. C’est du côté des membres de classe que la multiplicité vit réellement — chaque cible « première seule » y perd 27 membres pour cause d’`overflow_not_expressible` — ce qui est la forme honnête du résultat d’E1 sur une API réelle : significatif, et un ordre de grandeur en deçà de ce que suggère le chiffre-titre du point extrême du balayage.

cible	membres	fonctions	fns omises	liés/dem.
python / nanobind / julia	123	64	27	75 %
node	106	82	9	76 %
lua / wasm	104	64	27	68 %
csharp / java	61	2	89	25 %
dynamic (liaison tardive)	141	54	37	73 %

TABLE 11 – E5, bras exhaustif. `typescript` est omis : il consigne des champs liés là où les moteurs de langage ne consignent que des méthodes, de sorte que sa colonne « membres » porte sur un autre dénominateur. L’effondrement de C#/Java a une cause unique — leur frontière est du JSON, et 89 des 91 fonctions libres nomment un type sans transfert JSON.

Résultat : la curation retranche de la portée plutôt qu’elle n’en ajoute. Le bras exhaustif lie strictement plus que le bras curaté sur toutes les cibles, de 23 à 78 entités. Cela mérite d’être énoncé avec soin, car l’attente intuitive est inverse — on croit qu’un manifeste écrit à la main existe pour sauver ce que l’automatisation ne sait pas traiter. Il n’en est rien : il existe pour choisir. Le manifeste curaté omet des conteneurs de propriétés, des poignées et des itérateurs qui se lient parfaitement bien et qu’aucun utilisateur de script n’appellerait, et en échange ses `out_params` et `sequences` donnent de plus belles signatures aux membres qu’il conserve. E5 mesure la portée ; les deux bras pointent en sens contraire sur la portée et sur la qualité, et seul le premier est un nombre.

Une limite qui se situe au-dessus des moteurs. Huit déclarations de fonction libre n’ont atteint aucun moteur : deux entrées de manifeste liant sous un même nom exposé constituent une erreur de `rosetta_gen`, si bien qu’une seule surcharge d’un nom de fonction libre peut être demandée. C’est plus strict que la politique par cible de la section 6.3 et cela s’applique à *toutes*

les cibles, y compris pybind11 et jlcxx, qui auraient pris l'ensemble complet. C'est une limitation du format de manifeste, non d'un langage cible, et c'est E5 qui l'a fait apparaître.

Deux instruments réparés par cette expérience. E5 n'était pas mesurable telle que conçue tant que les deux n'étaient pas corrigés, et tous deux disent quelque chose de *coverage.json* plutôt que de PMP. D'abord, *aucun moteur ne consignait les fonctions libres* — le rapport ne couvrait que les membres de classe, ce qui, sur une bibliothèque dont les algorithmes sont des fonctions libres opérant sur une unique structure de données, rendait 99 des 120 entités nommables invisibles. Ensuite, le moteur *typescript* émettait des déclarations de fonction libre sans aucun filtre de visibilité, promettant aux appelants des fonctions que le module N-API ne lie pas. Les deux sont corrigés ; les comptes de fonctions libres ci-dessus sont recoupés avec la sortie émise (le module pybind11 contient exactement les 64 appels *m.def* que le rapport annonce). La section 9 affirme que tout membre non exposé est consigné avec une raison. Avant E5, c'était vrai des méthodes et faux des fonctions libres.

Limites de validité. Une seule bibliothèque, et une bibliothèque bien élevée : PMP est du C++17 moderne et propre, et une API chargée de patrons ou de macros donnerait d'autres constantes et peut-être une autre forme. Le cadre exclut *viewers/*, qui exige un contexte OpenGL — le seul jugement qu'il contienne, et il est consigné dans la sortie. La couverture compte des entités et non de l'utilité, ce qui fait de la comparaison avec la curation un énoncé portant sur la seule portée. Et la colonne « membres » n'est pas comparable d'une cible à l'autre, en raison de l'asymétrie de consignation des champs signalée sous le tableau 11.

11 Étude de cas : une bibliothèque, six consommateurs, une classe de plus

Les expériences de la section 10 isolent chacune une variable. Cette section fait l'inverse : elle prend la chaîne entière telle qu'un utilisateur la rencontre, et demande ce qui se passe quand la bibliothèque bouge.

11.1 La bibliothèque et ses consommateurs

scene.h, ce sont 233 lignes de C++ ordinaire — aucun en-tête ROSETTA, aucun attribut, aucune classe de base. Toutes les indications *doc*, *range*, *combobox* et *readonly* vivent hors ligne dans des fichiers JSON annexes nommés par le manifeste, de sorte que l'en-tête ressemble à ce qu'est une bibliothèque tierce non modifiée. Il déclare un type valeur (*Vec3*), un document (*Mesh*, portant une vraie géométrie derrière *positions()/triangles()*) et une énumération.

Une seule projection *dynamic* de cette bibliothèque alimente six consommateurs, dont aucun n'est compilé contre *scene.h* et dont aucun ne nomme un type lié :

- un interpréteur en terminal et un inspecteur de registre, tous deux en C++ ;
- un visualiseur Qt — vue 3D, panneau de propriétés engendré, console à complétion ;
- des pilotes Python, Lua et Node, ainsi qu'un éditeur *three.js* dans le navigateur via WebAssembly, tous passant par la projection *scriptable* : une liaison de *rosetta::script* lui-même, qui ne nomme aucune classe de la bibliothèque (section 7).

Pourquoi ce second groupe compte. Les consommateurs C++ contiennent chacun un parcourer des métadonnées écrit à la main — *interp.h*, le panneau de propriétés, le menu *Add*, et ailleurs dans l'arborescence un parcourer ImGui et un QML : cinq parcourers, un par boîte à outils, tous traversant les mêmes tables. Lier plutôt l'API de réflexion déplace ce parcours dans le langage même dont il construit l'interface, de sorte que la répartition du panneau Qt

s’écrit en Python, là où la liaison Qt vit déjà. Nous résistons ici au comptage de lignes qui tente : le constructeur de spécification en Python fait 27 lignes contre 401 pour le panneau C++, mais le fichier C++ construit aussi les widgets et les raccorde, ce que le Python confie à PyQt. L’énoncé défendable est structurel et non un rapport de grandeurs — *un parcourer par boîte à outils devient un parcourer par boîte à outils dans le langage propre de cette boîte à outils*, et le parcourer cesse d’être du C++.

11.2 Faire grandir la bibliothèque

La bibliothèque gagne ensuite une troisième sorte de chose : un *solveur*. `scene::Relaxer` améliore la forme d’un maillage triangulaire par relaxation laplacienne tangentielle — chaque passe déplace chaque sommet d’une fraction `step` vers le barycentre de son anneau immédiat, ce qui égalise les longueurs d’arête et pousse donc les triangles vers l’équilatéral. Le déplacement est projeté sur le plan tangent au sommet, ce qui empêche l’effondrement classique du lissage laplacien naïf : sur le lapin de Stanford, à 40 passes, la diagonale de la boîte englobante perd 1,05% sans cette projection et 0,01% avec, pour un même gain de qualité.

Un solveur est le cas intéressant pour cette projection parce qu’il est essentiellement affaire de *réglage* : quatre paramètres publics à plages déclarées, trois sorties en lecture seule, et une méthode qui tourne un moment et mute autre chose. C’est exactement une feuille de propriétés, et personne n’en écrit une.

	qualité moyenne	pire triangle	diagonale de la boîte
lapin, avant	0,834	0,014	1,6072
lapin, après 25 passes	0,912	0,102	1,6076

TABLE 12 – Le solveur, piloté à travers le modèle dynamique. La qualité vaut $4\sqrt{3}A/(a^2+b^2+c^2)$, qui vaut 1 pour un triangle équilatéral. Le pire triangle s’améliore d’un facteur $7\times$ tandis que la silhouette ne bouge pas. Les mêmes chiffres sont produits depuis la console C++ et depuis Python, car les deux appellent les mêmes tables.

Ce que cela a coûté en aval : rien. Ajouter le solveur a touché trois fichiers, tous appartenant à la bibliothèque elle-même — `scene.h`, un fichier annexe d’annotations, et une ligne du manifeste nommant la nouvelle classe. Aucun consommateur n’a changé : ni le visualiseur Qt, ni le panneau de propriétés, ni la console, ni l’interpréteur en terminal, ni aucun des cinq pilotes scriptables. Pourtant l’inspecteur engendré liste les champs du solveur avec leurs plages et leurs indicateurs de lecture seule, la console l’exécute (figure 4), et la feuille de propriétés du pilote Python s’enrichit de ses lignes.

11.3 La prétention, vérifiée plutôt qu’affirmée

Une étude de cas peut affirmer n’importe quoi ; celle-ci est donc aussi un test (E6-case-study/). La même bibliothèque traverse la chaîne deux fois, la seule différence étant que le manifeste liste ou non `Relaxer`, et les artefacts engendrés sont comparés. La prédiction est délibérément à deux faces, car un test d’identité octet pour octet invite à une réussite vide de sens :

- les *métadonnées* doivent différer — 4 fichiers de l’étape 1 changent, et `Relaxer` est présent dans les tables « après » et absent des tables « avant » ;
- la *liaison* ne doit pas changer — et 0 fichier sur 18 de l’étape 2 change, sur 4 173 lignes engendrées.

Les deux se vérifient. Ce second nombre est le propos de la section 7 énoncé sous forme d’artefact : la liaison qu’importe un hôte est une liaison de l’API de réflexion, de sorte que la bibliothèque a grandi et que la chose dont dépendent tous les consommateurs n’a pas bougé




FIGURE 4 – Le visualiseur Qt après que la bibliothèque a gagné un solveur. La session console crée un `scene::Relaxer`, règle ses paramètres et appelle `run` sur le lapin ; la liste d’objets gagne `r` ; la vue se redessine à partir du maillage muté. Rien dans `qt/` n’a été recompilé contre le solveur, et rien n’y en fait mention — la fenêtre est construite en interrogeant des métadonnées qui ont grandi. La feuille de propriétés de droite est engendrée de la même façon : ses lignes, leurs widgets et leurs bornes proviennent tous d’annotations voyageant avec les métadonnées plutôt que de code dans `qt/` — y compris la ligne `Preset`, dont les quatre choix sont lus depuis une annotation combobox que la vue ne code jamais en dur.

d’un octet. E2 mesure la même propriété comme un compte de fichiers sur une croissance de $13\times$; ceci la mesure comme une identité octet pour octet sur un changement concret à l’échelle humaine, et fait échouer l’exécution si cela cesse un jour d’être vrai.

Ce que cela ne montre pas. Le banc d’essai compare des artefacts engendrés ; que les consommateurs écrits à la main fonctionnent encore repose sur les traces du contrôle de versions ci-dessus, ce qui est plus faible. La bibliothèque est la nôtre — une bibliothèque de démonstration assez petite pour qu’un lecteur la tienne en tête — de sorte que les preuves sur code tiers restent à la section 10.5. Et le plan de cette section promettait autrefois un bras Julia : la projection *scriptable* livre des convertisseurs de valeurs pour Python, Lua, Node et WebAssembly, mais pas pour Julia ; ce bras n’existe donc pas et n’est pas revendiqué.

12 Limites

1. **Chaîne d’outils de recherche.** L’étape 1 exige `clang-p2996`. Les étapes 0 et 2–3 non, de sorte que les artefacts émis survivent au fork — mais un projet ne peut pas régénérer sans lui.
2. **Deux cibles ne sont pas exemptes de réflexion.** L’affirmation de la section 4 vaut

pour dix-sept des dix-neuf moteurs. Les moteurs `rest` et `json` émettent des projets dont les sources incluent un *visiteur d'exécution* qui insère encore des réflexions au moment où la liaison est compilée, et leur `CMakeLists.txt` engendré demande donc C++26. C'est un choix de conception et non un oubli — réfléchir au moment de la compilation de la liaison garde ces deux émetteurs très petits, car le code par membre est écrit une fois sous forme de patron au lieu d'être déployé par le générateur — mais c'est un vrai troc de simplicité de déploiement contre simplicité de génération, et cela signifie que ces deux cibles héritent de la dépendance au fork. La distinction mérite d'être nommée : un moteur peut dépenser la RI soit au moment de la génération, soit au moment de la compilation de la liaison, et seul le premier cas donne un artefact exempt de réflexion.

3. **Les annotations en ligne font perdre la propriété d'exemption de réflexion.** Une annotation écrite dans un en-tête utilisateur y attire `<experimental/meta>`, si bien que la passe appelante a elle aussi besoin de C++26. Les annotations hors ligne existent précisément pour éviter cela ; elles sont porteuses, non cosmétiques.
4. **Les convertisseurs de types sont écrits à la main.** Lire une valeur du langage hôte est irréductiblement propre à chaque langage : environ neuf méthodes par langage, plus la moitié qui lit.
5. **La projection scriptable n'est pas en $O(1)$ de bout en bout.** Seule la liaison est indépendante de la bibliothèque : les tables de métadonnées sont toujours régénérées à chaque changement, croissant de 95 LDC par classe, et le bras scriptable émet *plus* de code au total que le bras statique à toutes les tailles mesurées (section 10.2). Ce qui est constant, c'est la liaison, son manifeste et son temps de génération — pas la chaîne.
6. **La répartition dynamique a un coût réel.** Recherche linéaire par nom et notation des surcharges à chaque accès. Inadaptée aux boucles internes ; une poignée de méthode résolue est stable pour la durée du processus et peut être mise en cache.
7. **Un type vestigial dans chaque module.** La liabilité est décidée au moment de la génération et ne peut pas savoir qu'un convertisseur de type existera plus tard ; le type de valeur emboîtée doit donc rester dans la liste des classes liées, alors même que rien ne le produit jamais directement. Un type inutilisé par module.
8. **La couverture mesure l'exposition, non la correction.** Une méthode liée peut rester fausse ; `coverage.json` compte ce qui a franchi la frontière, non son comportement.
9. **Pas de sémantique formelle.** La RI est définie par son implémentation.

13 Travaux apparentés

⟨Rédiger la prose autour du tableau 13 ; citations à compléter.⟩

L'antériorité la plus proche n'est pas un autre générateur de liaisons mais les systèmes méta-objet : celui de Qt, le GOM de Graphite et celui d'Unreal. Chacun a démontré, bien avant C++26, qu'un modèle objet d'exécution peut piloter le scriptage et des interfaces utilisateur engendrées, et la projection dynamique de ROSETTA est explicitement une descendante de cette idée. Ce que chacun exige, c'est une *description séparée* : un vocabulaire de macros dans l'en-tête et un analyseur sur mesure, ou bien des appels d'enregistrement manuels. La contribution de ROSETTA face à cette lignée est que la description est le source C++ lui-même, lu par le compilateur, sur des en-têtes qui n'exigent aucune modification — et que la même description produit simultanément les liaisons statiques, ce que les systèmes méta-objet ne tentent pas.

Face à la lignée des générateurs de liaisons — SWIG, pybind11, nanobind, générateurs sur AST Clang — l'écart est inverse. Ces systèmes produisent de bonnes liaisons pour une ou deux cibles, mais chacun porte soit une façade C++ qui doit suivre l'évolution du langage, soit une spécification écrite à la main classe par classe, et aucun ne produit de modèle objet d'exécution.

système	découverte des types	intrusion en-tête	cibles	modèle d'exécution	couverture
SWIG [1]	analyseur propre	fichier <code>.i</code>	nombreuses	non	non
pybind11 [5]	écrite à la main	aucune	1	non	—
nanobind [4]	écrite à la main	aucune	1	non	—
Qt moc [9]	analyseur propre	<code>Q_OBJECT</code>	1	oui	non
Graphite/GOM [7]	enregistrement manuel	macros	Lua + IHM	oui	non
Unreal UHT [3]	analyseur propre	<code>UCLASS</code>	Blueprint	oui	non
cppy [6]	JIT Clang	aucune	1	oui	non
générateurs sur AST Clang	AST Clang	aucune	1–2	non	partielle
Rosetta	native au langage	aucune	19	oui	oui

TABLE 13 – Positionnement. Deux colonnes portent l'écart — une découverte native au langage sans intrusion dans les en-têtes, et les deux projections issues d'une seule description. Tous les systèmes antérieurs en possèdent au plus une.

ROSETTA ne prétend pas à de meilleures liaisons Python que pybind11 ou nanobind ; il prétend qu'atteindre la dix-neuvième cible ne devrait pas coûter dix-neuf fois la première.

14 Conclusion

⟨À écrire en dernier.⟩

[À FAIRE : Reprendre : la réflexion comme mécanisme de description d'interfaces ; une RI, deux projections ; le moment de la résolution comme axe expliquant leur différence ; la couverture comme propriété mesurable d'une interface. Terminer sur l'étude de cas.]

Disponibilité

ROSETTA est disponible à l'adresse <https://github.com/rosetta-bindings/rosetta> sous licence MIT. **[À FAIRE : archiver un DOI de version (Zenodo) avant soumission]**

Références

- [1] David M. Beazley. SWIG : An easy to use tool for integrating scripting languages with C and C++. *Proceedings of the 4th USENIX Tcl/Tk Workshop*, pages 129–139, 1996.
- [2] Wyatt Childers, Peter Dimov, Barry Revzin, Andrew Sutton, Faisal Vali, and Daveed Vandevoorde. P2996 : Reflection for C++26. ISO/IEC JTC1/SC22/WG21 proposal, 2024. INCOMPLETE : pin the revision number and date actually used.
- [3] Epic Games. Unreal engine reflection system and the Unreal Header Tool. Unreal Engine documentation. INCOMPLETE.
- [4] Wenzel Jakob. nanobind : tiny and efficient C++/Python bindings. <https://github.com/wjakob/nanobind>, 2022.
- [5] Wenzel Jakob, Jason Rhinelander, and Dean Moldovan. pybind11 — seamless operability between C++11 and Python. <https://github.com/pybind/pybind11>, 2017.
- [6] Wim T. L. P. Lavrijsen and Aditi Dutta. High-performance Python-C++ bindings with PyPy and Cling. *Proceedings of PyHPC*, 2016. INCOMPLETE : verify authors/venue.
- [7] Bruno Lévy. Graphite and the Geogram Object Model (GOM). <https://github.com/BrunoLevy/GraphiteThree>. INCOMPLETE : prefer a paper if one exists — this is the closest prior art to the dynamic projection and deserves a proper citation, not a repository link.

- [8] Daniel Sieger and Mario Botsch. The polygon mesh processing library. <https://github.com/pmp-library/pmp-library>, 2023. Version 3.0.0.
- [9] The Qt Company. The Meta-Object system. Qt documentation. INCOMPLETE : cite a stable versioned URL.