

Comandos Básicos

1.Get-Help

Exibe a ajuda do PowerShell.

```
Get-Help
```

2.Get-Command

Exibe todos os comandos disponíveis.

```
Get-Command
```

3.Get-Process

Exibe a lista de processos em execução.

```
Get-Process
```

4.Stop-Process

Finaliza um processo específico.

```
Stop-Process -Name "notepad"
```

5.Get-Service

Exibe os serviços do sistema.

```
Get-Service
```

6.Start-Service

Inicia um serviço.

```
Start-Service -Name "wuauserv"
```

7.Stop-Service

Para um serviço em execução.

```
Stop-Service -Name "wuauserv"
```

8.Set-ExecutionPolicy

Define a política de execução de scripts no PowerShell.

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

9.Get-EventLog

Exibe logs de eventos.

```
Get-EventLog -LogName "Application" -Newest 5
```

10.Clear-Host

Limpa a tela do PowerShell.

```
Clear-Host
```

Comandos Intermediários

11.Get-Content

Exibe o conteúdo de um arquivo.

```
Get-Content -Path "C:\temp\log.txt"
```

12.Set-Content

Define o conteúdo de um arquivo.

```
Set-Content -Path "C:\temp\log.txt" -Value "Novo conteúdo"
```

13.Add-Content

Adiciona conteúdo a um arquivo existente.

```
Add-Content -Path "C:\temp\log.txt" -Value "Conteúdo adicional"
```

14.GetChildItem

Exibe os arquivos e pastas em um diretório.

```
Get-ChildItem -Path "C:\temp"
```

15.Rename-Item

Renomeia um arquivo ou pasta.

```
Rename-Item -Path "C:\temp\oldname.txt" -NewName "newname.txt"
```

16.Remove-Item

Remove um arquivo ou pasta.

```
Remove-Item -Path "C:\temp\file.txt"
```

17.Copy-Item

Copia um arquivo ou pasta.

```
Copy-Item -Path "C:\temp\file.txt" -Destination "C:\temp\backup"
```

18.Move-Item

Move um arquivo ou pasta.

```
Move-Item -Path "C:\temp\file.txt" -Destination "C:\temp\archive"
```

19.Out-File

Redireciona a saída para um arquivo.

```
Get-Process | Out-File -FilePath "C:\temp\processes.txt"
```

20.Select-String

Pesquisa por uma string dentro de arquivos.

```
Select-String -Path "C:\temp\log.txt" -Pattern "Erro"
```

Comandos Avançados

21.Get-Help

Obtém ajuda detalhada sobre um comando específico.

```
Get-Help Get-Process
```

22.Get-WmiObject

Obtém informações do sistema usando WMI.

```
Get-WmiObject -Class Win32_OperatingSystem
```

23.New-Object

Cria um novo objeto.

```
$obj = New-Object System.IO.StreamReader("C:\temp\file.txt")
```

24.Invoke-Command

Executa comandos remotamente em outra máquina.

```
Invoke-Command -ComputerName "RemotePC" -ScriptBlock { Get-Process }
```

25.Start-Job

Inicia uma tarefa em segundo plano.

```
Start-Job -ScriptBlock { Get-Process }
```

26.Get-Job

Exibe os jobs em segundo plano.

```
Get-Job
```

27.Receive-Job

Recebe a saída de um job.

```
Receive-Job -Job (Get-Job -Id 1)
```

28.Stop-Job

Interrompe um job.

```
Stop-Job -Job (Get-Job -Id 1)
```

29.Export-Csv

Exporta dados para um arquivo CSV.

```
Get-Process | Export-Csv -Path "C:\temp\processes.csv" -NoTypeInfo
```

30.Import-Csv

Importa dados de um arquivo CSV.

```
$data = Import-Csv -Path "C:\temp\processes.csv"
```

31.ConvertTo-Json

Converte objetos em formato JSON.

```
$obj | ConvertTo-Json
```

32.ConvertFrom-Json

Converte JSON para objetos.

```
$json = '{"name":"John","age":30}'  
$obj = $json | ConvertFrom-Json
```

33.Test-Connection

Testa a conectividade de rede (ping).

```
Test-Connection -ComputerName "google.com"
```

34.Get-ADUser

Obtém informações sobre usuários no Active Directory.

```
Get-ADUser -Filter *
```

35.Set-ADUser

Modifica informações sobre usuários no Active Directory.

```
Set-ADUser -Identity "jdoe" -Department "HR"
```

36.New-ADUser

Cria um novo usuário no Active Directory.

```
New-ADUser -Name "John Doe" -SamAccountName "jdoe"
```

37.Remove-ADUser

Remove um usuário do Active Directory.

```
Remove-ADUser -Identity "jdoe"
```

38.Get-ADComputer

Obtém informações sobre computadores no Active Directory.

```
Get-ADComputer -Filter *
```

39.New-ADComputer

Cria um novo computador no Active Directory.

```
New-ADComputer -Name "Computer01" -SamAccountName "Computer01"
```

40.Set-ItemProperty

Modifica as propriedades de um item.

```
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" -Name  
"MyApp" -Value "C:\Program Files\MyApp.exe"
```

Comandos de Automação e Scripts

41.ForEach-Object

Executa um script para cada item em um conjunto de dados.

```
Get-Process | ForEach-Object { $_.Name }
```

42.Where-Object

Filtra objetos de acordo com uma condição.

```
Get-Process | Where-Object { $_.CPU -gt 100 }
```

43.If-Else

Estrutura condicional.

```
if ($value -eq "true") { Write-Host "True" } else { Write-Host "False" }
```

44.Try-Catch

Estrutura de tratamento de exceções.

```
try {  
    Get-Content "C:\temp\file.txt"  
} catch {  
    Write-Host "Erro ao abrir o arquivo"}
```

```
}
```

45.Switch

Estrutura condicional múltipla.

```
switch ($value) {  
    "A" { Write-Host "Valor A" }  
    "B" { Write-Host "Valor B" }  
    default { Write-Host "Outro valor" }  
}
```

46.While

Estrutura de loop.

```
$i = 0  
while ($i -lt 5) {  
    Write-Host "Contagem: $i"  
    $i++  
}
```

47.For

Loop com contador.

```
for ($i = 0; $i -lt 5; $i++) {  
    Write-Host "Contagem: $i"  
}
```

48.Start-Sleep

Pausa a execução do script por um tempo determinado.

```
Start-Sleep -Seconds 5
```

49.Read-Host

Solicita entrada do usuário.

```
$input = Read-Host "Digite seu nome"
```

50.Write-Host

Exibe informações na tela.

```
Write-Host "Mensagem de exemplo"
```

Claro! Vamos continuar com mais comandos PowerShell, avançando para operações mais complexas e úteis.

Comandos Avançados (continuação)

51.Invoke-WebRequest

Envia uma solicitação HTTP para um site e retorna a resposta.

```
$response = Invoke-WebRequest -Uri "https://www.example.com"
```

52.Invoke-RestMethod

Envia uma solicitação HTTP e retorna um objeto resultante.

```
$data = Invoke-RestMethod -Uri "https://api.example.com/data"
```

53.Get-Content -Tail

Exibe as últimas linhas de um arquivo.

```
Get-Content -Path "C:\temp\log.txt" -Tail 10
```

54.Get-ItemProperty

Obtém as propriedades de um item (exemplo: uma chave de registro).

```
Get-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
```

55.New-Item

Cria um novo item (diretório ou arquivo).

```
New-Item -Path "C:\temp\newfolder" -ItemType Directory
```

56.Set-Item

Define o valor de um item (exemplo: um arquivo ou diretório).

```
Set-Item -Path "C:\temp\newfolder" -Value "Novo valor"
```

57.Get-Help -Online

Exibe a ajuda online para um comando específico.

```
Get-Help Get-Process -Online
```

58.Get-Command | Where-Object { \$_.Name -like "Service" }

Filtra os comandos que contêm a palavra "Service".

```
Get-Command | Where-Object { $_.Name -like "*Service*" }
```

59.Set-ItemProperty -Name "Value"

Modifica o valor de uma chave de registro.

```
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" -Name  
"MyApp" -Value "C:\Program Files\MyApp.exe"
```

60. Get-Process | Sort-Object CPU -Descending

Exibe os processos ordenados pelo uso de CPU em ordem decrescente.

```
Get-Process | Sort-Object CPU -Descending
```

Manipulação de Arquivos e Diretórios

61. Get-Item

Obtém as propriedades de um arquivo ou diretório.

```
Get-Item -Path "C:\temp\file.txt"
```

62. Test-Path

Verifica se um caminho de arquivo ou diretório existe.

```
Test-Path -Path "C:\temp\file.txt"
```

63. Get-FileHash

Obtém o hash de um arquivo, útil para verificar integridade.

```
Get-FileHash -Path "C:\temp\file.txt"
```

64. Compare-Object

Compara dois conjuntos de objetos.

```
Compare-Object (Get-Content "C:\file1.txt") (Get-Content "C:\file2.txt")
```

65. Get-Help Get-Process | Select-String "process"

Pesquisa um termo dentro da ajuda de um comando.

```
Get-Help Get-Process | Select-String "process"
```

66. Get-Content -Encoding UTF8

Exibe o conteúdo de um arquivo com codificação UTF-8.

```
Get-Content -Path "C:\temp\file.txt" -Encoding UTF8
```

67. Get-Content -ReadCount 10

Lê um arquivo em blocos de 10 linhas.

```
Get-Content -Path "C:\temp\log.txt" -ReadCount 10
```

68. Set-Item -Path "C:\temp\file.txt" -Value "Texto atualizado"

Modifica o conteúdo de um arquivo.


```
Set-Item -Path "C:\temp\file.txt" -Value "Texto atualizado"
```

69.Get-Item "C:\temp\file.txt" | Select-Object Name, Length

Exibe o nome e o tamanho do arquivo.

```
Get-Item "C:\temp\file.txt" | Select-Object Name, Length
```

70.Move-Item -Path "C:\temp\file.txt" -Destination "C:\backup"

Move um arquivo para outro diretório.

```
Move-Item -Path "C:\temp\file.txt" -Destination "C:\backup"
```

Manipulação de Usuários e Grupos (Active Directory)

71.Get-ADGroup

Obtém grupos do Active Directory.

```
Get-ADGroup -Filter *
```

72.Add-ADGroupMember

Adiciona um usuário a um grupo no Active Directory.

```
Add-ADGroupMember -Identity "GroupName" -Members "UserName"
```

73.Remove-ADGroupMember

Remove um usuário de um grupo no Active Directory.

```
Remove-ADGroupMember -Identity "GroupName" -Members "UserName"
```

74.Set-ADGroup

Modifica um grupo no Active Directory.

```
Set-ADGroup -Identity "GroupName" -Description "Novo grupo"
```

75.Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName

Exibe o nome e o SamAccountName de todos os usuários.

```
Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName
```

76.Set-ADUser -Identity "UserName" -Title "Novo Cargo"

Altera o título de um usuário no Active Directory.

```
Set-ADUser -Identity "UserName" -Title "Novo Cargo"
```

77.New-ADGroup

Cria um novo grupo no Active Directory.

```
New-ADGroup -Name "NewGroup" -SamAccountName "NewGroup" -GroupCategory Security  
-GroupScope Global -Path "CN=Users,DC=example,DC=com"
```

78.New-ADUser

Cria um novo usuário no Active Directory.

```
New-ADUser -Name "John Doe" -SamAccountName "jdoe" -UserPrincipalName  
"jdoe@example.com" -Path "CN=Users,DC=example,DC=com"
```

79.Remove-ADUser

Remove um usuário do Active Directory.

```
Remove-ADUser -Identity "jdoe"
```

80.Get-ADComputer -Filter * | Select-Object Name, OperatingSystem

Exibe todos os computadores e seus sistemas operacionais no Active Directory.

```
Get-ADComputer -Filter * | Select-Object Name, OperatingSystem
```

Administração Remota

81.Enter-PSSession

Inicia uma sessão remota do PowerShell em outro computador.

```
Enter-PSSession -ComputerName "RemotePC"
```

82.Exit-PSSession

Sai de uma sessão remota do PowerShell.

```
Exit-PSSession
```

83.Enable-PSRemoting

Habilita o PowerShell Remoting no computador.

```
Enable-PSRemoting -Force
```

84.Get-PSDrive

Exibe todos os drives (dispositivos de armazenamento) disponíveis no PowerShell.

```
Get-PSDrive
```

85.Get-RemoteFile

Obtém arquivos remotamente de uma máquina.

```
Get-RemoteFile -ComputerName "RemotePC" -FilePath "C:\remote\file.txt"
```

Funções e Scripts

86.Function MyFunction { }

Define uma função personalizada no PowerShell.

```
Function MyFunction {  
    Write-Host "Função executada!"  
}
```

87.Export-ModuleMember

Exporta membros de um módulo PowerShell.

```
Export-ModuleMember -Function MyFunction
```

88.New-Module

Cria um novo módulo no PowerShell.

```
New-Module -Name "MyModule" -ScriptBlock { Write-Host "Meu Módulo" }
```

89.Invoke-Expression

Executa um comando ou script armazenado em uma string.

```
$command = "Get-Process"  
Invoke-Expression $command
```

90.Test-Connection -ComputerName "RemotePC" -Count 4

Testa a conectividade de rede para um computador remoto.

```
Test-Connection -ComputerName "RemotePC" -Count 4
```

Outros Comandos Avançados

91.Get-WmiObject -Class Win32_BIOS

Obtém informações sobre o BIOS do computador.

```
Get-WmiObject -Class Win32_BIOS
```

92.Get-Help about_Commands

Exibe informações sobre os comandos no PowerShell.

```
Get-Help about_Commands
```

93.Get-Date

Obtém a data e hora atuais.

```
Get-Date
```

94.Set-Date

Define a data e hora do sistema.

```
Set-Date -Date "2025-04-16 10:00"
```

95.Get-Content -Path "log.txt" | Select-String "Error"

Pesquisa erros em um arquivo de log.

```
Get-Content -Path "log.txt" | Select-String "Error"
```

96.Get-Help Set-ExecutionPolicy

Exibe detalhes sobre o comando Set-ExecutionPolicy.

```
Get-Help Set-ExecutionPolicy
```

97.Test-Path "C:\temp"

Verifica se um diretório ou arquivo existe.

```
Test-Path "C:\temp"
```

98.Get-Command -Module Microsoft.PowerShell.Management

Exibe comandos de um módulo específico.

```
Get-Command -Module Microsoft.PowerShell.Management
```

99.Start-Process

Inicia um novo processo no sistema.

```
Start-Process "notepad.exe"
```

100.Get-Process | Export-Clixml -Path "C:\temp\processes.xml"

Exporta os processos para um arquivo XML. powershell Get-Process | Export-Clixml -Path "C:\temp\processes.xml"

Esses comandos cobrem uma ampla gama de funcionalidades no PowerShell, desde operações básicas de gerenciamento de arquivos até automação avançada e administração remota. Se precisar de mais detalhes sobre algum comando específico, estou à disposição!