

Hospedagem de Site em Servidor Linux



Criar um site simples e informativo sobre redes de computadores, com páginas estáticas em HTML, CSS e um toque de JavaScript. O design será limpo, responsivo e pronto para ser hospedado em qualquer servidor Linux (Apache, Nginx ou até mesmo com Python HTTP Server).

Estrutura do Site

```
site-redes/  
├── index.html  
├── sobre.html  
├── conceitos.html  
├── tipos.html  
├── topologias.html  
├── contato.html  
├── estilo.css  
└── script.js
```

Conteúdo dos Arquivos

1. index.html – Página inicial

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="pt-BR">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8" />  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>  
  <title>Redes de Computadores - Início</title>  
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css" />  
</head>  
<body>  
  <header>
```

```

<h1>🌐 Redes de Computadores</h1>
<nav>
  <a href="index.html" class="ativo">Início</a>
  <a href="sobre.html">Sobre</a>
  <a href="conceitos.html">Conceitos</a>
  <a href="tipos.html">Tipos</a>
  <a href="topologias.html">Topologias</a>
  <a href="contato.html">Contato</a>
</nav>
</header>

<main>
  <section>
    <h2>Bem-vindo ao mundo das redes</h2>
    <p>
      Uma <strong>rede de computadores</strong> é um conjunto de
      dispositivos interligados que compartilham recursos e informações.
      Desde a internet até uma pequena rede doméstica, as redes são a
      espinha dorsal da comunicação moderna.
    </p>
    
    <p>
      Neste site você encontrará conceitos básicos, tipos de redes,
      topologias e muito mais.
      Navegue pelos menus acima para explorar!
    </p>
  </section>

  <section>
    <h3>💎 Destaques</h3>
    <ul>
      <li><strong>O que é uma rede?</strong> Entenda os
      fundamentos.</li>
      <li><strong>Tipos de rede:</strong> LAN, MAN, WAN e PAN.</li>
      <li><strong>Topologias:</strong> Barramento, estrela, anel e
      malha.</li>
      <li><strong>Modelos OSI e TCP/IP:</strong> Como os dados
      viajam.</li>
    </ul>
  </section>
</main>

<footer>
  <p>© 2026 - Site sobre Redes | Criado para hospedagem em Linux</p>
</footer>

<script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

2. sobre.html – Sobre redes

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Sobre Redes</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css" />

```

```

</head>
<body>
  <header>
    <h1>🌐 Redes de Computadores</h1>
    <nav>
      <a href="index.html">Início</a>
      <a href="sobre.html" class="ativo">Sobre</a>
      <a href="conceitos.html">Conceitos</a>
      <a href="tipos.html">Tipos</a>
      <a href="topologias.html">Topologias</a>
      <a href="contato.html">Contato</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <h2>Sobre as Redes de Computadores</h2>
    <p>
      Uma rede de computadores é formada por dois ou mais dispositivos
      (computadores, servidores, switches, roteadores, etc.)
      conectados entre si para trocar dados e compartilhar recursos, como
      impressoras, arquivos e acesso à internet.
    </p>
    <p>
      As redes podem ser classificadas por <strong>escala</strong> (PAN,
      LAN, MAN, WAN), por <strong>meio de transmissão</strong>
      (cabeadas ou sem fio) e por <strong>topologia</strong> (forma como
      os dispositivos estão organizados).
    </p>
    <p>
      O conhecimento em redes é essencial para profissionais de TI,
      engenheiros, administradores de sistemas e até para usuários
      domésticos que desejam otimizar sua conectividade.
    </p>
  </main>

  <footer>
    <p>© 2026 - Site sobre Redes | Criado para hospedagem em Linux</p>
  </footer>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

3. conceitos.html – Conceitos básicos

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Conceitos Básicos</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css" />
</head>
<body>
  <header>
    <h1>🌐 Redes de Computadores</h1>
    <nav>
      <a href="index.html">Início</a>
      <a href="sobre.html">Sobre</a>
      <a href="conceitos.html" class="ativo">Conceitos</a>
      <a href="tipos.html">Tipos</a>
      <a href="topologias.html">Topologias</a>
    </nav>
  </header>

```

```

        <a href="contato.html">Contato</a>
    </nav>
</header>

<main>
    <h2>Conceitos Fundamentais</h2>
    <ul>
        <li><strong>Nó:</strong> Qualquer dispositivo conectado à rede
(computador, smartphone, impressora).</li>
        <li><strong>Enlace:</strong> Meio físico ou lógico que conecta dois
nós (cabo, fibra óptica, Wi-Fi).</li>
        <li><strong>Protocolo:</strong> Conjunto de regras que define como
os dados são transmitidos (ex: TCP/IP, HTTP, FTP).</li>
        <li><strong>Pacote:</strong> Unidade de dados transmitida em uma
rede.</li>
        <li><strong>Endereço IP:</strong> Identificador único de cada
dispositivo em uma rede IP.</li>
        <li><strong>Máscara de sub-rede:</strong> Define a faixa de
endereços IP de uma rede.</li>
        <li><strong>Gateway:</strong> Dispositivo que conecta uma rede a
outra (ex: roteador).</li>
    </ul>
    <p>
        Esses são os tijolos que constroem qualquer rede, desde a mais
simples até a mais complexa.
    </p>
</main>

<footer>
    <p>&copy; 2026 - Site sobre Redes | Criado para hospedagem em Linux</p>
</footer>
<script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

4. tipos.html – Tipos de rede

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <title>Tipos de Rede</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css" />
</head>
<body>
    <header>
        <h1>🌐 Redes de Computadores</h1>
        <nav>
            <a href="index.html">Início</a>
            <a href="sobre.html">Sobre</a>
            <a href="conceitos.html">Conceitos</a>
            <a href="tipos.html" class="ativo">Tipos</a>
            <a href="topologias.html">Topologias</a>
            <a href="contato.html">Contato</a>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <h2>Classificação por Escala</h2>
        <ul>

```

```

        <li><strong>PAN (Personal Area Network):</strong> Muito curta
distância, ex: Bluetooth entre celular e fone.</li>
        <li><strong>LAN (Local Area Network):</strong> Rede local, ex:
escritório, escola, residência.</li>
        <li><strong>MAN (Metropolitan Area Network):</strong> Abrange uma
cidade ou região metropolitana.</li>
        <li><strong>WAN (Wide Area Network):</strong> Grande área
geográfica, ex: internet, redes de grandes corporações.</li>
    </ul>
    <h2>Classificação por Meio Físico</h2>
    <ul>
        <li><strong>Cabeadas:</strong> Utilizam cabos de par trançado,
coaxial ou fibra óptica.</li>
        <li><strong>Sem fio (Wireless):</strong> Utilizam ondas de rádio,
infravermelho ou micro-ondas (Wi-Fi, Bluetooth, 5G).</li>
    </ul>
</main>

<footer>
    <p>&copy; 2026 - Site sobre Redes | Criado para hospedagem em Linux</p>
</footer>
<script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

5. topologias.html – Topologias de rede

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <title>Topologias de Rede</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css" />
</head>
<body>
    <header>
        <h1>🌐 Redes de Computadores</h1>
        <nav>
            <a href="index.html">Início</a>
            <a href="sobre.html">Sobre</a>
            <a href="conceitos.html">Conceitos</a>
            <a href="tipos.html">Tipos</a>
            <a href="topologias.html" class="ativo">Topologias</a>
            <a href="contato.html">Contato</a>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <h2>Topologias Físicas e Lógicas</h2>
        <ul>
            <li><strong>Barramento (Bus):</strong> Todos os dispositivos
compartilham um único cabo. Falha no cabo derruba a rede.</li>
            <li><strong>Estrela (Star):</strong> Todos os dispositivos
conectados a um switch/hub central. Mais comum em LANs.</li>
            <li><strong>Anel (Ring):</strong> Cada dispositivo conecta a dois
outros, formando um círculo. Os dados circulam em uma direção.</li>
            <li><strong>Malha (Mesh):</strong> Cada dispositivo conecta-se a
vários outros, oferecendo alta redundância.</li>
            <li><strong>Árvore (Tree):</strong> Combinação de barramento e
estrela, com hierarquia.</li>

```

```

        </ul>
        <p>
            A escolha da topologia afeta o custo, a confiabilidade e a
performance da rede.
        </p>
    </main>

    <footer>
        <p>&copy; 2026 - Site sobre Redes | Criado para hospedagem em Linux</p>
    </footer>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

6. contato.html – Contato (com formulário simples)

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <title>Contato</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css" />
</head>
<body>
    <header>
        <h1>🌐 Redes de Computadores</h1>
        <nav>
            <a href="index.html">Início</a>
            <a href="sobre.html">Sobre</a>
            <a href="conceitos.html">Conceitos</a>
            <a href="tipos.html">Tipos</a>
            <a href="topologias.html">Topologias</a>
            <a href="contato.html" class="ativo">Contato</a>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <h2>Entre em contato</h2>
        <form id="formContato">
            <label for="nome">Nome:</label>
            <input type="text" id="nome" name="nome" required />

            <label for="email">E-mail:</label>
            <input type="email" id="email" name="email" required />

            <label for="mensagem">Mensagem:</label>
            <textarea id="mensagem" name="mensagem" rows="5"
required></textarea>

            <button type="submit">Enviar</button>
        </form>
        <div id="resposta"></div>
    </main>

    <footer>
        <p>&copy; 2026 - Site sobre Redes | Criado para hospedagem em Linux</p>
    </footer>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

7. estilo.css – Folha de estilos

```
/* Reset básico */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  line-height: 1.6;
  background-color: #f4f7fa;
  color: #333;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  min-height: 100vh;
}

header {
  background: #1e2a3a;
  color: #fff;
  padding: 1rem 2rem;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

header h1 {
  font-size: 1.8rem;
}

nav {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.5rem 1rem;
}

nav a {
  color: #cbd5e0;
  text-decoration: none;
  font-weight: 500;
  padding: 0.3rem 0.6rem;
  border-radius: 4px;
  transition: background 0.2s, color 0.2s;
}

nav a:hover,
nav a.ativo {
  background: #2d3f55;
  color: #fff;
}

main {
  flex: 1;
  max-width: 900px;
  margin: 2rem auto;
  padding: 0 1.5rem;
  width: 100%;
}
```

```

main h2 {
  margin-bottom: 1rem;
  color: #1e2a3a;
  border-bottom: 3px solid #1e2a3a;
  padding-bottom: 0.3rem;
}

main p {
  margin: 1rem 0;
}

main ul {
  margin: 1rem 0 1.5rem 1.5rem;
}

main li {
  margin-bottom: 0.5rem;
}

img {
  display: block;
  margin: 1rem auto;
}

form {
  background: #fff;
  padding: 2rem;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
  max-width: 500px;
  margin: 1rem 0;
}

form label {
  display: block;
  font-weight: 600;
  margin-top: 1rem;
}

form input,
form textarea {
  width: 100%;
  padding: 0.6rem;
  margin-top: 0.3rem;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
  font-family: inherit;
}

form button {
  margin-top: 1.5rem;
  background: #1e2a3a;
  color: #fff;
  border: none;
  padding: 0.7rem 1.5rem;
  border-radius: 4px;
  font-size: 1rem;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.2s;
}

```



```

form button:hover {
  background: #2d3f55;
}

footer {
  background: #1e2a3a;
  color: #cbd5e0;
  text-align: center;
  padding: 1rem;
  margin-top: 2rem;
}

/* Responsividade */
@media (max-width: 600px) {
  header {
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    gap: 0.5rem;
  }
  nav {
    width: 100%;
    justify-content: space-around;
  }
}

```

8. script.js – JavaScript (validação do formulário e feedback)

```

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  const form = document.getElementById('formContato');
  const resposta = document.getElementById('resposta');

  if (form) {
    form.addEventListener('submit', function(e) {
      e.preventDefault(); // Impede o envio real (site estático)

      const nome = document.getElementById('nome').value.trim();
      const email = document.getElementById('email').value.trim();
      const mensagem = document.getElementById('mensagem').value.trim();

      if (nome === '' || email === '' || mensagem === '') {
        resposta.innerHTML = '<p style="color: red;">Por favor, preencha todos os campos.</p>';
        return;
      }

      // Simula envio bem-sucedido
      resposta.innerHTML = `
<p style="color: green; background: #e6f4ea; padding: 1rem; border-radius: 4px;">
 Obrigado, ${nome}! Sua mensagem foi enviada (simulação).
</p>
`;
      form.reset();
    });
  }
});

```

Como hospedar em um servidor Linux

Você pode hospedar esse site de várias formas. Aqui estão as mais comuns:

✓ Opção 1 – Apache (HTTP Server)

1. Instale o Apache:

```
sudo apt update && sudo apt install apache2 # Debian/Ubuntu
sudo dnf install httpd # Fedora/RHEL
```

2. Copie todos os arquivos para o diretório padrão:

```
sudo cp -r site-redes/* /var/www/html/
```

3. Dê permissões adequadas:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/
```

4. Reinicie o Apache:

```
sudo systemctl restart apache2 # ou httpd
```

5. Acesse pelo navegador: `http://seu-ip-do-servidor`

✓ Opção 2 – Nginx

1. Instale o Nginx:

```
sudo apt install nginx # Debian/Ubuntu
sudo dnf install nginx # Fedora/RHEL
```

2. Copie os arquivos para o diretório:

```
sudo cp -r site-redes/* /usr/share/nginx/html/
```

3. Ajuste permissões:

```
sudo chown -R nginx:nginx /usr/share/nginx/html/
sudo chmod -R 755 /usr/share/nginx/html/
```

4. Reinicie o Nginx:

```
sudo systemctl restart nginx
```

5. Acesse pelo navegador.

✓ Opção 3 – Servidor Python (rápido para testes)

Dentro da pasta `site-redes`, execute:

```
python3 -m http.server 8000
```

Acesse `http://localhost:8000` ou `http://ip-do-servidor:8000`.

Personalização

- As imagens placeholder (via <https://via.placeholder.com>) podem ser substituídas por imagens próprias.
- O conteúdo textual pode ser expandido conforme sua necessidade.
- O formulário de contato é apenas ilustrativo; para envio real, seria necessário um backend (PHP, Node.js, etc.).

Pronto! Você tem um site completo, leve e responsivo sobre redes, pronto para ser publicado em qualquer servidor Linux. Basta seguir as instruções de hospedagem. 🚀