

MYSQLI

,Data: 2026-03-05

PHP

#Puzzle_Of_Knowledge/Computer_Science/Programming/Programming_Languages/PHP

Index

- [Connessione al Database](#)
 - [Parametri di connessione](#)
- [Esecuzione di Query \(SELECT\)](#)
- [Gestione dei Risultati](#)
 - [Conteggio righe](#)
 - [Recupero dei dati \(Fetch\)](#)
- [Chiusura della Connessione](#)
- [Riepilogo Funzioni Principali](#)

Connessione al Database

Per interagire con un database MySQL si utilizza la funzione `mysqli_connect()`.

Parametri di connessione

La funzione richiede quattro parametri stringa:

1. **Host:** Indirizzo del server (es. `localhost`).
2. **User:** Nome utente del database (es. `root`).
3. **Password:** Password dell'utente (spesso vuota `""` in locale).
4. **Database:** Nome del database specifico (es. `5id`).

```
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "5id");

// Verifica della connessione
if($conn === false){
    exit("Errore: " . mysqli_connect_error());
}
echo "Connesso: " . mysqli_get_host_info($conn);
```

Esecuzione di Query (SELECT)

Una volta stabilita la connessione, si inviano i comandi SQL tramite `mysqli_query()`.

```
$sql = "SELECT * FROM dipendenti WHERE codice='aaaa'";
$result = mysqli_query($conn, $sql);

// Controllo errori di sintassi SQL
if($result === false) {
    exit("Errore nella query: " . mysqli_error($conn));
}
```

Gestione dei Risultati

L'esecuzione di una query `SELECT` restituisce un oggetto "result set".

Conteggio righe

restituisce il numero di record trovati. È utile per verificare l'esistenza di un dato (es. login o controllo duplicati).

```
mysqli_num_rows($result)
```

Recupero dei dati (Fetch)

Per leggere i dati riga per riga, si usa un ciclo `while` combinato con `mysqli_fetch_array()`.

```
// Ciclo per scorrere tutti i risultati
while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
    echo $row['codice'] . ' ' . $row['nome']; // Accesso tramite chiave associativa
}
```

- `mysqli_fetch_array($result)`: Estrae la riga corrente e sposta il puntatore alla successiva. Restituisce `false` quando non ci sono più righe.

Chiusura della Connessione

È buona norma chiudere sempre la connessione al database al termine dello script per liberare risorse sul server.

```
mysqli_close($conn);
```

Riepilogo Funzioni Principali

Funzione	Scopo
mysqli_connect()	Apri una nuova connessione al server MySQL.
mysqli_connect_error()	Restituisce il messaggio d'errore dell'ultimo tentativo di connessione.
mysqli_query()	Esegue una query sul database.
mysqli_num_rows()	Restituisce il numero di righe presenti nel risultato.
mysqli_fetch_array()	Recupera una riga di risultato come array associativo o numerico.
mysqli_error()	Restituisce la descrizione dell'ultimo errore SQL avvenuto.