

Verificação de conhecimento

5 minutos

Verifique seu conhecimento

1. Em qual diretório o clone é colocado após a criação de um Codespace? *

☐ diretório /espaços de trabalho

✓ **Correct. After you create a Codespace, the clone is placed into the /workspace directory.**

☐ diretório /temp

☐ diretório ~/.bashrc

☐ Diretório Linux

2. Qual é o número máximo de Codespaces que você pode criar por repositório ou branch?

*

☐ Você só pode criar dois Codespaces.

☐ Você pode criar um total de dez Codespaces.

☐ Você pode criar um total de trinta Codespaces.

☐ Você pode criar um número ilimitado de Codespaces por repositório ou branch, dependendo do espaço disponível. Quando você atinge uma quantidade superior de recursos, uma mensagem é exibida informando que um Codespace existente precisa ser removido/excluído antes que um novo Codespace possa ser criado.

✓ **Correct. You can have an unlimited number of Codespaces per repository or even per branch. However, there are limits to the number of Codespaces that you can create and run at the same time.**

3. O que acontece quando o Codespace perde a conectividade com a Internet? *



Se a conexão com a Internet for perdida enquanto você trabalha em um Codespace, você não conseguirá acessar seu Codespace.

✓ **Correct. A Codespace requires an internet connection. If the connection to the internet is lost while working in a Codespace, you aren't able to access your Codespace.**



Codespace não requer conexão com a Internet. Posso acessar meu Codespace independentemente de perder a conectividade.



Se você perder a conexão com a Internet enquanto trabalha no Codespace, suas alterações não serão salvas.

4. O que define o início do ciclo de vida de um Codespace? *



O ciclo de vida de um Codespace começa quando você cria um Codespace e termina quando você o exclui.

✓ **Correct. A Codespace's lifecycle begins when you create a Codespace and ends when you delete it.**



O ciclo de vida de um Codespace começa imediatamente quando o GitHub é aberto e termina quando o software é fechado.



O ciclo de vida de um Codespace começa quando um repositório é criado e termina quando ele é excluído.

Próxima unidade: Resumo

Continuar >