

Verificação de conhecimentos

6 minutos

Verifique seu conhecimento

1. O que são dependências diretas? *



As dependências explicitamente definidas no arquivo de manifesto ou de bloqueio.

✓ **As dependências diretas são definidas explicitamente no arquivo de manifesto ou de bloqueio.**



São dependências usadas por pacotes que correspondem a dependências do seu projeto.



São dependências que não são referenciadas no arquivo de manifesto.

2. Quando um alerta do Dependabot é gerado? *



Quando um novo aviso é adicionado ao Banco de Dados de Consultoria do GitHub ou ao grafo de dependência de um repositório é alterado.

✓ **Os alertas dependabot são gerados em duas condições: uma nova vulnerabilidade é adicionada ao Banco de Dados consultivo do GitHub ou ao grafo de dependência para alterações de repositório.**



Sempre que uma solicitação de pull tenta mesclar as alterações na ramificação principal que não contém nenhuma alteração de dependência.



Sempre que uma nova vulnerabilidade for removida do Banco de Dados de Avisos do GitHub.

3. Qual é um pré-requisito para o Dependabot habilitar automaticamente as atualizações de segurança de um repositório? *



O repositório é público.

✓ O GitHub habilita automaticamente as atualizações de segurança do Dependabot para todo repositório público. Ele também habilita atualizações de segurança para repositórios privados em que a análise somente leitura está habilitada e alertas de vulnerabilidade nas configurações do repositório.

☐ O repositório é uma bifurcação.

☐ O repositório está arquivado.

4. Qual consulta você pode usar para exibir todas as notificações marcadas como feitas? *

☒ is:done

✓ Para exibir todas as notificações marcadas como "Concluído", use a consulta **is:done**.

☐ is:saved

☐ is:complete

Unidade seguinte: Resumo

Continuar >
