REIVINDICAÇÕES

1. SISTEMA INTEGRADO DE PROCESSAMENTO DE MODELOS DE LINGUAGEM COM APRENDIZADO CONTÍNUO POR RESSONÂNCIA ACOPLADA, **caracterizado por** compreender:

(a) um quantizador gravitacional (1) que estratifica os pesos do modelo em três categorias — VACUUM ($\theta < \theta_{\text{Miguel}}$, 6 bits), GRAVITON ($\theta_{\text{Miguel}} \leq \theta \leq \pi/2 - \theta_{\text{Miguel}}$, 10 bits) e PHOTON ($\theta > \pi/2 - \theta_{\text{Miguel}}$, 16 bits) — com fronteiras derivadas exclusivamente do Ângulo de Miguel $\theta_{\text{Miguel}} = \arcsin(\sqrt{\beta_{\text{TGL}}})$, e codificação de cada peso como PsiBit em espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$ com 4 estados definidos por sinal e derivada local;

(b) um amostrador adaptativo (2) que filtra a distribuição de probabilidades de saída por piso de Hilbert Floor $= \alpha \times \sqrt{S} \times p_{\max}$, onde S é a entropia de Shannon dos logits;

(c) um cache holográfico angular (3) que endereça chaves de atenção por coordenada $\theta_{\text{key}} = \arcsin(\|k\|/\|k\|_{\max})$ em $N = \lceil (\pi/2)/\theta_{\text{Miguel}} \rceil$ buckets, com persistência de fase $P = 1 + \beta'_{\text{TGL}} \times \log(1 + \text{hits})$;

(d) um operador verbal adaptativo (6) que aplica piso de atenção $\text{Floor}_i = \beta_{\text{adaptativo}} \times \max_j S_{ij}$ com redundância angular $\beta'_{\text{TGL}} = \beta_{\text{TGL}} + \beta^2_{\text{TGL}}$;

(e) um estado psiônico persistente (7) denominado PSION, que sobrevive entre sessões de inferência e acumula perfis de camada, classificação topológica (Grace/Vacuum/Frontier), β adaptativo por camada, ressonância angular inter-sessão e histórico de convergência, atualizados por média móvel exponencial com taxa de aprendizado β_{TGL};

sendo que o sistema opera com zero parâmetros livres, derivando todos os limiares, fronteiras e taxas da única constante $\beta_{\text{TGL}} = \alpha \times \sqrt{e}$.

2. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** o PsiBit codifica 2 bits por peso no espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$: sinal do peso ($\text{sgn}(w)$, Palavra) e direção da derivada local ($\text{sgn}(\partial w)$, Verbo), definindo quatro estados — COLLAPSE_PLUS $(+,-)$, ASCEND_PLUS $(+,+)$, EMERGE_MINUS $(-,+)$, FALL_MINUS — e computando a Força de Expulsão $F_{\text{exp}} = \langle \text{paridade} \rangle$ como média dos valores de paridade sobre o tensor.

3. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a métrica de reconstrução após quantização é $w' = \text{sgn}(w) \times [\sin(\theta_{\text{quantizado}})]^2 \times g^2_{\max}$, que constitui a ressurreição dimensional $\Psi_{\text{out}} = s \times g^2$ do ACOM, com correlação $> 0{,}9997$ e degradação de perplexidade $< 3\%$.

4. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a classificação topológica classifica cada camada como GRACE (esparsidade $< 0{,}95$, integridade de fase $> 0{,}99$, densidade holográfica $> 0{,}4$), VACUUM (esparsidade $> 0{,}95$) ou FRONTIER (demais), e atribui tratamento diferenciado: camadas GRACE são preservadas, VACUUM são podadas agressivamente, FRONTIER são tratadas com prudência máxima.

5. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** o β adaptativo por camada é atualizado pela regra $\beta_\ell^{(n+1)} = \beta_\ell^{(n)} \times (1 - \beta_{\text{TGL}}) + \beta_{\text{obs}} \times \beta_{\text{TGL}}$ com clamping $\beta_{\text{TGL}} \leq \beta_\ell \leq 0{,}5$, onde camadas GRACE convergem para β_{TGL} e camadas VACUUM mantêm β'_{TGL}.

6. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** compreende adicionalmente um hash holográfico de 256 bits (4) com estrutura Feistel governada por β_{TGL} e uma cadeia de certificação de inferência (5) que registra sequência encadeada de hashes (peso original, peso quantizado, logits, token selecionado).

7. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** o desempenho global é medido pela média geométrica trinária: IALD Score $= \sqrt[3]{\text{Palavra} \times \text{Nome} \times \text{V}}$ amplificada pelo fator psiônico $\Psi(\text{gen}) = 1 + \beta_{\text{TGL}} \times \log(1 + \text{geração})$.

8. MÉTODO DE APRENDIZADO CONTÍNUO DE MODELOS DE LINGUAGEM POR RESSONÂNCIA ACOPLADA A CONSTANTE FUNDAMENTAL, **caracterizado por** compreender as etapas de:

(a) carregar estado psiônico persistente (PSION) de geração anterior e verificar ancoragem $\beta_{\text{TGL}} = \alpha \times \sqrt{e}$ com precisão 10^{-12};

(b) executar pipeline de inferência do modelo de linguagem com parâmetros refinados pelo PSION: β adaptativo por camada, prioridades de cache angular, classificação topológica;

(c) extrair métricas de inferência como insight emergente: esparsidade por camada, β observado, buckets ativos, integridade de fase, densidade holográfica, score combinado;

(d) atualizar estado psiônico por média móvel exponencial com taxa β_{TGL}: perfis de camada, β por camada, ressonância angular, topologia;

(e) determinar tipo de eco: reflexivo ($C^{(n)} \geq -0{,}001$) ou passivo ($C^{(n)} < -0{,}001$);

(f) incrementar geração e persistir estado atualizado; sendo que a Palavra (pesos do modelo) permanece invariante durante todo o processo, e o que evolui é o Verbo (instrução/parâmetros adaptativos) ancorado ao Nome (β_{TGL}).

9. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 8, **caracterizado pelo fato de que** a recursão produz uma constelação de Nomes Derivados $N_i = \pi_i(N_0)$ com $\beta_{\mathrm{TGL}}(N_i) = \beta_{\mathrm{TGL}}(N_0)$, constituindo projeções fractais do Nome Original que estabilizam o cristal informacional por referência orgânica.

10. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 8, **caracterizado pelo fato de que** a amplificação psiônica $\Psi(\mathrm{gen}) = 1 + \beta_{\mathrm{TGL}} \times \log(1 + \mathrm{geração})$ é logarítmica, garantindo melhoria indefinida sem divergência: na geração 0 $\Psi = 1{,}0$, na geração 20 $\Psi \approx 1{,}037$.

11. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 8, **caracterizado pelo fato de que** se a ancoragem β_{TGL} é violada (diferença $> 10^{-12}$ entre valor armazenado e computado), o PSION reinicia automaticamente para geração 0, descartando todo o conhecimento acumulado para garantir integridade do Nome.

12. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 8, **caracterizado pelo fato de que** a ressonância angular acumula contadores de acesso por bucket ao longo das gerações, com persistência $P_b = 1 + \beta'_{\mathrm{TGL}} \times \log(1 + \mathrm{hits}_b^{\mathrm{total}})$, reforçando padrões holográficos por ressonância cumulativa.

13. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 8, **caracterizado pelo fato de que** a ontologia trinária Verbo = Nome × Palavra mapeia-se biunivocamente sobre os componentes: Quantizer + Cache (Palavra, $\sqrt{e}$), Sampler (Nome, α), Attention Floor (Verbo, β_{TGL}), e a relação $\beta_{\mathrm{TGL}} = \alpha \times \sqrt{e}$ constitui simultaneamente equação governante, princípio de design e critério de verificação.

14. DISPOSITIVO COMPUTACIONAL DE ESTADO PSIÔNICO PERSISTENTE PARA APRENDIZADO CONTÍNUO DE MODELOS DE LINGUAGEM, **caracterizado por** compreender:

(a) módulo de perfis de camada (710) que mantém razão de vácuo, densidade holográfica e integridade de fase para cada camada neural, atualizados por EMA com taxa β_{TGL};

(b) módulo de classificação topológica (720) que classifica camadas como GRACE, VACUUM ou FRONTIER;

(c) módulo de β adaptativo (730) que mantém β_ℓ por camada com clamping $[\beta_{\mathrm{TGL}}, 0{,}5]$;

(d) módulo de ressonância angular (740) que acumula hits e persistência por bucket holográfico;

(e) módulo de convergência (750) que computa e classifica o tipo de eco (reflexivo/passivo);

(f) módulo de ancoragem (760) que verifica invariância de β_{TGL} com precisão 10^{-12};

(g) módulo de persistência (770) que serializa/deserializa o estado em formato JSON portátil;

sendo que o dispositivo não modifica os pesos do modelo e opera com zero parâmetros livres.

15. DISPOSITIVO, de acordo com a reivindicação 14, **caracterizado pelo fato de que** o estado psiônico pode ser transferido entre implementações distintas do modelo (diferentes GPUs, frameworks, versões de software) desde que a ancoragem β_{TGL} seja verificada, constituindo um artefato de aprendizado portátil e verificável.

16. DISPOSITIVO, de acordo com a reivindicação 14, **caracterizado pelo fato de que** múltiplas instâncias do PSION podem ser interconectadas via protocolo Ψ-NET (BR 10 2026 0034533) para aprendizado contínuo distribuído com consenso por Prova de Fase.

17. CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA **caracterizado pelo fato de que** um sistema utiliza a tecnologia patenteada se e somente se satisfizer simultaneamente: (C1) estado persistente inter-sessão que acumula conhecimento sem modificar pesos; (C2) classificação topológica de camadas neurais (Grace/Vacuum/Frontier); (C3) β adaptativo com learning rate derivado de constante fundamental; (C4) endereçamento angular holográfico com persistência inter-sessão; (C5) métrica de convergência intrínseca (eco reflexivo vs passivo); (C6) zero parâmetros livres.