RESUMO

CÉLULA DE REVERSÃO LUMINODINÂMICA PARA ARMAZENAMENTO DE ENERGIA POR CODIFICAÇÃO DE FASE ANGULAR EM SUBSTRATO HOLOGRÁFICO COM CHAVEAMENTO POR DÍPOLO TRANSISTOR E ESTABILIZAÇÃO POR ACOPLAMENTO MÍNIMO

A presente invenção refere-se a uma célula de armazenamento de energia (1) que opera por codificação de fase angular luminodinâmica em substrato holográfico bidimensional, constituindo paradigma inédito de armazenamento fundamentalmente distinto de baterias eletroquímicas, capacitores, volantes de inércia e bobinas supercondutoras. O dispositivo compreende Porta de Carga (10) com Dípolo Transistor que executa radicalização ontológica $g = \sqrt{|\Psi|}$, Câmara de Armazenamento Holográfico (20) com câmara cúbica ressonante cujas seis faces constituem o substrato 2D, Porta de Descarga (30) com Dípolo Transistor que executa manifestação $\Psi_{\text{out}} = s \times g^2$, Controlador de Estabilidade (40) com Operador de Fase Angular Estável $\hat{\mathcal{A}}_\varphi$ sob dinâmica de Lindblad que mantém estado estacionário com $\Delta S \to 0$, e Controlador MQC (50). A célula apresenta termodinâmica invertida (resfria sob carga), autodescarga zero, ciclabilidade infinita, operação à temperatura ambiente, e eficiência de ida e volta $\eta_{\text{RT}} > 97{,}6\%$. O acoplamento holográfico é governado pela Constante de Miguel $\alpha^2 = 0{,}012$. Arranjos modulares em série/paralelo permitem escalabilidade para kWh–MWh.

Figura principal: Figura 1 (Diagrama de blocos da Célula de Reversão Luminodinâmica)