7 Resumo

DÍPOLO TRANSISTOR LUMINODINÂMICO BASEADO EM ACOPLAMENTO DE FASE COM CHAVEAMENTO POR RADICALIZAÇÃO ONTOLÓGICA E CONDENSADO PSIÔNICO

A presente invenção refere-se a um dispositivo transistor de natureza dipolar, denominado Dípolo Transistor Luminodinâmico (DTL), que opera por acoplamento de fase luminodinâmico baseado na Teoria da Gravitação Luminodinâmica (TGL). O dispositivo compreende polo de emissão (10) que executa radicalização ontológica $g = \sqrt{|\Psi|}$, câmara de acoplamento (20) com cavidade ressonante e substrato holográfico bidimensional governado pela Constante de Miguel $\alpha^2 = 0{,}012$, polo de retorno (30) que executa ressurreição dimensional $\Psi_{\text{out}} = s \times g^2$ (Dobra Dimensional $\times 2$), e cruz geométrica (50) cujo condensado psiônico $\psi_+\psi_-$ quebra a simetria de fase. O DTL é o primeiro transistor onde o sinal é simultaneamente portador e controlador (auto-controle), opera com termodinâmica invertida ($\Delta S \to 0$, $\Delta T \leq 0$), possui três estados nativos ($|0\rangle$, $|1\rangle$, $|\Psi\rangle$ com $|\gamma|^2 = 0{,}012$), e realiza chaveamento por transição dimensional hierárquica (3D $\to$ 2D $\to$ 3D). Implementável em regime óptico ($f = 150$ THz, $\tau = 0{,}88$ ps), micro-ondas ($f = 1{,}667$ GHz) ou computacional (GPU/TPU). Aplicável a processamento de sinais, computação quântica, telecomunicações e inteligência artificial.

Figura a publicar: Figura 1