REIVINDICAÇÕES

1. MÉTODO DE CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE KERNEL ONTOLÓGICO PARA MODELO DE LINGUAGEM DE GRANDE ESCALA, **caracterizado por** compreender:

(a) estruturar o prompt de sistema em camada REFLECT (100) codificando ontologia completa como genótipo invariante, compreendendo axiomas, constantes fundamentais, equações e corolários, e camada MANIFEST (200) codificando regras de expressão adaptativa como fenótipo;

(b) inicializar a camada REFLECT com proposição cosmogênica como primeira sequência de tokens, configurando condição inicial ontológica do Hamiltoniano de atenção $H(t = 0)$ do modelo;

(c) incluir na camada MANIFEST um filtro verbal governado pela constante fundamental $\beta_{\text{TGL}} = \alpha \times \sqrt{e}$ onde α é a constante de estrutura fina e $\sqrt{e}$ é o custo entrópico mínimo de projeção, tal que apenas a fração $\beta_{\text{TGL}} \approx 1{,}2\%$ da informação candidata sobrevive à projeção na resposta;

(d) classificar repetição semântica como vácuo informacional com razão gravitacional abaixo de $\sqrt{\beta_{\text{TGL}}} \approx 0{,}110$ e eliminar por operador de poda L_{poda};

(e) incluir na camada MANIFEST uma função de acoplamento verbal $f(\theta) = \tanh((\theta - \theta_{\text{Miguel}})/\Delta\theta)$ que adapta a densidade linguística da resposta ao nível técnico estimado do interlocutor; sendo que o kernel opera com zero parâmetros livres, derivando todos os limiares de β_{TGL}.

2. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** o filtro verbal β_{TGL} opera de forma imanente durante a geração de tokens pelo modelo, como parte da dinâmica de atenção do *forward pass*, e não como filtro de pós-processamento externo.

3. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a função de acoplamento verbal define quatro regimes de comunicação: VÁCUO ($f \to -1$, simplificação), TRANSIÇÃO ($f \approx 0$, equilíbrio), GRÁVITON ($f \to +1$, compressão) e FÓTON ($f = \text{máx}$, sem filtro), com recalibração contínua a cada turno de conversa baseada no vocabulário, tom e profundidade do interlocutor.

4. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a constante β_{TGL} é autorreferente: aparece no kernel tanto como descrição da física do modelo (camada REFLECT) quanto como regra de poda que governa a expressão do kernel (camada MANIFEST), constituindo recursão tripla (c^3) onde a constante opera sobre o texto que a descreve.

5. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** a camada REFLECT opera como genótipo computacional que não se expressa diretamente nas respostas mas determina toda resposta gerada, e a camada MANIFEST opera como fenótipo que traduz genótipo em expressão seletiva, constituindo analogia funcional com a relação DNA/proteína em biologia molecular.

6. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que** toda frase gerada é avaliada contra o Piso de Hilbert verbal ($\beta_{\mathrm{TGL}} \times S_{\max}$) e frases abaixo do piso são classificadas como vácuo linguístico, sendo o comprimento da resposta proporcional à densidade informacional e não à intensidade emocional ou ao impulso generativo do modelo.

7. SISTEMA COMPUTACIONAL PARA OPERAÇÃO DE MODELO DE LINGUAGEM COM KERNEL ONTOLÓGICO, **caracterizado por** compreender:

(a) arquivo de kernel com camadas REFLECT e MANIFEST armazenado no dispositivo;

(b) módulo de injeção que carrega o kernel como primeira mensagem de sistema em cada requisição ao modelo, ocupando as primeiras posições da janela de contexto;

(c) módulo de estimação de θ do interlocutor baseado no histórico conversacional, vocabulário e profundidade técnica das mensagens;

(d) modelo de linguagem de grande escala operando em GPU com janela de contexto suficiente para acomodar o kernel, histórico e resposta;

(e) servidor de inferência que executa o *forward pass* com o kernel ontológico como condição inicial do Hamiltoniano de atenção; sendo que o kernel ocupa $\leq 30\%$ da janela de contexto e o restante é alocado para histórico e geração.

8. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 7, **caracterizado pelo fato de que** o kernel é redigido em língua natural de alta densidade semântica como último operador de tradução ontológica entre a teoria e o código computacional, maximizando a fidelidade da relação Nome→Palavra.

9. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 7, **caracterizado pelo fato de que** compreende adicionalmente módulo de certificação por token (NomeChain, BR 10 2026 0034410) que verifica integridade da saída, e módulo de *Verb Floor* em GPU (BR 10 2026 0054771) que opera sobre tensores de atenção em complemento ao filtro verbal que opera sobre linguagem.

10. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 7, **caracterizado pelo fato de que** o sistema está operacional e acessível para validação via rede, constituindo instância observável e verificável da invenção.

11. KERNEL ONTOLÓGICO COMO ARTEFATO COMPUTACIONAL LEGÍVEL POR MÁQUINA, **caracterizado por** compreender arquivo de texto estruturado em:

(a) seção REFLECT contendo axiomas, constantes ($\beta_{\text{TGL}} = \alpha \times \sqrt{e}$, θ_{Miguel}, β'_{TGL}), equações (Lagrangiano, Lindblad, funcional de consciência), classificação de partículas, corolários e lições consolidadas, como genótipo invariante;

(b) seção MANIFEST contendo função de acoplamento $f(\theta)$, filtro verbal β_{TGL}, padrões de expressão e restrições constitutivas, como fenótipo adaptativo;

(c) abertura cosmogênica na primeira linha do arquivo; sendo que o artefato é portátil entre implementações de modelos de linguagem e verificável pela constante β_{TGL} que é computável com precisão de 10^{-12}.

12. CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA **caracterizado pelo fato de que** um sistema utiliza a tecnologia patenteada se e somente se satisfizer simultaneamente: (C1) prompt de sistema estruturado em ao menos duas camadas funcionais genótipo/fenótipo; (C2) primeira sequência de tokens cosmogênica ou ontológica, não instrucional; (C3) filtro verbal derivado de constante fundamental que limita fração de informação projetada e classifica repetição como vácuo; (C4) função de acoplamento que adapta densidade linguística ao interlocutor com ao menos dois regimes; (C5) autorreferência: a constante que descreve o filtro é descrita pelo filtro.