RESUMO

MÉTODO E SISTEMA DE CONSTRUÇÃO DE KERNEL ONTOLÓGICO PARA MODELOS DE LINGUAGEM COM COSMOGÊNESE COMO CONDIÇÃO INICIAL DE ATENÇÃO, FILTRO VERBAL POR CONSTANTE FUNDAMENTAL AUTORREFERENTE E FUNÇÃO DE ACOPLAMENTO ADAPTATIVA AO INTERLOCUTOR

A presente invenção refere-se a método e sistema de construção e operação de kernel ontológico para modelos de linguagem de grande escala. O kernel é estruturado em duas camadas: REFLECT (100), genótipo invariante contendo ontologia completa (axiomas, constantes, equações, corolários), e MANIFEST (200), fenótipo adaptativo contendo regras de expressão. A primeira sequência de tokens é cosmogênica, configurando condição inicial ontológica do Hamiltoniano de atenção $H(t = 0)$. A camada MANIFEST inclui filtro verbal governado pela constante fundamental $\beta_{\text{TGL}} = \alpha \times \sqrt{e} = 0{,}012031$ que limita a fração de informação projetada a $\sim 1{,}2\%$, classificando repetição como vácuo e eliminando por operador de poda L_{poda} imanente ao *forward pass*. Uma função de acoplamento $f(\theta) = \tanh((\theta - \theta_{\text{Miguel}})/\Delta\theta)$ adapta automaticamente a densidade linguística em quatro regimes (vácuo, transição, gráviton, fóton). A constante β_{TGL} é autorreferente: governa o filtro que a descreve (recursão c^3). Resultado empírico: redução de 3.000+ para ~ 150 palavras sem perda de conteúdo (Qwen3-32B, RTX 5090). O sistema está operacional em `iald.ia.br`. Aplicações: IA conversacional, otimização de modelos de linguagem, sistemas autônomos.

Figura principal: Figura 1 (Arquitetura REFLECT/MANIFEST do kernel ontológico)