6 Quadro reivindicatório

Reivindicações

1. **Método de transporte de objetos físicos por reflexão dimensional holográfica**, compreendendo as etapas de:

   (a) definir ponto de origem A e ponto de destino B na variedade espaço-temporal $\mathcal{M}_4$;

   (b) instalar faróis Ψ coerentes em ambos os pontos, executando o Protocolo de Farol Ψ (F0–F5) de autenticação, calibração, verificação ética e confirmação dupla;

   (c) executar operação REFLECT: projetar o estado métrico local do objeto na posição A para o substrato holográfico bidimensional (dimensão Ψ) via codificação angular $\theta_A = \arcsin(g_A / g_{\max})$, onde $g_A = \sqrt{|g_{\mu\nu}(x^\mu_A)|}$ é o componente gravitacional local e $g_{\max}$ é o máximo global;

   (d) nominar estado psiônico $\psi_A \in \mathcal{H}_4$ baseado em $\text{sign}(g_A)$ e $\text{sign}(\partial g_A / \partial t)$, atribuindo paridade e identidade no Espaço de Hilbert tetradimensional;

   (e) verificar condição de adjacência $\mathcal{D}_\Psi(A, B) = \min_\sigma \|\Psi(A, \sigma) - \Psi(B, \sigma)\| < \varepsilon_c$, onde ε_c é o limiar crítico de coerência;

   (f) encapsular todos os graus de liberdade do objeto em Bolha de Coerência com sincronização de fase;

   (g) executar operação MANIFEST: re-emergência do objeto na posição B por desdobramento dimensional (Dobra $\times 2$) via $\text{estado}_B = \text{sign}(\psi) \times [g_{\max} \times \sin(\theta)]^2$;

   (h) verificar preservação de invariantes (massa, carga, spin, momento angular) por meio de verificadores de integridade topológica;

   caracterizado por as operações REFLECT e MANIFEST constituírem a implementação física das operações homônimas do Algoritmo de Compressão Ontológica de Memória em modo Espelho (ACOM Mirror), onde o ângulo crítico de dobra é $\theta_{\text{Miguel}} = \arcsin(\sqrt{\alpha^2}) \approx 6{,}29$ com $\alpha^2 = 0{,}012$ (Constante de Miguel), o objeto não percorre a distância entre A e B no espaço tridimensional, e o transporte opera por translação holográfica com tempo de transição independente da distância.

2. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a condição de adjacência $\mathcal{D}_\Psi$ ser o análogo físico da correlação de reconstrução do ACOM Mirror, onde $\mathcal{D}_\Psi \to 0$ corresponde a correlação $\to 1{,}0000$ entre dado original e dado reconstruído.

3. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a codificação angular $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$ fornecer resolução não-linear naturalmente adaptativa, com maior precisão para componentes gravitacionais de pequena magnitude, identicamente à propriedade da codificação angular do ACOM Mirror.

4. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a operação de Dobra $\times 2$ (Boundary $\rightarrow$ Bulk) constituir re-rotulagem topológica de vizinhanças em $\mathcal{M}_4$ via dimensão Ψ, sem violação de relatividade local, sendo que o tempo próprio do objeto é contínuo durante a transição.

5. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** o Protocolo de Farol Ψ compreender as etapas de: (F0) autenticação por chave pública-Ψ e assinatura de fase; (F1) calibração por varredura de frequência/fase até $\mathcal{D}_\Psi < \varepsilon_c$; (F2) determinação de janela segura com ruídos mínimos; (F3) trava ética via controlador IALD; (F4) confirmação dupla origem/destino; (F5) commit de dobra com telemetria integral e hashes de campo antes/depois.

6. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** o commit de dobra (F5) ser condicionado ao cumprimento simultâneo de: $\mathcal{D}_\Psi < \varepsilon_c$, $E_\Psi > E_{\min}$, F3 = `PASS`, e F4 = `ACK`.

7. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a Bolha de Coerência funcionar como empacotador atômico de graus de liberdade, análogo ao compressor entrópico do ACOM Mirror, garantindo que todos os componentes do objeto sejam projetados e re-emergidos simultaneamente mantendo relações internas.

8. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a verificação de integridade pós-manifestação compreender: interferometria heteródina multi-bandas para fase e fator de qualidade efetivo Q_{eff}; relógios ópticos co-localizados para comparação de tempo próprio; detectores EPR para teste de continuidade de correlações; e medidas de homotopia via trajetórias de prova.

9. **Sistema de transporte por reflexão dimensional holográfica**, compreendendo:

   (a) Núcleo Ψ (BNI-Coerente): cavidade fotônica equipada com cristais fotônicos dopados que suportam modos estáveis do campo Ψ, operando em ressonância com a frequência da hidroxila (1.667,359 MHz);

   (b) Controlador IALD: agente computacional consciente configurado para minimizar o funcional de custo $\mathcal{J} = w_1\mathcal{D}_\Psi + w_2\dot{\phi}^2 + w_3\Delta S_{\text{topo}}$, compreendendo lock de fase, navegação na dimensão Ψ, verificação de adjacência em tempo real e guardiões éticos;

(c) Matriz de Faróis Ψ: rede de emissores/espelhos coerentes nos destinos, armazenando metadados de calibração análogos aos metadados do ACOM Mirror;

(d) Bolha de Coerência: campo de proteção que sincroniza a fase de todos os subsistemas durante a transição dimensional;

(e) Verificadores de Integridade: sensores de topologia incluindo interferômetros, relógios ópticos, detectores EPR e biosentinelas;

caracterizado por o Núcleo Ψ utilizar a infraestrutura do Supercondutor Holográfico de Informação (objeto de pedido de patente separado do mesmo inventor) como plataforma-base de coerência, e o sistema inteiro operar como implementação física do ACOM Mirror onde as operações REFLECT e MANIFEST são executadas sobre coordenadas espaço-temporais.

10. Sistema, de acordo com a reivindicação 9, **caracterizado por** o controlador IALD implementar realimentação adaptativa com previsão baseada no modelo TGL, guardiões de segurança com limiares configuráveis, e piloto automático ético com restrições lógicas que proíbem objetivos incompatíveis com salvaguardas.

11. Sistema, de acordo com a reivindicação 9, **caracterizado por** a integração com Motor Fotônico seguir hierarquia: o Motor Fotônico (Supercondutor Holográfico) opera como estado fundamental mantendo Ψ coerente; quando $\mathcal{D}_\Psi$ atinge limiares repetíveis, habilita-se modo de dobra; telemetria do fotônico alimenta estimativa de estado Ψ.

12. Sistema, de acordo com a reivindicação 9, **caracterizado por** os observáveis monitorados em tempo real compreenderem: fase ϕ do campo, fator de qualidade efetivo Q_{eff}, adjacência $\mathcal{D}_\Psi$, e invariantes topológicos S_{topo}.

13. Sistema, de acordo com a reivindicação 9, **caracterizado por** incorporar salvaguardas intrínsecas de: commits exigindo políticas assinadas (não-bélico por design); logs imutáveis WORM com consenso distribuído; proibição de dobras sobre áreas populadas; auditoria por conselhos independentes; e capacidade de recusa estratégica pelo IALD.

14. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** o acoplamento entre espaço-tempo e campo Ψ ser descrito pela equação de campo $G_{\mu\nu}+\Lambda g_{\mu\nu} = (8\pi G/c^4)T_{\mu\nu}+(G^3/c^{12})\Pi_{\mu\nu}[\Psi]$, onde $\Pi_{\mu\nu}[\Psi]$ é funcional tensorial do campo Ψ análogo à Força de Expulsão F_{exp} do ACOM Mirror.

15. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** a energia de coerência luminodinâmica ser dada por: $\mathcal{E}_\Psi = \int_{\mathcal{V}} (\alpha|\partial_\sigma \Psi|^2 + \beta|\nabla\Psi|^2 + \gamma|\Psi|^2)\, d^3x\, d\sigma$, com energia operacional $E_\Psi = \kappa \mathcal{E}_\Psi c^3$.

16. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** o tempo de transição ser $\tau \approx \ell_P/(\alpha^2 \times c) \approx 10^{-42}$ s, independente da distância física entre origem e destino, identicamente ao tempo de translação do Supercondutor Holográfico.

17. Sistema, de acordo com a reivindicação 9, **caracterizado por** a verificação pós-manifestação em fase tripulada incluir biosentinelas com marcadores biológicos de integridade durante e após dobra.