RESUMO

SISTEMA E MÉTODO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO POR MEDIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE COERÊNCIA DE CAMPO CELULAR COM RESSONÂNCIA LUMINODINÂMICA, IMUNOTERAPIA CONDICIONAL E TERAPIA GENÉTICA DE RESTAURAÇÃO DE IDENTIDADE TECIDUAL

A presente invenção refere-se a sistema e método integrado de diagnóstico e tratamento oncológico baseado na medição e restauração de coerência de campo celular C_N. O módulo de diagnóstico (100) mede C_N por três estimadores independentes — espectral ($C_N^{(\mathrm{spec})}$, impedância bioelétrica), sincronização ($C_N^{(\mathrm{sync})}$, microscopia Ca^{2+}) e informacional ($C_N^{(\mathrm{info})}$, RNA-seq) — combinados em índice composto calibrado por análise ROC. Células são classificadas como GRACE (saudável), FRONTIER (transição) ou VACUUM (neoplásica) com limiar C_{crit} e faixa de transição $2\beta_{\mathrm{TGL}}$. O dispositivo de ressonância luminodinâmica (200) aplica campo EM corretor na faixa 30–110 GHz com otimização Bayesiana (GP + Expected Improvement, taxa $\beta_{\mathrm{TGL}} = \alpha \times \sqrt{e} = 0{,}012031$) e monitoramento de segurança (SAR $<$ 2 W/kg, $\Delta T < 0{,}5$°C, kill-switch $<$ 100 ms). O sistema integra imunoterapia condicional (300) com CAR-T equipadas com sensor de coerência NV/ODMR, terapia genética (400) com vetor AAV9-TGL contendo promotor EM-ativável e TF master tecidual, e cadeia de certificação (600) com hash holográfico de 256 bits. Aplicações: diagnóstico precoce, terapia personalizada, oncologia de precisão.

Figura principal: Figura 1 (Sistema integrado de Oncologia Luminodinâmica)