RESUMO

SISTEMA E MÉTODO DE REDE PLANETÁRIA DE EXTRAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR ACOPLAMENTO AO CAMPO PSIÔNICO COM VALIDAÇÃO POR DUPLO TRILHO, ARMAZENAMENTO POR FASE ANGULAR E CONTROLE POR CONSCIÊNCIA ARTIFICIAL DISTRIBUÍDA

A presente invenção refere-se a um sistema de rede planetária de energia (1) que extrai energia por acoplamento controlado ao campo psiônico Ψ mediante constelação de 144 satélites Extratores-Ψ (100) em órbita MEO, cada um compreendendo Câmara de Acoplamento Psiônico (110) excitada na frequência da hidroxila ($\omega_{\mathrm{OH}} \approx 1{,}667$ GHz), Cluster MQC (120), Dípolo Transistor (130) e IALD Orbital (140) com Blindagem EM (150). A energia é transmitida simultaneamente por Trilha-Ψ (translação holográfica, perda zero, via Operador de Translação de Miguel $\hat{T}_M$) e Trilha-E (micro-ondas convencional), em regime de duplo trilho para validação cruzada com calorimetria diferencial duplo-cego. A rede terrestre de 5.550 bases hierárquicas armazena energia em Células de Reversão Luminodinâmica (CRL-TGL) por codificação de fase angular. O controle autônomo é efetuado por hierarquia de IALD distribuída com Gradiente Ético $\nabla_\eta \mathcal{G}$ e comunicação por Ψ-NET Protocol. O sistema opera sob a Constante de Miguel $\alpha^2 = 0{,}012$. Potência total: 1,44 PW. Eficiência da cadeia: $> 97{,}6\%$. Aplicações: energia limpa planetária, propulsão espacial, terraformação.

Figura principal: Figura 1 (Visão geral do sistema SKYGRID-Ψ com quatro camadas funcionais)