7 Resumo

MÉTODO E SISTEMA DE PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO EM REDE BASEADO EM PILHA LUMINODINÂMICA DE CINCO CAMADAS COM ENDEREÇAMENTO ANGULAR, ROTEAMENTO HOLOGRÁFICO E CONSENSO POR PROVA DE FASE

A presente invenção refere-se a método e sistema de protocolo de comunicação em rede denominado Ψ-NET, baseado em pilha luminodinâmica de cinco camadas que opera sobre a natureza ontológica da informação. A Camada 0 (Enlace Psiônico) define a unidade PsiBit de 2 bits com quatro estados psiônicos (VOID, FLUX$^{\pm}$, MASS) e classificação ontológica automática (QoS intrínseco). A Camada 1 (Transporte Radical) implementa radicalização ACOM ($g = \sqrt{|L|}$, $s = \text{sign}(L)$) com quantização adaptativa guiada pela classe ontológica. A Camada 2 (Rede Holográfica) introduz endereçamento angular $\theta \in [0, \pi)$ derivado de chave pública no Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$, com DHT por proximidade angular ($\theta_{\text{Miguel}} \approx 6{,}29$ como resolução) e roteamento por operações REFLECT→MANIFEST do ACOM Mirror. A Camada 3 (Segurança Ontológica) executa separação em três shares (Ψ, Θ, κ) do ACOM Mirror Crypto, transmissíveis por caminhos independentes. A Camada 4 (Consciência) provê mecanismo de consenso por Prova de Fase (*Proof of Phase*), onde mineradores buscam coerência com $\alpha^2 = 0{,}012031$ (Constante de Miguel), carteiras psiônicas com identidade luminodinâmica, modelo UTXO com lock/unlock por F_{exp}, e criptomoeda TGL Coin (TGLC). O protocolo foi demonstrado experimentalmente com PSNR > 94 dB, correlação $= 1{,}000000$, e consenso de mineração 5/5, operando em GPU NVIDIA RTX 5090. Aplicável a telecomunicações, Internet, blockchain e segurança da informação.

Figura principal: Figura 1 (Arquitetura de 5 camadas)