

Configuration de QStates v6.0-alpha

Décembre 03, 2020

Base de données:

Type: Postgresql

Hôte: localhost

Port: 5432

Base de données: postgres

Utilisateur: honyi

Mot de passe: honyi123

Conteneur web:

Type: Apache Tomcat

Application web:

Utilisateur par défaut: admin

Mot de passe par défaut: admin

Les étapes de déploiement de QStates:

Utilisant les ressources existantes:

- 1- installer SoftwareControl
- 2- Supprimer tous les fichiers sur [Dossier d'installation]\Queue\SoftwareControl\webapps
- 3- Copier "QStates.war" et "QInstall.war" vers [Dossier d'installation]\Queue\SoftwareControl\webapps
- 4- Naviguer vers <http://localhost:8888/QInstall> > install QStates > Cliquer sur "Installer"
- 5- Supprimer "QInstall.war" et "./QInstall" sur
[Dossier d'installation]\Queue\SoftwareControl\webapps

Utilisant de nouvelles ressources:

1- Installer Apache Tomcat (8.0.45 +):

<http://tomcat.apache.org/>

2- Installer Postgresql :

<https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads>

3- Créer utilisateur honyi avec mot de passe honyi123 (base de données défaut).

3- Copier "QStates.war" et "QInstall.war" vers [Dossier d'installation]\webapps

4- Naviguer vers <http://localhost:8888/Qinstall> > install QStates > Cliquer sur "Installer"

5- Supprimer "QInstall.war" et "./QInstall" sur

[Dossier d'installation]\webapps