ED-1802

fassimexico



(Ĺ	J	1	١
	C))
-	ĺ		J)
		Ξ		
	4	4		
	ļ	_	J)
١	L	ı		l
	ŀ	-		•
(L	1	1	١
(())
1	Ċ	•	_	
1	ŀ	-		
Ì	Ĺ	1		ı
		5	•	
	•		Ī	
1	C	•	2	
	•		ŕ	i
-	i	ī	•	•

NUMERO DE CABEZAL

NUMERO DE BOQUILLAS	180 Nozzles x16 hileras/2 cabezales escalonados		
RESOLUCION	540dpi, 720dpi, 1440dpi		
COLORES	CMYK		
GAMA DE COLORES	16.7million		
ANCHO DE MESA DE TRABAJO	1800MM (S)		
ANCHO DE IMPRESION	1800MM (S)		
VELOCIDAD	1802 4 pases-35 m2/h		
	6 pases-24 m2/h		
	8 pases-12 m2/h		
TIPOS DE TINTA	a base de agua; Disolvente; transferencia térmica		
GESTION DEL COLOR	ICC basado; densidad & curvas de ajuste		
RIP	Photo Print		
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	Windows XP		
INTERFAZ	USB2.0		
FUENTE DE ALIMENTACION	50Hz/60Hz, 220V 10A		
SISTEMA DE CALEFACCION	Tres secciones de calefacción: precalentador, calentador de la cama y calentador trasero.		
FORMAS DEL ARCHIVO	BMP, TIF, Jpg, Pdf		
METODO DE ALIMENTACION/CORTE DE SOPORTES	rollo a rollo; hoja / corte automático, mango de corte		
HUMEDAD/TEMP.	40% — — 70% /20-35 CELSIUS		
DIMENSION Y PESO	1802 198Kg, 3110mmX700mX1380mm		

fassimexico