





Impresión realista de la foto con textura y relieve 3D asombroso

Impresión directa sobre materiales transparentes y oscuros

Impresión óptima en materiales rígidos y flexibles

Ideal para fundas y estuches de dispositivos móviles, impresión de cuero, obsequios personalizados y artículos promocionales (bolígrafos, memorias USB, etiquetas, accesorios... etc.) trofeos, impresión de tarjetas de PVC, impresión sobre madera, etiquetas industriales y envases

# 😭 Diseñado para impresionar

Conveniencia operativa con arquitectura única de carga lateral

Mínimo costo operativo con sistema de provisión continua de tinta

Impresión de alta definición en plásticos por el **módulo antiestático** 

Vida media extendida del cabezal con sistema disparo súbito de tinta

Mantenimiento y operación simplificada

Operación segura con el **sistema de limpieza de** cabezal de impresión automatizado

**Construido en** sistema de control de refrigeración por líquido

Función de impresión de panel de control de **auto repetición** 

Impresión versátil **con ajuste del nivel de potencia LED UV** 

# Aplicaciones



Impresora

## Información sobre pedidos

### Especificación de impresión

Velocidad de impresión 6 min para tamaño Full A3 @1440 x1440 dpi Tecnología de impresión UVIFD artisink DTS3 (C,M,Y,K,W), LC, LM, V disponible Tinta Medios Aplicación Fundas y estuches para dispositivos móviles, regalos, artículos promocionales (boligrafos, lápices USB, tarjetas de identificación, accesorios), trofeos, impresión de tarjetas de PVC, madera, impresión de etiquetas y envases industriales A3+, 280 x 600 mm (11.02 x 23.62 in) Tamaño medio Hasta 85 mm (3.34 in) Espesor Impresión Modos de impresión 6 pass 8 pass

Resolución de impresión Hasta 5760 x 1440 d pi

Cabezal de impresión Cabezal de impresión piezoeléctrico Epson L801

a pedido Hecho en Japón

#### Especificación de la impresora

Conectividad **Boquillas** Tecnología de impresión de tamaño de gota variable. a partir de 1.5 pl y hasta 21 pl **Puertos** USB 2.0 Sistemas operativos Windows Impresora 780 x 900 x 600 mm (30.70 x 35.43 x 23.62 in)

Profundidad x ancho x **Dimensiones** 

Impresora 90 Kg, Embalaje 120 Kg artis 3000 U, cable USB, cable de alimentación, Contenido de la caia

Libro manual de usuario, paquete de piezas de repuesto, CD de controlador, Chips para tinta, túneles de tinta, cable SMC, fusible, software RIP, dumper de repuesto

Embalaje 1000 x 880 x 640 mm (39.37 x 34.64 x 25.19 in)

Rangos ambientales

Requerimientos v ~75W, Input voltage (auto ranging)

110V/220V 50 - 60 HZ consumo de energía

Certificación Certificado CE

Garantía Garantía limitada de un año

Tinta  DTS3 - 1000-001  DTS3 - 1000-002  DTS3 - 1000-003  DTS3 - 1000-004  DTS3 - 1000-005  DTS3 - 1000-006  DTS3 - 1000-007  DTS3 - 1000-008	DTS directa sobre sustratos artisink Tinta UV-LED Cian DTS3, 1000ml Tinta UV-LED Magenta DTS3, 1000ml Tinta UV-LED Amarillo DTS3, 1000ml Tinta UV-LED Negro DTS3, 1000ml Tinta UV-LED Cian claro DTS3, 1000ml Tinta UV-LED Magenta claro DTS3, 1000ml Tinta UV-LED Blanco DTS3, 1000ml Tinta UV-LED Barniz DTS3, 1000ml
DTS3 - 500-001 DTS3 - 500-002 DTS3 - 500-003 DTS3 - 500-004 DTS3 - 500-005 DTS3 - 500-006 DTS3 - 500-007 DTS3 - 500-008	Tinta UV-LED Cian DTS3, 500ml Tinta UV-LED Magenta DTS3, 500ml Tinta UV-LED Amarillo DTS3, 500ml Tinta UV-LED Negro DTS3, 500ml Tinta UV-LED Cian claro DTS3, 500ml Tinta UV-LED Magenta claro DTS3, 500ml Tinta UV-LED Blanco DTS3, 500ml Tinta UV-LED Barniz DTS3, 500ml
DTS3 - 200-001 DTS3 - 200-002 DTS3 - 200-003 DTS3 - 200-004 DTS3 - 200-005 DTS3 - 200-006 DTS3 - 200-007 DTS3 - 200-008	Tinta UV-LED Cian DTS3, 200ml Tinta UV-LED Magenta DTS3, 200ml Tinta UV-LED Amarillo DTS3, 200ml Tinta UV-LED Negro DTS3, 200ml Tinta UV-LED Cian claro DTS3, 200ml Tinta UV-LED Magenta claro DTS3, 200ml Tinta UV-LED Blanco DTS3, 200ml Tinta UV-LED Barniz DTS3, 200ml

#### Agente de limpieza

BRCA-U-1000-001 Agente limpiador de tintas LED UV, 1000 ml BRCA-U-500-001 Agente limpiador de tintas LED UV, 500 ml BRCA-U-200-001 Agente limpiador de tintas LED UV, 200 ml

#### Agente de fijación

BRCA-U-1000-001 BRCA-U-1000-001 BRCA-U-1000-001

Fijador A/B para tintas UV LED, 1000ml Fijador A/B para tintas UV LED, 500ml Fijador A/B para tintas UV LED, 200ml



**ECO** Pásate al verde con tintas DTS3 UV de artisJet. Impresión libre de toxinas y prácticamente inodora. Las tintas UV DTS3 son ecológicas. Las tintas UV son curadas y fijadas al sustrato cuando se activan con luz UV. El proceso de curado endurece la tinta, sin evaporación. Ideal para uso industrial general. restaurantes, hoteles, hospitales y aplicación de



## Tecnología

Diseñado específicamente para artisJet UV directo a sistemas de impresión, ARTISRIP ofrece una interfaz simple, fácil de usar e intuitiva.

Las principales características de artisRip son

artisRIP Software

#### Plataforma de diseño

Plataforma de edición de diseño, ajuste de tamaño, espejo, texto, ajuste de color, control de gama de color.

Apoyo de imágenes raster y vectoriales

Plantillas de impresión personalizables integradas para bolígrafos, fundas de móviles, encendedores, cajas de madera, etc.

Previsualización y anidado inteligente

#### Motor de impresión

Reproducción viva del color

Impresión simultánea para múltiples dispositivos de impresión

Impresión simultánea de blanco y CMYK

- Modo de impresión color luego blanco

- Modo de impresión blanco luego color

Soporte para archivos de imagen jpg, tif, bmp, png, ai y pdf

Motor de gestión de color con soporte de perfiles ICC

Ajuste de canal de tinta individual

Captura automática de tinta blanca

Modo renderizado de calado (elimina las bandas, mejora las transiciones de color) Impresión directa desde software gráfico común. (CorelDraw, Photoshop, Autocad...)













#### Sistema disparo súbito de tinta

Inteligentemente alimentado con sistema FOIF de artisJet, la impresora artis 3000Ŭ activa electrónicamente los LED UV cuando solo dispara tinta. Como resultado, se maximiza la vida útil de los LED UV y del cabezal de impresión. FOIF también protege todo el sistema de tinta incluso la bomba, la escobilla, el freno y la parte superior de la tapa.

#### Sistema continuo de tinta

A diferencia de los cartuchos de tinta, este sistema permite la utilización del 100% de tinta disponible

#### Tintas LED UV reformuladas

TiO2 en 80 nanos escribir con lápiz para mantener la fluidez de la tinta incluso el color blanco

### Diseño de plataforma de carga lateral único

Diseño único que asegura una meior visibilidad de la salida. Ideal para los lugares de trabajo con limitaciones de espacio.

#### Sistema de control a pedido

Diseñado para una mayor flexibilidad y simplicidad, artisJet COD controla digitalmente el funcionamiento del sistema UV de LED. Se adapta automáticamente a diferentes materiales y entornos de trabajo. COD controla el modo de curado UV (bidireccional, unidireccional). Esto resulta en la entrega de una óptima calidad de impresión y tiempo de secado.

Sistema seguro de control de refrigeración de agua Diseñado para la simplicidad y seguridad extra, el sistema de control de refrigeración de artisJet está construido sobre un sistema de refrigeración digital industrial. Recicla 300ml de un líquido refrigerante industrial. El nivel de líquido es visible y recargable a pedido para evitar el desgaste de los LED

#### Ajuste de altura de impresión automatizado

Equipado con sensores para ajuste automático de la altura del cabezal y reducción de golpes del cabezal

### Sistema de purificación de aire verde

Reduce vapores y olores con la purificación del aire y el sistema de

