

Ø 100mm LED Tri-proof

REF. CL- TBL9P2F-30W

Light L9P

Luminaria LED de formato redondo, diseñada para ambientes exigentes, con alta resistencia a temperaturas y presión de agua, ideal para diversas aplicaciones exteriores.

COMPATIBLE CON



CRI

>90

UGR

<19

IP

IP67/69

GARANTÍA

3

AÑOS

DATOS CLAVE

POTENCIA



30W hasta

FLUJO



4200lm hasta 13600lm

EFICACIA



140 hasta 170 lm/W

TEMPERATURA
DE COLOR

2700K hasta 6500K

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP67/69

APERTURA



120°

80W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


POTENCIA	30W / 60W / 80W
EFICACIA LUMINOSA	140lm/W / 170lm/W
FLUJO LUMÍNICO DE SALIDA	4200lm / 8400lm / 11200lm / 13600lm
TEMPERATURA DE COLOR	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6000K / 6500K
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>90
UGR	<19
COLORES DISPONIBLES	
CLASE DE AISLAMIENTO	
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67 & IP69K
EMERGENCIA	Si (Opcional)
FUENTE DE LUZ SUSTITUÍBLE	Si
DRIVER INCLUIDO	Si
FLICKER FREE	Si
APERTURA DE HAZ DE LUMINARIA	120°
TENSIÓN DE ENTRADA	200-240VAC / 100-277VAC (50/60Hz)
MATERIAL DE LA CARCASA	PMMA y acero
MATERIAL ÓPTICO	Pollicarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Pollicarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL DE FIJACIÓN	Acero
ACABADO CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Opal
ÍNDICE DE FALLO DEL EQUIPO DE CONTROL CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	5%
ÍNDICE DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUE MECÁNICO	IK10
ESPECTRO WELLBEING	Si (Opcional)

DIMENSIONES



DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

Óptica representada:
120°



Ópticas disponibles: 120°

NORMATIVA Y CERTIFICADOS



CONTROL Y REGULACIÓN

- DALI-2
- TRIAC
- DMW512
- 0-10V
- Bluetooth
- Control por voz

INSTALACIÓN



BENEFICIOS



EFICIENCIA ENERGÉTICA



CONFORT VISUAL



ALTA CALIDAD DE MATERIALES



ADAPTABLE A CERTIFICACIONES



SEGURIDAD Y CONFIANZA



APLICACIONES PROFESIONALES