

prueba2

REF. CL- xxxxxx

Luminaria LED de formato urbano, fabricada en aluminio texturizado con vidrio templado, diseñada para iluminación en postes.

COMPATIBLE CON



CRI
>90

UGR
<19

IP
IP66

GARANTÍA
3
AÑOS

DATOS CLAVE

POTENCIA



97W

FLUJO



6736lm

EFICACIA



64,7 lm/W

TEMPERATURA
DE COLOR



4000K

GRADO DE
PROTECCIÓN



IP66

APERTURA




120°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


POTENCIA	97W
EFICACIA LUMINOSA	64,7 lm/W
FLUJO LUMÍNICO DE SALIDA	6736lm
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>90
UGR	<19
COLORES DISPONIBLES	gris
CLASE DE AISLAMIENTO	I
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66
EMERGENCIA	Si (Opcional)
FUENTE DE LUZ SUSTITUÍBLE	Si
DRIVER INCLUIDO	Si
FLICKER FREE	Si
APERTURA DE HAZ DE LUMINARIA	120°
TENSIÓN DE ENTRADA	220-240V 50/60Hz
MATERIAL DE LA CARCASA	Aluminio y vidrio
MATERIAL ÓPTICO	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL DE FIJACIÓN	Acero
ACABADO CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Opal
ÍNDICE DE FALLO DEL EQUIPO DE CONTROL CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	5%
ÍNDICE DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUE MECÁNICO	IK10
ESPECTRO WELLBEING	Si (Opcional)

DIMENSIONES



DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

Óptica representada:
120°



Ópticas disponibles: 120°

NORMATIVA Y CERTIFICADOS



CONTROL Y REGULACIÓN

- DALI-2
- TRIAC
- DMW512
- 0-10V
- Bluetooth
- Control por voz

INSTALACIÓN



baliza

BENEFICIOS



EFICIENCIA ENERGÉTICA



CONFORT VISUAL



ALTA CALIDAD DE MATERIALES



ADAPTABLE A CERTIFICACIONES



SEGURIDAD Y CONFIANZA



APLICACIONES PROFESIONALES