

tub45

REF. CL- xxxxxx

Luminaria LED tri-proof con alta eficiencia, diseñada para aplicaciones en exteriores e interiores, resistente al agua y a temperaturas extremas.

COMPATIBLE CON



CRI

>90

UGR

<19

IP

IP67 &
IP69K

GARANTÍA

3
AÑOS

DATOS CLAVE

POTENCIA



30W

FLUJO



4200lm

EFICACIA



140lm/W±5%

TEMPERATURA
DE COLOR2700K / 3000K / 4000K / 5000K /
5700K / 6000K / 6500KGRADO DE
PROTECCIÓNIP67 &
IP69K

APERTURA



120°


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	30W
EFICACIA LUMINOSA	140lm/W±5%
FLUJO LUMÍNICO DE SALIDA	4200lm
TEMPERATURA DE COLOR	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6000K / 6500K
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>90
UGR	<19
COLORES DISPONIBLES	
CLASE DE AISLAMIENTO	
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67 & IP69K
EMERGENCIA	Si (Opcional)
FUENTE DE LUZ SUSTITUÍBLE	Si
DRIVER INCLUIDO	Si
FLICKER FREE	Si
APERTURA DE HAZ DE LUMINARIA	120°
TENSIÓN DE ENTRADA	200-240VAC / 100-277VAC
MATERIAL DE LA CARCASA	PMMA (50/60Hz)
MATERIAL ÓPTICO	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL DE FIJACIÓN	Acero
ACABADO CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Opal
ÍNDICE DE FALLO DEL EQUIPO DE CONTROL CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	5%
ÍNDICE DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUE MECÁNICO	IK10
ESPECTRO WELLBEING	Si (Opcional)

DIMENSIONES

DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

Óptica representada:
120°



Ópticas disponibles: 120°

NORMATIVA Y CERTIFICADOS



CONTROL Y REGULACIÓN

- DALI-2
- TRIAC
- DMW512
- 0-10V
- Bluetooth
- Control por voz

INSTALACIÓN



superficie

BENEFICIOS



EFICIENCIA ENERGÉTICA



CONFORT VISUAL



ALTA CALIDAD DE MATERIALES



ADAPTABLE A CERTIFICACIONES



SEGURIDAD Y CONFIANZA



APLICACIONES PROFESIONALES