

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CRÀTER | CL-012102


Luminaria LED downlight, con parabólico opcional en color blanco y negro. Dimerización opcional a través de DALI, TRIAC, DMX512, 0-10, control por VOZ y Bluetooth. Clase III. CRI>90, UGR<19 flicker free. CE y ROHS. Aplicación: hoteles, cocinas, baños, salas técnicas, pasillos, oficinas, etc.



CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	12W
EFICACIA LUMINOSA	106lm/W
FLUJO LUMÍNICO DE SALIDA	1280lm/1320 lm/1360lm
TEMPERATURA DE COLOR	3000K/4000K/5000K
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>90
UGR	<19
TIPO DE MONTAJE	Empotrado
COLORES DISPONIBLES	Blanco / Negro
CLASE DE AISLAMIENTO	Clase III
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20/IP44/IP56
EMERGENCIA	Si (opcional)
FUENTE DE LUZ SUSTITUIBLE	Si
DRIVER INCLUIDO	Si
FLICKER FREE	Si
APERTURA DE HAZ DE LA LUMINARIA	60°
INTERFAZ DE CONTROL	DALI-2/TRIAC/DMX512/0-10
MARCA CE	Si
CERTIFICADO ENEC	Si
PERÍODO DE GARANTÍA LED	3 años
TENSIÓN DE ENTRADA	220-240V
MATERIAL DE LA CARCASA	Aluminio
MATERIAL ÓPTICO	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL DE FIJACIÓN	Acero
ACABADO CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Opal
ÍNDICE DE FALLO DEL EQUIPO DE CONTROL CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	5 %
MANTENIMIENTO LUMÍNICO CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	L80
ÍNDICE DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUE MECÁNICO	IK02
ESPECTRO WELLBEING	Si (opcional)

DIMENSIONES



DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

60°