

SERÉ

REF. CL- 140501



Luminaria LED empotrada para instalación en pared o techo, diseñada para emergencias con alta eficiencia y cumplimiento normativo UNE-EN 60598-2-22.

COMPATIBLE CON



CRI

>90

UGR

<19

IP

IP20

GARANTÍA

3

AÑOS

DATOS CLAVE

POTENCIA



2 W

FLUJO



185 lm

EFICACIA



92 lm/W

TEMPERATURA
DE COLOR

6000 K

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP20

APERTURA




120°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


POTENCIA	2 W
EFICACIA LUMINOSA	92 lm/W
FLUJO LUMÍNICO DE SALIDA	185 lm
TEMPERATURA DE COLOR	6000 K
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>90
UGR	<19
COLORES DISPONIBLES	Blanco
CLASE DE AISLAMIENTO	Clase III
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
EMERGENCIA	Si (Opcional)
FUENTE DE LUZ SUSTITUÍBLE	Si
DRIVER INCLUIDO	Si
FLICKER FREE	Si
APERTURA DE HAZ DE LUMINARIA	120°
TENSIÓN DE ENTRADA	220-240V
MATERIAL DE LA CARCASA	Aluminio
MATERIAL ÓPTICO	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL DE FIJACIÓN	Acero
ACABADO CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Opal
ÍNDICE DE FALLO DEL EQUIPO DE CONTROL CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	5%
ÍNDICE DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUE MECÁNICO	IK02
ESPECTRO WELLBEING	Si (Opcional)

DIMENSIONES



DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

Óptica representada:
120°



Ópticas disponibles: 120°

NORMATIVA Y CERTIFICADOS



CONTROL Y REGULACIÓN

- DALI-2
- TRIAC
- DMW512
- 0-10V
- Bluetooth
- Control por voz

INSTALACIÓN



empotrada

BENEFICIOS



EFICIENCIA ENERGÉTICA



CONFORT VISUAL



ALTA CALIDAD DE MATERIALES



ADAPTABLE A CERTIFICACIONES



SEGURIDAD Y CONFIANZA



APLICACIONES PROFESIONALES