

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FOCUS| CL-022103

Luminaria LED de carril con formato compacto y reducido de alto rendimiento lumínico. Dimerización opcional a través de DALI, TRIAC, DMX512, 0-10, control por VOZ y Bluetooth. Clase I. CRI >90. UGR <19, flicker free. Driver incluido. CE y ROHS. Cumple con los requisitos para las certificaciones LEED, BREEAM y WELL. Aplicación: hoteles, restaurante, viviendas, museos, tiendas, etc.

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA	25W
EFICACIA LUMINOSA	125lm/W
FLUJO LUMÍNICO DE SALIDA	3125 lm
TEMPERATURA DE COLOR	2700K/3000K/4000K
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>95
UGR	<19
TIPO DE MONTAJE	Carril
COLORES DISPONIBLES	Blanco / Negro
CLASE DE AISLAMIENTO	Clase III
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
EMERGENCIA	Si (opcional)
FUENTE DE LUZ SUSTITUIBLE	Si
DRIVER INCLUIDO	Si
FLICKER FREE	Si
APERTURA DE HAZ DE LA LUMINARIA	10-60°
INTERFAZ DE CONTROL	DALI-2/TRIAC/DMX512/0-10
MARCA CE	Si
CERTIFICADO ENEC	Si
PERÍODO DE GARANTÍA LED	3 años
TENSIÓN DE ENTRADA	230 V
MATERIAL DE LA CARCASA	Aluminio
MATERIAL ÓPTICO	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL DE FIJACIÓN	Acero
ACABADO CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Transparente
ÍNDICE DE FALLO DEL EQUIPO DE CONTROL CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	5 %
MANTENIMIENTO LUMÍNICO CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	L80
ÍNDICE DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUE MECÁNICO	IK02
ESPECTRO WELLBEING	Si (opcional)



DIMENSIONES



DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

10-60° Ajustable
óptica doble cristalina