

PUNT

REF. CL- 010107

Luminaria LED puntual empotrada downlight con sistema multióptica y dimerización opcional DALI, TRIAC, DMX512 y 0-10. Ideal para museos, vitrinas, tiendas, viviendas y hoteles.



COMPATIBLE CON



CRI

>90

UGR

<19

IP

IP20

GARANTÍA

3

AÑOS

DATOS CLAVE

POTENCIA



3 W

FLUJO



330 lm

EFICACIA



90 lm/W

TEMPERATURA
DE COLOR

3000 K

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP20

APERTURA




20° / 30°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	3 W
EFICACIA LUMINOSA	90 lm/W
FLUJO LUMÍNICO DE SALIDA	330 lm
TEMPERATURA DE COLOR	3000 K
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>90
UGR	<19
COLORES DISPONIBLES	Negro - Gris - Blanco - Café
CLASE DE AISLAMIENTO	Clase III
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
EMERGENCIA	Si (Opcional)
FUENTE DE LUZ SUSTITUÍBLE	Si
DRIVER INCLUIDO	Si
FLICKER FREE	Si
APERTURA DE HAZ DE LUMINARIA	20° / 30°
TENSIÓN DE ENTRADA	220-240 V
MATERIAL DE LA CARCASA	Aluminio
MATERIAL ÓPTICO	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL DE FIJACIÓN	Acero
ACABADO CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Opal
ÍNDICE DE FALLO DEL EQUIPO DE CONTROL CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	5%
ÍNDICE DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUE MECÁNICO	IK02
ESPECTRO WELLBEING	Si (Opcional)

DIMENSIONES

DIMENSIONES




DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA



DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

Óptica representada:
20- 30°



Ópticas disponibles: 20° / 30°

NORMATIVA Y CERTIFICADOS



CONTROL Y REGULACIÓN

- DALI-2
- TRIAC
- DMX512
- 0-10V
- Bluetooth
- Control por voz

INSTALACIÓN



empotrada

BENEFICIOS



EFICIENCIA ENERGÉTICA



CONFORT VISUAL



ALTA CALIDAD DE MATERIALES



ADAPTABLE A CERTIFICACIONES



SEGURIDAD Y CONFIANZA



APLICACIONES PROFESIONALES