

PUNT

REF. CL- 010113



Luminaria LED puntual empotrada downlight, con sistema multióptica. Dimerización opcional a través del sistema DALI, TRIAC, DMX512 y 0-10. Clase III. CRI>90, UGR<19, flicker free. CE - ROHS, control por VOZ y Bluetooth.

COMPATIBLE CON



CRI

>90

UGR

<19

IP

IP65

GARANTÍA

3

AÑOS

DATOS CLAVE

POTENCIA



10W

FLUJO



1200lm

EFICACIA



1200lm/W

TEMPERATURA
DE COLOR

3000K / 4000K / 5000K

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP65

APERTURA




24° / 36° / 60°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


POTENCIA	10W
EFICACIA LUMINOSA	1200lm/W
FLUJO LUMÍNICO DE SALIDA	1200lm
TEMPERATURA DE COLOR	3000K / 4000K / 5000K
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>90
UGR	<19
COLORES DISPONIBLES	Blanco / Negro
CLASE DE AISLAMIENTO	Clase III
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
EMERGENCIA	Si (Opcional)
FUENTE DE LUZ SUSTITUÍBLE	Si
DRIVER INCLUIDO	Si
FLICKER FREE	Si
APERTURA DE HAZ DE LUMINARIA	24° / 36° / 60°
TENSIÓN DE ENTRADA	220-240 V
MATERIAL DE LA CARCASA	Aluminio
MATERIAL ÓPTICO	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL DE FIJACIÓN	Acero
ACABADO CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Opal
ÍNDICE DE FALLO DEL EQUIPO DE CONTROL CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	5%
ÍNDICE DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUE MECÁNICO	IK02
ESPECTRO WELLBEING	Si (Opcional)

DIMENSIONES



DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

Óptica representada:
24°



Ópticas disponibles: 24° / 36° / 60°

NORMATIVA Y CERTIFICADOS



CONTROL Y REGULACIÓN

- DALI-2
- TRIAC
- DMX512
- 0-10V
- Bluetooth
- Control por voz

INSTALACIÓN



empotrada

BENEFICIOS



EFICIENCIA ENERGÉTICA



CONFORT VISUAL



ALTA CALIDAD DE MATERIALES



ADAPTABLE A CERTIFICACIONES



SEGURIDAD Y CONFIANZA



APLICACIONES PROFESIONALES