

FOCUS

REF. CL- 022103



Luminaria LED de carril compacta y de alto rendimiento lumínico, ideal para hoteles, restaurantes, viviendas, museos y tiendas.

COMPATIBLE CON



CRI

>90

UGR

<19

IP

IP20

GARANTÍA

3
AÑOS

DATOS CLAVE

POTENCIA



25W

FLUJO



3125 lm

EFICACIA



125 lm/W

TEMPERATURA
DE COLOR

2700K/3000K/4000K

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP20

APERTURA



10-60°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


POTENCIA	25W
EFICACIA LUMINOSA	125 lm/W
FLUJO LUMÍNICO DE SALIDA	3125 lm
TEMPERATURA DE COLOR	2700K/3000K/4000K
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>90
UGR	<19
COLORES DISPONIBLES	Blanco / Negro
CLASE DE AISLAMIENTO	Clase III
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
EMERGENCIA	Si (Opcional)
FUENTE DE LUZ SUSTITUÍBLE	Si
DRIVER INCLUIDO	Si
FLICKER FREE	Si
APERTURA DE HAZ DE LUMINARIA	10-60°
TENSIÓN DE ENTRADA	230 V
MATERIAL DE LA CARCASA	Aluminio
MATERIAL ÓPTICO	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL DE FIJACIÓN	Acero
ACABADO CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Opal
ÍNDICE DE FALLO DEL EQUIPO DE CONTROL CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	5%
ÍNDICE DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUE MECÁNICO	IK02
ESPECTRO WELLBEING	Si (Opcional)

DIMENSIONES



DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

Óptica representada:
10°



Ópticas disponibles: 10-60°

NORMATIVA Y CERTIFICADOS



CONTROL Y REGULACIÓN

- DALI-2
- TRIAC
- DMW512
- 0-10V
- Bluetooth
- Control por voz

INSTALACIÓN



carril

BENEFICIOS



EFICIENCIA ENERGÉTICA



CONFORT VISUAL



ALTA CALIDAD DE MATERIALES



ADAPTABLE A CERTIFICACIONES



SEGURIDAD Y CONFIANZA



APLICACIONES PROFESIONALES