

REF. CL- 022211

Luminaria LED de carril con alimentación a 48V, dimerización opcional y aplicaciones en hoteles, restaurantes, viviendas, museos y tiendas.

COMPATIBLE CON



CRI

>90

UGR

<19

IP

IP20

GARANTÍA

3
AÑOS

DATOS CLAVE

POTENCIA



12W

FLUJO



1200lm / 1260lm

EFICACIA



100 lm/W

TEMPERATURA
DE COLOR

3000K / 4000K

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP20

APERTURA




110°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


POTENCIA	12W
EFICACIA LUMINOSA	100 lm/W
FLUJO LUMÍNICO DE SALIDA	1200lm / 1260lm
TEMPERATURA DE COLOR	3000K / 4000K
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>90
UGR	<19
COLORES DISPONIBLES	Negro
CLASE DE AISLAMIENTO	Clase III
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
EMERGENCIA	Si (Opcional)
FUENTE DE LUZ SUSTITUÍBLE	Si
DRIVER INCLUIDO	Si
FLICKER FREE	Si
APERTURA DE HAZ DE LUMINARIA	110°
TENSIÓN DE ENTRADA	DC 48 V
MATERIAL DE LA CARCASA	Aluminio
MATERIAL ÓPTICO	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL DE FIJACIÓN	Acero
ACABADO CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Opal
ÍNDICE DE FALLO DEL EQUIPO DE CONTROL CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	5%
ÍNDICE DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUE MECÁNICO	IK02
ESPECTRO WELLBEING	Si (Opcional)

DIMENSIONES



DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

Óptica representada:
110°



Ópticas disponibles: 110°

NORMATIVA Y CERTIFICADOS



CONTROL Y REGULACIÓN

- DALI-2
- TRIAC
- DMW512
- 0-10V
- Bluetooth
- Control por voz

INSTALACIÓN



carril

BENEFICIOS



EFICIENCIA ENERGÉTICA



CONFORT VISUAL



ALTA CALIDAD DE MATERIALES



ADAPTABLE A CERTIFICACIONES



SEGURIDAD Y CONFIANZA



APLICACIONES PROFESIONALES